

நவீன உயர்தர

# முனைவர் பெளதிகம்

PHYSICS.  
FOR G.C.E (A.L)  
STUDENTS



30  
00011  
1PR.

புதிய பதிப்பு : ஆவணி 1997

**அச்சுப் பதிவு  
மெய்கண்டான் அச்சகம்  
கொழும்பு**

பதிப்புரிமை : ஆசிரியருக்கே

விலைரூபா: 200/-

**முகவுரை**

இந்நால் பெளதிகவியலின் புதிய பாடத் திட்டத்திற்கு அமைய எழுதுப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய திட்டத்தின் அடிப்படையில் 1997 - ம் ஆண்டு ஆவணிமாதம் தொடக்கம் தொடர்ந்து நிகழும் க.பொ.த.ப. உயர் தரப்பரீட்சைக்கான வினாக்கள் அமைக்கப்படும். இந்நால் பகுதியில் அளவீட்டு அலகுகள், பரிமாணங்கள், அளவீட்டுக்கருவிகள், இயக்கவியல், நிலை யியல், நீர்நிலையியல் அடங்கும். இவை யாவும் அலகுகள் I, II என்னும் பிரிவுகளை அடக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே இந்நால் ஆசிரியர்கள் கற்பிப்பதற்கும் மாணவர்கள் படிப்பதற்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம், இந்நாலைத் திறம்பட அச்சிட்டுத் தந்த மெய்கண்டான் அச்சகத்துக்கு எனது நன்றி என்றும் உரித்தாகும்.

யாழிப்பாணம்

அ.க.ருணாகரர்

01-09-1997


# நவீன உயர்தர மாணவர் பெலதிகம்

க.பொ.த.ப. (உயர்தர) வகுப்புக்குரியது

1 PPR

அலகுகள் 1 .ம் II. ம்

அளவைகள், பரிமாணங்கள், பொறியியல்



## PHYSICS

For G.C.E. (A.L) Students.

20922

அழசிரியர்

திரு. அ. கருணாகரர் B.Sc. Dip-in- Ed.

மாற்பஞம்

## பொருளாடக்கம்

பக்கம்

அலகு 1.1 - 1.7

1-39

பொதிகக் கணியங்கள் பரிமாணங்கள்  
அளவீட்டுக்கருவிகள்

அலகு 2.1.1. - 2.1.3

40-94

ஏக பரிமாண இயக்கம், விசைகளின் சேர்க்கை, துணிப்பு,  
விசைஇணை கரம், லாமியின்தேற்றம்

அலகு 2.1.4 - 2.2.4

95-142

விசை, சடத்துவம், திணிவு, உந்தம் விசைத்திருப்பம் இணை  
நியூற்றனின் இயக்கவிதிகள்: வேலை, சத்தி, வலு.

அலகு 2.2.5 - 2.4

143-191

வட்ட இயக்கம், நியூற்றனின் ஈர்ப்புவிதி,  
சமுற்சி இயக்கம், கோண ஆர்முடுகல  
முறுக்குதிறன்

அலகு 2.5.1 - 2.5.10

192-225

நீர் நிலையியல், பேணுரையியின் சமன்பாடு

விடைகள்

226-227

## அலகு 1.1 - 1.7

### பொதிகக் கணியங்களும் பரிமாணங்களும்

#### 1.1 அறிமுகம்

பொதிகம் விஞ்ஞானத்தின் முக்கிய இயல்களில் ஒன்றாக விளங்குகின்றது. இது மற்றும் விஞ்ஞான இயல்களுடன் தொடர்புடைய தனால் இதன் எல்லை ஒரு திடமானதும் நிலையானதுமன்று, உதாரணமாக மருத்துவ பொதிகம் மனிதுயிரியலுடனும் பொதிகஇயலுடனும் சம்பந்த முடையதாக இருக்கின்றது. அதேபோன்று ஏந்திரவியலும் பொதிகவியலுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது. பொதிக இயலில் வரும் கருதுகோள்கள் விதிகள் இவற்றைச்சலபாக விளக்குவதற்கு நுண் கணிதம் அட்சரகணிதம், கேத்திர கணிதம், திரிகோண கணிதம் உருதுணையாக இருக்கின்றன. பொதிகத்தின் ஒரு பிரிவான பொறியியலின் அறிமுறைத் தத்துவங்களை உள்ளடக்கியதே பிரயோக கணிதம், எனவே பொதிகம் மிக நெருங்கிய தொடர்பை கணிதத்துடன் உடையது. ஒவ்வொரு விஞ்ஞான இயலும் அதற்குரிய தெளிவான அம்சங்களைக் கொண்டிருந்தபோதிலும் எல்லா விஞ்ஞானத்தினதும் வேர் கள் பரிசோதனைகளையே திடமான அடித் தளங்களாகக் கொண்டுள்ளன. எனவே பொதிக இயலின் தெளிவான அம்சங்கள் யாவை? சட்டத்தினது உடைமைகளையும் இயல்புகளையும், சத்தியினது தோற்றப்பாடுகளையும் உருமாற்றங்களையும் விளக்குவதே பொதிகம். இயற்கைத் தோற்றப்பாடுகளை விளங்கிக் கொள்வதும் பொதிகத்தின் மையநோக்கமுமாகும். பொதிகவிதிகளின் சோதனைக்குட் படித்தப்பட்ட மேலும் மேலும் எவ்வளவோ கண்டுபிடிப்புக்களுக்கு வானியியலும் வழிகோலியுள்ளது.

#### சத்தி உருமாற்ற நிகழ்வுகளை எடுத்துக்காட்டல்

- (a) ஒர் அடி மட்டத்தை ஒரு மேசையின் விளிம்பில் உரோஞ்சுக் காட்டல் நேரம் உரோஞ்சியின் அதனைக் கையில் தொடுக. அப்பொழுது கை வெப்பத்தை உணர்கின்றது. எவ்வாறு இவ்வெப்பம் ஏற்பட்டது? அதாவது உரோஞ்சும் பொழுது பொறிமுறைவேலை செய்யப்படுகின்றது அதுவே வெப்பத்துக்குக் காரணமா யுள்ளதென்பதை உய்த்தறியத் தக்கதாக இருக்கின்றது. எனவே இங்கு பொறிமுறைச் சத்தி வெப்பச்சத்தியாக உருமாறிற்று என்பதை அறியமுடிகின்றது.

(b) ஒரு மின்கலம் இணைக்கப்பட்ட மின்கற்றோன்றில் மின்பாயும் பொழுது இணைப்புக்கம்பிகள் சூடாவதை தொட்டுணரலாம். அத்தத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவையே மின் கேத்தல் மின் னடுப்புக்கள் மின்னமுக்திகள் மின்குழிகள் என்பவற்றின் செயற்பாடுகள். இங்கு மின்சக்தி வெப்பசத்தியாக உருமாறிற்று. மேலும் மின்கற்றில் பாயும் ஓட்டத்திற்குக் காரணமாக இருந்ததுமின் கலத்தினுள் இரசாயனத்தாக்கத்தினால் ஏற்பட்ட இரசாயனச் சத்தி மின்சத்தியாக மாறிக் கம்பியினாடு பாய்கின்றது. இங்கு இரசாயனச் சத்தி மின்சத்தியாக மாறி பின்பு வெப்பசத்தி ஒளிச்சத்தியாக வெளிவிடப்படுகின்றது.

(c) மோட்டர்கள் இயங்கும்பொழுது மின்சத்தி பொறிமுறைச்சத்தியாக உருமாற்றப்படுகின்றது. தெனமோக்கள் இயங்கும்பொழுது பொறி முறைச்சத்தி மின்சத்தியாக மாறி பின்பு ஒளிச்சத்தியாக மாறுகின்றது. உதாரணம் சயிக்கிள் தெனமோ.

(d) நுனுக்குப் பன்னியையும் தொலைப்பன்னியையும் எடுத்துக் கொண்டால் நுனுக்குப்பன்னியில் ஒலிச்சத்தி மின்சத்தியாக உருமாற்றப் படுகின்றது. தொலைப் பன்னியில் மின்சத்தி மீண்டும் ஒலிச்சத்தியாக மாறுகின்றது.

### அன்றாட வாழ்க்கையில் பெளதிகம்

அன்றாட வாழ்க்கையில் நிகழும் எவ்வளவோ செயற்பாடுகளுக்கு பெளதிகம் விளக்கம் கூறுத்தக்கதாக இருக்கின்றது. இவற்றை விளக்கப் பல உதாரணங்கள் உள்ளன.

(a) ஒரு பொருள் ஓரிடத்தில் இருக்கின்றது. உதாரணமாக ஒரு பந்தை எடுத்துக்கொள்க. அப்பந்து வேகக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்தமாதிரியே இருக்கும். ஆனால் அதை விரலால் சுட்டினால் அவ்விடத்திலிருந்து அது குழப்பப்பட்டு நகரும். மேலும் அப்பந்து உருண்டுபோகையில் வேகம் படிப்படியாகக் குன்றி ஓய்வுக்கு வருகின்றது. ஓய்வுவிருந்த பந்தின் நிலை மாறுவதற்குக் காரணமாக இருந்தது விரலால் சுட்டுதல். இச்சுட்டுதல் ஒரு புற விசை. இது பிரயோகிக்கப்படாவிடில் பந்து இருந்தமாதிரியே இருக்கும். அடுத்து பந்து உருஞ்மொழுது அதன் வேகம் குறைந்து ஓய்வுக்கு வருதற்குக் காரணமாக இருந்தது தரையின் உராய்வு விசை. இவ்விசை செயற்படாத ஒர் ஒப்பமான தளத்திலிருந்திருப்பின் பந்து முடிவில் நோக்கி உருண்டிருக்கும். இங்கு உராய்வு என்னும் புறவிசை இயக்கத்தை ஓய்வுக்கு கொண்டுவருதற்குக் காரணமாக இருந்துள்ளது. இவ்வெடுத்துக்காட்டு நியூற்றனின் முதலாம் விதிக்கு சான்று பகர்கின்றது.

மேலும் ஒரு கதிரையில் ஒருவர் இருக்கும்பொழுது அவர் கதிரைக் குள்ளால் விழாதிருப்பதற்கு, ஒருவரின் நிறையைத் தாங்கத்தக் கதாக செயற்படும் கதிரை அவரில் உருற்றும் எதிர்த்தாக்கமாகும். இது நியூற்றனின் மூன்றாம் விதிக்கு ஒரு சான்றாகும்.

(b) எந்திரங்களிலிருக்கும் திரிப்பாகங்கள் எந்திரம் இயங்கும்பொழுது உதாரணமாக முசலம் குண்டுப்போதிகைகள் மற்றும் இயங்கும் பாகங்கள் தேயாமலிருப்பதற்கும் இயக்கத்தைச் சுலபமாக்குவதற்கும் உராய்வு நீக்கிகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. இதேபோன்று கதவுப் பினைச்சல் உராய்வினால் தேயாயிருப்பதற்கும் இலகுவாக திருப்புவதற்கும் எண்ணை உபயோகிக்கப்படுகின்றது.

(c) கத்தியோரத்தை சூர்யமையாக்குகின்றோம், அப்பொழுது ஒருத்தின் பரப்பு மிகக் குறைந்த பருமனையுடையதாகின்றது. எனவே ஒரு பொருளை வெட்டும் பொழுது கத்தியோரத்தினதும் பொருளினதும் தொடும் பரப்பு மிக இழி பரப்புடையதாகின்றது. அதனால் குறைந்தவிசை பொருளை வெட்டுவதற்கு போது மாகும்.

(d) பெரிய பாறைகளைத் தகர்ப்பதற்கு அலவாங்கு உபயோகிக்கப் படுகின்றது. கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைப்பதற்கு துலாவும், பெரிய சுமைகளை லொறிகளில் ஏற்றுவதற்கு சாய் தளமும் பாவிக்கப்படுகின்றன. நேரடியாகக் காவ இயலாத் சுமைகளை இலகுவாக எடுத்துச் செல்வதற்கு ஒற்றைச் சிலவுவண் டி உபயோகிக்கப்படுகின்றது ஒரு காரச் சாரதி இரு கைகளாலும் செலுத்தும் சில்லை கையால் பற்றிக் கொண்டு செலுத்தும்பொழுது இணை பிரயோகிக்கப்படுகின்றது.

(e) மழுத்துளிகள், காலை வேளைகளில் இலைகளில் காணும் நீர்த்துளிகள் கோள வடிவத்தில் இருக்கின்றன. இவை இழிபரப்படைவது இயற்கை நியதி. இங்கு மேற்பரப்பிழு விசை செயற்படுகின்றது. ஒருபொருளின் பரப்பினது இழி வடிவம் கோளம். அதனால் துளிகள் கோளவடிவம் அடைகின்றன.

உழவர்கள் அறுவடை முடிந்தபின் வயல்களை உழுகின்றார்கள். நிலத்தின் அடியில் இருக்கும் நீர் மயிர்த்துளை காரணமாக மேல்வந்து ஆவியாய் மாறுவதைத்தடுப்பதற்கு இது செய்யப்படுகின்றது. அதாவது நிலத்திலுள்ள துளைகள் உழுத மண்ணால் மூடப்படுகின்றது. எனவே மயிர்த்துளைத் தன்மையின் விளைவு அகற்றப்படுகின்றது.

ஒரு போத்தலிலிருக்கும் நெய் இறுக்கமாக இருக்கின்றது. அதனை ஊற்றுவதற்கு அடிப்பட்ட கருகே அது வைக்கப்படுகின்றது, அப்பொழுது அதன் பிசுபிசுப்பு வெப்பநிலை உயர்வதால் குறைகின்றது. அதனால் பாயத்தக்க இயல்பு பெறுகின்றது. அதாவது வெப்பநிலை அதிகரிக்க பிசுபிசுப்புக் குறையும் என்னும் தத்துவம் செயற்படுகின்றது

(g) புகையிரத்த தண்டவாளங்கள் அமைக்கும்பொழுது அவற்றிற்கிடையே இடைவெளிகள் விடப்படுகின்றன. அதாவது கோடைகாலங்களில் அவை விரிவடையும், அதனை எடுசெய்யுமுகமாக அவ் வெளிகள் விடப் படுகின்றன. ஒரு போத்தலின் முழுயை திறக்க இயலாத கட்டடத்தில் அதன் வாய்ப்பகுதி வெப்பத்துக் கருகில் பிடிக்கப்படுகின்றது. அப்பொழுது மூடி உலோகத்தால் ஆனதால் விரிவடையும். எனவே சுலபமாகத்துறக்க முடிகின்றது.

(h) ஆடைகள் அணிகள் நீரில் தோய்க்கப்படுகின்றன. பின்பு அவை விரித்துக் காயவிடப்படுகின்றன. இங்கு ஆவியாதல் விரைவாவதற்கு பரப்பின் அதிகரிப்பு காரணமாக இருக்கின்றது. குளிருட்டிச் சாதனங்கள் ஆவியாதவின்போது குளிர்தல் நிகழும் என்னும் தத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளன.

(i) ஒருவர் சவரஞ்செய்வதற்கு தளவாடி சாதாரணமாக உபயோகப் படுத்தப்படுகின்றது. அதனிலும் பார்க்க குழிவாடியொன்றைப் பாவிக்கும் பொழுது முகம் அதன் குவியத்திற்குள் இருப்பதால் பெரிதாக்கப் படுகின்றது. இது சவரஞ்செய்ய ஏது வாக இருப்பதால் இது சவர ஆட எனப்படும். கார்களில், பேருந்துகளில் சாரதியின் இடத்துக்கு வெளிப்பக்கத்தில் குவிவாடிகள் பொருத்தப் பட்டிருக்கின்றன. குவிவாடி பெரிய பார்வைப் புலத்தையடையது. எனவே சாரதி தெளிவாகப் பின்னே வரும் வாகனங்களைப் பார்க்க முடியும்.

இவ்வாறு அன்றாட வாழ்க்கையில் நிகழும் பல நிகழ்வுகளுக்கு பெளதிகம் விளக்கம் கொடுக்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது.

## 1.2 பெளிதிகழும் தொழின்முறையியலும்

எந்திரவியலும் தொழின்முறையியலும் மனிதனின் கண்டுபிடிக்கும் தன்மையையும் பெளதிகவியலின் அறிவையும் மனிதவளமேம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்துகின்றன. இதற்கு உதாரணங்கள்பல உள். வலு நிலையங்களில்

பரடேயினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மின்சீருப்பாக்கிகள் உற்பத்தி செய்யும் எவ்வளவோ கைத் தொழில் களுக்கு இன் நியமையாதனவாக இருக்கின்றன. அவ்வாறே மின்மோட்டர்களும் இன்றைய பெறும்பாலான சாதனங்களில் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. பெளதிகவியல் வல்லுநர் களாக மாட்சுவெல்லின் அறிமுறை எண்ணைக் கருக்களில் தோன்றிய ஒளி, மின் காந்தத் தொடர்பில் இருந்து எழுந்ததே ரேடியோவும் தொலைக்காட்சியும் ஆகும் பின்பு ஆட்டிக், மாக்கோனி ஸெயாட்பேட்டு என்பவர்களுடைய முயற்சிகளால் தூரத்திற்கூடாக அறிகுறிகளை அனுப்புதல் சாத்திய மாகின.

முன்னோரு காலத்தில் சொல்லப்பட்ட செயற்கைக் கோள்களினதும் விண்வெளிக் கலங்களினதும் பாதைகள் இப்பொழுது நிசமாகினாலும் அவைகள் எல்லாம் முன்னாறு வருடங்களுக்கு முன் கூறப்பட்ட நியூற்றனின் இயக்க விதிகளையே அடித்தளமாகக் கொண்டுள்ளன. விண்வெளி வெற்றிக்கும் அதன்பின் தொடர்ந்து விண்வெளியாத்திறைகளுக்கும் இவற்றின் பங்கு இன்றியமையாதது.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற் பகுதியில் அணுவின் அமைப்புபற்றி இரத்போட்டினால் செய்யப்பட்ட ஆரம்ப வேலைகள் கருவலுவக்கு வித்திட்டுள்ளது. சத்தியின் புதிய முதலிடங்களை அறியும் முயற்சிக்கு இது சாதகமாகவும் அமைந்துள்ளது. இன்றைய மருத்துவத்தில் பெளதிகத்தின் எவ்வளவோ கண்டுபிடிப்புக்கள் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக 'X' கதிர்க்கருவி, உடலை வரிசையாக பார்க்கும் கருவி, கடந்தலை வரிசையாகப் பார்க்கும் கருவி, லேசர்க்கருவி இவையாவும் வியாதிகளைக் கண்டு பிடிப்பதற்கும் அதன் பிரகாரம் சிகிச்சையைக் கையாளுவதற்கும் உறுதுணையாக இருக்கின்றன. இலத்தரனியில் இன்று பெருமளவில் தொடர்புசாதனங்களிலும் கண்ணிகளிலும் பயன் படுகின்றன. அத்துடன் தொழிற்சாலைகளில் எந்திரமனிதன் ஆட்கள் செய்யும் வேலைகளுக்கு அமர்த்தப்படுகின்றது. எனவே இன்றைய உலகில் பெளதிகத்தின் கண்டுபிடிப்புக்கள் மனிதவாழ்க்கைக்கு ஒருவரப்பிரசாதமாக விளங்குகின்றதென்றால் மினக்யாகாது.

## அளவீடுகளும் அலகுகளும்

கணிதம் பெளதிகத்திற்கு ஒரு முக்கிய அம்சமாகவிளங்குகின்றது. பெளதிகத்தில் பரிசோதனைகள் ஆராய்ச்சிகள் மூலம் பெறப்பட்ட முடிபுகளைக் கொண்டு இயற்றப்பட்ட விதிகளைச் சுலபமாக

விளக்குவதற்குக் கணிதம் கையாளப்படுகின் ரது. எவ்வளவோ விதிகளை கணிதச் சமன்பாட்டு உருவத்தில் இலகுவாக விளக்கலாம். பொதிகத்தில் மின்னோட்டம் உட்பட எல்லா அளவிடுகளும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அடிப்படைக் கணியங்களாகிய நீளம், திணிவு, நேரம் என்பவற்றுடன் தொடர்புடூத்தப்பட்டுள்ளன. 1800 ம் ஆண்டு வரை, வெவ்வேறு நாடுகள் வித்தியாசமான. அலகுத் தொகுதிகளை உபயோகித்து வந்தன. முன்னொரு காலத்தில் இலங்கையாக்களும் இந்தியர்களும் சான்ன, அடி, மூழும் என்னும் அலகுகளால் நீளத்தை அளந்தார்கள்.

**சாண்:-** என்பது உள்ளங்கை விரித்திருக்கும்பொழுது பெருவிரலின் நுனிப் புள்ளிக்கும் சிறுவிரல் நுனிப்புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரமாகும்.

**அடி:-** என்பது பாதத்தினது பெருவிரலின் நுனிப்புள்ளிக்கும் பின் பாதத்தினது நுனிப் புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரமாகும்.

**மூழும்:-** என்பது மூழங்கையின் பின் பாகத்தின் நுனிப் புள்ளிக்கும் நடுவிரலின் நுனிப்புள்ளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரமாகும்.

இவ்வாறு ஒவ்வொரு நாடும் தத்தமது வழக்கத்துக் கேற்ப அளவிட்டு அலகுகளை வைத்திருந்தனர்.

ஆங்கிலேயர் அடி - இராத்தல் - செக்கன் (F.P.S) அலகுத் தொகுதியை உபயோகித்தனர்.

கண்டத்திலுள்ளவர்கள் சதமமீற்றர் - கிராம் - செக்கன் (C.G.S) அலகுத் தொகுதியை உபயோகித்தனர்

எனவே தேசத்துக்குத் தேசம் நிலவிய அளவிட்டுச் சீரின்மையை நீக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. அதிர்ஷ்ட வசமாக இச்சீரின்மை நிலை காலத்துக் காலம் கூட்டப்படுகின்ற சர்வதேச விஞ்ஞானிகளின்குழுக் கூட்டத்தின் முயற்சியால் அகற்றப்பட்டுள்ளது.

1960 ம் ஆண்டு ஜெனிவாவில் நடந்த நிறைகள் அளவிடுகளின் பொதுக் கூட்டத்தில் மீற்றர் தொகுதிமுறையே எல்லா நாடுகளும் பின்பற்ற வேண்டுமென சிபார்சு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுவே சர்வதேச அலகுத் தொகுதியாகும். இது SI அல்லது MKS அலகுத் தொகுதி என்றும் சொல்லப்படும். இவ்வலகுத் தொகுதியில் நீளம் மீற்றரிலும் திணிவு

கிலோகிராமிலும் நேரம் செக்கனிலும் அளக்கப்படும். இவையாவும் மேற்கூறிய கணியங்களின் அடிப்படை அலகுகளாகும்.

1.3 அடிப்படைக் கணியங்கள் ஏழு உள். அவற்றுடன் மிகைநிரப்புக் கணியங்கள் இரண்டும் அவற்றின் அலகுகளும் குறியீடுகளும் பின் வருமாறு அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அடிப்படைக் கணியம்		அடிப்படை அலகு	
பெயர்	குறியீடு	பெயர்	குறியீடு
திணிவு	m	கிலோகிராம்	kg
நீளம்	l	மீற்றர்	m
நேரம்	t	செக்கன்	s
வெப்பநிலை	T	கெல்வின்	K
மின்னோட்டம்	I	அம்பியர்	A
ஒளிர்வுச்செறிவு		கண்டெலா	cd
புதார்த்த அளவு	n	மூல்	mol.
மிகை நிரப்பு கணியம்		பெயர்	
தளக்கோணம்	θ	ஆரையன்	rad.
திண்மக்கோணம்	γ	திண்மவாரையன்	Sr

### அடிப்படைக் கணியங்கள்

**நீளம்:** இதன் சர்வதேச அலகு மீற்றர்.

**மீற்றர்:** வெற்றிடத்தில்  $3.3356409 \times 10^{-9}$  செக்கனில் ஒளி செல்லுந் தூரம் ஒரு மீற்றர் எனப்படும்.

தூரத்தை அளப்பதற்கு சிறிய அளவிடுகள் தொடக்கம் பெரிய அளவிடுகள் வரை அளக்கவேண்டிவரும். அதாவது அணுக்கருவின் ஆரை  $10^{-15} m$  தொடக்கம் அகிலத்தின் உச்ச அவதான வீச்சு  $10^{27} m$  வரை அளக்க நேரிடும்.

அளவிடு பருமனையும் அலகையும் கொண்டுள்ளது. நீளத்தை அளக்கும் பொழுது அது 10 மீற்றர் என்றால் 10 பருமனையும் மீற்றர் அலகையும்

குறிக்கின்றது. இதைக் குறியீட்டால்  $\ell = 10\text{m}$  என எழுதலாம் மேலும்  $m = 25\text{ kg}$  என்பதில்  $m$  என்னும் கணியத்தின் பருமன்  $25\text{ g}$  அலகு  $\text{kg}$  மாகும்.

$t = 25\text{s}$  என்பதில்  $t$  என்னும் கணியத்தின் பருமன்  $25\text{ s}$  அலகு  $s$  மாகும். ஆகவே பொதிகக் கணியங்கள் பருமனாலும் அலகாலும் குறிக்கப்படும்.

குறிப்பு. கணியங்களைக் குறிக்கும் எழுத்துக்கள் சாய்ந்திருப்பதையும் அலகுகளைக் குறிக்கும் எழுத்துக்கள் நிமிர்ந்திருப்பதையும் அவதானிக் கழுத்தின்றது. இது விஞ்ஞானத்திலிருக்கும் வழக்குமுறையாகும்.

நீளத்தை அளக்கும் SI அலகின் உபமடங்குகளும் மடங்குகளும்.

நீள அளவீடுகள் மிகப்பெரிய தாகவோ அல்லது மிகச் சிறிய தாகவோ இருப்பின் அவற்றை எண்களில் எழுதுவதோ அல்லது சொற்களில் கூறுவதோ மிகவும் கடினமாகும். ஆகவே அதனை இலகுவாக்குவதற்கு அளவீட்டு அலகின் மடங்குகளாகவோ அல்லது உபமடங்குகளாகவோ குறிப்பிடலாம். இதற்கு முற்சேர்க்கைகள் சேர்க்க வேண்டும். அவற்றைப் பின்வரும் அட்டவணை விளக்குகின்றது.

உப மடங்கு	முற்சேர்க்கை		குறி யீடு
	ஆங்கிலம்	தமிழ்	
$10^{-2}$	Centi	சதும்	c
$10^{-3}$	milli	மில்லி	m
$10^{-6}$	micro	மைக்கிரோ	$\mu$
$10^{-9}$	nano	நனோ	n
$10^{-12}$	pico	பிக்கோ	p
$10^{-15}$	femto	பெம்ரோ	f
$10^{-18}$	atto	அற்றோ	a

மடங்கு	முற்சேர்க்கை		
	ஆங்கிலம்	தமிழ்	குறீயீடு
$10^3$	kilo	கிலோ	k
$10^6$	mega	மெகா	M
$10^9$	giga	கிகா	G
$10^{12}$	tera	ரெறா	T

மீற்றரின் உபமடங்குகளும் மடங்குகளும்

1 centimetre	1 சதுமீற்றர்	1 cm	$10^{-2}\text{ m}$
1 millimetre	1 மில்லிமீற்றர்	1 mm	$10^{-3}\text{ m}$
1 micrometre	1 மைக்கிரோமீற்றர்	1 $\mu\text{m}$	$10^{-6}\text{ m}$
1 nanometre	1 நனோமீற்றர்	1 nm	$10^{-9}\text{ m}$
1 kilometre	1 கிலோமீற்றர்	1 km	$10^3\text{ m}$
1 megametre	1 மெகாமீற்றர்	1 Mm	$10^6\text{ m}$

மிகப்பெரியதாரங்களை அளப்பதற்கு ஒளி ஆண்டு என்னும் அலகும் உபயோகிக்கப்படும்.

ஒளி ஆண்டு: வெற்றிடத்திற் கூடாக ஒளி  $3 \times 10^5\text{ km/s}$  வேகத்தில் ஒருவருடத்தில் செல்லுந்தாரம் ஒளி ஆண்டு எனப்படும்.

$$\begin{aligned} 1 \text{ ஒளி ஆண்டு} &= 3 \times 10^5 \times 365 \times 24 \times 3600 \text{ km} \\ &= 9.4608 \times 10^{12} \text{ km} \end{aligned}$$

(புவிக்கும் சில நடசத்திரங்களுக்குமிடையேயுள்ள தூரம் கிட்டத்தட்ட 12 ஒளி ஆண்டுகளாகும்.)

திணிவு:

இதன் சர்வதேச அலகு கிலோகிராம் ஆகும்.

இது பரிசு நகருக்கு அண்மையிலுள்ள செவ்வரெஸ் என்னும் இடத்திலிருக்கும் நிறைகள் அளிவீடுகளுக்கான சர்வதேச அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒருகுறித்த பிளாற்றினம் - இரிசியக் கலப்புலோக உருளைத் துண்டின் திணிவாகும்.

## இதன் மடங்குகளும் உபமடங்குகளும்

1 kilogram	1 கிலோகிராம்	1000 கிராம்	$1 \text{ kg}$
1 tonne	1 தொன்	1000 கிலோகிராம்	$10^3 \text{ kg}$
1 gram	1 கிராம்	1/1000 கிலோகிராம்	$10^{-3} \text{ kg}$
1 milligram	1 மில்லிகிராம்	1/1000 கிராம்	$10^{-6} \text{ kg}$
1 microgram	1 மைக்கிரோகிராம்	1/1000000 கிராம்	$10^{-9} \text{ kg}$

**நேரம்:** சர்வதேச அலகில் நேரம் செக்களில் அளக்கப்படும். கிறின் விச்சிலுள்ள இராசீக வாணோக்கு நிலையத்திலிருக்கும் மிகச் செம்மையான மின் - படிகக் கடிகாரங்கள் நேரத்தை அளக்க உபயோகிக்கப்படுகின்றன. படிகப் பளிங்குகளின் அதிர்வுகளால் அளப்படும் இக்கடி காரங்கள் தேசியபெளத்திக் வாய்சாலையில் இருக்கும் சீசியமால் ஆன அணுக்கடி காரத்தினால் காலத்துக்குக் காலம் வாய்ப்புப் பார்க்கப்படுகின்றன. எனினும் செக்கன் என்னும் சர்வதேச நேர அலகு 1967 ம் ஆண்டு வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது சீசியம் அணுவில் ஒரு குறிப்பிட்ட சத்திமாற்றத்தின்போது 9192631770 சக்கரங்கள் எடுக்கும் நேரம் இடை செக்கன் எனப்படும்.

## இதன் உபமடங்குகளும் மடங்குகளும்

1 ms	1 millisecond	1 மில்லிசெக்கன்	$10^{-3} \text{ s}$
1 $\mu\text{s}$	1 microsecond	1 மைக்கிரோசெக்கன்	$10^{-6} \text{ s}$
1 ns	1 nanosecond	1 நனோசெக்கன்	$10^{-9} \text{ s}$
1 ks	1 kilosecond	1 கிலோசெக்கன்	$10^3 \text{ s}$
1 Ms	1 Megasecond	1 மெகாசெக்கன்	$10^6 \text{ s}$

**குறிப்பு:** முற்சோக்கைகளை SI அலகுகளுடன் சேர்க்கும்பொழுது அலகுக்கும் முற்சேர்க்கைக்கும் இடையே இடைவெளி இருக்கலாமாது. ஆனால் அலகுகளின் பெருக்கமாக எழுதும் பொழுது இடைவெளி விடவேண்டும் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளல் வேண்டும்.

## ஒதாரனங்கள்

$$\begin{aligned} \text{நீளம்} &= 10 \text{ cm} / 10\text{mm} / 10\mu\text{m} / 10\text{km} \\ \text{திணிவு} &= 10 \text{ mg} / 10\text{kg} \\ \text{நேரம்} &= 10 \text{ ks} / 10\text{ms}/10\mu\text{s} \end{aligned}$$

மேலே உள்ள அலகுக் குறியீட்டுகளில் இடைவெளிக்கிடையாது மற்றும் அலகுகளின் பெருக்கத்தை எடுக்க

$$\begin{aligned} \text{வேலை} &= 5 \text{ நியூற்றன் மீற்றர்} -- 5 \text{ N m} \\ \text{வேகம்} &= 15 \text{ மீற்றர்/செக்கன்} -- 15 \text{ m s}^{-1} \\ \text{கணத்தாக்கு} &= 10 \text{ நியூற்றன் செக்கன்} -- 10 \text{ N s} \end{aligned}$$

எனவே மேலே அலகுகளுக்கிடையே இடைவெளிகாணப்படுகின்றன. இவ்வாறு மேற் கணியங்களை குறியீடு செய்யும் பொழுது இவற்றைக் கட்டாய மாகக் கவனித்தல் வேண்டும்.

### 1.4.1 பெற்ற கணியங்களும் அதன் அலகுகளும்

அடிப்படைக் கணியங்களைக் கொண்டு பெறப்பட்ட கணியங்களை பெற்ற கணியங்களென்றும் அவற்றினைக் குறிக்கும் அலகுகளை பெற்ற அலகுகளென்றும் சொல்லப்படும்.

இவற்றைக் கீழ் வகுப்புகளில் படித்த சில கணியங்களைக் கொண்டு விளக்கலாம். அவையாவென பரப்பு, கனவளவு, அடர்த்தி, வேகம், ஆர்முடுகல், உந்தம் போன்றனவாகும். அவையும் அவற்றின் அலகுகளும் கீழ் அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பெற்ற கணியம்		பெற்ற அலகு	
பெயர்	குறியீடு	பெயர்	குறியீடு
பரப்பு	A	சதுர மீற்றர்	$\text{m}^2$
கனவளவு	v	கனமீற்றர்	$\text{m}^3$
அடர்த்தி	d	கிலோகிராம் /கனமீற்றர்	$\text{kg}/\text{m}^3$
வேகம்	v	மீற்றர்/செக்கன்	$\text{m/s}$ அல்லது $\text{m s}^{-1}$
ஆர்முடுகல்	a	மீற்றர்/செக்கன்/செக்கன்	$\text{m / s}^2$ அல்லது $\text{m s}^{-2}$
உந்தம்	p	கிலோகிராம் மீற்றர்/செக்கன்	$\text{kg m s}^{-1}$

மேலும் சில கடினமான பெற்றகணியங்களும் அலகுகளும் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் அலகுகள் பெயர்பெற்ற விஞ்ஞானிகளின் பெயர்களால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. குறியீடுகள் தலையெழுத்துக்களால் குறிக்கப்படும்.

பெற்றகணியம்		பெற்ற அலகு		
பெயர்	குறியீடு	பெயர்	குறியீடு	
விசை	$F$	நியூற்றன்	N	$\text{kg m s}^{-2}$
அழுக்கம்	$P$	பாச்கால்	Pa	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$
சத்தி	$E$	யூல்	J	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$
வேலை	$W$	யூல்	J	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$
வலு	$P$	உவாற்று	W	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$
மீட்ரன்	$F$	ஆட்டசூ	Hz	$\text{s}^{-1}$
மின்னேற்றம்	$Q$	கூலோம்	C	A s
மின் இயக்க விசை	$E$	உவோற்று	V	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-1}$
தடை	$R$	ஓம்	$\Omega$	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-2}$
கொள்ளளவும்	$C$	பரட்டு	F	$\text{A}^2 \text{s}^4 \text{kg}^{-1} \text{m}^{-2}$
காந்தப்புலவலிவு	$B$	தெசிலா	T	$\text{kg s}^{-2} \text{A}^{-1}$
மின்புலவலிவு	$E$	உவோற்றுமீற்றர்	$V\text{m}^{-1}$	$\text{kg ms}^{-3} \text{A}^{-1}$
காந்தப்பாயம்	$\Phi$	வேபர்	Wb	$\text{kg m}^2 \text{A}^{-1} \text{s}^{-2}$
வெப்பநிலை படித்திறன்	$\theta$	கெல்வின்/மீற்றர்	$\text{Km}^{-1}$	
	L		Km <sup>-1</sup>	

### 1.1. 5 சமன்பாடுகளின் ஏகவின இயல்பு

இரு பெளதிக்கக் கணியம் ஏற்கனவே கூறியது போல் ஓர் எண்பந்மனையும் ஒர் அலகையும் கொண்டிருள்ளது. அது எண்ணினதும் அலகுக் குறியீட்டின் சுருக்கத்தினதும் பெருக்கமாகும். உதாரணமாக ஒரு திணிவு 5 kg என எழுதப்படும் அலகுச் சுருக்கங்களை எண்களைப் போல் அட்சரகணித முறையாய்க் கொண்டிருக்கிறது. அதனால் வேண்டப்படும் ஒரு கணியத்தின் எண்ணும் அலகும் பெற்றதுக்கதாக இருக்கும். எனவே ஒரு செம்மையற்ற கணிதச் சமன்பாடு உபயோகிக்கப்பட்டு வேண்டப்படும் கணியத்தின் அலகு பிழையானதென்று அறியப்படும். இதுவே கணிய-அட்சரகணிதம் எனப்படும்.

### இதனை விளக்கச் சில உதாரணங்கள்

ஒரு பதார்த்தத்தின் அடர்த்தியைக் காண்போமெனக் கொள்க.

$$\text{செம்மையான சமன் பாட்டின் படி} \quad d = \frac{m}{V}$$

அட்டவணைகளிலிருந்து  $d$  இன் அலகு  $d = \text{kg m}^{-3}$

$$\frac{m}{V} \text{ இன் அலகு} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \text{kg m}^{-3}$$

ஆகவே சமன்பாட்டின் இரு பக்கங்களிலும் ஒரே வித அலகுகள் தோற்றுவதால் சமன்பாடு அலகுகளைப் பொறுத்தளவில் ஏகவினது. அதனால் உபயோகிக்கப்பட்ட சமன் பாடு செம்மையெனக் கருதப்படும்

செம்மையற்ற சமன்பாட்டை உபயோகிப்பின்

$$d = m \times v$$

$m \times v$  இன் அலகு  $= \text{kg} \times \text{m}^3$

இவ்வகைனது  $d$  இன் அலகு  $\text{kg m}^{-3}$  இற்கு சமனில்லாததனால் உபயோகிக்கப்பட்ட சமன்பாடு ஏகவினதற்றுதென்பது புலனாகின்றது. ஒரு சமன்பாட்டின் ஏகவின இயல்பை அதன் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள அலகுகளைச் சோதிப்பதன் மூலம் பிழையான சமன் பாட்டைத் தவிர் த்துக் கொள்ளலாம்.

பெற்ற அலகுகளுக்கும் யற்ற அலகுகளுக்குமுள்ள தொடர்பை கணித அட்சரகணிதத்தினால் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

### உதாரணங்கள்

(1) விசையானது  $F = m \cdot a$  என்னுஞ் சமன் பாட்டினால் வரையறுக்கப்படும். இங்கு  $a$  என்னும் ஆர்மூடுகளை  $F$  என்னும் விசை  $m$  என்னுந்தினிலில் உண்டாக்குகின்றது.

$$M = 5 \text{ kg} \text{ எனவும் } a = 3 \text{ m s}^{-2} \text{ எனவங்கொண்டால்}$$

$$F = 5 \text{ kg} \times 3 \text{ m s}^{-2}$$

$$= 15 \text{ kg m s}^{-2}$$

$$= 15 \text{ N}$$

இதிலிருந்து விசையின் அலகு 1 நியூற்றன ஆனது ஒரு கிலோகிராம்

செக்கனுக்குச் செக்கன் மீற்றருக்குச் ( $1\text{kg m s}^{-2}$ ) சமனாகின்றதென்பது தெரிகின்றது.

$$(2) \text{ அழுக்கம் } p = \frac{F}{A} \quad \text{இனால் வரையறுக்கப்படும்}$$

A என்னும் பரப்பில் உள்ளறும் விசை F ஆயின் p என்னும் அழுக்கம் ஏற்படுகின்றது.

$$F = 40 \text{ N}, \\ A = 4.0 \text{ m}^2$$

$$P = \frac{40 \text{ N}}{4.0 \cdot \text{m}^2} = 10 \text{ N m}^{-2} \\ = 10 \text{ Pa}$$

எனவே அழுக்கத்தின் அலகு (1 Pa) 1 சதமமிற்றருக்கு 1 நியூற்றன் என்பதற்குச் சமென்னக் காணப்படுகின்றது.

$$\text{அதாவது} \quad 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2}$$

(3) வேலை  $W = F \times S$  என்னுஞ் சமன்பாட்டினால் வரையறுக்கப் பட்டுள்ளது. இங்கு F என்னும் விசை ஆனது பிரயோகப்படுவியை தன் திசையின் வழியே S என்னுந் தூரத்திற்கூடாக நகர்த்தின் W என்னும் வேலை செய்யப்படும்

$$F = 12\text{N}, S = 6 \text{ m}$$

$$\text{பெறப்படும் } W = 12\text{N} \times 6\text{m} \\ = 72 \text{ N m} \\ = 72 \text{ J}$$

ஆகவே வேலையின் அலகு 1 J = 1 N m. அடிப்படை அலகுகள் சார்பாக

$$1\text{N} = \text{kg m s}^{-2}, \text{ஆனதால்}$$

$$W = 1 \text{ kg m s}^{-2} \times 1 \text{ m}$$

அடிப்படை அலகுகள் சார்பாக 1 J =  $1\text{kg m}^2\text{s}^{-2}$

## 1.6 பரிமாணங்களும் அதன் பிரயோகங்களும்

பரிமாணங்கள் பொதிகக் கணியங்களைத்திட்டவட்டமாக விளக்குவதற்கு உறு துணையாக இருக்கின்றன. அவற்றை அடிப்படைக்கணியங் களாகிய நீளம், திணிவு, நேரம் ஆகியவற்றின் சார்பாக பரிமாணங்களில் விளக்கலாம்.

ஒரு பொதிகக் கணியத்தின் பரிமாணக் குறியீடு வருமாறு குறிக்கப்படும்

உதாரணங்கள் [நீளம்], [திணிவு] [நேரம்]  
[நீளம்] L இனாலும் [திணிவு] M இனாலும் [நேரம்] T இனாலும் குறிக்கப்படும். ஒரு பொதிகக் கணியம் ஒரு சதுர அடைப்புக்குள்ளிருக்கும் பொழுது அது அக் கணியத்தின் பரிமாணம் எனப்படும்.

[பரப்பு] =  $L \times L = L^2$  இங்கு பரப்பின் பரிமாணம் நீளத்தில் 2 ஆகும்

[கனவளவு] =  $L \times L \times L = L^3$  இங்கு கனவளவின் பரிமாணம் நீளத்தில் 3 ஆகும்

[அடர்த்தி] =  $M = ML^3$  இங்கு அடர்த்தியின் பரிமாணம் M இல் 1ம்  $L^3$

நீளத்தில் -3 உமாகும்.

பரிமாணங்களால் ஒரு பொதிகக் கணியத்தை விளக்குவதற்கு, அக் கணியத்தின் வரையறை தெரிந்திருத்தல் முக்கியமாகும். எனவே வரையறைப்படி M,L,T என்னும் பரிமாணக் குறியீடுகளைத் தக் கவாறு பிரயோகித்து அவற்றின் சார்பாக கணியத்தின் பரிமாணங்களைக்கூறலாம்.

## எடுத்துக்காட்டுக்கள்

கணியம்	வரைவிலக்கணம்	பரிமாணம்	பரிமாண அலகுகள்
வேகம்	<u>பெயர்ச்சி</u> நேரம்	$L \frac{அல்லது}{T} LT^{-1}$	$m s^{-1}$
ஆர்முடுகல்	<u>வேகம்</u> நேரம்	$L " LT^{-2}$ $T.T$	$m s^{-2}$
விசை	திணிவ x ஆர்முடுகல்	$MLT^{-2}$	$kg m s^{-2}$
உந்தம்	திணிவ x வேகம்	$MLT^{-1}$	$kg m s^{-1}$
வேலை/சத்தி வலு	விசை x தூரம்	$ML^2 T^{-2}$	$kg m^2 s^{-2}$
	<u>வேலை அல்லது சத்தி</u> நேரம்	$ML^2 T^{-3}$	$kg m^2 s^{-3}$
அழுக்கம்	விசை/பரப்பு	$ML^{-1} T^{-2}$	$kg m^{-1} s^{-2}$
அடர்த்தி	திணிவ/கனவளவு	$ML^{-3}$	$kg m^{-3}$
மேற் பரப்பிழுவை	விசை/நீளம்	$MT^{-2}$	$kg s^{-2}$
ஏற்றம்	ஒட்டம் x நேரம்	I.T	A.s

குறிப்பு : அலகு அற்ற கணியங்கள் எல்லாம் பரிமாணமற்றவை  
உ + ம : முறிவுக்குணகம், சார்டர்த்தி, மற்றும் எண் மாறிலிகள், அலகு  
உள்ள ஆணால் பரிமாணமில்லாச் சில கணியங்கள்  
உ + ம : தளக்கோணம், திண்மக்கோணம்.

### பரிமாணங்களின் பிரயோகங்கள்

- கணியங்களின் அலகுகளை ஒர் அலகுத் தொகுதியிலிருந்து இன்னொரு அலகுத் தொகுதிக்கு மாற்றலாம்.
- பெளதிக்கணியங்களுக்கிடையே தொடர்பைச் சமன் பாடுமூலம் ஏற்படுத்தலாம்
- ஒரு சமன்பாட்டின் செம்மையை வாய்ப்புப் பார்க்கலாம்
- ஒரு சூத்திரத்திலுள்ள ஒரு கோவையின் பரிமாணத்தை அல்லது அலகைக் காணலாம்

### (a) அலகுகள் மாற்றுதல்

ஒரு பெளதிக்க கணியம் ஒரு அலகுத் தொகுதியில்  $n_1$  எண் பெறுமானத்தை  $p_1$  அலகில் அளக்கும்பொழுது கொண்டதெனக் கொள்க. அதேகணியம்  $n_2$  எண் பெறுமானத்தை  $p_2$  அலகில் அளக்கும்பொழுது கொண்டதெனவங்கொள்க. அப்பொழுது இரு அலகுத் தொகுதிகளுக்குமிடையே ஒரு முக்கிய தொடர்பு ஏற்படுகின்றது.

$$\text{அதாவது } n_1 [u_1] = n_2 [u_2]$$

கருத்திற் கொள்ளும் பரிமாணச் சூத்திரத்தை  $[L^x M^y T^z]$  எனக்கொள்க.

அவ்வாறாயின்  $[u_1] = [L_1^x M_1^y T_1^z] - 1$  ம் தொகுதிக்கு.

$[u_2] = [L_2^x M_2^y T_2^z] - 2$  ம் தொகுதிக்கு.

$$\therefore n_1 [L_1^x M_1^y T_1^z] = n_2 [L_2^x M_2^y T_2^z]$$

இரு தொகுதிகளின் அடிப்படை அலகுகளின் விகிதம் தெரியின். எண் பெறுமானத்தைக் கணித்துக் கொள்ளலாம். இவற்றை உதாரணங்களால் விளக்கலாம்.

### உதாரணங்கள்

(1) 1 யூல் எவ்வளவு ஏக்குகளாகும்?

இங்கு யூல் M.K.S. அலகு, ஏக்கு C.G.S. அலகாகும்

யூல் 1-ம் தொகுதி என்றும் ஏக்கு 2-ம் தொகுதி என்றும் எடுக்க.

வேலையின் பரிமாணச் சூத்திரம்  $= ML^2 T^{-2}$

$$\therefore 1 [L_1^2 M_1 T_1^{-2}] = n [L_2^2 M_2 T_2^{-2}]$$

$$\therefore n = \left[ \frac{L_1}{L_2} \right]^2 \left[ \frac{M_1}{M_2} \right] \left[ \frac{T_1}{T_2} \right]^{-2}$$

மேலும்  $L_1 = 1 \text{ m} = 10^2 \text{ cm}$ ,  $M_1 = 1 \text{ kg} = 10^3 \text{ g}$ ,  $T_1 = 1 \text{ s}$

$L_2 = 1 \text{ cm}$ ,  $M_2 = 1 \text{ g}$ ,  $T_2 = 1 \text{ s}$

$$\therefore \frac{L_1}{L_2} = 10^2, \quad \therefore \frac{M_1}{M_2} = 10^3, \quad \therefore \frac{T_1}{T_2} = 1$$

-18-

$$\therefore n = (10^2)^2 \times 10^3 \times 1 \\ = 10^4 \times 10^3 = 10^7$$

$$\therefore \text{ஈல்} = 10^7 \text{ ஏக்குகள்}$$

- (2) 1 நியூற்றனில் எவ்வளவு தென்கள் ?  
1 நியூற்றன் n தென்கள் எனக் கொள்க

விசையின் பரிமாணம் =  $MLT^{-2}$

$$n_1 [L_1 M_1 T_1^{-2}] = n_2 [L_2 M_2 T_2^{-2}]$$

$$1 [L_1 M_1 T_1^{-2}] = n [L_2 M_2 T_2^{-2}]$$

$$\therefore n = \left[ \frac{L_1}{L_2} \right] \left[ \frac{M_1}{M_2} \right] \left[ \frac{T_1}{T_2} \right]^{-2}$$

$$L_1 = 1 \text{ m} = 10^2 \text{ cm}, \quad M_1 = 1 \text{ kg} = 10^3 \text{ g}, \quad T_1 = 1 \text{ s}$$

$$L_2 = 1 \text{ cm}, \quad M_2 = 1 \text{ g}, \quad T_2 = 1 \text{ s}$$

$$\frac{L_1}{L_2} = 10^2, \quad \frac{M_1}{M_2} = 10^3, \quad \frac{T_1}{T_2} = 1$$

$$\therefore n = 10^2 \times 10^3 \times 1 = 10^5$$

$$\therefore 1 \text{ நியூற்றன்} = 10^5 \text{ தென்கள்}$$

- (3) 30 இறத்தல் / க.அடி அடர்த்தியை கிராம் / க.ச.மீ இற்கு மாற்றுக.

$$1 \text{ இறாத்தல்} = 453.6 \text{ கிராம்}, \quad 1 \text{ அடி} = 12.54 \text{ ச.மீ.}$$

அடர்த்தியின் பரிமாணம் =  $ML^{-3}$

$$n_1 [M_1 L_1^{-3}] = n_2 [M_2 L_2^{-3}]$$

$$n_1 = 30, \quad N_2 = n$$

$$30 [M_1 L_1^{-3}] = n [M_2 L_2^{-3}]$$

-19-

$$n = 30 \left[ \frac{M_1}{M_2} \right] \left[ \frac{L_1}{L_2} \right]^{-3} = 30 \left[ \frac{453.6}{1} \right] \left[ \frac{12.54}{1} \right]^{-3}$$

$$n = 30 \times 453.6 \times (12.54)^{-3}$$

$$= \frac{30 \times 453.6}{(12.54)^3}$$

$$\therefore n = 0.48 \text{ கிராம் / க.ச.மீ}$$

- (b) பொதிகக்கணியங்களுக்கிடையே சமன் பாட்டுத் தொடர்பைப் பெறுதல்

(1) உதாரணமாக ஓர் எளிய ஊசலை எடுத்துக் கொள்க. ஊசலின் அலைவுகாலம் (2) நீளத்திலும் (b) புவியீரப்பு ஆர்மூடுகளிலும் (c) ஊசற் குண்டின் திணிவிலும் தங்கியுள்ளதெனக் கொள்க. அலையும் கோணம் பரிமாணமற்றதால் அதனைக்கருத்திற் கொள்ளத்தேவையில்லை

$$T \propto \ell^x$$

$$\propto g^y$$

$$\propto m^z \text{ என எடுக்க}$$

$\therefore T = k \ell^x g^y m^z$  இங்கு k ஒருமாறிலி, இதனைப் பரிமாணச்சமன்பாட்டில் குறிப்பிடும்பொழுது

$$[T] = [L]^x [LT^2]^y [M]^z$$

மேற்கூறப்பட்டுள்ள இருபக்கங்களிலும் என்பரிமாணங்களைச் சமன்படுத்தும் பொழுது

$$x + y = 0$$

$$-2y = 1$$

$$z = 0$$

பெறப்படும்

இதிலிருந்து  $y = \frac{-1}{2}$ ;  $x = \frac{1}{2}$ ;  $z = 0$  பெறப்படும்

$$\therefore T = k \sqrt{\frac{e}{g}} \quad \text{பெறப்படும்}$$

ஆனால்  $k$  இன் பெறுமானம் பரிசோதனைக்கணிப்பின்படி  $2\pi$  எனக்காணப்பட்டது

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{e}{g}}$$

(2) மாறாக்கத்தியில் ஒரு பாயிக் கூடாகச் செல்லும் ஒரு கோளத்தினை எதிர்க்கும் பிகபிகப்பு விசைக்கு ஒரு கோவைச் சமன்பாட்டைப்பெறுதல். பிகபிகப்பு விசை (a) பாயியின் பிகபிகப்புக்குணகம்  $n$  (b) கதி  $v$  (c) கோளத்தின் ஆரை  $r$  என்பவற்றில் தங்கியுள்ளதாகும்.

இவற்றை இணைக்குஞ் சமன்பாடு வருமாறு எழுதப்படும்.

$F = k n^x v^y r^z$  இங்கு  $k$  ஒருமாறிலியாகும் இவற்றின் பரிமாணச் சமன்பாடு ஆனது

$$[MLT^{-2}] = [ML^{-1}T^{-1}]^x [LT^{-1}]^y [L]^z$$

$M, L, T$ , ஆகியவற்றின் இரு பக்கங்களிலும் மூன்று பரிமாணங்களைச் சமன்படுத்தும் பொழுது

$$\begin{aligned} x &= 1 \\ -x + y + z &= 1 \\ -x -y &= -2 \end{aligned}$$

இவற்றைத்தீர்க்கும் பொழுது

$$x = 1, \quad y = 1, \quad z = 1 \quad \text{ஆகும்.}$$

$$\text{எனவே } F = k n v r$$

ஆனால் கணிதக் கணிப்பின்படி  $k = 6\pi$  எனக்காணப்பட்டது

$$\therefore F = 6\pi n v r$$

(c) ஒரு சமன்பாட்டின் செம்மையை வாய்ப்புப்பார்த்தல்

(1) ஒரு சமன்பாட்டின் பரிமாணச் சமன்பாட்டை எழுதுக. அச் சமன்பாட்டின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள ஒத்த கணியங்களின் பரிமாணங்கள் சமனென்னின் சமன்பாடு சரியெனக் கொள்ளப்படும்.

உ + ம.

$$s = ut + \frac{1}{2} gt^2 \quad \text{என்னுஞ் சமன்பாட்டைக் கருதுக.}$$

$$[L] = \left[ \frac{L}{T} \times T \right] + \frac{1}{2} \left[ \frac{L \times T^2}{T^2} \right]$$

$$[L] = [L] + [L] \quad \therefore \frac{1}{2} \text{ பரிமாணமற்றது}$$

∴ இரு பக்கங்களிலும் உள்ள ஒவ்வொரு கணியமும் நீள தத்தில் 1 ஜி உடையது. ஆகவே சமன்பாடு சரியெனக் கொள்ளப்படும்

(2) ஓர் ஈர்க்கப்பட்ட கம்பியில் செல்லும் குறுக்கலையின் வேகத்தைக் கருத்திற்கொள்க.

$$\text{இங்கு } V = \sqrt{\frac{T}{m}} \quad (\text{இங்கு } m = \text{ஓரலகு நீளக் கம்பியின் திணிவு})$$

இதன் பரிமாணச் சமன்பாடு வருமாறு இருக்கும்.

$$\begin{aligned} LT^{-1} &= [MLT^{-2}]^{1/2} [M]^{-1/2} [L]^{1/2} \\ &= M^0 L^1 T^{-1} \\ &= LT^{-1} \end{aligned}$$

இங்கு வலப்பக்கத்திலும் இடப்பக்கத்திலும் உள்ள ஒத்த கணியங்களின் பரிமாணங்கள் சமனாகும். எனவே சமன்பாடு சரியெனக் கொள்ளப்படும்

(3) கணத்தாக்கின் சமன்பாட்டை எழுக்க

$$\text{அதாவது } F \times t = mv - mu$$

இதன் பரிமாணச் சமன்பாடு ஆனது

$$MLT^{-2} \times T = MLT^{-1} + MLT^{-1}$$

இந்தச் சமன்பாட்டில் உள்ள ஒத்த கணியங்களின் பரிமாணங்கள் சமன், அதாவது இரு பக்கங்களிலும் மூல மூல பிரிமாணம் 1L இன் பரிமாணம் 1, T இன் பரிமாணம் -1  
ஆகவே மேற்கொண்டு சரியாகும்

(d) ஒரு கோணவச் சமன்பாட்டில் ஒரு கணியத்தின் அடிப்படை அலகுகளைத்துணிதல்.

(1) n என்னும் பிசிபிசப்படைய பாயினாடுச் செலவும் ஆரை r உடைய கோளத்தைக் கருத்திற் கொள்க இதனில் செயற்படும் விசை F இற்கு சமன்பாடானது.

$$F = 6\pi n r v$$

n இன் அலகைத் துணிதல்

பரிமாணச் சமன்பாடு வருமாறு எழுதப்படும்.

$$n = \frac{[F]}{[r] [v]}$$

$$= MLT^{-2} L^{-1} L^{-1} T$$

$$= ML^{-1} T^{-1}$$

$$n \text{ இன் அலகு} = kg m^{-1} s^{-1}$$

∴ பிசிபிசப்புக் குணகத்தின் அலகு கிலோகிராம்/ மீற்றர்/செக்கன்.

3. ஒரு பொருளின் தன் வெப்பக் கொள்ளலால் பரிமாணத்தைத் தருக வெப்ப நிலையின் பரிமாணாத்தை ட என்க.

தன் வெப்பக் கொள்ளலால் பரிமாணம் வருமாறு பெறப்படும்.

$$\text{அதாவது வெப்பச்சக்தி} H = m \cdot S \cdot \theta$$

$$\text{பரிமாணச் சமன்பாடு} ML^2 T^{-2} = M \cdot S \cdot \theta$$

$$\therefore S = \frac{ML^2 T^{-2}}{M \cdot \theta} = L^2 T^{-2} \theta^{-1}$$

$$\therefore \text{தன் வெப்பக் கொள்ளலால் பரிமாணம்} = L^2 T^{-2} \theta^{-1}$$

$$\text{இதன் பிரகாரம் மூல வெப்பச்சக்கொள்ளலை} = ML^2 T^{-2} \theta^{-1} N^{-1}$$


(4) நேரம் t-ல் ஒரு வாகனம் நகர்ந்த தூரம் ஆனது  $S = At^2 (1 + \frac{1}{2} Bt^2)$   
என்பதனால் தரப்படுகிறது A, B என்பவற்றின் பரிமாணங்களைக் காண்க.

$$\begin{aligned} S &= At^2 (1 + \frac{1}{2} Bt^2) \\ &= At^2 + \frac{1}{2} ABt^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{பரிமாணச் சமன்பாடு} - L &= AT^2 + ABT^3 \\ &= \frac{L}{T^2} T^2 + \frac{L}{T^2} \cdot \frac{1}{T} \cdot T^3 \\ \therefore A \text{ இன் பரிமாணம்} &= LT^2 \\ \therefore B \text{ இன் பரிமாணம்} &= T^1 \end{aligned}$$

### 1.7 வேணியரும் திருகாணிக்கருவிகளும்

ஒரு மில்லிமீற்றர் அளவுத்திட்டத்தினால் நீண்களை அளக்கும் பொழுது மில்லிமீற்றரின் பின்னப்பகுதியைத் திருத்தமாக அளப்பதற்கு வேணியர் எனபவர் ஒர் அளவுத்திட்டத்தை அமைத்துள்ளார் அவ்வளவுத்திட்டம் வேணியர் அளவுத்திட்டம் எனப்படும். இத்தகைய ஒரு வேணியர் அளவுத்திட்டம் படம் 1 (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1

V எண்ணும் வேணியர் அளவுத்திட்டம், M எண்ணும் பிரதான அளவுத்திட்டத்தின் மீது வழுக்கத்தக்கதாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் மொத்த நீளம் 0.9 cm ஆகும். அதனில் 10 சம பிரிவுகள் உண்டு. ஆகவே ஒருவேணியர் பிரிவின் நீளம் 0.09 cm ஆகும், மேலும் ஒரு வேணியர் பிரிவ பிரதான அளவுத்திட்டத்தின் ஒரு பிரிவிலும் பார்க்க 0.01 cm குறைந்ததாகும். ஒரு வேணியரினால் அளக்கத்தக்க மிகக்குறைந்த தூரம் அதன் இழிவெண்ணிக்கை எனப்படும். இதன் பருமனை வேணியர் பொருத்தப்பட்ட எந்த அளவுத் திட்டத்துக்கும் வருமாறு துணியலாம். அதாவது


$$\begin{aligned} \text{இழிவெண்ணிக்கை} &= 1 \text{ பிரதான அளவுத்திட்டப்பிரிவ} - 1 \text{ வேணியர் பிரிவ} \\ &= 1 \text{ mm} - 0.9 \text{ mm} \\ &= 0.1 \text{ mm. அல்லது } 0.01 \text{ cm} \end{aligned}$$

இங்கு ஒவ்வொரு பிரதான பிரிவின் நீளம் 1mm ஆகும்.

படம் (b) இல் காட்டப்பட்டவாறு வேணியரானது பிரதான அளவுத்திட்டத்தின் மீது இருக்கும் பொழுது அதன் வாசிப்பு வருமாறு கணிக்கப்படும். உதாரணமாக அப்படத்தில் வேணியரின் பூச்சி யப்பிரிவுக்கு முன்னால் இருக்கும் பிரதான பிரிவைக் குறிக்கவேண்டும். இங்கு அப்பிரிவு 2.4 cm ஐக் குறிக்கின்றது. பின்பு எத்தனையாம் வேணியர் பிரிவ பிரதான பிரிவொன்றுடன் நேராக இருக்கின்றதைக் குறிக்க வேண்டும். இங்கு அப்பிரிவு 5 - ம் பிரிவாகக் காணப்படுகின்றது. ஆகவே இவ்வாசிப்பு  $2.4 + 5 \times$  இழிவெண்ணிக்கை. அதாவது  $2.4 + 5 \times 0.01 = 2.45 \text{ cm}$  ஆகும்.

### பட்ட வேணியர் அளவுத்திட்டம்

பட்ட வேணியர் அளவுத்திட்டம் கோணங்களை அளக்க உபயோகிக்கப்படும் கருவிகளில் உதாரணமாக திருச்சியமானியில் காணப்




படும். படம் 2 இல் இத்தகையதொரு வட்ட வேணியர் அளவுத் திட்டம் காட்டப்பட்டுள்ளது, பிரதான வட்ட அளவுத்திட்டத்தில் 0 - 360 பாகைகள் வரை அரைப்பாகை ரீதியில் அளவீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கு வேணியர் திட்டம்  $14.5^{\circ}$  க்குச் சமனான நீளத்தை பிரதான அளவுத்திட்டத்தில் பிடிக்கின்றது. வேணியர் திட்டத்தில் 30 சமபிரிவுகள் இருப்பதால் ஒரு பிரதான பிரிவுக்கும் ஒரு வேணியர் பிரிவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கருவியின் இழிவெண்ணிக்கையைத் தரும். அதாவது,

$$\begin{aligned} \text{இழிவெண்ணிக்கை} &= 1 \text{ பிரதான பிரிவ} - 1 \text{ வேணியர் பிரிவ} \\ \text{ஆனால் படத்தில் } 1 \text{ பிரதான பிரிவ} &= \frac{1^{\circ}}{2} \\ \text{மேலும் } 30 \text{ வேணியர் பிரிவுகள்} &= 14.5^{\circ} \\ \therefore 1 \text{ வேணியர் பிரிவ} &= \frac{14.5^{\circ}}{30} \\ \therefore \text{இழிவெண்ணிக்கை} &= \frac{1^{\circ}}{2} - \frac{14.5^{\circ}}{30} \\ &= \frac{15}{30} - \frac{14.5}{30} \\ &= \frac{0.5^{\circ}}{30} = \frac{1^{\circ}}{60} = 1 \text{ கலை} \end{aligned}$$

எனவே M இன் மீது 1 கலைவரை திருத்தமாக வாசிப்பதற்கு வேணியர் உதவுகின்றது. மேலும் நீளங்களையும் விட்டங்களையும் அளக்கும் கருவிகளை உபயோகிக்கும் பொழுது அவற்றின் பூச்சிய வழுக்களைக் கணித்தல் திருத்தமாக அளப்பதற்கு இன்றியமையாததாக இருக்கும்.


### வேணியர் இடுக்கிமாணி



வேணியர் இடுக்கிமானி நேரான பரிமாணங்களை அளப்பதற்கு ஒரு சிறந்த கருவியாகும். இது மில்லிமீற்றர் அல்லது அங்குலத்தில் அளவீடிடப்பட்ட M எண்ணும் நேரான உலோக அளவுத்திட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. அத்துடன் இதுமீது அசையத்தக்கதாக V எண்ணும் வேணியர் அளவுத்திட்டமும் உண்டு. A எண்ணும் நிலையான அலகுடன் B எண்ணும் அசையும் அலகு தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பிரதான அளவுத்திட்டத்தினதும் வேணியர் அளவுத்திட்டத்தினதும் பூச்சியங்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் இருத்தல் வேண்டும். அல்லாவிடில் கருவி பூச்சியங்களுடையதெனக் கருதப்படும். அதற்கு முன்பதாகக் கருவியின் இழிவெண்ணிக்கையும் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.


### பூச்சியவழுவைத் துணிதல்

படம் 4 (a) இல் காட்டியவாறு அலகுகள் இரண்டும் முட்டிக் கொண்டிருக்கும் கும்பொழுது இரு அளவுத் திட்டங்களினதும் பூச்சியங்கள் நேராக ஒன்றித்திருப்பதால் கருவி பூச்சியவழு இல்லாதிருக்கின்றதாகும்.




படம் 4 (a)

படம் 4 (b) இல் காட்டியவாறு அலகுகள் இரண்டும் முட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் பூச்சியம் பிரதான அளவுத்திட்டத்தின் பூச்சியத்துக்கு இடமாக இருப்பின் கருவியின் பூச்சியவழு எதிர் எண்படும். ஆகவே திருத்தம் நேர் ஆகும். இங்கு வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் 6 - ம் பிரிவு பிரதான அளவுத்திட்டப் பிரிவை ஒன்றுடன் ஒன்றித்திருப்பதால், செய்ய வேண்டிய திருத்தம்  $+ (10 - 6) \times .01 = + 0.04$ . இது வருமாறு விளக்கப்படும். வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் 6 - ம் பிரிவு ஒரு பிரதான பிரிவடன் ஒன்றித்திருக்கின்றது. ஆகவே வேணியர் திட்டத் தின் 5 - ம் பிரிவு இப்பிரதான பிரிவுக்கு 0.09 cm முன்னே இருக்கின்றது. ஏனெனில் ஒரு வேணியர் பிரிவின் நீளம் 0.09 cm ஆகும். இவ்விதம் வேணியரின் 4 ம் பிரிவு அதற்கு வலமாகவுள்ள பிரதான அளவுத்திட்ட பிரிவுக்கு 0.08 cm முன்னே இருக்கும்.



படம் 4 (b)

பூச்சியவழு நேர்வழு எண்படும். அத்துடன் திருத்தம் எதிர் ஆகும். இங்கு வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் 4 - ம் பிரிவு பிரதான அளவுத்திட்டப் பிரிவொன்றுடன் ஒன்றித்திருப்பதால் பூச்சியவழு  $+ 4 \times 0.01 = + .04$  எணவும் திருத்தம்  $- .04$  ஆகும்.



படம் 4 (c)

படம் 4 (c) இல் காட்டியவாறு அலகுகள் இரண்டும் முட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் பூச்சியம் பிரதான அளவுத்திட்டத்தின் பூச்சியத்துக்கு இடமாக இருப்பின் கருவியின் பூச்சியவழு எதிர் எண்படும். ஆகவே திருத்தம் நேர் ஆகும். இங்கு வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் 6 - ம் பிரிவு பிரதான அளவுத்திட்டப் பிரிவை ஒன்றுடன் ஒன்றித்திருப்பதால், செய்ய வேண்டிய திருத்தம்  $+ (10 - 6) \times .01 = + 0.04$ . இது வருமாறு விளக்கப்படும். வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் 6 - ம் பிரிவு ஒரு பிரதான பிரிவடன் ஒன்றித்திருக்கின்றது. ஆகவே வேணியர் திட்டத் தின் 5 - ம் பிரிவு இப்பிரதான பிரிவுக்கு 0.09 cm முன்னே இருக்கின்றது. ஏனெனில் ஒரு வேணியர் பிரிவின் நீளம் 0.09 cm ஆகும். இவ்விதம் வேணியரின் 4 ம் பிரிவு அதற்கு வலமாகவுள்ள பிரதான அளவுத்திட்ட பிரிவுக்கு 0.08 cm முன்னே இருக்கும்.

வேணியரின் 3 ம் பிரிவும் அதற்கு வலமாகவுள்ள பிரிவான அளவுத்திட்ட பிரிவுக்கு 0.07 cm முன்னே இருக்கும். வேணியரின் 2 - ம் பிரிவும் அதற்கு வலமாகவுள்ள பிரதான அளவுத்திட்டப் பிரிவுக்கு 0.06 cm முன்னே இருக்கும். வேணியரின் 1 - ம் பிரிவும் அதற்கு வலமாகவுள்ள பிரதான அளவுத்திட்டப் பிரிவுக்கு 0.05 cm முன்னே இருக்கும். இறுதியாக வேணியரின் பூச்சியப் பிரிவும் அதற்கு வலமாகவுள்ள பிரதான அளவுத்திட்ட பிரிவாகிய பூச்சியப் பிரிவுக்கு 0.04 cm இடமாக முன்னே இருக்கும். ஆகவே இப்பெறுமானத்தை இச் சந்தர்ப்பத்தில் இறுதி வாசிப்புடன் கூட்டல் வேண்டும். வேணியர் பொருத்தப்பட்ட ஒரு மானியில் வேணியர் அளவுத்திட்டத்திலுள்ள பூச்சியக் குறியானது பிரதான அளவுத்திட்டத்தில் வாசிப்பை எடுப்பதற்கு ஒரு காட்டியாக செயற்படுகின்றது. அல்லது வருமாறும்கணிக்கப்படும்.


$$\begin{aligned}1 \text{ பிரதான பிரிவ} &= 0.1\text{cm} \\1 \text{ வேணியர் பிரிவ} &= 0.09\text{cm}\end{aligned}$$

இங்கு வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் 6 ம் பிரிவ பிரதான அளவுத்திட்டத்தின் 5-ம் பிரிவடன் ஒன்றுகின்றது. எனவே பிரதான அளவுத்திட்டத்தில்பூச்சியத்திலிருந்து 5 - ம் பிரிவவரையுள்ள தூரம்  $0.5\text{ cm}$  ஆகும். அத்துடன் வேணியர் அளவுத்திட்டத்தில் அதன் பூச்சியத்திலிருந்து 6- ம் பிரிவ வரையுள்ள தூரம்  $0.09 \times 6 = 0.54\text{ cm}$  ஆகும். இவ்விரு தூரங்களுக்கிடையேயுள்ள வித்தியாசம்  $0.54 - 0.5 = .04\text{ cm}$  ஆகும். எனவே வேணியினாலும் அளவுத்திட்டத்தின் பூச்சியம் பிரதான அளவுத்திட்டத்தின் பூச்சியத்துக்கு முன்னால்  $0.04\text{ cm}$  இருக்கின்றது. அதனால் கருவியின் பூச்சியமு -  $0.04\text{ cm}$  எனப் படும் ஆகவே திருத்தம்  $+0.04\text{ cm}$  ஆகும். ஒரு பொருளின் உண்மையான நீளம் காணவேண்டின் கருவியின் இறுதி வாசிப்புடன் இப்பூச்சியவழு கழிக்கப்பட வேண்டும். அல்லது பூச்சிய வழுவின் திருத்தம் கூட்டப்படவேண்டும்

அதாவது இறுதிவாசிப்பை  $2.5\text{ cm}$  என்க இடுக்கிமானியின் பூச்சிய வழு  $+ 0.04\text{ cm}$  எனின் பொருளின்

உண்மை நீளம்  $= 2.5 - (+0.04) = 2.5 - 0.04 = 2.46\text{ cm}$  ஆகும். அடுத்து பூச்சியவழு -  $0.04\text{ cm}$  எனின்

உண்மை நீளம்  $= 2.5 - (-0.04) = 2.5 + 0.4 = 2.54\text{ cm}$  ஆகும்



### திருகாணி நுண்மானி

திருகாணி நுண்மானி கம்பிகளினாலும், குண்டுப்போதி கைகளினாலும் விட்டங்களை அளக்க உபயோகிக்கப்படும். இது நிலையானதும் வளைந்ததுமான D என்னும் உலோகச் சட்டத்தில் X என்னும் இயங்கத்தக்க திருகாணியொன்றைக் கொண்டுள்ளது. இது

திருகாணி ஒரு மறையினுள் இயங்கத்தக்கதாக அமைகின்றது. மறையின் மீது மில்லிமீற்றரில் செதுக்கப்பட்ட A என்னும் நேரான ஓர் அளவுத்திட்டம் உண்டு. திருகாணியானது H என்னும் குடுமியினால் இயக்கப்படும். குடுமியில் B என்னும் வட்ட அளவுத்திட்டம் செதுக்கப்பட்டுள்ளது.

திருகாணியின் புரி இடைத்தூரம் திருகாணி ஒரு முறை கூழலும் பொழுது Aஇன் மீது முன்னேறும் அல்லது பின்வாங்கும் தூரமாகும். இது இரு அடுத்துள்ள புரிகளுக்கிடையிலுள்ள தூரமாதலினால் புரி இடைத்தூரம் எனப்பெயர் பெற்றுள்ளது.

திருகாணியின் இழிவெண்ணிக்கை குடுமியிலுள்ள வட்ட அளவுத்திட்டத்தின் ஒரு பிரிவக்கூடாக குடுமி திருகாணியைச் சுழற்றும் பொழுது திருகாணி இயங்கும் தூரமாகும்.


அதாவது இழிவெண்ணிக்கை

$$\begin{aligned}&\text{புரி இடைத்தூரம்} \\&= \text{வட்ட அளவுத்திட்டத்திலுள்ள மொத்தப்பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை} \\&\text{உதாரணமாக புரிஇடைத்தூரம் } \frac{1}{2} \text{ mm ஆகவும் வட்டஅளவுத்திட்டத்திலுள்ள பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை } 50 \text{ ஆகவுமிருப்பின்}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\text{இழிவெண்ணிக்கை} &= \frac{\frac{1}{2}}{50} \text{ mm} \quad \frac{1}{100} \text{ mm} \\&= .01 \text{ mm} = .001 \text{ cm}\end{aligned}$$

ஒரு குண்டுப் போதிகையின் விட்டத்தை அளக்க வேண்டுமாயின் படம் 5 (ii) இல் காட்டியவாறு போதிகை இரு அலகுகளுக்கு மிடையே மென்மையாக பிழக்கப்பட்டு வாசிப்புக்கள் A இலும் B இலும் எடுக்கப்படும். இரு அலகுகளின் முகங்கள் நன்றாக துடைக்கப் படவேண்டும். அல்லாவிட்டால் அழுக்குகளால் வாசிப்புப் பாதிக்கப்படும்.

### ழக்சிய வழுவைத் துணிதல்




படம் 6 (a)



படம் 6 (b)

கருவி நேர் (+) ஷக்சியவழு உடையதெனப் படும். இங்கு ஷக்சியம் அக்கோட்டுக்கு 3 பிரிவுகள் கீழ் இருக்கின்றது. ஆகவே ஷக்சியவழு =  $+3 \times .001 = +.003 \text{ cm}$  ஆகும். ஆகவே திருத்தம் படம் - .003 cm. ஆகும்.



படம் 6 (c)

படம் 6(a) இல் காட்டியவாறு M என்னும் அலகுடன் திருகாணி முட்டிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது வட்ட அளவுத்திட்டத்திலுள்ள ஷக்சியம் திருகாணி மறையிலுள்ள நேர்கோட்டுடன் பொருந்தின் கருவி ஷக்சியவழு இல்லாதிக்கும்.

படம் 6(b) இல் காட்டியவாறு M என்னும் அலகுடன் திருகாணி முட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வட்ட அளவுத்திட்டத்தின் ஷக்சியம் திருகாணி மறையிலுள்ள நேர்கோட்டுக்குக் கீழ் இருப்பின்

கருவி நேர் (+) ஷக்சியவழு உடையதெனப் படும். இங்கு ஷக்சியம் அக்கோட்டுக்கு 3 பிரிவுகள் கீழ் இருக்கின்றது. ஆகவே ஷக்சியவழு =  $+3 \times .001 = +.003 \text{ cm}$  ஆகும். ஆகவே திருத்தம் படம் - .003 cm. ஆகும்.

படம் 6(c) இல் காட்டியவாறு M என்னும் அலகுடன் திருகாணி முட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வட்ட அளவுத் திட்டத்தின் ஷக்சியம் திருகாணி மறையிலுள்ள நேர்கோட்டுக்கு மேலிருப்பின் கருவி எதிர்ப் ஷக்சியவழு உடையதெனப்படும்.

இங்கு ஷக்சியம் அக்கோட்டுக்கு 5 பிரிவுகள் மேல் இருக்கின்றது. ஆகவே ஷக்சியவழு =  $-5 \times .001 = -.005 \text{ cm}$  ஆகும். ஆகவே திருத்தம் + .005 cm ஆகும்.

### உதாரணம் :

இத்தகைய ஒரு திருகாணிநுண்மானியின் ஷக்சியவழு - 0.005 cm அதன் இழிவெண்ணிக்கை 0.001 cm ஒரு கம்பியின் விட்டத்தை அளக்கும்பொழுது A இல் 2 பிரிவுகளும் வட்ட அளவுத்திட்டத்தில் 24 பிரிவுகளும் கருவி வாசித்தது. உண்மையான விட்டம் என்ன?

A இல் பிரிவுகளின் நீளம்

$$= 2 \times 0.1 = 0.2 \text{ cm}$$

$$(\because 1 \text{பிரிவ} = 0.1 \text{cm})$$

வட்ட அளவுத்திட்டத்தில் 24 பிரிவுகளின் நீளம்

$$= 24 \times .001 = .024 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{இறுதி வாசிப்பு}$$

$$= 0.224 \text{ cm}$$

$$\text{ஆனால் திருத்தம்}$$


$$= + 0.005 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{உண்மையான விட்டம்} = 0.224 + .005 \text{ cm}$$

$$= 0.229 \text{ cm}$$

### கோளமானி

கோளமானி வளைந்த மேற்பரப்புக்களினது ஆகரகளை அளக்க உபயோகிக்கப்படுகின்றது. உதாரணமாக வில்லைகளினதும் கோள வாடிகளினதும் வளைவினாகரகள் இதனைக் கொண்டு அளக்கப்படும்.



படம் 7

இது படம் 7(i) இல்காட்டியவாறு S என்னும் திருகாணியைக் கொண்டுள்ளது. H என்னும் குடுமியைச் சுழற்றுவதன் மூலம் திருகாணி S இயக்கப்படும். S ஜச் சுற்றி A.B.C என்னும் மூன்று கால்கள் இதற்கு உண்டு இக் கால்களுக்கிடையேயுள்ள தூரங்கள் சமமானவையாகும். Mஎன்னும் நிலையானதும் மில்லிமீற்றரில் அளவீடு செய்யப்பட்டதுமான நிலைக் குத்து அளவுத்திட்டம் பட 7(i) இல் காட்டியவாறு பொருத்தப்பட்டுள்ளது D என்னும் உதாரணமாக ஜம்பது பிரிவுகளைக் கொண்ட ஒரு வட்ட அளவுத்திட்டம் M இன் வழியே, H ஜச் சுழற்றும் பொழுது இயங்கத்தக்கதாகவும் இருக்கின்றது. M என்னும்

பொழுது இயங்கத்தக்கதாகவும் இருக்கின்றது. M என்னும்

அளவுத்திட்டத்திலுள்ள வாசிப்பையும் D என்னும் அளவுத்திட்டத்திலுள்ள வாசிப்பையும் எடுப்பதன் மூலம் திருகாணி S நகரும் தூரத்தை மூன்று தசமதானத்துக்குக் காண முடியுமாகும். இதனை உபயோகிக்கும் முறை வருமாறு:

கோளமானியானது ஒரு தட்டையான கண்ணாடித் தட்டில் வைக்கப்பட்டு அதன் திருகாணி S ஆனது தட்டைத் தொழும்வரை நகர்த்தப்படும். அப்பொழுது M இலும் D இலும் உள்ள வாசிப்புக்கள் குறிக்கப்படும். பின்பு வளைவினாரையை காணப்போகும் வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது மூன்று கால்களும் நிற்கத்தக்கதாக கோளமானி வைக்கப்பட்டு அதன் திருகாணி வளைந்த மேற்பரப்பை தொழும்வரை சுழற்றப்படும் (படம் 7 (ii)). அப்பொழுது திருகாணி நகர்ந்த தூரம் h எனவும் A.B.C என்னும் கால்களில் ஏதாவதோன்றுக்கும் திருகாணிக்கும் இடையேயுள்ள தூரம் a எனவும் கொள்ளப்படுன், r என்னும் வளைவினாரையானது  $r = \frac{a^2 + h^2}{2h}$

என்னுஞ் சமன்பாட்டிலிருந்து  $h$  இற்கும் a இற்கும் பெறுமானங்களைப் பிரதியிடுவதன் மூலம் பெறப்படும். மேற்சமன்பாடு வருமாறு நிறுவப்படும்,

படம் 7 (ii) இல் காட்டியவாறான A என்னும் காலுக்கூடாகவும் திருகாணி S இற் கூடாகவும் செல்லும் ஒரு வெட்டிமுகப்பரப்பைக் கருத்திற்கொள்க.

கேத்திரகணிதப்படி,

$$SO \cdot OD = AO \cdot OP$$

$$h(2r - h) = a \cdot a = a^2$$

இங்கு S திருகாணியின் உச்சி எனவும். SD = வட்டத்தின் விட்டம் =  $2r$  எனவும் கருதப்படும்.

$$\therefore r = \frac{a^2 + h^2}{2h} = \frac{a^2}{2h} + \frac{h}{2}$$

கோளமானியின் இழிவெண்ணிக்கை




புரிஇடைத்தூரம்

= வட்ட அளவுத்திட்டத்திலுள்ள பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை. ஆகும்.

மேலும் பூச்சியவழு இருப்பின் அது வருமாறு துணியப்படும்.

கண்ணாடித் தளத்துட்டில் A,B,C என்னும் கால்கள் இருக்க திருகாணி S தட்டைத் தொழும் வரை நகர்த்தப்படும். அப்பொழுது வட்ட அளவுத் திட்டத்திலுள்ள பூச்சியக் கோடும் நிலைக்குத்து அளவுத்திட்டத் திலுள்ள பூச்சியக் கோடும் படம் 8 (a) இல் காட்டியவாறு ஒரே நேராக இருப்பின் கருவி பூச்சியவழு அற்றதெனக் கொள்ளப்படும்.

ஆனால் படம் 8 (b) இல் காட்டிய வாறு வட்ட அளவுத்திட்டப் பூச்சியக் கோடு திருகாணி வலஞ் சுழியாக சுழற்றப்படும் பொழுது வந்திருப்பின், பூச்சியவழு  $= -5 \times$  இழிவெண்ணிக்கையாகும். ஆகவே இதன் திருத்தம்  $= +5 \times$  இழிவெண்ணிக்கை. இத்திருத்தம் அவதாணித்து, வாசிப்புடன் கூட்டப்படும்.



படம் 8

படம் 8 (c) இல் காட்டியவாறு வட்ட அளவுத்திட்டப் பூச்சியக் கோடு, திருகாணி வலஞ் சுழியாக சுழற்றப்படும்பொழுது வந்திருப்பின் பூச்சிய வழு  $= +10 \times$  இழிவெண்ணிக்கை அதாவது கணிக்கப்பட்ட எண்பெறுமானத் திருத்தம் அவதாணித்து வாசிப்பில் இருந்து கழிக்கப்படும்.

அலகு 1

பயிற்சிகள்

(1) ஒரு தரப்பட்ட சமன்பாடு  $x = At + Bt^2$  இனில் x ஆனது தூரத்தை மீற்றிலும் t ஆனது நேரத்தை செக்கனிலும் குறிக்கின்றது. A இனதும் B இனதும் அலகுகளையும் பரிமாணங்களையும் காண்க.

(2) ஒரு துணிக்கை 1 எண்ணும் கணத்தில் சென்ற தூரம் S ஆனது  $S = A(t+B) + Ct^2$  இனால் தரப்படுகின்றது. A,B,C என்பவற்றின் பரிமாணங்களைக்காண்க.

(3) பிரிவரும் கணியங்களின் பரிமாணச் சூத்திரங்களையும் பரிமாண அலகுகளையும் தருக.

(a) விசை (b)சத்தி (c)அழுக்கம் (d)வலு.

(4) SI அலகில் அடிப்படைக்கணியங்கள் யாவை. அவற்றை குறியீட்டினால் அட்டவணைப் படுத்துக.

(5) பரிமாணங்களின் பிரயோகம் யாவை?

(a) 1அடி - இராத்தல் எவ்வளவு ஏக்குகளுக்குச் சமன்?



1அடி - இராத்தல் = 32 அடி - இராத்தலி

(b) 1பரிவலு எவ்வளவு உவாற்றுகளுக்குச் சமன்?



1அடி =  $12 \times 2.54$  சமீ, 1 இறத்தல் = 453.6 கிராம்

1பரிவலு = 550 அடி இராத்தல்/ செக்கன்

(6) படம் 9 (a) (b), இல் காட்டப்பட்ட வேணியர் அளவீடுகளைத் தருக.




(7) படம் 10 (a), (b), இல் காட்டப்பட்டுள்ள திருகாணி நூண்மானியின் வாசிப்புக்களைத் தருக. இங்கு கிடையான அளவுத்திட்டம் mm இலும் வட்ட அளவுத்திட்டம்  $\frac{1}{2}$  mm இலும் அளவீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.




(8) ஒரு திருகாணிநூண்மானியால் சோதனைக்குழாயொன்றின் வெளிவிட்டத்தை அளப்பதற்கு எடுக்க வேண்டிய முன் னெச்

சரிக்கைகளைக் கூறுக. அப்படியொரு மாணி 3.218 mm என வாசிக்கின்றது. அதன் பூச்சியலூழு - 0.013 mm ஆகும். தூரத்தின் உண்மை நிலம் என்ன?

(9) படங்கள் 11 a , b இலுள்ள வேணியர் திட்டத்திலுள்ள வாசிப்புக்கள் என்ன?



(10) படங்கள் 12 a, b இல் காட்டப்பட்ட திருக்காணி நூண்மானியின் வாசிப்புக்களைக் காண்க.



### பல்தேர் வினாக்கள்

(1) விசையின் அலகு (i) kg (ii)  $N \cdot kg^{-1}$  (iii)  $kg \cdot ms^{-2}$  (iv)  $ms^{-2}$  (v)  $ms^{-1}$

(2)  $kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$  எதன் அலகைக் குறிக்கின்றது?

(i) விசை (ii) வேலை (iii) சத்தி (iv) வலு (v) உந்தம்

(3) அழுக்கத்தின் அலகு

(i)  $N \cdot m^2$  (ii)  $N \cdot m$  (iii)  $N \cdot m^{-1}$  (iv)  $N \cdot s$  (v)  $N \cdot kg^{-1}$

(4) யூல் சமன்

(i)  $kg \cdot m \cdot s^2$  (ii)  $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$  (iii)  $kg \cdot m^2 \cdot s^2$  (iv)  $kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$  (v)  $kg^{-1} \cdot N$

(5) வலுவின் பரிமாணங்கள்

(i)  $ML^2T^2$  (ii)  $ML^2T^{-3}$  (iii)  $MLT^2$  (iv)  $MLT^{-3}$  (v)  $L^2T^2$

(6) ஓளி ஆண்டு என்பது

(i) நேரத்தை அளக்கும் ஓர் அலகு

(ii) சிறிய தூரத்தை அளக்கும் ஓர் அலகு

(iii) ஓளியின் வேகத்தைக் குறிக்கும் ஓர் அலகு

(iv) அணுவின் ஆரையை அளக்கும் ஓர் அலகு

(v) நடசத்தரங்களுக்கிணையே உள்ள தூரம்களை குறிக்கும் ஓர் அலகு

(7)சத்தியைக் குறிக்கும் பரிமாணங்கள்

(i)  $MLT^2$  (ii)  $LT^2$  (iii)  $ML^2T^2$  (iv)  $ML^{-1}T^2$  (v)  $MLT^1$

(8)  $S = \sqrt{k} \left( 1 + \frac{at}{2u} \right)$  என்னுஞ் சமன்பாட்டில்  $k$  இன் பரிமாணம்

(i)  $LT$  (ii)  $L^2$  (iii)  $L$  (iv)  $LT^{-2}$  (v)  $L^{\frac{1}{2}}$

(9) ஒரு வேணியர் இடுக்கிமாணியில் வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் 10 பிரிவகள் பிரதான அளவுத்திட்டத்தின் 9 பிரிவகளுடன் பொருந்துகின்றன. பிரதான அளவுத்திட்டத்தின் ஒரு பிரிவு = 1 mm எனவே கருவியின் இழிவெண்ணிக்கை சமன்

(i) 0.01mm (ii) 0.1mm (iii) 0.001mm (iv) 1.0mm (v) 0.0001mm

(10) மேற்கூறிய இடுக்கிமாணியில் வேணியரின் பூச்சியம் 2.6 cm க்கும் 2.7 cm க்கும் இடையில் இருக்கும் பொழுது வேணியரின் 7 ம் பிரிவு பிரதான, பிரிவான்றுடன் நேராக இருக்கும்பொழுது. அதன் வாசிப்பு

(i) 2.61 cm (ii) 2.63 cm (iii) 2.7 cm (iv) 2.67cm (v) 2.65 cm

(11) கேள்வி.9 இல் கூறிய இடுக்கிமாணியில் அதன் அலகுகள் முட்டிக்கொண்டிருக்கும்பொழுது வேணியர் அளவுத்திட்டத்தின் பூச்சியம் பிரதான அளவுத்திட்டத்தின் பூச்சியப் பிரிவக்கு இடமாக இருக்கும் பொழுது வேணியர் திட்டத்தின் 6 ம் பிரிவு பிரதானதிட்டத்தின் 5 ம் பிரிவுடன் நேராக இருக்கக் காணப்படுகின்றது. அதன் பூச்சிய வழு சமன்.

(i) + 0.04 cm (ii) - 4 cm (iii) - 0.04 cm (iv) + 0.4 cm (v)+4 cm

12. ஒரு திருகாணி நுண்மாணியின் புரிஇடைத்தூரம்  $\frac{1}{2}$  mm ஆகும். அதன் வட்ட அளவுத் திட்டத்தில் 50 பிரிவகள் உள். எனவே அதன் இழிவெண்ணிக்கை

(i) 0.1 mm (ii) 0.01 mm (iii) 0.001 mm (iv) + 0.0001 mm (v) 0.5 mm

(13). மேற் கருவியால் ஒரு கம்பியின் விட்டம் அளக்கப்படும் பொழுது அதன் நேர் அளவுத்திட்டத்தில் 1-ம் மூலிகியிக்கும் 2ம் மூலிகியிக்கும் இடையேயும் வட்ட அளவுத் திட்டத்தில் 22ம் பிரிவான் நேர் அளவுத்திட்டத்தின் கோடு நேரே இருக்கவும் காணப்பட்டது. ஆகவே கம்பியின் விட்டம்.

(i) 0.22 mm (ii) . 122 mm (iii) 0.0122 mm (iv) 1.22 mm (v) 12 mm

(14). அதே திருகாணி நுண்மாணியின் அலகுகள் முட்டிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது வட்ட அளவுத்திட்டத்தின் பூச்சியம் நேர் அளவுத்திட்டத்தின் கோடடுக்கு மேலே 6 பிரிவுகள் நகர்ந்திருக்கக் காணப்பட்டது. எனவே கருவியின் பூச்சியவழு சமன்,

(i)+ 0.006 cm (ii) - 0.006 cm (iii) + 0.006 mm (iv) - 0.006 mm (v) 0.06 cm

(15) மேற்கருவியை அளக்கப் பாவிக்கும் பொழுது பூச்சிய வழுத்திருத்தம் சமன்

(i) - 0.006 cm (ii) +0.06 cm (iii) - 0.06 cm (iv) 0.6 cm (v)+ 0.006 cm

(16)  $(p + \frac{a}{V^2})(v-b) = RT$  என்னும் வாயுச்சமன் பாட்டில், a,bஎன்னும் மாறிலி களின் பரிமாணங்கள் என்ன?

(i)  $ML^5T^2$ ,  $L^3$  (ii)  $ML^3T^2$ ,  $L^3$  (iii)  $ML^5T^1$ ,  $L^2$  (iv)  $L^5T^1$ ,  $L^3$   
(v)  $M^2L^5T^2$ ,  $L^2$

(17) சீரான ஆர்முடுகல் 'a' இன் கீழ் அசையும் துணிக்கையொன்றினது நேரம் 't' இலுள்ள பெயர்ச்சி 's' ஆனது  $s = k at^2$  என்னும் கோவையினால் தரப்படுகின்றது. மாறிலி  $k$  ஆனது

- (i) பரிமாணம்  $L$  ஜக்கொண்டிருக்கும்
- (ii) பரிமாணம்  $LT$  ஜக்கொண்டிருக்கும்
- (iii) பரிமாணம்  $LT^2$  ஜக்கொண்டிருக்கும்
- (iv) பரிமாணம்  $LT^4$  ஜக்கொண்டிருக்கும்
- (v) பரிமாணம் எதனையும் கொண்டிருக்காது.

- (18) நேரம் t இல் வாகன மொன்று நகர்ந்த தூரம் S ஆனது  
 $S = At^2 \left(1 + \frac{1}{2} Bt\right)$  ஆனது என்பதாற் தரப்படுகின்றது.


A, B என்பவற்றினது பரிமாணங்கள் முறையே

- (i)  $LT^2 ; L^{1/2} T^{3/2}$  (ii)  $T^2 ; T^3$  (iii)  $LT^{-2} ; T^{-1}$  (iv)  $LT^{-2} ; (LT^{-3})^4$   
(v)  $L ; L$

- (19)  $F = \frac{G m M}{r^2}$  என்னுடன் சூத்திரத்தில் F விசையைக் குறிக்கும்,  
m,M திணிவுகளைக் குறிக்கும் r ஆரையைக் குறிக்கும். G என்னும் ஈர்ப்பு மாறிலியின் பரிமாணங்கள்

- (i)  $ML^{-3} T^2$  (ii)  $ML^{-2} T^2$  (iii)  $M^{-1} LT^{-2}$  (iv)  $M^{-1} L^2 T^{-2}$   
(v)  $M^{-1} L^3 T^2$

- (20) நுண் திருகுமானியோன்றினது இரு தாடைகளும் தொடுகை யிலுள்ளபோது அதன் ஒரு பகுதியைக் கூற 13 காட்டுகின்றது. இங்கு கருவியினது பூச்சிய வழு



படம் 13

- (i) 0.48 mm ஆயிருப்பதுடன் இருதி அளவிடை வாசிப்புக்கு இது சேர்க்கப் படவும் வேண்டும்
- (ii) 0.48 mm ஆயிருப்பதுடன் இருதி அளவிடை வாசிப்புக்கு இது கழிக்கப்பட வேண்டும்
- (iii) 0.02 mm ஆயிருப்பதுடன் இருதி அளவிடை வாசிப்புக்கு இது கழிக்கப்பட வேண்டும்
- (iv) 0.02 mm ஆயிருப்பதுடன் இருதி அளவிடை வாசிப்புக்கு இது சேர்க்கப்பட வேண்டும்
- (v) 0.03 mm ஆயிருப்பதுடன் இருதி அளவிடை வாசிப்புக்கு இது சேர்க்கப்பட வேண்டும்

- (21) பின் வரும் முறை/கருவி ஆகிய வற்றில் எது, 50 cm நீளம் ஒன்றிலே ஏற்படும் ஒரு மில்லிமீற்றர் வரிசையினாலான சிறிய மாற்றங்களை அளவிடுவதற்குப் பாவிக்கமுடியாதது?

- (i) கோளமானி (ii) நகரும் நுணுக்குக்காட்டி (iii) நுண் திருகுமானி  
(iv) நெம்புமுறை (v) பீற்றர் கோல்

- (22) கீழே தரப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டிலே V யானது வேகமாகும், g ஆனது எர்வை யினாலான ஆர்மூடுகலாகும், y ஆனது பரப்பிமுவையாகும் p அடர்த்தி ஆகும்.

$$V = \frac{gA}{2\pi} + \frac{2\pi y}{pA}$$

A கொண்டிருக்கும் பரிமாணங்கள்

- (i) L (ii) LT (iii)  $LT^{-1}$  (iv)  $LT^2$  (v)  $L^2$

- (23) பெளதிகவியலில் பாவிக்கப்படும் பின்வரும் கணியங்களை கருதுக  
(A) மின் ஏற்றம் (B) திணிவு (C) வெப்ப நிலை

மேலுள்ளவற்றில் எது/எவை, சர்வதேச அலகுத்தொகுதி (SI)யினது அடிப்படைக் கணியம் / கணியங்கள் ஆகும்?

- (i) B மாத்திரம் (ii) A யும் B யும் மாத்திரம் (iii) A யும் C யும் மாத்திரம்  
(iv) B யும் C யும் மாத்திரம் (v) A,B,C, ஆகிய எல்லாம்

## அலகு 2.1.1-2.1.3

### பொறியியல் இயக்கவியல்

#### 2.1.1 ஏபரிமாண இயக்கம்

**காவிக்கணியம்:** பருமனையும் திசையையும் உடைய ஒரு கணியம் காவிக்கணியம் எனப்படும்.

**எண்ணிக்கணியம்:** பருமனை மட்டும் உடைய ஒரு கணியம் எண்ணிக்கணியம் எனப்படும்.


**உதாரணங்கள் :**

எண்ணிக்கணியம்	காவிக்கணியம்
நீளம் (தூரம்)	பெயர்ச்சி
நேரம்	
கதி	வேகம்
திணிவு	ஆர்ப்படுகல்
வேலை (சத்தி)	நிறை-விசை
வலு	உந்தம்
பரப்பு	புலத்தின் வலிவு
கனவளவு	திருப்பு திறன்
அடர்த்தி	முறுக்கு திறன்
அழுக்கம்	கோண உந்தம்
வெப்பநிலை	

(a) ஒரு காவிக்கணியத்தை வரிப்படத்தில் ஒரு நேர்கோட்டின் நீளத்தின் பருமனாலும் திசையினாலும் குறிக்கலாம். அதாவது அதன் பருமனை ஒரு குறித்த அளவுத்திட்டத்திற் கேற்பகீற்படும் நேர்கோட்டினாலும் திசையை அம்புக்குறியினாலும் விளக்கலாம்.

**உதாரணம்:** கிழக்கு நோக்கி ஒரு பொருளின் மீது செயற்படும் 50 N விசையை எடுக்க. அதை அளவுத்திட்டத்தை உபயோகித்து வருமாறு

காட்டலாம் அளவுத்தி ட்டம் :



$$1 \text{ cm} = 10 \text{ N}$$


இங்கு நேர்கோட்டினது நீளத்தின் எண்பெறுமானம் பருமனையும் அம்புக் குறி திசையையும் குறிக்கின்றன.

எண்ணிக்கணியங்கள் எண் பெறுமானத்தால் மட்டும் விளக்கப்படும். இவற்றை வரிப்படத்தால் விளக்க இயலாது

$$\text{ஒரு காரின் கதி} = 50 \text{ m/s}$$

(b) காவிகளைக் கூட்டும்பொழுது காவிக்கூட்டல் முறையைக் கையாள வேண்டும். எண்ணிகளைக் கூட்டும் பொழுது எண் கணிதமுறையை கையாளவேண்டும்.

(c)




O,A என்னும் வட - கிழக்குத்திசையில் இருக்கும் புள்ளிகளைக்கருத்திற் கொள்க. O விலிருந்து A க்குப் போவதற்கு எவ்வளவோ பாதைகள் இருக்கின்றன. அவற்றுள் ஒன்று O விலிருந்து A க்கு நேராகச் செல்வது மற்றவை OBKA போன்ற பல பாதைகள் ஆகும். OBKA இன் பாதையின் வழியே செல்லும் நீளத்தின் பருமன் தூரம் எனப்படும், O A என்னும் வட - கிழக்கின் வழியே யிருக்கும் பாதையின் நீளமும் திசையும் பெயர்ச்சி எனப்படும். ஆகவே தூரம் எண்ணியெனவும் பெயர்ச்சி காவியெனவும் கருதப்படும்.

**பெயர்ச்சி :** ஆனது ஒரு குறித்த திசையில் செல்லப்படும் தூரம் எனவரையறூக்கப்படும்.


**உதாரணம் :** ஒரு பொருளின் பெயர்ச்சி = 100 m கிழக்கு நோக்கி. இங்கு பருமன் 100 m ஆலும் திசை கிழக்காலும் தரப்படுகின்றது. மேலும் பெயர்ச்சியை வரிப்பட மூலம் விளக்கலாம்.

படம் 15



இரு யாத்திரையின் ஆரம்ப தானத்துக்கும் இருதித் தானத்துக்கும் இடையேயுள்ள நேரடித்தூரம் பெயர்ச்சி ஆகும். மேற்காட்டியவரைப்படத்தில் O A என்பன இரு தானங்கள். Aஆனது கிழக்குநோக்கி 6km உம் வடக்குநோக்கி 8km உடையதாக இருக்கின்றது. ஆன்கூறுகளின்படிபெயர்ச்சி  $O A = (+6\text{km}, +8\text{km})$  ஆகும். எனவே  $OA = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10\text{km}$  கிழக்கு 53° வடக்கு. பின்பு A இலிருந்து ஒருவர் B என்னுந் தானத்துக்குச் செல்கின்றார். B ஆனது A இலிருந்து 6km தெற்கு நோக்கியும் 4km கிழக்கு நோக்கியும் இருக்கும் ஒரு தானமாகும்.

எனவே O விலிருந்து B இனது மொத்தப் பெயர்ச்சி  $(+10\text{km}, +2\text{km})$  ஆகும் இதன் பிரகாரம் OB இன் நேரடித்தூரம் பைதுகரசின் தேற்றப்படி  $\sqrt{10^2 + 2^2} = \sqrt{104} = 10.2\text{km}$  ஆகும். இதனை வருமாறும் விளக்கலாம்.



$$\begin{aligned} O \text{ விலிருந்து } B \text{ க்கு மொத்தப் பெயர்ச்சி} \\ = 10\text{km} \text{ கிழக்கு } 2\text{km} \text{ வடக்கு} = (+10\text{km}, +2\text{km}) \\ \text{அதாவது } O \text{ விலிருந்து } B \text{ க்கானபெயர்ச்சி} \\ = \text{பெயர்ச்சி } OA + \text{பெயர்ச்சி } AB \text{ ஆகும்} \\ \text{அதாவது } OB = OA + AB \end{aligned}$$

### இதனைப் படம் 15 விளக்குகின்றது

இவ்வதாரணம் காவிகளில் உபயோகிக்கப்படும் இருமுக்கிய அம்சங்களையும் காட்டுகின்றது.

சதி : ஓர் அலகு நேரத்தில் ஒரு பொருள் செல்லுந்தூரம் கதி எனப்படும். ஒரு பொருள் ஒரு நேர்கோட்டில் அல்லது ஒரு வளைந்த பாதையில் S என்னுந்தூரத்தை என்னும் நேரத்தில் கடக்குமாயின், அதன் கதி =  $\frac{S}{t}$  ஆகும். இதன் அலகு மீற்றர் / செக்கன் ( $\text{ms}^{-1}$ ).

இத்தூரத்தைக் கடக்கும் போது, நேர இடைகள், எத் துணைச் சிறியவையாயினும், சமநேர இடைகளில் சம தூரங்களைக் கடந்து செல்லுமாயின் பொருளின் கதி சீரான தெனப்படும் ஒரு பொருளின் சராசரிக்கதி வருமாறு பெறப்படும்

$$\text{சராசரிக்கதி} = \frac{\text{கடக்கப்பட்டதூரம்}}{\text{கடப்பதற்கு எடுத்தநேரம்}} \text{ மீற்றர்/செக் } (\text{ms}^{-1})$$

வேகம் : ஒரு பொருள் குறித்தவொரு திசையில் இயங்கும் பொழுது அத்திசையின் வழியே அப்பொருளின் கதி அதன் வேகம் எனப்படும்.

#### அல்லது

இரு குறித்த திசையில் ஓர் அலகு நேரத்தில் செல்லுந் தூரம் வேகம் எனப்படும். எனவே வேகம் பெயர்ச்சி வீதும் எனவும் சொல்லப்படும். இதன் அலகும் SI இல்  $\text{ms}^{-1}$  ஆகும். மேலும் நேர இடைகள் எத்துணைச் சிறியனவாயினும் சமநேர இடைகளில் சமதூரங்களை ஒரு குறித்த திசையில் ஒரு பொருள் கடக்குமாயின் அதன் வேகம் சீரான தெனப்படும்.


ஆர்முடுகல்: ஒரு கணத்தில், ஓர் இயங்கும் பொருளின் வேகமாற்ற வீதம் அக்கணத்தில் அப்பொருளின் ஆர்முடுகல் எனப்படும். இதன் அலகு  $\text{ms}^{-2}$  அதாவது செக்கனுக்கு செக்கன் மீற்றர் எனப்படும்.

உதாரணம் : ஒரு மோட்டார்க் கார் சீரான் ஆர்மூடுகலுடன் 27 m/s வேகத்திலிருந்து 54 m/s வேகத்தை 10 செக்கன்களில் அடையாயின்

$$\begin{aligned} \text{அதன் ஆர்மூடுகல்} &= \frac{(54-27) \text{ m/s}}{10 \text{ s}} \\ &= 27 \text{ m/s/s} \\ \text{அல்லது} &= 27 \text{ ms}^{-2} \end{aligned}$$

**சீரான் ஆர்மூடுகல்:** நேர இடைகள் எத்துணைச் சிறியவையாயினும், சமநேர இடை களில் சம அளவுகளால் ஓர் இயங்கும் பொருளின் வேகம் மாறுமாயின் அதன் ஆர்மூடுகல் சீரானதெனப்படும்.

**தூர - நேர வளர்புகள்:** ஒரு நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து ஓர் இயங்கும் பொருளின் S இணை நேரத்திற்கு (t) ஒத்ததாய்க் குறித்தால் இயக்கத்தினைக் குறிக்கும் ஒரு தூர - நேர வளையி பெறப்படும். இயங்கும் பொருளின் எக்கணத்திற்குமான வேகத்தை அக்கணத்தில் தூரத்தில் ஒரு செக்கனுக்கு நிகழும் மாற்றத்தினால் பெறலாம். அதாவது ஒரு குறித்த கணத்தில் வளையியின் சாய்வு வீதம் அக்கணத்திற்கான பொருளின் கதியைத் தரும்.



படம் 18

படம் 17

**தூர - நேர வளையி** படம் 17 இலுள்ள OD ஓப் போன்று ஒரு நேர்கோடாக இருந்தால் அதன் எல்லாப் புள்ளிகளிலும் சாய்வுவீதங்கள் ஒரே அளவினதாக இருக்கும். இதிலிருந்து பொருள் சீரான (மாறா) வேகத்துடன் இயங்குகின்றதென்பது புலப்படும். வளையி OAB போன்று அங்குமிங்கும் வளைவடையதாயின் அதன் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் சாய்வுவீதங்கள் வெவ்வேறு

பெறுமானங்களையுடையவையாக இருக்கும். ஆகவே பொருள் சீரற்ற வேகத்துடன் இயங்குகிற தென்பது புலனாகும். மேலும் புள்ளி A இல் சாய்வுவீதம் பூச்சியமாக இருப்பதனால் அப்புள்ளியில் வேகம் பூச்சியமென்பதும் அறியப்படும். அத்துடன் OXE என்னும் வளையியினால் குறிக்கப்படும் இயக்கமும் சீரற்ற வேகத்தையுடைய தென்பது அவ் வளையியிலிருந்து அறியப்படும். இதனில் OX இலுள்ள சாய்வுவீதங்கள் நேர்பேறுமானங்களையும் உடையனாகும். எனவே OXE என்னும் தூர - நேர வளையி ஒரு பொருள் புவியிர்ப்புக்கெதிராக நிலைக்குத்தாக எறியப்படும் பொழுது பெறப்படுவதற்கு ஒப்பாகும். இது பெயர்க்கி - நேர வளையி எனப்படும். சுருங்கச் சொல்லின் தரையிலிருந்து நிலைக்குத்தாக மேல்முகமாக எறியப்படும் பொருள் மீண்டும் கீழ்முகமாக தரையை அடையும் பொழுதுக்கான வளையியாகும்.


படம் 18 இலுள்ளது போல் வளையி அமையின் இயக்கம் சீரான ஆர்மூடுகல் உடைய தாகும். அத்தகைய வளையி பரவளைவு எனப்படும். எனவே பெயர்க்கி - நேர, வளையி பரவளைவு ஆயின் இயக்கம் சீரான ஆர்மூடுகல் உடையதெனப்படும். இதனை ஓர் எடுத்துக்காட்டால் விளக்கலாம்.

ஒரு துரோல்லி கீழ்முகமாக ஒரு சாய்தலத்தின் வழியே ஓய்விலிருந்து S என்னுந் தூரங்களை t என்னும் நேரங்களில் பின்வருமாறு கடக்கின்றது

அட்டவணை	s/cm	0	2.4	9.6	21.6	38.4	60.0	86.4
	t/s	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2

வரையின் மூலம் துரோல்லியின் ஆர்மூடுகல் சீரனவுங் காட்டி அதன் பெறுமானத்தையுங் காணக்.

அட்டவணை	t/s	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
	v/cm/s	24	48	72	96	120	144




படம் 19 அட்டவணை I இலுள்ள தரவுகளைக் கொண்டு வரையப்பட்ட பெயர்ச்சி-நேர வளையில் ஆகும். இது ஒரு பரவளைவு.

அட்டவணை II அவ்வெள் நேர இடைகளுக்குக் கணிக்கப்பட்ட சராசரி வேகங்களாகும். உதாரணமாக  $0 - 0.2$  செக்கனுக்கு இடையே இலுள்ள சராசரி வேகம்  $\frac{O+V}{2} \times t = \text{தூரம்}$ . இதன் பிரகாரம்  $\frac{O+V}{2} \times 0.2 = 2.4$

$$\text{அதாவது } V = 24 \text{ cm/s ஆகும்.}$$

இவ்வாறு மற்ற வேகங்களும் கணிக்கப்பட்டு அட்டவணை தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. அவ்வட்டவணையின் பெரு பேருகளைக் கொண்டு ஒருவேக - நேர வரைபு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அது உற்பத்தித் தானத்தினாலும் செல்லும் நேர் கோடாக (படம் 20) இருப்பதால் இயக்கம் சீரான ஆர்முடுகல் உடைய தெள்பது தெளிவாகின்றது. எனவே ஒரு பெயர்ச்சி - நேர அல்லது தூர - நேர வளையில் பரவளைவு ஆக அமையின் அது, இயக்கம் சீரான ஆர்முடுகலை உடைய தெள்பதை முடிபுகட்டுகின்றது.

### வேக - நேர வரைபுகள்



படம் 21

ஓர் இயங்கும் மோட்டார்க் காரின் வேகத்தை நேரத்திற்கு ஒத்ததாய் குறித்தால் ஒரு வேக - நேர வளையில் பெறப்படும். இவ் வளையியிலிருந்து இயக்கத்தைப் பற்றிச் சில பிரயோசனமான தகவல்களைப் பெறலாம். படம் 21 இல் ஒரு காரினது இயக்கங்களின் வேக - நேர வளையிகள் சில காட்டப்பட்டுள்ளன.

வரைபு (i) நேர அச்சுக்குச் சமாந்தரமாக இருப்பதனால் அதன் சாய்வு வீதம் பூச்சியமாகும். எனவே அவ்வரைபு சீரான (மாறா) வேகத்தையுடைய ஓர் இயக்கத்தைக் குறிக்கின்றதாகும். வரைபு (ii) நேர அச்சுடன் சாய்ந்த நேர்கோடாக இருப்பதனால் சாய்வீதம் அவ்வரைபில் எப்பள்ளியிலும் ஒரே அளவினதாக இருக்கும். இது சீரான ஆர்முடுகல் உடைய இயக்கத்தைக் குறிக்கின்றது.

வரைபு (iii) இல் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் சாய்வீதம் வெவ்வேறு அளவினதாக இருப்பதனால் ஆர்முடுகல் சீரற்றதென்பது புலப்படும். AB க்கிடையே வளையியின் சாய்வீதம் எதிர்ப் பெறுமான முடையதாக இருப்பதனால் நார் அமர்முடுகல்லுடன் செல்கின்ற தெள்பதும் புலப்படும்.

மேலும் வேக - நேர வளையியிக்கும் நேர அச்சுக்கும் இடையே இலுள்ள பரப்பின் பருமன் இயங்கும் கார் செல்லுந் தூரத்தைத் தருவதாக இருக்கிறதென்பதையும் வருமாறு எடுத்துக் காட்ட வாம்.

OAB என்னும் மேல் தரப்பட்டுள்ள வேக - நேர வரைபினை எடுத்துக் கொள்க. இங்கு வேகமானது XY குறிக்கும் சிறிய நேர இடையில் CX குறிக்கும் வேகத்திலிருந்து DY குறிக்கும் வேகத்திற்கு அதிகரிக்கின்றதெனக் கொள்க. சென்ற இச்சிறிய தூரம் = சராசரி வேகம்  $\times$  XY என்பதனால் சென்ற தூரம் CD இற்கும் நேர அச்சுக்கும் இடையிலுள்ள பரப்பின் பருமனால் தரப்படுகின்றது. OBக்கிடையே ஒவ்வொரு சிறிய நேர இடையை இவ்வாறு கருத்திற் கொண்டால் நேரம் OB இனில்கார் சென்ற முழுத்தூரம் வேக - நேர வளையி

யிக்கும் (OABக்கும்) நேர அச்சுக்கும் இடையிலுள்ள பரப்பின் எண் பெறுமானப் பருமனால் தரப்படும். வேக - நேர வளையினத்தையெடுத்து உடையதாக இருந்தாலும் இப்பேறினைப் பிரயோகித்து செல்லுந் தூரத்தைக் கணித்துக் கொள்ளலாம்.

### 2.1.2 ஏக்பரிமாண இயக்கத்தில் சீரான் ஆர்முடுகவுடன் செல்லும் இயக்கச்சமன்பாடுகள்.

என்னும் ஆரம்ப வேகத்துடனும் என்னும் சீரான ஆர்முடுகவுடனும் இயங்கி  $v$  என்னும் இறுதி வேகத்தை  $t$  செக்கன்களுக்குப் பின் பெறுகின்ற ஒரு பொருளைக் கருத்திற் கொள்க. இதற்குரிய வேக - நேர வரைபு படம் 22 இல் காட்டப் படுகின்றது.


(i) ஆர்முடுகவின் வரைவிலக்கணத்தின் படி அதாவது ஆர்முடுகல்  $a$  எனின்

$$a = \frac{v-u}{t} \quad \text{இதுவரைபின் சாய்வைத்} \\ \therefore at = v-u \\ \therefore v = u+at \quad \longrightarrow (1)$$

(ii)  $s=ut$  என்பது ஒரு சரிவகம் எனவே பெயர்க்கி  $s = \frac{v+u}{2} \times t \quad \longrightarrow (2)$   
 $\therefore 2s = (v+u)t$ , இதனில்  $v = u+at$  இப்பிரதியிடுக

$$(iii) \therefore 2s = (u+at+u)t \\ = 2ut+at^2 \\ s = ut+\frac{1}{2}at^2 \quad \longrightarrow (3)$$

வரைபின் படியும்  
 $s = s_1+s_2 = ut+\frac{1}{2}at^2$



படம் 22

(iv) சமன்பாடு (1) ஜூம் (2) ஜூம் பிரயோகித்து  $t$  ஜூம் நீக்கும் பொழுது

$$2s = (v+u) \frac{(v-u)}{a} \quad \text{பெறப்படும்}$$

$$2as = v^2 - u^2$$

$$\therefore v^2 = u^2 + 2as \quad \longrightarrow (4)$$

சீரான ஆர்முடுகவுடன் செல்லும் ஓர் இயக்கத்துக்கு மேலே காட்டப்பட்ட நான்கு சமன்பாடுகளும் பெறுமதியிக்கவேண்டும்.

### உத்திக் கணக்குகள்

① 150 m/s வேகத்துடன் இயங்கும் ஒரு கார் செக்கனுக்குச் செக்கன் 3 மீற்றர் சீரான ஆர்முடுகவுடன் செல்கின்றதாயின், ஆர்முடுகவுடன் இயங்கத் தொடங்கிய இடத்திலிருக்கு 300 m/s வேகத்தையடையும் இடத்திற்கு உள்ள தூரத்தையும் அதனைக் கடக்க எடுக்கும் நேரத்தையும் கணிக்க.

$$(i) \quad \text{ஆர்முடுகல்} \quad a = 3 \text{m/s}^2 \\ v^2 = u^2 + 2as \\ 300^2 = 150^2 + 2 \times 3 \times s \\ \therefore s = \frac{300^2 - 150^2}{6} = 11250 \text{ m}$$

$$(ii) \quad v = u+at \\ 300 = 150 + 3 \times t \\ \therefore 3t = 300 - 150 = 150 \\ \therefore t = \frac{150}{3} \\ = 50 \text{ s}$$

② ஓய்விலிருந்து பறப்படும் ஒரு கார் 6 செக்கன்களுக்கு  $2 \text{ m/s}^2$  என்னும் சீரான ஆர்முடுகவுடன் செல்கின்றது. பின்பு அனரிமிடத்துக்கு மாறா வேகத்துடன் செல்கின்றது. இதன் பின் தடை பிரயோகித்து 5 செக்கனில் சீரான அமர்முடுகவுடன் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது. இது பெற்ற அதிகூடிய வேகத்தையும் ஒடிய முழுத்தூரத்தையும் காணக்.

$$u = 0 \text{ m/s}, a = 2 \text{ m/s}^2 \quad t = 6\text{s}$$

$$v = u+at \quad \text{பிரயோகிக்கப்படும்}$$

$$v = 0+2 \times 6 = 12 \text{ m/s}$$

முதற்கட்டத்தில் சென்றதூரம்  $s = ut + \frac{1}{2} at^2$  இனால் காணலாம்

$$s_1 = 0 + \frac{1}{2} \times 2 \times 36 = 36\text{m}$$

இரண்டாம் கட்டத்தில் சென்றதூரம்  $s_2 = v \times t = 12 \times 30 = 360\text{m}$

மூன்றாம் கட்டத்தில் சென்றதூரம்  $s_3$ , வருமாறு காணப்படும்


$$\text{ஆர்முடுகல்} = \frac{v-u}{t} = \frac{0-12}{5} = -\frac{12}{5} = -2.4 \text{ m/s}^2$$

$$\therefore \text{அமர்முடுகல்} = 2.4 \text{ m/s}^2 \text{ எனவுஞ் சொல்லலாம்}$$

இதனைக் கொண்டு  $v^2 = u^2 + 2as_3$ , இல் பிரயோகிப்பதன் மூலம்  $s_3$ ஐக் காணலாம்

$$s_3 = \frac{v^2 - u^2}{2a} = \frac{0-12^2}{2(-2.4)} = \frac{144 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}}{-4.8 \text{ ms}^{-2}} = \frac{1440}{48} \text{ m} = 30 \text{ m}$$

$$\therefore \text{சென்ற மொத்தத் தூரம்} = 36 + 360 + 30 = 426 \text{ m}$$



③ 64 km/hr வேகத்தில் இயங்கும் ஒரு புகைவண்டி ஓய்வுக்கு 20 m தூரத்திற்குள் கொண்டு வரப்படுகின்றது. அதன் சீரான ஆர்முடுகலையும் கெல்ல எடுக்கும் நேரத்தையும் காணக்.


(i)  $64 \text{ km/hr} = \frac{64 \times 1000}{60 \times 60} = 17.78 \text{ m/s}$   
 $v^2 = u^2 + 2as$   
 $0 = 17.78^2 - 2 \times a \times 20$   
 $\therefore 40a = 17.78^2$   
 $\therefore a = \frac{17.78 \times 17.78}{40} = 7.9 \text{ m/s}^2$

(ii)  $v = u-at$   
 $0 = 17.78 - 7.9t$   
 $\therefore t = \frac{17.78}{7.9} = 2.25 \text{ s}$

④ சீரான ஆர்முடுகலை செல்லும் ஒரு பொருள் t செக்கன்களிற்குப் பின் கடக்கும் தூரங்கள் s மீற்றரில் கீழுள்ள அட்ட வரையில் தரப்பட்டுள்ளன.

s/m	0	2	8	12.5	18	24.5	32	40.5	50	60.5	72
t/s	0	1	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6

ஒரு தூர - நேர வரைபு வரைந்து அதனிலிருந்து 2.5 செக்கன்களின்போதும் 4.5 செக்கன்களின்போதும் உள்ள வேகங்களைக் கணித்து அப்பெறுமானங்களிலிருந்து ஆர்முடுகலையுங் காணக்.



### புவியீர்ப்பினில் இயக்கம்

சுயாதீனமாக தடரையை நோக்கி விழும்பொருள்கள் யாவும் நிலைக்குத்தாக விழும். மேல் முகமாகவும் தடரையிலிருந்து நிலைக் குத்தாகவும் பொருள்களை எறிய முடியும். இவ்விரு இயக்கங்களும் புவியீர்ப்பு ஆர்மூடுகளினால் ஈர்க்கப் படுகின்றன. எனவே இவற்றை நோக்கும் பொழுது திசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது. மேல்முகமாக நிலைக்குத்துத் திசையில் ஒரு பொருளை எறியும் பொழுது அதனில் செயற்படும் காவிக்கணியங்களின் திசைகள் நேர (+) எனக் கொள்ளப்படும். கீழ்முகமாக நிலைக்குத்தாக விழும் பொழுது அக்கணியங்களின் திசைகள் எதிர (-) எனக் கொள்ளப்படும்.

உதாரணமாக ப என்னும் வேகத்துடன் நிலைக்குத்தாக மேல் முகமாக எறியப்படும் பொழுது  $p = 50 \text{ m/s}$  எனவும்,  $g = 10 \text{ m/s}^2$  எணவுங்கொண்டால்  $p = +50 \text{ m/s}$  எணவும்  $g = -10 \text{ m/s}^2$  எணவும் கொள்ளப்படும்.

கீழ்முகமாக சுயாதீனமாக விழும் பொழுது  $p = 0$  ஆகும்  $g = -10 \text{ m/s}^2$  ஆகவும் இருக்கும்

நிலைக்கெதுத்து இயக்கங்களுக்குரிய இயக்கச் சமன்பாடுகள் வருமாறு காட்டப்படுகின்றன

$$\left. \begin{aligned} v &= u+gt \\ s &= ut + \frac{1}{2}gt^2 \\ v^2 &= u^2 + 2gh \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \text{(i)} \\ \text{(ii)} \\ \text{(iii)} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \text{இவற்றில் } a &= g \text{ m/s}^2 \text{ என} \\ \text{எடுக்கப்பட்டுள்ளது} &(\because \text{புவியீர்ப்பினால்}) \end{aligned}$$

இவற்றைப் பிரயோகிக்கும் பொழுது திசைக்குறிகளை ஏற்றவாறு பிரயோகித்தல் வேண்டும்.

### உதாரணங்கள்

1 கட்டிடம் ஒன்றின் உச்சியிலிருந்து விழவிடப்பட்ட கல்லொன்று 3 செக்கன்களில் தடரையை அடைகின்றது. கட்டிடத்தின் உயரத்தையும், தடரையில் விழும்பொழுது அதன் வேகத்தையும் காண்க. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

கட்டிடத்தின் உயரத்தை  $h \text{ m}$  எனக்

$$\begin{aligned} h &= u t + \frac{1}{2} g t^2 \text{ இங்கு } u=0 \text{ ஆகும்} \\ \therefore h &= 0 + \frac{1}{2} \times (-10) \times 9 \\ &= -45 \text{ m} \end{aligned}$$

அதாவது உச்சியிலிருந்து தடரை கிழ்முகமாக இருப்பதால்  $h$  ஆனது சய (-) பெறுமானமுடையதாக கணிப்பில் வருகின்றது.

எனவே தடரையிலிருந்து உச்சியின் உயரம் 45 மீற்றர்.

$$v = u+gt$$

$$v = 0+(-10) \times 3$$

$$= -30 \text{ m/s}$$

அதாவது வேகம்  $30 \text{ m/s}$  கீழ் முகமாக என்பது வெளிப்படை..

2 ஒரு பொருள் நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி  $190 \text{ m/s}$  வேகத்துடன் எறியப் பட்டுள்ளது. (i) மேற்கெல்லவுதற்கு எடுத்தநேரம் (ii) சென்ற உயரம் (iii) கீழ்நோக்கி எறிந்த புள்ளிக்குச் செல்லும் பொழுதுள் நேரம் (iv) எறிந்த புள்ளியை அடையும் பொழுது வேகத்தையும் காண்க.  $g = 10 \text{ m/s}^2$

$$(i) \quad v = u+gt$$

$$v = 190+(-10) \times t$$

$$10t = 190$$

$$\therefore t = 19.0 \text{ s}$$

$$(ii) \quad h = ut + \frac{1}{2} gt^2 \quad (\text{இங்கு } h \text{ உயரம்})$$

$$= 190 \times 19 + \frac{1}{2} (-10) \times 19^2$$

$$= 190 \times 19.5 \times 19^2$$

$$= 19(190-95)$$

$$= 19 \times 95 = 1805 \text{ m}$$

$$(iii) \quad h = ut + \frac{1}{2} gt^2$$

$$-1805 = 0 + \frac{1}{2} (-10) \times t^2$$

$$-1805 = -5t^2$$

$$t^2 = \frac{1805}{5} = 361$$

$$t = \sqrt{361} = 19 \text{ s}$$

$$(iv) \quad v = u+gt$$

$$= 0+(-10) \times 19$$

$$= -190 \text{ m/s}$$

அதாவது  $v = 190 \text{ m/s}$  கீழ்முகமாக

3 80 மீ உயரமான கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து இருபொருள் விழவிடப்படும் அதேநேரத்தில் இன்னு மொரு பொருள் அடியிலிருந்து  $40 \text{ m/s}$  வேகத்தில் மேல் நோக்கி நிலைக்குத்தாக எறியப்பட்டுள்ளது. அவை சந்திக்கும் பொழுது சென்ற நேரத்தைக் காண்க.

முதலாம்கல்

விழுந்தூரம்  $s_1$  என்க.  $g = 10 \text{ m/s}^2$

$$s_1 = 0 + \frac{1}{2} (-10) \times t^2$$

$$\therefore s_1 = 5t^2$$

$$s_2 = 40t - \frac{1}{2} \times 10 \times t^2 \\ = 40t - 5t^2$$

$$s_1 + s_2 = 40t - 5t^2 + 5t^2$$

$$80 = 40t$$

$$t = \frac{80}{40} = 2 \text{ s}$$

- 4 20 மீற்றர் உயரமுள்ள கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு துணிக்கை 30 m/s வேகத்தில் மேல்நோக்கி நிலைக்குத்தாக எறியப்பட்டது.
- (a) அதிகூடிய உயரத்தை அடைவதற்கும் (b) துரையை அடைய எடுக்கும் மொத்த நேரத்தையும் காண்க.  $g = 10 \text{ ms}^{-2}$

அதிகூடிய உயரத்தை  $h$  மீற்றர் என்க.

$$v = u + gt$$

$$0 = 30 - 10 \times t$$

$$\therefore t = 3 \text{ செக்}$$

$$h = ut + \frac{1}{2} gt^2$$

$$-20 = 30t - 5t^2$$

$$5t^2 - 30t - 20 = 0$$

$$t^2 - 6t - 4 = 0$$

$$t = \frac{6 \pm \sqrt{36+16}}{2}$$

$$= \frac{6 \pm \sqrt{52}}{2} = \frac{6 \pm 7.2}{2}$$

$$= \frac{13.2}{2} \text{ s} = 6.6 \text{ s}$$

- 5 நிலைக்குத்தாக ஏறும் பலூன் ஓன்றிலிருந்து 450 மீற்றர் உயரத்தில் ஒருபொருள் விழுவிடப்பட்டுள்ளது. பொருள் துரையை 10 செக்கன்களில் அனா யுமாபின் விழுவிடப் பட்டபொழுது அதன் வேகத்தையும், விடப்பட்ட பின் அப்பொருள் எவ்வளவுத்துக்கு எழும் என்பதையும் காண்க  $g = 10 \text{ m/s}^2$

ஒராணிலிருந்து பொருள் விழுவிடப்படும் பொழுதுள்ள வேகத்தை  $u \text{ m/s}$  என்க. இதுங்கி நிலைக்குத்தாகச் செல்லும்.

பொருள் விழுந்த தூரம் = 450 மீற்றர் ஆகும்

$$h = ut + \frac{1}{2} gt^2 \text{ இல்}$$

$$-450 = u \times 10 + \frac{1}{2} (-10) \times 10^2$$

$$-450 = 10u - 5 \times 10^2$$

$$-450 = 10u - 500$$

$$\therefore 10u = 50$$

$$\therefore u = 5 \text{ m/s}$$

$\therefore$  விழுவிடப் படும் பொழுது பொருளின் வேகம் மேல் நோக்கி 5 m/s ஆகும் விழுவிட்ட பின் பொருள் எழும் தூரத்தை  $s$  மீற்றர் என்க.

$$v^2 = u^2 + 2gs \text{ இல்}$$

$$v = 0$$

$$\therefore 0 = 5^2 + 2 \times (-10) \times s$$

$$= 25 - 20s$$

$$\therefore 20s = 25$$


$$\therefore s = 1.25 \text{ m}$$

$\therefore$  பொருள் எழும் உயரம் 1.25 m

நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி எறியப் படும் ஒரு பொருளின் பெயர்ச்சி - நேர வரைபும் வேக - நேர வரைபும்

1. பெயர்ச்சி - நேர வரைபு

2. வேக - நேர வரைபு



படம் 26

படம் 25

ஒரு பொருள் மேல்நோக்கி நிலைக் பொருள் தன்றையே அடையும் வரை குத்தாக ஏறியப்பட்டு தன்றையே அடையும் வரைக்கான பெயர்ச்சி - நேர வரைபின் வடிவம் ஆகும். (படம் 25)


சென்ற மொத்தத் தூரம் =  $A_1 + A_2$   
அதாவது இரு பரப்புக்களின் கூட்டுத் தொகையின் எண் பருமனாகும்  
இதன் பெயர்ச்சி =  $A_1 - A_2 = 0$  (படம் 26)

3 ஒரு பொருள் சுயாதீனமாக விழும் பொழுது பெயர்ச்சிக்கும் - ( $\text{நேரம்}^2$ ) க்குமுரிய வரைபு

$$\text{இவ்வரைபின் சமன்பாடு } s = ut + \frac{1}{2} gt^2 \quad \text{இலிருந்து பெறப்படும்}$$


$$u = 0 \quad \text{ஆனதால் } s = \frac{1}{2} gt^2$$

ஆகவே  $s$  (பெயர்ச்சிக்கும்) - ( $\text{நேரம்}^2$ ) க்கும் ஒருவரைபை அமைக்கும் பொழுது அது கீழ்க் காட்டிய வாறு அமையும்.




படம் 26(b)

மின் அதிரி அல்லது ரிக்கர் நேரங்குறியி



படம் 27



படம் 28

இது ஒரு நேர் கோட்டில் இயங்கும் பொருளொன்று  $\frac{1}{50}$  செக்கன் குறுகிய நேர இடையில் செல்லுந் தூரங்கள் தொடர்பான தரவுகளைக் குறித்துக் கொள்வதற்கு பயன் படுத்தப்படும் கருவியாகும். இது மின் மணியொன்றில் மணி அகற்றப்பட்ட தொகுதியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் சுத்தியலின் கீழுள்ள ஒப்பான தட்டில் ஓரங்குல அகலமுள்ள ஒரு நீண்ட கடதாசி நாடா வைக்கப் படுகின்றது (படம் 27). இந்நாடாவின் மேல் ஒருவட்டக் காபன் தாள் நிலையாக இருக்கின்றது. இக் கருவி மின் அதிரி அல்லது ரிக்கர் நேரங்குறியி எனப்படும். அதிரியை மின் முதலுடன் இணைத்துத் தொழிற்படக்கூட்டுறவு செய்யலாம். இது தொழிற்படும் பொழுது சுத்தியல் அதிர்கின்றது. சுத்தியல் அதிரும்பொழுது கடதாசி நாடா இழுக்கப்பட்டால் அதன்மேல் தொடராகக் குற்றுக்கள் பதியப்படும். இந் நாடா ரிக்கர் நாடா எனப்படும். அடுத்தடுத்திருக்கும் இரு குற்றுக்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் சுற்றியிலின் ஓர் அதிர்வுகாலத்தில் சென்ற தூரமாகும். இத் தூரம் ரிக்கிடை எனவும், அதிர்வு காலம் “ரிக்” எனவும் குறிப்பிடப்படும்.

ஒரு “ரிக்” நேர இடையைச் செக்கனிற் கணித்தல்

அதிரியின் சுத்தியல் அதிரும் பொழுது ரிக்கர் நாடாவை ஒரு நிறுத்தற் கடிகாரத்தை உபயோகித்து தெரிந்த நேர இடைகள் வரை இழுத்துச் செல்க. அந்த நேர இடைகளில் நாடாவில் பதியப்பட்ட குற்றுக்களின் ரிக்கிடைகளை எண்ணுக.

ரிக்கிடைகளின் எண்ணிக்கை  
இவை எடுத்த நேரம்  
 $x$  'ரிக்குகளின்' நேரம்  
1 ரிக் எடுத்த நேரம்


$$\begin{aligned} &= x = 10 \text{ எனக் கொள்க} \\ &= t = 0.2 \text{ s} \\ &= t = 0.2 \text{ s} \\ &\therefore \frac{t}{x} = \frac{0.2}{10} = 0.02 = \frac{1}{50} \text{ s} \end{aligned}$$

$\therefore$  அதிரியின் அதிர்வகாலம்  $= \frac{1}{50}$  s என்பது புலனாகும்.

குற்றுக்கள் பதியப்பட்ட நாடாக்கள் சில கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளன.  
இந் நாடாவில் உள்ள குற்றுக்களிலிருந்து 8 இடைகள் இருப்பதைக் காணலாம்

8 இடைகளின் தூரம்  $= 8\text{cm}$   
1 நேர இடையின்காலம்  $= 0.02\text{s}$

படம் 29




$$\therefore \text{வேகம்} = \frac{8\text{ cm}}{8 \times 0.02 \text{ s}}$$


$$= \frac{8\text{ cm}}{0.16 \text{ s}}$$

$$= \frac{800}{16} = 50 \text{ cm/s}$$


எனவே குற்றுக்கள் பதியப்பட்ட நாடாவிலிருந்து வேகத்தைத் தூணிய முடிகின்றது.  
படம் 30 இல்நாடா சமதூர இடைகளைக் கொண்டிருப்பதால், இது மாறா வேகத்தையுடைய இயக்கம் என்பது தெளிவாகின்றது



படம் 31 இல்நாடாவில் குற்றுக்களின் இடைகள் பெரிதாகிக் கொண்டு போகின்ற படியால் இது ஓர் ஆர்முடுகல் இயக்கத்தைக் குறிக்கும்




படம் 32 இந்நாடாவில் குற்றுக்களின் இடைகள் குறுகிக்கொண்டு போவதால் இது ஒர் அமர்முடுகல் இயக்கத்தைக் குறிக்கும்.



ஓய்விலிருந்து விழும் பொருளின் வேக - நேர வரைபும் ஆர்முடுகலும்

ஓர் உயரமானதும் ஒப்பமானதுமான மேசையின் ஓரத்தில் ஒரு ரிக்கர் நாடா நிலைக்குத்தாக இயங்கத்தக்கதாக ஓர் அதிரியைதாங்கி யொன்றிற் பொருத்தி நிறுத்துக் கொண்டு விழுமாறு பொருளை வெளியே எடுக்க. அதனை ஐந்து ரிக்கிடைகளைக் கொண்ட துண்டுகளாக வெட்டுக் கொண்டு வேகத்தைக் கணக்கிட வேண்டும். இவற்றைப்படம் 33 இல் காட்டியவாறு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அடிக்குக.

படம் 33



ரிக் நேரத்தை ஒரலகு நேரமாகக் கொண்டால் நாடாத் துண்டுகளின் நீளங்கள் முறையே 1 ஆம், 2 ஆம், 3 ஆம், 4 ஆம், 5 ஆம். அலகு நேரங்களிற் சென்ற தூரங்களைக் குறிப்பவேயாகும். எனவே இவை ஒவ்வொரு அலகு நேரத்திற் குழுமிய வேகத்தைக் குறிப்பவேயாகும். எனவே இந் நாடாத் துண்டுகளின் அடிக்கு வேக - நேர வரைபாக அமைகின்றது. இத்துண்டுகளினது நடுப்புள்ளிகளை இணைத்தால் அவை ஒருநேர் கோட்டில் அமைவதைக் காணலாம். எனவே பொருள் சீரான ஆர்முடுகலுடன் விழுகின்றதென்பதை அறியமுடிகின்றது. இந் நேர் கோட்டின் சாய்வுதீம் புவியிரப்பு ஆர்முடுகலைத் தரும்.

இதனை வருமாறு கணிக்கலாம்

5 'ரிக்' கள்  $= t$  செக்கனின் எனக் கொள்க

முதல்  $t$  செக்கனில் முதல் ரிக்களில் பொருள் சென்ற தூரம்  $= x \text{ cm}$  ஆயின் பொருளின் சராசரிவேகம்

$$= \frac{x}{t} \text{ cm/s}$$

இரண்டாம்  $t$  செக்கனில் சென்றதூரம்  $= y \text{ cm}$  ஆயின்

$$= \frac{y}{t} \text{ cm/s}$$

இப்பொருத்து பொருளின் சராசரி வேகம்

$$= \frac{x-y}{t} \text{ cm/s}$$

$\therefore$  ம்  $t$  செக்கனில் ஏற்பட்ட வேக அதிகரிப்பு

$$= \frac{x-y}{t^2} \text{ cm/s}^2$$

$\therefore$  பொருளின் ஆர்முடுகல் ( $g$ )

$$= \frac{x-y}{t^2} \text{ cm/s}^2 \text{ ஆகும்}$$


$$= \frac{x-y}{100 t^2} \text{ m/s}^2$$

M.K.S. இல்

எனவே  $x, y, t$  ஆகிய வற்றின் பெறுமானங்கள் அளவுத்திட்டப்படி பிரயோகிக்கப்பட்டன முன் பெறுமானம் அண்ணளவாக  $10 \text{ m/s}^2$  ஆகும்.

ரிக்கர் நேரங்குறியினை உபயோகித்து நேர் கோட்டில் இயங்கும் ஒரு பொருளின் வேகத்தையும் ஆர் முடிகலையுந்துணிதல்.

①




அதிர்வு காலம்  $\frac{1}{50}$  செக் ஜக் கொண்ட மின் அதிரியூடாக இழுத்துச் செல்லப்பட்ட ரிக்கர் நாடாவில் பதியப்பட்ட குற்றுக்களின் தொகுதியொன்றை படம் 34 காட்டுகின்றது. இங்கு நாடாவை இழுத்துச் சென்றவரின் சராசரி வேகத்தைத் துணிவதே பரிசோதனையின் நோக்கமாகும்.

$$\begin{aligned} \text{நாடாவை இழுத்துச் சென்ற தூரம்} &= 10 \text{ ரிக்கிடைகள்} = BL = 12.5 \text{ cm} \\ 1 \text{ ரிக்கிடைக்கூடாக இழுக்க எடுத்த நேரம்} &= \frac{1}{50} \text{ s} = 0.02 \text{ s} \\ 10 \text{ ரிக்கிடைகளுக் கூடாக இழுக்க எடுத்த நேரம்} &= 10 \times \frac{1}{50} = 0.2 \text{ s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BL &= 12.5 \text{ cm} \\ \therefore \text{வேகம்} &= \frac{12.5 \text{ cm}}{0.2 \text{ s}} = 62.5 \text{ cm/s} \\ &= 0.625 \text{ m/s} \end{aligned}$$

② ஆர் முடிகலைத் துணிதல்




படம் 35

இங்கும் அதே அதிரி உபயோகிக்கப் படுகின்றது. ஆகவே அதிரியின் அதிர்வகாலம்  $\frac{1}{50}$  செக். படம் 35 மின் அதிரியூடாக இழுத்துச் செல்லப்பட்ட ரிக்கர் நாடாவில் பதியப்பட்ட குற்றுக்களின் தொகுதியைக் காட்டுகின்றது. இங்கு நாடாவுடன் தொடுக்கப்பட்ட பொருளொன்றின் ஆர் முடிகலை துணிவதே பரிசோதனையின் நோக்கமாகும். ரிக்கிடைகளின் தூரங்கள் கீழே அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ரிக்கிடைகள்	ரிக்கிடைத் தூரங்கள்
BC	$0.6 \text{ cm} = 0.006 \text{ m}$
CD	$1.2 \text{ cm} = 0.012 \text{ m}$
DE	$1.8 \text{ cm} = 0.018 \text{ m}$
EF	$2.4 \text{ cm} = 0.024 \text{ m}$
FG	$3.0 \text{ cm} = 0.030 \text{ m}$

பெயர்ச்சி /m	0.006	0.012	0.018	0.024	0.030
அதிர்வு காலம் /s	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
வேகம் $\div$ பெயர்ச்சி /m/s	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
நேரம் /s	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1

இப்பேருகளின் பிரகாரம் வேகத்துக்கும் - நேரத்துக்கும் வரைபொன்றை அமைத்தபொழுது அது படம் 36 இல் காட்டியது போல் அமைந்துள்ளது.



எறியங்கள்

ஒரு பொருள் முன்னும் வேகத்தைதனும் முன்னும் கிடையுடன் ஆக்கும் கோணத்துடன் எறியப் படின் வேகமானது இரு சூறு களாகப் பிரிக்கப்படலாம்

(1) கிடைக்கூறு = முகோசை முகோசை

(2) நிலைக்குத்துக்கூறு = முகோசை முகோசை

-62-

வளித்தடை தவிர்க்கப்படின் கிடைக்கூறு புவியீர்ப்பினால் ( $g$ ) பாதிக்கப்படாதிருப் பதனால் மாறுதிருக்கும். நிலைக் குத்துக்கூறு புவியீர்ப்பினால் ( $g$ ) பாதிக்கப்படும். எறியத்தினால் இயக்கத்தினால் பல தகவல்களை உய்த்துறியலாம்.

(a) அதி உயர் உயர்த்தை அடைய எடுக்கும் நேரம் :-

A ஐ அடையும் பொழுது எறியம் புவியீர்ப்பின் காரணத்தால் நிலைக்குத்து வேகம் பூச்சியத்தை அடையும்.

$O = u \cos \alpha + (-g)t$  ( $\because v = u + at$ ,  $a$  இன் எண்பெறுமானம்  $g$  எனக்கொள்க)

$$O = u \cos \alpha - gt$$

$$\therefore t = \frac{u \cos \alpha}{g}$$

(b) அடையும் அதிகூடிய உயரம் :- இதை  $h$  என்க

$$\therefore O = u^2 \cos^2 \alpha + 2(-g)h$$

$$O = u^2 \cos^2 \alpha - 2gh$$

$$\therefore h = \frac{u^2 \cos^2 \alpha}{2g}$$

(c) எறியப் பயணத்துக்கான நேரம்:- இங்கு பெயர்ச்சி பூச்சியும்.

$$\therefore O = u \cos \alpha t + \frac{1}{2} (-g)t^2$$

$$\therefore t = \frac{2u \cos \alpha}{g}$$

இது அதிகூடிய உயர்த்தை அடைய எடுக்கும் நேரத்தின் இரு மடங்காகும்

(d) கிடை வீச்சு :- மேற்கண்ட நேரம்  $t$  இனில் பொருளானது கிடையாக ப கோசை  $\alpha$  என்னும் வேகத்துடன் இயங்குகின்றது. ஆகவே கிடை வீச்சு

$$OB = u \cos \alpha t$$


$$= u \cos \alpha \frac{2u \cos \alpha}{g}$$

$$= \frac{u^2}{g} 2 \cos^2 \alpha$$

$$= \frac{u^2 \cos^2 \alpha}{g}$$

$$(\because \cos^2 \alpha = 2 \cos \alpha \cos \alpha)$$

(e) அதிகூடிய கிடை வீச்சுக்கு  $\alpha$  இன் பெறுமானம்:-



படம் 37

-63-

கிடைவிச்சு  $\frac{u^2 \cos^2 \alpha}{g}$  அதிகூடிய பெறுமானத்தை அடைவதற்கு கைன்  $2\alpha$  = 1 ஆக இருக்க வேண்டும். எனவே கிடைவிச்சு அதிகூடிய தாக இருக்க வேண்டுமோயின்  $\alpha = 45^\circ$  ஆக இருத்தல் வேண்டும்

$$\therefore \text{அதி உயர் கிடை வீச்சு} = \frac{u^2 \cos^2 (2 \times 45^\circ)}{g}$$

$$= \frac{u^2 \cos^2 90^\circ}{g}$$

$$= \frac{u^2}{g}$$

### ஒதாரணங்கள்

1. ஒரு கல் கிடையுடன்  $30^\circ$  ஆக்கும் கோணத்துடன் மேல் நோக்கி 24 m/s வேகத்தில் எறியப்படுகின்றது. வளித் தடையைப் பறக் கணித்து ஒரு செக்கனுக்குப்பின் அதன் நிலையையும் வேகத்தையும் தரையலிருந்து அதிகூடிய உயர்த்தையும் தரையை மீண்டும் அடைய எடுக்கும் நேரத்தையும் காணக. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

$$(a) \text{ இங்கு நிலைக்குத்து வேகம் } v = 24 \text{ கைன் } 30^\circ + (-10) \times 1 \\ = 24 \times \frac{1}{2} - 10 \\ = 12 - 10 \\ = 12 \text{ m/s}$$

$$\therefore \text{நிலைக்குத்து வேகம் } v = 2 \text{ m/s}$$

$$\text{கிடை வேகம்} = 24 \text{ கோசை, } 30^\circ \text{ இல் வேகம் புவியீர்ப்பினால் பாதிக்கப்படாததனால் இது மாறாதிருக்கும்} = 12/\sqrt{3} \text{ m/s}$$

$$\therefore \text{ஒரு செக்கனுக்குப்பின் விளையுள் வேகம்} = \pm \sqrt{2^2 + (12/\sqrt{3})^2} \\ = \pm \sqrt{4+432} = \pm \sqrt{436}$$

$$= 20.9 \text{ m/s இங்கு சயவிடை பறக்கணிக்கப் படும்}$$

$$\text{கிடையுடன் இதன் திசை} = \text{தான் } \theta = \frac{2}{12/\sqrt{3}} = 0.0962 \quad 0 = 530'$$

$$\text{ஒரு செக்கனுக்குப்பின் கிடைத்தாரம்} = 12/\sqrt{3} \times 1 = 20.8 \text{ m}$$

$$\text{ஒரு செக்கனுக்குப்பின் நிலைக்குத்துத்தாரம்} h = 24 \text{ கைன் } 30^\circ \times 1 + \frac{1}{2} (-10) \times 1^2$$

$$\therefore 1 \text{ செக்கனுக்குப்பின் கல்லின் நிலையின் கிடைத்தூரம்} = 20.8 \text{ m}$$

$$1 \text{ செக்கனுக்குப்பின் கல்லின் நிலையின் நிலைக்குத்துத்தூரம்} = 7 \text{ m}$$

(b) தடரையிலிருந்து அதிகூடிய உயரம்  $h$  வருமாறு பெறப்படும்

$$v^2 = u^2 + 2\alpha h$$

$$0 = 12^2 + 2(-10)h$$

$$= 144 - 20h$$

$$\therefore 20h = 144$$

$$\therefore h = \frac{144}{20} = \frac{36}{5} = 7.2 \text{ m}$$

$$\text{அதிகூடிய உயரம்} = 7.2 \text{ m}$$

(c) தடரையை மீண்டும் அடைய எடுக்கும் நேரம்  $2t$  என்க

$\therefore$  அதிகூடிய உயரத்தை அடைய

$$\text{எடுக்கும் நேரம் } t, \quad v = u + gt$$

$$0 = 12 + (-10)t$$

$$u = 12 - 10t$$

$$10t = 12$$

$$t = \frac{12}{10} = 1.2 \text{ s}$$

$$2t = 1.2 \times 2 = \underline{\underline{2.4 \text{ s}}}$$

2. ஒரு மேசையின் ஓரம் தடரையிலிருந்து  $2.5 \text{ m}$  ஆகும். ஒரு பஞ்சு மேசையின் ஓரத்திலிருந்து கிடைத்திசையில்  $4 \text{ m/s}$  ஆரம்ப வேகத்தில் எறியப்படுகின்றது. பஞ்சு தடரையை மோதும் பொழுது அது எடுத்த நேரத்தையும். அப்பொழுது அதன் நிலையையும் காண்க. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

நிலைக் குத்து இயக்கத்தைக் கருத்திற் கொள்க

$$\text{நிலைக்குத்து ஆரம்ப வேகம்} = 0$$

$$\text{நிலைக்குத்து ஆர் முடிகல்} = -10 \text{ m/s}^2$$

$$\therefore \text{நிலைக்குத்து பெயர்ச்சி} = s_y = -2.5 \text{ m}$$

மோதும் பொழுது எடுத்த நேரம்

$$\therefore s_y = 0 \times t + \frac{1}{2} (-10) t^2$$

$$-2.5 = -5t^2$$

$$\therefore t^2 = \frac{2.5}{5} = 0.5$$

$$\therefore t = \pm \sqrt{0.5}$$

$$= + \sqrt{0.5} \text{ s}$$

$$\therefore \text{எடுத்த நேரம்} = 0.71 \text{ s அண்ணளவாக}$$

$$\therefore \text{பெயர்ச்சி கிடையாக} = 4 \times 0.71$$


$$= 2.84 \text{ m}$$

$$\therefore \text{பொருளின் கிடைத்தூரம்} = 2.84 \text{ m}$$

$$\text{நிலைக்குத்துத் தூரம்} = \underline{\underline{2.5 \text{ m}}}$$

### 2.1.3 காவிகள்

காவிகளின் கூட்டல்




கிழக்கு நோக்கி  $30 \text{ km/hr}$  கதியில் செல்லும் கப்பலோன்றையும் அதன் தளத்தில்  $6 \text{ km/hr}$  கதியில் வடமேற்கு நோக்கி ஒரு பையனையும் கருத்திற் கொள்க (படம் 38). கடல் தொடர்பாக பையனின் வேகத்தைக் காண வேண்டின் வேகம் ஒரு காவியாதலினால்,  $OA$  என்னும் நேர் கோட்டை கப்பலின் கதியையும் திசையையும் குறிக்கும்கமாக வரையவும். பின்பு  $A$  இலிருந்து  $AC$  ஜ பையனின் கதியையும் திசையையும் குறிக்கும்கமாக வரையவும். இப்பொழுது  $OC$  ஜ இணைக்க (படம் 39).  $OC$ இரு வேகங்களினதும் விளையுளை அல்லது கூட்டுத் தொகையைப் பருமனிலும் திசையிலும் தரும். ஏனெனில் ஒரு மணித்தியாலத்தில் கப்பல் சென்ற தூரம்  $OA$  உம், பையன் ஒரு மணித்தியாலத்தில் சென்ற தூரம்  $AC$  உம் சேர்ந்து கடல் தொடர்பாகப் பையன் O விலிருந்து C க்கு இயங்கியதற்கு சமனாகின்றது.

### உதாரணம்

ஒரு மணிதன் A இலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி  $3 \text{ km}$  தூரம் ஒரு புள்ளி B ஜ அடையச் செல்கின்றான். பின்பு B இலிருந்து C ஜ அடைய வடமேற்கு நோக்கி  $4 \text{ km}$  செல்கின்றான். அவனது விளையுள் பெயர்ச்சி AC ஜ ஒரு காவிவரைப்படம் படம் 40 இல் காட்டிய வாறு அமைக்கலாம்.


அளவுத்திட்டம்  $1 \text{ km} = 2 \text{ cm}$  அல்லது  $2$  அலகுகள். முதற் கட்டம் :-  $3 \text{ km}$  ஆனது அளவுத்திட்டப்படி  $6 \text{ cm}$  நீளத்துக்கு வட  $45^\circ$  கிழக்கு நோக்கி வரையப்படுகின்றது. பின்பு B இலிருந்து வட  $45^\circ$  மேற்கு நோக்கி  $8 \text{ cm}$  நீளத்துக்கு C க்கு வரையப்படுகின்றது. இது  $4 \text{ km}$  ஒக்குறிக்கும். இறுதியாக AC ஜ இணைக்க.இது விளையுள்



ஆனால் ஒரே நேர் கோட்டில் இல்லாத இரு வேகங்களின் விளையுள் வேக - இணைகர விதியின் படி செய்ய வேண்டுமாகும்.

## வேக - இணைக்காரம்

இரு துணிக்கையில் ஒரே நேரத்தில் இரு வேகங்கள் திசையிலும் பருமனிலும் ஒருப்புள்ளியிலிருந்து கீறப்படும் இணைகரம் ஒன்றின் அடுத்துள்ள இரு பக்கங்களால் குறிக்கப்படின் அவற்றின் விளையுள் பருமனிலும் திசையிலும் அப்புள்ளிக்கூடாகச் செல்லும் மூலைவிட்டத்தினால் பெறப்படும். இதனைப் படம் 29 விளக்கும்.



பெயர் சு-சியைத்தருகின்-றதாகும். AC இன் நிலம் 10 அலகு கள் ஆகும். அதாவது 5 km ஓக்குறிக்கும்.

கருங்கக் கூறின் மனிதன் A இலிருந்து C க்கு நேரடியாக த்தடையில்லாதிருந்தால் சென்றி ருக்கலாம். பெயர்ச்சி AC ஆனதுவட 8° மேற்கு நோக்கி 5 km தூரம் உடையதாகும். இது காவிக் கூட்டலுக்கு ஒரு விளக்கமாகும்.

$$\text{அகாவது } \overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$$

ஒரு நேர் கோட்டில் ஒரே திசையில் இரு வேகங்கள் இருப்பின், அவற்றின் விளையுள் வேகம் சாதாரண எண்கணித கூட்டலால் செய்யலாம் அதேபோல் இவ்விரு வேகங்களும் எதிர் ததிசையில் இருப்பின் எண்கணித கழித்துலால் செய்யலாம்.

வினையுள்ளது தருகின்றதாகும். இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் வரிப் படங்களைக் கீரி வினையுள்ளக் காண்பது இலகுவாகும்

## உதாரணங்கள்: -

1 ஒரு புகையிரத வண்டியினுள் இருக்கும் ஒரு மனிதன் புகையிரத வண்டியின் நீளத்துக்குச் செங்குத்தாக  $12\text{ m/s}$  வேகத்தில் அதன் தளத்தில் செல்கின்றான். அதே நேரத்தில் புகையிரதம் ஒரு நேர்கோட்டில்  $16\text{ m/s}$  வேகத்தில் செல்கின்றது. மனிதனின் விணையுள் வேகத்தைக் காண்க.

(a) வரிப்பட முறையால்  
அளவுத்திட்டம் :-  $4 \text{ m/s} = 2\text{cm}$

$$(a) \text{ OC இன்றீளம்} = 10 \text{ cm}$$


$$\text{ஆணால் } 2 \text{ cm} = 4 \text{ m/s}$$

$$C \quad 10 \text{ cm} = \frac{10}{2} \times 4 \text{ m/s}$$

B C  $10 \text{ cm} = \frac{\frac{10}{2}}{2} \times 4 \text{ m/s}$   
 $= 20 \text{ m/s}$   
 $\therefore$  விணையுள் வேகம்  $= 20 \text{ m/s}$

பட கோட்டுயின் பிரச்சினை

ஒரு பாயும் ஆற்றில் ஒரு கரையோரப் புள்ளியிலிருந்து அதற்கெதிரேயுள்ள கரையோரப் புள்ளியை அடைதற்கு படகின் முகப்பை நோக்கச் செய்யும் திசையை அறியலாம் வருமாறு.



புள்ளி 0 விலிருந்து வள்ளம் ஆரம்பிக்கின்ற தெனக் கொள்க (படம் 42). அதற்கு இருவேகக்கூறுகள் இருக்கின்றன. (1) அதற்குரிய சொந்தவேகம் (2) ஆற்றின் வேகம். இவ்விரு கூறுகளும் சேர்ந்து வள்ளத்தை கணர்க்குச் செங்குத்தாக OA என்னும் விளையுள் வேகத்துடன் கரையில் குறிப்பிட்ட எதிர்ப்புள்ளியை அடையும். இதனை வேக - இணைகாரத்தை அல்லது வேக - முக்கோணியை பூர்த்தி செய்து பெறலாம்.

### எடுத்துக்காட்டு :-

ஒரு படகோட்டி தளம்பா நீரில் ஒரு வள்ளத்தை  $6 \text{ km/hr}$  வேகத்தில் வலிக் குத்தக்கதாக இருக்கின்றான். அவன்  $3 \text{ km}$  அகலமுடையதும் கிழக்கு நோக்கி  $2 \text{ km/hr}$  வேகத்தில் பாய்கின்றதுமான ஒரு ஆற்றை வடக்கு நோக்கி கடக்க எண்ணுகின்றான். அவனுத்திட்டமுறையினாலோ அல்லது கணிப்பு முறையினாலோ.

- (i) வள்ளத்தை எத்திசையில் வலிக்க வேண்டும்?
- (ii) எதிர் ஓரத்திலுள்ள நேரடிப் புள்ளியை அடைய எடுக்கும் நேரம்
- (iii) அவன் பிழையாக வடக்கு நோக்கி வலித்தானியின் அவன் செல்லும் இடத்துக்கும் உண்மையாக இறங்க வேண்டிய இடத்துக்கும் உள்ள தூரம் என்பவற்றைக் காண்க.

(i) வடக்கு உ மேற்குத்திசையில் வள்ளம் செல்கிறதெனக் கொள்க செங்கோண முக்கோணி OAC ஐக் கருத்திற் கொள்க. பைதகரஸ் தேற்றுப்படி

$$\begin{aligned} 6^2 &= R^2 + 2^2 \\ R^2 &= 6^2 - 2^2 = 36 - 4 = 32 \\ R &= \sqrt{32} \text{ km/hr} \\ &= 5.66 \text{ km/hr} \\ \therefore \text{தான் } \theta &= \frac{2}{5.66} = 0.3533 \end{aligned}$$


$$\therefore \theta = 19^\circ \text{ அண்ணவாக}$$

∴ வள்ளம் வடக்கு  $19^\circ$  மேற்கு நோக்கிச் செல்கின்ற தாகும்.

$$\begin{aligned} (\text{ii}) \text{ எதிர்ப்புள்ளியை அடைய எடுக்கும் நேரம்} &= \frac{3 \text{ km}}{5.66 \text{ km/hr}} \\ &= \frac{3}{5.66} \text{ hr} \\ &= \frac{3}{5.66} \times 60 = 32 \text{ mts} \end{aligned}$$

(iii) பிழையான திசையில் செல்லின் எடுக்கும் நேரம்

$$\text{OA வழியே வேகம்} = 6 \text{ km/hr} \quad (\text{பிழையானதிசை})$$




படம் 44


$$\begin{aligned} \therefore \text{எடுக்கும் நேரம்} &= \frac{3 \text{ km}}{6 \text{ km/hr}} = \frac{1}{2} \text{ hour} \\ \text{வள்ளத்தின் கிடைவேகம்} &= 2 \text{ km/hr} \\ \therefore \text{இந்நேரத்தில் வள்ளம் செல்லும் தூரம்} &= \frac{1}{2} \text{ hr} \times 2 \text{ km/hr} \\ &= \underline{\underline{1 \text{ km}}} \end{aligned}$$

### வேக - பல்கோணி :-

ஒரு துணிக்கை ஒரே நேரத்தில் பல சீரான வேகங்களையடையதாயின் அவ்வேகங்கள் ஒழுங்காக எடுக்கப்பட்ட பல கோணியின் பக்கங்களால் பருமனிலும் திசையிலும் குறிக்கப்பட்டன. விளையுள் வேகம் திசையிலும் பருமனிலும் பல்கோணியை மூடும் பக்கத்தால் எதிர் போக்கில் தரப்படும் படம் 45. மேலும் ஒரே நேரத்தில் துணிக்கையென்றால் செயற்படும் பலசீரான வேகங்கள் ஒரு மூடிய பல கோணியின் ஒழுங்காக எடுக்கப் பட்ட பக்கங்களால் குறிக்கப்பட்டன. விளையுள் வேகம் பூச்சியமாகும் படம் 46.




படம் 45




படம் 46

### காவிகளின் கழித்தல்



படம் 47



படம் 48


காவிக் கழித்தல் கருத்திற் கொள்ளப்படும் பொழுது அவை வருமாறு குறிக்கப் படும். அதாவது.  $\vec{P} - \vec{Q}$ . இங்கு அம்புகளானவை P யையும் Q வையும் காவிகளைக் காட்டுகின்றன.

இது  $\vec{P} - \vec{Q} = \vec{P} + (-\vec{Q})$  எனவும் எழுதப்படும்

$\vec{P}$ ,  $\vec{Q}$  என்னும் காவிகளின் கழித்தல்  $\vec{P} - \vec{Q}$  இனதும் ( $-\vec{Q}$ ) இனதும் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமனாகும். ஆகவே படம் 48 இல் AB ஆனது  $\vec{P}$  என்னும் காவியையும் BC ஆனது  $-\vec{Q}$  என்னும் காவியையும் குறிப்பது போது மாண்தாகும்.  $\vec{P} + (-\vec{Q}) = AC$  இனால் குறிக்கும் காவியாகும்  $= \vec{P} - \vec{Q}$

### தொடர்பு வேகம்

X என்னும் காரானது 45 km/hr வேகத்தில் செல்லும் Y என்னும் காரின் திசையில் 30 km/hr வேகத்தில் செல்லின், X தொடர்பாக Y இன் வேகம்  $= (45-30)$  km/hr ஆகும். அதேபோல் இவை ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்திசையில் செல்லின் X தொடர்பாக Y இன் வேகம்  $= 45 - (-30) = 75$  km/hr ஆகும். இவை ஒரே நேர் கோட்டில் செல்லவேயாகும். இனி இரு வெவ்வேறு திசைகளில் செல்லும் கார்களைக் கருத்திற் கொள்க.



இப்பொழுது, வடக்குக்கு  $45^\circ$  கிழக்குத் திசையின் வழியேயுள் தெருவில் v வேகத்தில் செல்லும் A என்னும் காரையும் கிழக்குத் திசையின் வழியேயுள் தெருவில் p வேகத்தில் செல்லும் B என்னும் காரையும் கருத்திற் கொள்க (படம் 49 (i)) இங்கு தொடர்பு வேகத்தைக் காண்பதற்கு முன்போல் கழிக்க இயலாது. எனவே காவிக் கழித்தல் முறையை இங்கு கையாள வேண்டும்.


$$B \text{தொடர்பாக } A \text{ இன் வேகம் = } \vec{v} - \vec{u} = \vec{v} + (-\vec{u})$$

எனவே படம் 49 (ii) இல் காட்டியவாறு A இன் வேகத்தைப் பருமனிலும் திசையிலும் OX இனால் குறிக்க. B கிழக்கு நோக்கிச் செல்வதால் XY என்னும் வேகம் எண் எண்வில் p க்குச் சமனாசவும் மேற்குத் திசையையும் கொண்டுள்ளதால் ( $-\vec{p}$ ) என்னும் காவியைக் குறிக்கும். OX இனதும் XY இனதும் காவிக் கூட்டுத் தொகை OY ஆகும் ஆகவே இது பருமனிலும் திசையிலும் B தொடர்பாக A இன் வேகத்தைத் தரும். இதனை வரிப்பட மொன்றை வேகங்களை குறிப்பது மூலம் கீறுவதால் பெறலாம்.

A தொடர்பாக B இன் வேகத்தையும் படம் 49 (iii) இல் காட்டியது போல் காவிகளைக் கீறுவது மூலம் பெறலாம். இங்கு OM ஆனது B இன் வேகத்தையும் MN ஆனது ( $-\vec{v}$ ) ஐயும் குறிக்கும். OM இனதும் MN இனதும் காவிக் கூட்டுத் தொகை ON ஆனது A தொடர்பாக B இன் வேகத்தைத் தரும்.

### தொரணங்கள்

தெற்கிலிருந்து வடக்கு நோக்கிச் செல்லும் கோட்டில் 20 km க்கஞக் கப்பால் இரு கப்பல்கள் உள். வடக்கேயுள்ள கப்பல மேற்கு நோக்கி 40 km/hr வேகத்தில் செல்கின்றது. மற்றது வடக்கு நோக்கி 40 km/hr வேகத்தில் செல்கின்றது. அவற்றின் மிக நெருங்கிய அனுகையின் தூரம் என்ன? அதனை அடையாடுக்கும் நேரம் என்ன?



இரு கப்பல்களையும் X, Y எனக்.

$$X \text{தொடர்பாக } Y \text{ இன் வேகம் = } 40 + (-40)$$

எனவே படம் 50 (ii) இல் OA ஐ 40 ஐக் குறிக்கவும் AB ஐ  $(-40)$  குறிக்கவும் கீறுக. அப்பொழுது OB, Y இன் தொடர்பு வேகமாகும். OAB ஒரு செங்கோண முக்கோணி

$$\therefore OB = \sqrt{OA^2 + AB^2} = \sqrt{40^2 + 40^2} = 56.56$$

$$\text{தான் } \theta = \frac{AB}{AO} = \frac{40}{40} = 1 \quad \therefore \theta = 45^\circ$$

எனவே கப்பல் Y ஆனது படம் 50 (iii) இல் காட்டியவாறு QR திசையின் வழியே X தொடர்பாகச் செல்லும்

$$\text{இங்கு } QP = 20 \text{ km}$$

$$\therefore \angle PQR = 45^\circ$$


செங்கோண முக்கோணி PNPQ இல்

$$\text{சென் } 45^\circ = \frac{PN}{PQ} = \frac{PN}{20}$$

$$\therefore PN = 20 \times \text{சென் } 45^\circ = 20 \times \frac{1}{2} = 10/2 \text{ km}$$

$$\therefore \text{அன்றை எடுத்த நேரம்} = \frac{QN}{56.56} = \frac{20}{56.56} \text{ கோசெ } 45^\circ \\ = \frac{10/2}{56.56} = \frac{1}{4} \text{ hr}$$

2. A, Bஎன்னும் இருகப்பல்கள் P என்னும் துறையிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் வெளிக்கிடுகின்றன. கப்பல் A வடக்கு நோக்கி  $15 \text{ km/hr}$  மாறாக கதியிலும் கப்பல் B வடக்கு கிழக்கு  $60^\circ$  நோக்கி  $10 \text{ km/hr}$  மாறாக கதியிலும் செல்கின்றன. ஒரு மணித்தியாலத்துக்குப்பின் A இலிருந்து B க்குள்ள தூரத்தையும் திசையையும் காண்க. அத்துடன் A தொடர்பாக B இன் வேகத்தையும் காண்க. ஒரு மணித்தியாலத்துக்கிப்பின் A, B இன் நிலைகள் படம் 51 காட்டப்பட்டுள்ளன அளவுத்திட்டம் :-  $5 \text{ km/hr} = 2 \text{ cm}$



$OA = 6 \text{ cm}$ ,  $OB = 4 \text{ cm}$ ,  $\angle AOB = 60^\circ$   
என்னும் அளவுகளைக் கொண்டு  $\triangle AOB$  வரையப்பட்டது.

$$AB = 5.332 \text{ cm.}$$

$$\therefore \text{அளவுத்திட்டத்தின்படி} = \frac{5.332}{2} \times 5 \text{ km} \\ = 2.666 \times 5 \\ = 13.330 \text{ km}$$

$$\therefore AB \text{ இன் தூரம்} = 13.33 \text{ km}$$

திசை தெற்கு  $40^\circ 54'$  கிழக்கு.

A சார்பாக B இன் தொடர்பு வேகம் காண பதற்கு

OBDC என்னும் இணைகரம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு மூலம் விட்டம் OC அளக்கப் படும்

$$OC = 5.332 \text{ cm}$$

$$\therefore 5.332 \text{ cm} = \frac{5.332}{2} \times 5 \text{ km/hr}$$

$$= 2.666 \times 5$$

$$A \text{ தொடர்பாக } B \text{ இன்வேகம்} = 13.33 \text{ km/hr}$$

### நிலையியல்

#### 2.1.3 விசைகளின் சேர்க்கை, விசைத்துணிப்பு

##### விசை


ஒரு பொருளின் ஒய்வு நிலையை அல்லது நேர் கோட்டில் அதன் சீரான இயக்கத்தை மாற்றும் அல்லது மாற்றமுயலும் எதுவும் விசையெனப்படும். விசை பருமன், திசை, பிரயோகப் புள்ளி கொண்டுள்ள ஒரு காவியாகும். ஆகவே ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு குறித்த நீளம் அளவுத்திட்டப்படி ஒரு குறித்த திசையில் வண்டியைப் படும் நேர்கோடு விசை என்னும் காவிணயவிளக்கத்தக்கதாக அமையும்.

##### விசைகளின் சேர்க்கை

ஒரு புள்ளியில் பல விசைகள் செயற்படும் பொழுது அவற்றை கூட்ட முற்படும் பொழுது. அது சாதாரண எண்கணிதக் கூட்டல் போன்றல்லாதிருக்கலாம்.

##### இரு விசைகளின் விளைவுள்

படம் 52(a) இல் ஒரு பொருள்  $30 \text{ N}$ ,  $20 \text{ N}$  என்னும் இரு விசைகளினால் இழுக்கப் படுகின்றது. இரு விசைகளும் ஒரே பிரயோகப் புள்ளியையும் திசையையும் உடையனவாகும். இவை இரண்டும்  $50 \text{ N}$  பருமனுடைய ஒரு தனிவிசைக் குச்சமனாகும். எனவே இவ்விரு விசைகளின் விளைவுள்  $10 \text{ N}$ , பெரிய விசையினது திசையின் வழியே யிருக்கும்.




படம் 52

படம் 52 (b) இல் காட்டியவாறு அவ்விரு விசைகளும் ஒன்றுக் கொண்டு எதிராக ஒரே நேர்கோட்டில் ஒரு பிரயோகப் புள்ளியில் செயற்படின் அவற்றின் விளைவுள்  $10 \text{ N}$ , பெரிய விசையினது திசையின் வழியே யிருக்கும்.

ஆனால் மேற்கூறிய இவ்விரு விசைகள் ஒரு நேர் கோட்டில் செயற்படாது,

-74-

வெவ்வேறு திசைகளில் ஒரு கோணத்தை உள்ளடக்கியதாக ஒரு புள்ளியில் படம் 53  
(a) இல் காட்டியவாறு செயற்படும்பொழுது, அவற்றின் சேர்க்கை இணைகர விதியின் படி கூட்டப் படும் படம் 53 (b). அளவுத்திட்டம் 1 cm = 5 N




(a)

படம் 53

படம் 53 (b)

#### விசையின் கூறுகள்


ஒரு புள்ளியில் செயற்படும் இரு விசைகளுக்குப் பதிலாக ஒரு விளையுள் உண்டு என்பதைப் போல், ஒரு தனி விசையையும் அதே விளைவை ஏற்படுத்த வல்ல இரு விசைகளாகத் துணியலாம். இவை ஒரு தனிவிசையின் துணித்திசைகள் அல்லது கூறுகள் எனப்படும்.  
ஒரு 50 N விசைக்கு உரிய பிரித்த கூறுகள் சில, படம் 54 இல் காட்டப் பட்டுள்ளன.




படம் 54

-75-

#### செங்கோணச் சூறுகள்



(a) படம் 55



(b)

படம் 55(a) இல் காட்டப்பட்டுள்ள விசை  $F$  ஆனது  $F$  கோசை  $\theta$  என்னும் கிடைக்கூறாகவும்  $F$  கைன்  $\theta$  என்னும் நிலைக்குத்துக் கூறாகவும் பிரிக்கப் பட்டுள்ளது.

இக்கூறு களை  $F_x, F_y$  எனக் குறிப்பின்

$$F_x = F \text{ கோசை } \theta$$

$$\text{இவ்வாறு } F_y = F \text{ கைன் } \theta$$

$$\text{மேலும் தான் } \theta = \frac{F_y}{F_x}$$

படம் 55(b) ஜ நோக்குக. 50 N விசையின் செங்கோணச் சூறுகளாவன வருமாறு காணப்படும்.

$$F_x = 50 \text{ கோசை } 30^\circ = 50 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 43 \text{ N}$$

$$F_y = 50 \text{ கைன் } 30^\circ = 50 \times \frac{1}{2} = 25 \text{ N}$$

இவை 50 N என்னும் விசையின் பிரித்த கூறுகளாகும்.

#### உதாரணம் :-

ஒரு 12 N விசையும் 5 N விசையும் ஒரு புள்ளியில் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ளன.  
(a) இவ்விரு விசைகளும் உண்டாக்கத்தக்க அதிசயர் விளையுள் என்ன?  
(b) இவ்விரு விசைகளும் உண்டாக்கத்தக்க அதிதாழ் விளையுள் என்ன?  
(c) இவ்விரு விசைகளும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகச் செயற்படின் அளவுத்திட்டத்தாலோ அல்லது வேறு எந்த முறையாலோ விளையுளைக் கணிக்க.

(a) அதிசயர் விளையுள் ஒத்த திசையில் ஒரு நேர் கோட்டில் செயற்படும் பொழுது பெறப்படும்.

$$\therefore R = 12N + 5N = 17 N$$

(b) அதி தாழ் விளையுள் எதிர்த்திகையில் ஒரு நேர்கோட்டில் செயற்படும் பொழுது பெறப்படும்.

$$\therefore R = 12N - 5N = 7N \text{ பெரிய விசையின் திசையின் வழியே.}$$

(c) அளவுத்திட்டப்படி செய்தல்:-

$$1 \text{ cm} = 2 \text{ N} \text{ எனக் கொள்க$$


அளவுத்திட்டப்படி OABC கீறப்பட்டுள்ளது

$$OA = 6 \text{ cm}, OC = 2.5 \text{ cm}$$

விளையுள்க குறிக்கும் மூலை விட்டம்

$$OB \text{ இன் நீளம்} = 6.5 \text{ cm}$$

$$\therefore R = 6.5 \times 2 = 13 \text{ N}$$



கணிப்பின் படி OAB ஒரு செங்கோண முக்கோணி

$$\therefore R^2 = 12^2 + 5^2 \text{ (பைதகரஸ் தேற்றப்படி)} \\ = 144 + 25 = 169$$

$$\therefore R = \pm \sqrt{169} = 13 \text{ N}$$


ஒரு புள்ளியில் வெவ்வேறு திசைகளில் செயற்படும் இரு விசைகளின் விளையுள் காண்பதற்குரிய பரிசோதனை

பரிசோதனை செய்வதற்கு வசதியாக பெரிய விசைகளை அவற்றின் உண்மைப் பருமனின்  $\frac{1}{1000}$  மடங்காகக் குறைத்து செய்வது நன்று. உதாரணமாக

$g = 10 \text{ m/s}^2$  எனக் கொண்டு நிறைகள் 0.025kg, 0.035kg, 0.050kg ஆகியவற்றின் விசைகள் முறையே 0.25N, 0.35N, 0.50N ஆகும். இதன் பிரகாரம் பரிசோதனை செய்வதற்கு வேண்டிய உபகரணங்களாகிய நிறைகள், விசை இணைகர உபகரணம் கொண்ட வரைபலகை, கப்பிகள், மற்றும் தேவையானநால் போன்றவை உபயோகிக்கப் படும்.


படம் 57 இல் காட்டிய வாறு மேற்கூறிய விசைளாகிய 0.25N, 0.35N, 0.50N ஆகியவற்றிற்கு சமானமாகவும் பரிசோதனை வசதிக்காகவும் 25g, 35g, 50g நிறைகள் உபயோகித்து பரிசோதனை வருமாறு செய்யப்படும். இங்கு 1 cm = 10g = 0.1N என்பதற்கிணங்க அளவுத்திட்டம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வரைதாள் பொருத்தப்பட்ட வரைபலகை நிலைக்குத்தாக ஒழுங்கு செய்யப் பட்டுள்ளது. இது இலகுவாகச் சமூலத்தக்க இரு ஒப்பமான கப்பிகள் மீது ஒரு



(a)

படம் 57




(b)

முனையில் 25 கிராம் நிறையும் மறு முனையில் 35 கிராம் நிறையும் காவுகின்ற ஓர் இலேசான இழை செல்கின்றது. 50 கிராம் நிறை காவுகின்ற இன்னுமொரு இழை O வில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு தொங்கும் இழைகள் ஒரு சமநிலையை அடையும். அப்பொழுது இழைகளின் கவுடுகள் அல்லது நிழல் களின் வழியே நியாயமான தூரங்களில் குறுக்குகள் இடப்படும். பின்பு வரைதாள் பலகையில் இருந்து அகற்றப்பட்டு குறுக்குகள் ஒரு கூரிய பெஞ்சிலால் இணைக்கப்படும். இதற்கென தயார் செய்யப்பட்ட அளவுத்திட்டப்படி விசைகளின் திசைகளும் பருமன்களும் கொண்ட ஒரு காவி வரிப்படம் படம் 57 b இல் காட்டியவாறு அமைக்கப்படும். இணைகரம் OPRQ பூர்த்தி செய்யப் பட்டு மூலை விட்டம் OR அளக்கப்படும். அதன் நீளம் அளவுத்திட்டத்தின்படி பெற்ற விசையின் பருமனைத் தரும். இவ்விசை ஆனது OP, OQ என்னும் விசைகளின் விளையளாகும். இதன் பருமன் O விலிருந்து தொங்க விடப்பட்ட விசைக்குச் சமனாகவும் எதிராகவும் அத்துடன் வரிப்படம் 57 b இலிருந்து அறிய முடிகின்றது. ஆகவே இப்பாரிசோதனை மூலம் இரு விசைகளின் விளையுள் துணியப்படுகின்றது. இப்பாரிசோதனையை மீண்டும் மீண்டும் வெவ்வேறு பருமன் களுடைய விசைகளுக்குச் செய்து அவ்வைக்குரிய விளையுள்களைக் காணலாம்.

மேலும் இப் பரிசோதனை விசை இணைகர விதியை வாய்ப்புப் பார்க்கிற தாகவும் அமைகின்றது.

ஒரு பள்ளியில் தொழிற்படும் இரு வினைகள் பருமனிலும் திசையிலும் ஓர் இணைகரத்தின் இரு அண்டைப் பக்கங்களால் குறிக்கப்படின் அப்புள்ளிக் கூடாகச் செல்லும் அவ்விணைகரத்தின் மூலைவிட்டம் அவ்விரண்டு வினைகளின் வினையுளைப் பருமனிலும் திசையிலும் குறிக்கும்.

இவ்வினையுள்ளக்கு மேல்விதியின்படி கணிப்பினால் ஒரு கோவையை வருமாறு பெறலாம்.



படம் 58

P, Q என்பன புள்ளி O வில் தொழிற்படும் வினைகளாகும்  $\angle AOB = \theta$ .

C இலிருந்து நீட்டப்பட்ட OA இந்து ஒரு செங்குத்து CD கீறப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது செங்கோண தீர்மானம் இல்லை.

$$\begin{aligned} OC^2 &= OD^2 + DC^2 \\ &= (OA+AD)^2 + DC^2 \\ &= OA^2 + AD^2 + 2OA \cdot AD + DC^2 \\ &= OA^2 + 2OA \cdot AD + AC^2 \end{aligned}$$

ஆனால்  $AC = OB$ ,  $AD = AC \cos \theta = OB \cos \theta$

$$\therefore OC^2 = OA^2 + 2OA \cdot OB \cos \theta + OB^2$$

$$\begin{aligned} R^2 &= P^2 + 2PQ \cos \theta + Q^2 \\ &= P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta \end{aligned}$$

$$\therefore R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta}$$

$$\begin{aligned} \text{அத்துடன் தான் } \alpha &= \frac{CD}{OD} = \frac{CD}{OA+AD} = \frac{AC \cos \theta}{OA+AC \cos \theta} \\ \therefore \text{தான் } \alpha &= \frac{Q \cos \theta}{P+Q \cos \theta} \end{aligned}$$

அதாவது வினையுள் R கிடையுடன் ஆக்கும் கோணம்  $\alpha$  ஆனது

$$\text{தான் } \alpha = \frac{Q \cos \theta}{P+Q \cos \theta} \text{ என்னும் சமன்பாடு}$$

வினையுளின் திசையைத் தரும்.

(a) P, Q ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாயின்

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{P^2 + Q^2 + PQ \cos 90^\circ} \\ &= \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (\because \cos 90^\circ = 0) \end{aligned}$$

(a)  $P = Q$  ஆயின்


$$\begin{aligned} R &= \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta} \\ &= \sqrt{P^2 + P^2 + 2P^2} \cos \theta \\ &= \sqrt{2P^2 + 2P^2} \cos \theta \\ &= \sqrt{2P^2 (1 + \cos \theta)} \\ &= \sqrt{2P^2 \left(1 + 2\cos^2 \frac{\theta}{2} - 1\right)} \\ &= \sqrt{4P^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} \\ \therefore R &= 2P \cos \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

வினை முக்கோணி :--


ஒரு பள்ளியில் தொழிற்படும் மூன்று வினைகள் பருமனிலும் திசையிலும் ஒரு முக்கோணியின் ஒழுங்காக எடுக்கப்பட்ட பக்கங்களால் குறிக்கப்படின். அவ் வினைகள் சமநிலையில் இருக்கும்.

மறுதலை: ஒரு பள்ளியில் தொழிற்படும் மூன்று வினைகள் சமநிலையில் இருப்பின் அவை ஒரு முக்கோணியின் ஒழுங்காக எடுக்கப்பட்ட பக்கங்களால் குறிக்கப்படும்

குறிப்பு :- இங்கு “ஒழுங்காக எடுக்கப் பட்ட பக்கங்கள்” என்பதன் கருத்து யாதெனில் வலஞ் சழியாகவோ அல்லது இடஞ்சழியாகவோ பக்கங்கள் இருப்பதைக் குறிக்கின்றது. மேற் கூறிய வற்றை வரிப்படத்தில் வருமாறு விளக்கலாம்.



படம் 59



இரு புள்ளியில் தொழிற்படும் மூன்று விசைகள் சமநிலையில் இருப்பின் ஒவ்வொரு விசையும் மற்ற இரு விசைகளுக்குமிடையே இருக்கும் கோணத்தின் கைளுக்கு விகித சமமாகும்.


அதாவது படம் 60 இல்  $P, Q, R$  என்னும் விசைகள் புள்ளி  $O$  வில் சமநிலையில் இருக்கின்றன.

எனவே லாமியின் தேற்றத்தின் படி

$$\frac{P}{\text{கைன் } p} = \frac{Q}{\text{கைன் } q} = \frac{R}{\text{கைன் } r}$$

படம் 60


விசை இணை கரம், விசை முக்கோணி, லாமிலின் தேற்றம் ஆகியவற்றை வாய்ப்புப் பார்த்தல்




படம் 61

இரு இலோசான ஒப்பமான கப்பிகளை ஒரு கிடையான சட்டத்தில் தொங்க விடுக.  $AOB$  என்னும் இழையை இக்கப்பிகளின் மீது செலுத்தி அவற்றின் முனைகளில்  $P, Q$  என்னும் நிறைகளைத்தொங்க விடுக.  $OC$  என்னும் மற்ற இழையை  $O$  என்னும் புள்ளியில் முடிக.  $OC$  இன் முனையில்,  $P, Q$  வை சமநிலையில் வைத்திருக்கத்தக்கதாக  $R$  என்னும் நிறையைச் சரிசெய்க. இப்பொழுது  $P, Q, R$  என்னும் விசைகள்  $OA, OB, OC$  என்னும் திசைகளில் செயற்பட்டு சமநிலையில் இருக்கின்றன.

விசை இணைகரத்தை வாய்ப்புப் பார்த்தல்



படம் 62



(b)

படம் 61 (a) இல் காட்டப்பட்ட  $P, Q, R$  என்னும் விசைகளை இணைகளுக்குப் பின்னால் வைக்கப்படும் வரைதாளில் குறிக்க. அதாவது வரைதாளில் அவ் விழைகளின் புறச்சுருக்களைக் கீறுக. பின்பு  $OA^1$  இல்  $P$ க்குரிய நிறையை ஓர் அளவுத்திட்டத்தின்படி  $OA$  ஆல் குறிக்க. அதேபோன்று  $OB^1$  இல்  $OB$  ஜக்குறிக்க. பின்பு  $OAC^1B$  என்னும் இணைகரத்தைப் பூர்த்தி செய்க. மூலை விட்டம்  $OC^1$  ஜ இணைக்க.  $OC^1$  ஜ அளந்து அவ்வளவைக்குரிய நிறையை அளவுத்திட்டத் தின்படி கணிக்க.  $OC^1$  இற் செயற்படும் விசை ஆனது  $R$  இற்குச் சமனாக இருக்கக் காணப்படும். அத்துடன்  $COC^1$  இன் கோணத்தையும் அளக்க. அது  $180^\circ$  ஆகவும் இருக்கக் காணப்படுகின்றது. இது விசை இணைகரத்தை வாய்ப்புப் பார்க்கிறதாக இருக்கின்றது இவ்வாறு இன்னும் இரு முறைகள் பரிசோதனைகளைச் செய்து வாய்ப்புப் பார்த்தலை உறுதிப்படுத்துக.

(b) விசை முக்கோணியை வாய்ப்புப் பார்த்தல்

முன் உபயோகித்த வரைதாளிலேயே  $OA^1$  க்குச் சமாந்தரமாகவும் அளவுத்திட்டத்திற்கமையவும்  $XY$  யைக் கீறுக. பின்பு  $Y$  இலிருந்து  $YZ$  ஜ

$OB^1$  க்குச் சமாந்தரமாகவும் அளவுத்திட்டத்திற்குமையைவும் கீறுக.  $Z$  இலிருந்து  $ZX$  ஓட்டு மேற் கூறியவறு கீறுக. இது முற்றான் முக்கோணியை ஆக்குவதையும்  $P, Q, R$  என்னும் விசைகள்  $XY, YZ, ZX$  என்னும் பக்கங்களாலும் குறிக் கூடிவதையும் அவதானிக்க. இது விசைமுக்கோணி வாய்ப்பார்க்கப்படுவதை தெளிவு படுத்துகின்றது. இவ்வாறு மேலும் பரிசோதனைகளைச் செய்து உறுதிப்படுத்துக.

### (c) லாமியின் தேற்றத்தை வாய்ப்புப் பார்த்தல்

முதல் உபயோகித்த வரை தாளிலேயே கோணங்கள்  $A'OB$ ,  $B'OC$ ,  $COA'$  ஆகியவற்றைப் பாகைமானியால் அளக்க. அக் கோணங்களின் சைன்களையும் காணக. பின்பு

$$\frac{P}{\text{சைன் } B'OC} = \frac{Q}{\text{சைன் } A'OC} = \frac{R}{\text{சைன் } A'OB}$$

எனக் காணப் படுகின்றது. இது லாமியின் தேற்றத்தை வாய்ப்புப் பார்க்கின்றது. இவ்வாறு மேலும் பரிசோதனைகளைச் செய்து உறுதிப்படுத்துக.

### மேற்கூறிய பரிசோதனைகளில் எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்ஷைக்கள்

- வரைபலகை இறுக்கிகளில் நிலைக்குத்தாக தாங்கப்பட வேண்டும்.
- கப்பிகள் உராய்வற்றதாகவும் இலகுவாக சுழலத்தக்க தாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- நீளியலாத முறுக்கற்ற இலேசான இழைகள் உபயோகிக்கப்பட வேண்டும்.
- தொங்கவிடும் நிறைகள் மாசு படியாதவைகளாக இருக்க வேண்டும்
- சமநிலையில் இழைகளின் நிழல்களில் குறுக்குகளை இடுதல் சிறந்ததாகும் இதற்கு குரிய ஒளி அல்லது மின்னொளி பயன் படுத்துதல் நன்று.
- வரை தாளில் வரிப்படம் கீறுவதற்கு கூர்மையான பென்சிலை பாவித்தல் நன்று.

மேலும் மேற்பாரி சோதனைகளைக் கொண்டு பின்வரும் பரிசோதனைகளைச் செய்யலாம்

- ஒரு பொருளின் நிறையைக் காணலாம்
- அப்பொருளின் சாரடர்த்தியைக் காணலாம்

பொருளின் சாரடர்த்தியைக் காண்பதற்கு வளியில் பொருளின் நிறையைக் கண்ட பின் அப் பொருளின் நிறையை நீரில் அமிழ்ந்திருக்கக் காணவேண்டும்.

இக்கட்டத்தில் பொருள் நீர் இருக்கும் கலத்தின் பக்கங்களில் முட்டாமல் இருக்கவேண்டும்.

பொருளின் சாரடர்த்தி = வளியில் பொருளின் நிறை - நீரில் பொருளின் நிறை  
என்னும் சமன்பாட்டைப் பிரயோகித்து சாரடர்த்தியைக் காணவேண்டும்.

### உத்திக்கணக்குகள்

- 15 N பருமனுடைய இரு விசைகள் ஒரு புள்ளியில் அவ் விளையுடன் முறையே  $25^\circ$  உம்  $65^\circ$  உம் ஆக்கிக் கொண்டு தொழிற்படுகின்றன. இரு விசைக் கூறுகளினதும் பருமன்களைக் காணக.

கணிப்பு :-

$$\begin{aligned} \text{கூறு } OB \text{ வழியே} &= R \text{ கோசை } 65^\circ \\ &= 15 \text{ கோசை } 65^\circ \\ &= 15 \times 0.4226 \\ &= \underline{\underline{6.3 \text{ N}}} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{கூறு } OA \text{ வழியே} &= 15 \text{ சைன் } 65^\circ \\ &= 15 \times 0.9063 \\ &= \underline{\underline{13.6 \text{ N}}} \end{aligned}$$

அமைப்பு :- அளவுத்திட்டம்

$$2 \text{ cm} = 5 \text{ N}$$

$$OA = 5.45 \text{ cm} = \frac{5.45}{2} \times 5 \text{ N} = 13.62 \text{ N} = 13.6 \text{ N}$$


$$OB = 2.5 \text{ cm} = \frac{2.5}{2} \times 5 \text{ N} = \underline{\underline{6.3 \text{ N}}}$$



படம் 63

- 6N, 2N, 3N என்னும் மூவிசைகள் ஒருசிறு பொருளில் வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு, நோக்கி முறையே செய்யபடுகின்றன. விளையுள் விசையின் திசையையும் பருமனையும் காண்க. பொருள் அசையுமாயின் அதன் திசையில் 0.2 kg ஆகவுமிருப்பின் அதன் ஆரம்ப ஆர்மூடுகளையும் காண்க.

அளவுத்திட்டம் - 1 cm = 1N



(a)


(b)

படம் 52  
அத்துடன்  $36^\circ 53'$  அல்லது வடக்கு  $37^\circ$  மேற்கு  
அதரவது  $\theta = 37^\circ$  அண்ணவாக

$$\text{அடித்து } m \times a = F \\ 0.2 \text{ kg} \times a = 5 \text{ N}$$

$$\therefore a = \frac{5 \text{ N}}{0.2 \text{ kg}} = 25 \text{ N/kg அல்லது } 25 \text{ m/s}^2$$

3. 50 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருளானது ஒரே மட்டத்திலிருந்து இரு புள்ளிகளில் பொருத்தப்பட்ட 30 cm, 40 cm நீளங்களுள்ள இரு இழைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இரு புள்ளிகளுக்குமிடையே யுள்ள தூரம் 50 cm. இழைகளின் இழுவைகளைக் காணக.



ஸமியின் தேற்றப்படி :-  $\frac{T_1}{\text{சென் } (180 - \theta)^\circ} = \frac{T_2}{\text{சென் } (90 + \theta)^\circ} = \frac{50}{\text{சென் } 90^\circ}$

$$\begin{aligned} N \uparrow OA &= 6N = 6 \text{ cm} \\ W \leftarrow OB &= 3N = 3 \text{ cm} \\ S \downarrow OC &= 2N = 2 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OA, OB \text{ இன் விளையுள்} &= 4N \uparrow \\ \therefore OY &= 4 \text{ cm ஆகக்கீறுக} \\ OX &= 3 \text{ cm ஆகக்கீறுக} \end{aligned}$$

$OXYZ$  என்னும் இணைகரத்தை பூர்த்திசெய்க.  $OZ$  இன் அளவுக்க (படம் 64)  
 $OZ = 5 \text{ cm ஆகும்}$   
 $\therefore$  விளையுள்  $= 5 \text{ N நிலைக்}$

$$\begin{aligned} \therefore T_1 &= 50 \text{ சென் } \theta \\ &= 50 \times \frac{4}{5} \\ &= 40 \text{ kg நிறை} \end{aligned}$$

$$1 \text{ kg} = 10 \text{ N எனின்}$$

$$T_1 = 400 \text{ N}$$

Z விசை முக்கோண்ணியின்படி

$$\begin{aligned} \frac{T_1}{3} &= \frac{T_2}{4} = \frac{50 \text{ kg}}{5} \\ T_1 &= \frac{50}{5} \times 3 = 30 \text{ kg wt.} \\ &= 30 \times 10 \text{ N} = 300 \text{ N} \\ T_2 &= \frac{50}{5} \times 4 = 40 \text{ kg wt} = 400 \text{ N} \end{aligned}$$

படம் 66

அலகு 2.1.1 – 2.1.3 பயிற்சிகள்

1. ஒரு மோட்டர் சைக்கிளும் காரும் ஓய்விலிருந்து ஒரே இடத்தில் ஒரே நேரத்தில் புறப்பட்டு ஒரே திசையில் செல்கின்றன. சைக்கிள் 18 m/s கதி அடையும்வரை செக்கனுக்குச் செக்கன் 120 cm ஆர்முடுகவுடனும் கார் 27 m/s கதி அடையும்வரை செக்கனுக்குச் செக்கன் 60 cm ஆர்முடுகவுடனும் இயங்கின் கார் என்ன வேகத்திலும் தூரத்திலும் சைக்கிளைக் கடக்கும்? ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )
2. ஒர் உயர்ந்த கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு கல் போடப்பட்டது. ஒரு செக்கனுப்பின் கோபுர உச்சிக்கு கீழிருக்கும் மாடியிலிருந்து இன்னொரு கல் போடப்பட்டது. ஒரே நேரத்தில் இரு கற்களும் தரையை அடையின் கேர்புரத்தின் உயரத்தைக் காணக. ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )
3. 140 cm உயரமுள்ள ஒர் உயர்த்தி கீழ்முகமாக 200 cm நிலைக்குத்துத் தூரத்திற் கப்பால் இருக்கும் இரு தளங்களுக்கிடையே இயங்குகின்றது. உயர்த்தி முதல் 100 cm க்கும் ஓய்விலிருந்து சீரான ஆர்முடுகவுடனும் மீதி 100 cm க்கும் சீரான அமர் முடுகவுடனும் ஓய்வுக்கு வருகின்றது. கீழ்முகமாக அரை வாசித் தூரம் உயர்த்தி வரும் கணத்தில் அதன் உச்சியிலிருந்து ஒரு

பாரமான துணிக்கை விழவிடப்பட்டு. உயர்த்தி ஓய்வுக்கு வரும் கணத்தில் துணிக்கை உயர்த்தியின் தளத்தில் மோதுகின்றது. உயர்த்தியின் நேரத்தையும் ஆர்முடுகலையும் காணக. ( $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ )

4. ஓய்விலிருந்து ஒரு குறுகிய பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் ஒரு மோட்டர்க் காரின் கதிமானி ஒவ்வொரு அரை நிமிடமும் வாசிக்கப் படுகின்றது. பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் எடுக்கப்பட்டன.

நேரம் நிமிடத்தில் ( $t/\text{mt}$ )	0	$\frac{1}{2}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
-------------------------------------	---	---------------	---	----------------	---	----------------	---

வேகம் $\text{m/s}$ இல்	0	10	12	18	16	12	0
------------------------	---	----	----	----	----	----	---

பயணத்துக் குரிய வேக - நேர வரைபைக் கீறுக. ஒவ்வொரு அரை நிமிட இடைஞின் போதும் ஆர்முடுகல் மாறாதிருக்கிறதெனக் கொள்க. வரைபிலிருந்து (a)  $1\frac{1}{4}$  நிமிடத்துக்குப் பின் ஆர்முடுகலை (b) முதல்  $1.44 \text{ km}$  கடக்க எடுத்த நேரத்தை (c) பயணத்தின் தூரத்தைக் காணக.

5. ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு செக்கனுக்குச் செக்கன்  $1.5 \text{ m}$  சீரான ஆர்முடுகலுடனும் பின்பு சீரான வேகத்துடன் இறுதியாக  $60 \text{ m/s}^2$  சீரான ஆர்முடுகலுடனும் ஓய்வுக்கு வருகின்றது.  $1 \text{ km}$  பயணம்  $1 \text{ நிமி } 28\frac{1}{3}$  செக்கன் எடுப்பின் வேக நேரவரையைப் பிரயோகித்து அதிகாரியர் கதியைக் காணக.

6.  $10 \text{ m/s}$  வேகத்துடன் செல்லும் காரிரான்று சீராக  $1 \text{ m/s}^2$  இல்  $15 \text{ m/s}$  வேகம் அடையும் வரை ஆர்முடுக்கிச் செல்கின்றது. (i) எடுக்கும் நேரத்தை (ii) ஆர்முடுகலுடன் செல்லுந் தூரத்தை (iii) ஆர்முடுகல் தொடங்கிய இடத்திலிருந்து  $100 \text{ m}$  சென்றதைந்த பொழுது அதன் வேகத்தைக் காணக.

7. ஓய்விலிருந்து புறப்படும் ஒரு பொருள் ஒரு சாய்வான வளிப்பாதையின் வழியே கீழ்நோக்கி வழுக்குகின்றது. அப்பொழுது  $x$  மீற்றர் தூரங்களை  $t$  செக்கன் நேரங்களில் கடப்பதை பின்வரும் அட்டவணை காட்டுகின்றது

$x/\text{m}$	0	0.128	0.200	0.288	0.392	0.512	0.648
$t/\text{s}$	0	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8

வரைபின் மூலம் பொருள் சீரான ஆர்முடுகலுடன் செல்கின்ற தென்பதையும் அதன் பெறுமானத்தையும்  $\text{m/s}^2$  இல் காணக.

புலியீர்ப்பினில் நிலைக்குத்து இயக்கம் ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

8. ஒரு பந்து நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி எறியப்பட்டது. அது எறிந்தவரிடம் வந்து சேர்வதற்கு  $5.5$  செக்கன் எடுத்துள்ளது.
- (a) அதி கூடிய உயர்த்தை அடைவதற்கு எடுத்த நேரம்
  - (b) எறியப்பட்ட வேகம்
  - (c) அதிகூடிய உயரம்
  - (d) திரும்பி வரும் பொழுது அதன் வேகம் என்பவற்றைக்காணக
9. ஒர் உயர்ந்த கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு பந்து விழவிடப் படுகின்றது. அது  $2.5$  செக்கனாக்குப் பின் நிலத்தில் வந்து விழுக்கின்றது. முதலாவது விழவிட 1 செக்கனாக்குப் பின் இரண்டாவது பந்து அதேபள்ளியிலிருந்து விழவிடப்படுகின்றது. முதலாவது பந்து நிலத்தில் மோதும் பொழுது இரண்டாவது நிலத்திலிருந்து என்ன உயர்த்தில் இருக்கின்றது?
10. ஒரு கடினமான தரை மட்டத்திலிருந்து  $2.0 \text{ m}$  உயரத்திலிருந்து ஒரு பந்து போடப்படுகின்றது. அதுதரையில்பட்டு  $1.5 \text{ m}$  உயரத்துக்கு அடைத்துக்கின்றது. அந்து விழவிடப்பட்ட கணத்திலிருந்து அது அடைத்து அதிகூடிய உயரம் அடையும் வரைக்கான இயக்கத்துக்கு வேக - நேர வரைபொன்றை வரைக.
- (a) இதற்கு எடுத்த முழுநேரத்தையும் (b) மோதுகைக்குசற்று பின் அதன் கதியையும் காணக.
11. தரைமட்டத்தில் ஓய்விலிருந்து ஒரு வாணம்  $30 \text{ செக்கனாக்கு } 7 \text{ m/s}^2$  ஆர்முடுகலுடன் நிலைக்குத்தாக எழும்புகின்றது. பின்வருவனவற்றை.
- (a) ஏவிய  $30 \text{ செக்கனாக்குப்பின் வாணத்தின் உயர்த்தையும் கதியையும்.$
  - (b) எரி பொருள் முடிந்த  $30 \text{ செக்கனாக்குப்பின் வாணம் அடைங்க அதிகூடிய உயரத்தையும்.$
  - (c) தரையில் மோதும் பொழுது கதியையும்
  - (d) பயண நேரத்தையும் காணக.
- ### எறியம்
12.  $25 \text{ m}$  ஒரு வீச்சடைய ஒரு சிறு துவக்கிலிருந்து கடப்படும் சன்னம் ஓர் இலக்கில் ஒரு புள்ளிக்குச் கடப்படுகின்றது. இப்புள்ளி துவக்கின் குழல் நோக்கும் புள்ளிக்கு  $10 \text{ cm}$  கீழேயுள்ளது. சன்னம் பறக்கும் நேரத்தையும் சன்னத்தின் வெளியேறும் வேகத்தையும் காணக.
13.  $30 \text{ m}$  உயரமுள்ள ஒரு மலைச் சாரலின் ஓரத்தில் நிற்கும் ஒரு மனிதன் ஒரு சிறு கல்லை  $30^\circ$  எறியக் கோணத்துடன்  $24 \text{ m/s}$  வேகத்தில் ஒரு கடலுக்குள்

- எறிகின்றான். சிறு கல் நீரில் படும் தூரத்தை மலைச்சாரவின் அடியிலிருந்து காண்க.
14. 125 m உயரமான ஒரு கட்டடத்திலிருந்து 50 m/s கதியுடன் ஒரு பந்து கிடையாக எறியப்படுகின்றது. பந்து (a) தரையை அடைய எடுக்கும் நேரம் (b) சென்ற கிடைத் தூரம் (c) தரையில் படும் பொழுது வேகம் திசை ஆகியவற்றையும் காண்க. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )
15. ஓர் உயரமான பாறையின் உச்சியிலிருந்து ஒரு கல் கிடையாக 24 m/s கதியில் எறியப்பட்டது. இது கடலில் அடிக்க 4.0 செக்கன் எடுத்துள்ளது. கடல் மட்டத்திலிருந்து பாறையினது உச்சியின் உயரத்தையும், அதன் அடியிலிருந்து, விழுந்த இடத்தின் தூரத்தையும் காண்க.
16. 50 m/s மாறாக் கதியிலும் 300 m உயரத்திலும் பறக்கும் ஒரு சரக்கு விமானமானது தரைமட்டத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி X இற்கு நேரடி மேலே செல்லும் பொழுது ஒரு பொதியை விழுவிடுகின்றது. (a) பொதியின் பறக்கும் நேரம் (b) பொதியின், மோதும் பொழுதுள்ள கதி (c) X இலிருந்து விழும்புள்ளிக்கு இடையேயுள்ள தூரம் என்பவற்றைக் காண்க.

### தொடர்பு வேகம்

17. ஆறு ஒடும் திசையின் வழியே 15.0 km தூரத்திற் கப்பால் இருக்கும் A என்னும் துறைக்கும் B என்னும் துறைக்கு மிடையே 1 மணித்தியாலம் 40 நிமிடத்தில் ஒரு வள்ளம் பயணங்கு செய்கின்றது. திரும்பி வரும் பயணம் 2 மணித்தியாலம் 30 நிமிடங்கள் எடுக்கின்றது. (a) புறப்பட்டுச் செல்லும் பயணத்துக்கும், திரும்பி வரும் பயணத்துக்கும் உடைய சராசரிக் கதியை (b) நீர் தொடர்பாக வள்ளத்தின் கதியையும் (c) ஆற்றின் கதியையும் காண்க.
18. அசையா நீரில் ஒரு வள்ளத்தின் கதி 1.5 m/s ஆகும் அதனைக் கொண்டு 500 m அகலமுடைய ஆற்றைக் கடக்க வேண்டியிருக்கின்றது. ஆற்றின் வழியே 0.9 m/s கதியுடைய பலமான காற்று வீக்கின்றது. வள்ளம் எதிர்க்கரையோரம் நோக்கி செலுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் நீர் ஒட்டம் அதனை ஆற்றின் வழியே செல்லப் பண்ணுகின்றது. (a) கரையோரம் தொடர்பாக வள்ளத்தின் கதியையும் (b) புறப்படும் புள்ளியிலிருந்து, ஆற்றின் வழியே அடையும் எதிர்க் கரையோரப் புள்ளிக்கு மிடையேயுள்ள தூரத்தையும் (c) கடக்க எடுக்கும் நேரத்தையும் காண்க.
19. மேற்கேள்வியில் வள்ளம் நேராகக் கடப்பதற்கு நீர் தொடர்பாக அது எடுக்கும் திசையையும், அவ்வாறு கடப்பதற்கு எடுக்கும் நேரத்தையும் காண்க.

20. தொடர்புவேகம் என்றால் என்ன?

7 km/hr மேற்கு நோக்கி ஒடும் ஒரு மனிதனுக்கு காற்று வடமேற்கி விருந்து வீக்வது போல் தோற்றுகின்றது. ஆனால் மேற்கு நோக்கி அவன் 3 km/hr கதியில் நடக்கும் பொழுது காற்று வடக்கிலிருந்து வீக்வது போல் தோற்றுகின்றது. அதன் உண்மையான வேகமும் திசையும் என்ன?

### விசைகள்


21. விசை இணைகரத்தைக்கூறுக.

இரு விசைகள் ஒன்றுக் கொண்டு 120°இல் செயற்படுகின்றன. இவற்றின் விளையுள் சிறிய விசைக்குச் செங்குத்தாக உளது. பெரிய விசை 20 kg நிறையாயின் சிறிய விசையையும் விளையுள்ளுங் காண்க.

22. விசை இணைகரத்தைக் கூறி அதனை வாய்ப்புப் பார்க்கும் முறையையும் விவரிக்க.

ஒரு படத்தின் நிறை 25 kg இது ஓர் ஒப்பமான ஆணியின் மீது செல்லும் இழையொன்றினால் தொங்கவிடப்படுகின்றது. இழையின் நீளம் 40 cm ஆகும். இழையின் இரு நுனிகளும் படத்தின் மேற் சட்டத்தில் 30 cm இடைத்தூரத்திலிருக்கும் இரு புள்ளிகளில் கட்டப்பட்டுள்ளன. இழையின் இழுவையை வரைபு முறையாலோ அல்லது கணிப்பினாலோ காண்க.

23. ஒரு நிறை ஓர் இலேசான இழையில் கட்டப்பட்டு பின்பு 1.6 m. நீளமுள்ள



இரண்டாவது இழையின் நடுப்புள்ளிக்கு கட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்விழையானது படம் 67 இல் காட்டியவாறு ஒரே மட்டத்தில் 1.2 m தூரமுள்ள இரு புள்ளிகள் இல் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது.

- (a) இரண்டாவது இழையின் இரு பாதிகளுக்கிடையேயுள்ள கோணத்தையும்

- (b) இரண்டாம் இழையின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் உள்ள இழுவையையும் காண்க.

24. ஒரு பாரமான சீரான கோளம் இரு ஒப்பமான தளங்களில் ஒய்வில் இருக்கின்றது. தளங்கள் கிடையுடன்  $30^\circ$  யும்  $60^\circ$  யும் ஆக்குகின்றன. ஒவ்வொரு தளத்தாலும் தாங்கப்படும் கோளத்தின் நிறையின் விகிதத்தைக் காண்க.


25. ஒரு புள்ளிப்பொருள்  $4N$ ,  $5N$ ,  $6N$  விசைகளினால் தாக்கப்பட்டு சமநிலையில் இருக்கின்றது. இப்பொழுது  $6N$  விசை அகற்றப்படின், புதிய விணையுள் விசை என்ன?

### பல் தேர் வினாக்கள்

- சீராக அமர் முடிக்கும் காரோன்றின் வேகம்  $10\text{ m/s}$  இலிருந்து  $15\text{ m/s}$  இற்கு மாற்றமடைகின்றது. எவ்வளவு மேலதிக நேரத்தின் பின் இக்கார் ஓய்வுக்கு வரும்?  
 (i)  $5\text{ s}$  (ii)  $10\text{ s}$  (iii)  $12.5\text{ s}$  (iv)  $15\text{ s}$  (v)  $20\text{ s}$ .
- $t = 0$  நேரத்தில்  $H$  உயரமுடைய செங்குத்தான பாறையொன்றிலிருந்து கல்லெளான்று போடப்படுகின்றது. அதே கணத்தில் இப்பாறையின் அடிப்பாகத்திலிருந்து இனானுமொரு கல்  $V$  வேகத்துடன் நேராக மேலே வீசப்படுகின்றது. இக் கல் போதியளவு பலமாக வீசப்படுமாயின் இருக்கஞும் ஒன்றாகச் சந்திக்கும் நேரம்  $t$  சமன்  
 (i)  $\frac{H}{V}$  (ii)  $\frac{H}{2V}$  (iii)  $\frac{2H}{10}$  (iv)  $\frac{V}{10}$  (v)  $\frac{H}{10}$
- மாறா ஆர்முடுகலுடன் நேர் பாதையொன்றில் அசையும் வண்டியொன்று  $15\text{ m}$  தூரத்திலுள்ள இரு புள்ளிகளுக்கிடையிலிருள்ள தூரத்தை  $5\text{ செக்கனில்}$  கடக்கின்றது. இரண்டாவது புள்ளியை இவ்வண்டி கடக்கையில் அதன் கதி  $5\text{ மீ/செக்}$  ஆயின் முதலாவது புள்ளியில் அதன் கதி  $\text{m/s}$  இல்  
 (i)  $0$  (ii)  $1$  (iii)  $2$  (iv)  $3$  (v)  $4$
- வளித்தடை பறக்கணிக்கப்படின் வளியினுடோகச் சுயாதீனமாக விழுகின்ற பொருளின் கதியானது ஒவ்வொரு செக்கனுக்கும்.  
 (i)  $1\text{ m/s}$  ஆல் அதிகரிக்கும் (ii)  $5\text{ m/s}$  ஆல் அதிகரிக்கும்  
 (iii)  $10\text{ m/s}$  ஆல் அதிகரிக்கும் (iv)  $5\text{ m/s}^2$  ஆல் அதிகரிக்கும்  
 (v)  $10\text{ m/s}^2$  ஆல் அதிகரிக்கும்
- கார் உற்பத்தியாளர் தமது விணையாட்டுப் போட்டிக் காரை ஓய்விலிருந்து  $2\text{ செக்கனில்}$   $36\text{ km/hr}$  இற்குச் சீராக ஆர்முடுக்கவல்ல தெனக் குறிப்பிடுகின்றார். கார் முதல் செக்கனில் செல்லுந்தாரம்  
 (i)  $36\text{ m}$  (ii)  $20\text{ m}$  (iii)  $10\text{ m}$  (iv)  $5\text{ m}$  (v)  $2.5\text{ m}$
- நிலத்துக்கு மேல்  $180\text{ m}$  உயரத்தில்  $45\text{ m/s}$  மாறா வேகத்துடன் கிடையாக அசையும் விமானத்திலிருந்து ஒரு கல் போடப்பட்டுள்ளது. நிலத்தை பொருள் அடைய எடுக்கும் நேரம்  
 (i)  $3\text{ s}$  (ii)  $4\text{ s}$  (iii)  $5\text{ s}$  (iv)  $6\text{ s}$  (v)  $12\text{ s}$

- காரோன்றும் பேருந்தொன்றும் சிவப்பு விளக்கு சைகை காரணமாக நிற்கின்றன. இக்கார் பேருந்தில் இருந்து  $100\text{ m}$  பின்னால் நிற்கின்றது. விளக்கு பச்சையாக மாறும்போது கார்  $6\text{ m/s}^2$  உடன் ஆர்முடுக்குகிறது. அதேநேரத்தில் பேருந்து  $4\text{ m/s}^2$  உடன் ஆர்முடுக்குகிறது. கார் பேருந்தை முந்துவதற்கு எடுக்கும் நேரம்.

(i)  $4\text{ s}$  (ii)  $6\text{ s}$  (iii)  $8\text{ s}$  (iv)  $10\text{ s}$  (v)  $12\text{ s}$



ஓய்விலிருக்கும் சுயாதீனமாக

அசையக்கூடிய  $P$  என்னும் துணிக்கை படம் 68 இல் காட்டியவாறு நான்கு ஒரே தளவிசைகளுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ள தாயின், அது


- (i)  $\vec{PS}$  வழியே அசையும்
- (ii)  $\vec{PU}$  வழியே அசையும்
- (iii)  $\vec{PV}$  வழியே அசையும்
- (iv)  $\vec{PQ}$  வழியே அசையும்
- (v) நிலையாக இருக்கும்

- சீரான ஏணிவொன்று அதன் கீழ் முனையானது கரடான கிடை நிலமொன்றைத் தொட்ட வாறும், மேல் முனையானது ஒப்பமான நிலைக் குத்துச் சுவரோன்றைத் தொட்ட வாறும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏணியின் நிறை  $40\text{ N}$  உம் சுவரிலுள்ள மறுதாக்கம்  $30\text{ N}$  உம் ஆகும். நிலத்திலுள்ள மறு தாக்கம் என்ன?

(i)  $40\text{ N}$  (ii)  $50\text{ N}$  (iv)  $70\text{ N}$  (v)  $\sqrt{70}\text{ N}$


- ஒரே பருமன்  $F$  ஜக்கொண்ட இரு விசைகள்  $F_1$ ,  $F_2$  ஆகியவற்றைப் படம் 69 காட்டுகின்றது. இவற்றிற்கிடையேயுள்ள கோணம்  $\theta$  ஆயின்  $F_1 - F_2$  இனது பருமன்  
 (i)  $2F \cos \frac{\theta}{2}$  (ii)  $2F$  (iii)  $2F$  கோசை  $\frac{\theta}{2}$   
 (iv)  $0$  (v)  $2F$  தான்  $\frac{\theta}{2}$

படம் 69



11.  $\vec{AB}, \vec{BC}, \vec{DC}, \vec{ED}, \vec{EF}, \vec{FA}$  என்னும் ஆறு ஒரு தளக்காலிகள் படம் 70 இல் காட்டியவாறு செயற்படுகின்றன. இவற்றின் விளையுள்
- (i)  $\vec{EC}$       (ii)  $\vec{ED}$       (iii)  $2\vec{EC}$   
 (iv)  $2\vec{ED}$       (v)  $\vec{O}$
12. தரை மட்டத்திலிருந்து  $5.0\text{ m}$  ஆழத்தையுடைய கிணற்றுள் கிறு கற்கள்  $0.50$  செக்கன் நேர இடைகளில் போடப்படுகின்றன முதலாவது கல் கிணற்றின் அடியை அடையும் போது அடுத்த கல் தரைமட்டத்திலிருந்து என்ன தூரத்திலிருக்கும்? ( $g = 10\text{ m/s}^2$ )
- (i)  $1\text{ m}$       (ii)  $1.25\text{ m}$       (iii)  $1.5\text{ m}$       (iv)  $2\text{ m}$       (v)  $2.5\text{ m}$

13. பின்வரும் எச்சோடி வரைபுகள் t நேரத்திற்கான ஓர் ஏறியத்தின் நிலைக்கு தினதும் கிடையினதும் கதிகள் v ஐக் காட்டுகின்றன?




14. தரையிலிருந்து  $40\text{ m}$  உயரத்திலிருந்து ஒருகல் போடப்பட்ட அதே கணத்தில் இன்னொருகல்  $20\text{ m/s}$  வேகத்தில் நிலைக்குத்தாக ஏறியப்பட்டது. அவை சந்திக்கும் பொழுது எடுத்த நேரம் ( $g = 10\text{ m/s}^2$ )
- (i)  $2\text{ s}$       (ii)  $3\text{ s}$       (iii)  $4\text{ s}$       (iv)  $5\text{ s}$       (v)  $6\text{ s}$
15. மேற்கெள்வியில் தரையில் இருந்து என்ன தூரத்தில் அவை சந்தித்தன.
- (i)  $5\text{ m}$       (ii)  $10\text{ m}$       (iii)  $15\text{ m}$       (iv)  $20\text{ m}$       (v)  $25\text{ m}$ .

16. P,Q என்னும் இரு துணிக்கைகள் ஒரே ஆரம்ப-நிலையில் ஓய்விலிருந்து ஒரு நேர்கோட்டில் சீரான ஆரம்பிக்குவட்டன் இயங்குகின்றன. 1 செக்கனுக்குப் பின் P ஆனது  $0.5\text{ m}$  Q வகுக்கு முன்னால் போகின்றது. ஆரம்பத்திலிருந்து 2 செக்கன்களுக்குப் பின் P க்கும் Q வகுக்கும் உள்ள வேறாக்கல் சமன்

(i)  $0.5\text{ m}$       (ii)  $1.0\text{ m}$       (iii)  $1.5\text{ m}$       (iv)  $2.0\text{ m}$       (v)  $2.5\text{ m}$

17. ஒரு மணிதன் நிலையாக இருக்கும் நகரும் படிக்கட்டில் 90 செக்கனில் அதனை நடந்து முடிக்கத்தக்கதாக இருக்கின்றான். நகரும்படிக்கட்டில் நின்று போவனாயின் அது நகரும் பொழுது அவன் 60 செக்கனில் அதனில் மேலே போகின்றான். அவன் படிக்கட்டிலும் பொழுது அதன் மீது மேல்முகமாக நடந்து போவனாயின் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்?
- (i)  $24\text{ s}$       (ii)  $30\text{ s}$       (iv)  $45\text{ s}$       (v)  $75\text{ s}$




நேர் கோடு ஒன்றின் வழியே அசையும் M தினிவடைய துணிக்கை யொன்றினது வேகம் நேரம் வளையியானது படம் 72 உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் கூற்றுக் கணனாக கருதுக.

- A. இவ்வியக் கத்தின் முடிவிலே இத்துணிக்கை அதன் ஆரம்பநிலைக்கு மீஞ்சிக்குத் தினையில் போது இத்துணிக்கையினது ஆரம்புகலானது திசையில் மாற்றம் அடைய வில்லை
- B.  $t = t_0$  இல் இத் துணிக்கை மீது தாக்கும் கணத்தாக்கு முடிவற்றதாகும் மேலுள்ள கூற்றுக்களில்
- (i) A மாத்திரமே உண்மையானது      (ii) B மாத்திரமே உண்மையானது  
 (iii) C மாத்திரமே உண்மையானது      (iv) Aயும் Bயும் மாத்திரமே உண்மையானவை
- (v) A,B,C ஆகிய எல்லாமே உண்மையானவை

18.  $10\text{ ms}^{-1}$  கதியுடன்  $40\text{ m}$  உயரமொன்றில் பறக்கும் பறவைனான்று அதனது வாயிலிருந்து சிறிய பழும் ஒன்றைப் போடுகின்றது. விழுகை சயாதீனமாயின் நிலத்தை அடையச் சர்று முன்னருள்ள இப்பழுத்தின் கதி
- (i)  $10\text{ ms}^{-1}$       (ii)  $15\text{ ms}^{-1}$       (iii)  $20\text{ ms}^{-1}$       (iv)  $25\text{ ms}^{-1}$   
 (v)  $30\text{ ms}^{-1}$

20. ஜந்து வெவ்வேறு பொருட் களுக்குரிய பெயர்க்கி (d) நேர (t) வளையிகளை உரு 73 காட்டுகின்றது. தனது இயக்கத் திசையில் ஆர்முடுகல் ஒன்றைக் கொண்ட பொருளை வகை குறிப்பது

- (i) A
- (ii) B
- (iii) C
- (iv) D
- (v) E



படம் 73

21. பொருளொன்றின் மீது தாக்கும் பின் வரும் விசைக்கூட்டங்களில் எது பூச்சிய விளையுள் விசையைக் கொண்டிருக்க முடியாது?

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| (i) 2N, 2N, 2N   | (ii) 2N, 3N, 4N |
| (iii) 1N, 2N, 2N | (iv) 1N, 1N, 2N |
| (v) 1N, 2N, 4N   |                 |

### அலகு 2.1.4. – 2.2.4

விசை, சடத்துவம், திணிவு, உந்தம், நியூற்றினின் இயக்க விதிகள்

#### விசை

ஒரு பொருளின் ஓய்வு நிலையை அல்லது நேர் கோட்டில் அதன் சீரான இயக்கத்தை மாற்றும் அல்லது மாற்ற முயலும் எதுவும் விசையெனப்படும்.

#### சடத்துவம், திணிவு

எல்லாப் பொருள்களும், வேகம் பூச்சியமாக இருப்பினும், வேகமாற்றத்தை எதிர்க்கும் இயல்புடையன. ஒரு பொருள் ஓய்வில் இருப்பின் அதனை அசையச் செய்வதற்கு விசை வேண்டும். அவ்வாறே ஒர் இயங்கும் பொருளின் வேகத்தைக் கூட்டுவதற்கோ, குறைப்பதற்கோ அல்லது அதன் திசையை மாற்றுவதற்கோ விசை தேவைப்படும். எனவே ஒரு பொருள் வேக மாற்றத்திற்குக் கொடுக்கும் எதிர்ப்பு சடத்துவம் என நியூற்றன் கூறியுள்ளார். இச்சடத்துவத்தின் இயல்பை சில சிறிய எடுத்துக் காட்டுகளால் விளக்கலாம்.

ஒரு கண்ணாடி டம்னான் வாய்க்குமேல் ஒரு ஓப்பமான தடித்த கடதாசி அட்டையை வைத்து மேசை ஒன்றில் நிறுத்துக (படம் 74). கடதாசி அட்டையின் மத்தியில் ஒரு கண்ணாடிப் போளையை வைத்து, அட்டையின் தளத்தின்

(1)



படம் 74

வழியே அதனை விரலினால் கண்டுக் கண்டப்பட்ட அட்டை மட்டும் பற்று விட, அதன் மேல் வைக் கப்பட்ட போளை தன் நிலையில் நின்று டளமினுள் விழுவதை அவதானிக்கலாம்.

(2) புகையிரதம் அல்லது பேரூந்து ஒன்று சுடுதியாகப் புறப்படும் போது அதனுள் இருக்கும் பயணிகள் பின்னோக்கி ஏறியப் படுகின்றார்கள். அதாவது மேற்கூறியவாகனங்கள் சுடுதியாக முன்னோக்கி நகரும் போது பயணிகளின் வாகனத்துடன் முட்டிக் கொண்டிருக்கும் பாகங்கள் மட்டும் விசையப் பெற்று இயங்க, முட்டாத பாகங்கள் விசையைப் பெறாது ஓய்விலிருந்து விடுவதே காரணமாகும்.

மேலும் ஒரு பொருளின் திணிவு அதிகரிக்க அதன் சடத்துவம் அதிகரிப்பதால் வேக மாற்றத்திற்கு ஏற்படும் எதிர்ப்பும் அதிகரிக்கின்றது. வேகமாற்றம் ஆர்முடுகல் என்பதால் பாரிய திணிவுகள் ஆர்முடுகவுக்கு பெரிய எதிர்ப்பை கொடுக்கும். சிறிய திணிவுகள் சிறிய எதிர்ப்பை ஆர்முடுகவுக்கு கொடுக்கும். ஆகவே ஒரு பொருளின் திணிவு என்பது, ஆர்முடுகவுக்கு,

அது கொடுக்கும் எதிர்ப்பின் பருமன் ஆகும். சுருங்கச் சொல்லின் பொருளான்றின் திணிவு அதன் சட்துவத்தின் பருமன் ஆகும். இத் திணிவு சட்துவத்திணிவு எனப்படும்.

### சட்துவத் திணிவு

இது சட்துவத்தைக்கமயால் நிரணயிக்கப் படுகின்றதால் ஒரு பொருள் என்னும் மாறா விசையினால் முடிக்கப்படும்பொழுது 'a' என்னும் ஆர்மூடுகளைப் பெறின். பொருளின் சட்துவத் திணிவு  $m$ ; ஆனது  $F = m \times a$  என்னும் நியூற்றனின் இரண்டாம் இயக்க விதிக்கமைய  $m = \frac{F}{a}$  ஆகும். எர்ப்புத்திணிவு

நியூற்றனின் எர்ப்புவிதியின்படி இருபொருள்களுக்கிடையேயுள்ள எர்ப்புவிசை  $F$  ஆனது அத்திணிவுகளின் பெருக்கத்திற்கு நேர்விகித சமமாகவும், அவற்றிடையேயுள்ள தூரத்தின் வர்க்கத்திற்கு நேர் மாறு விகித சமமாகவும் இருக்கின்றதாகும். அதன் பிரகாரம்  $F = \frac{GMm}{r^2}$

இங்கு  $M$  நியமத்திணிவு எனவும்  $m$ , எர்ப்புத் திணிவு எனவும்  $r$  அவற்றிடையேயுள்ள தூர மெனவும்  $G$  எர்ப்பு மாறிலி எனவும் கொள்ளப்படுகின்றன. இதன் பிரகாரம்  $m = \frac{Fr^2}{MG}$  ஆகும். இவ்வாறு பெறப்படும் திணிவு அதாவது  $m$ , ஆனது எர்ப்புத் திணிவு எனப்படும்.

ஆனால் பரிசோதனைவாயிலாக திணிவுகளைப்பற்றி அறியப்பட்ட தகவல்களின்படி இவை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரிக்க முடியாதவையாக இருக்கின்றனவாம். அதாவது  $m = m$  என்பதாம்.

### ஒரு பொருளின் திணிவை அளத்தல்

கொள்கையின் பிரகாரம் ஒரு பொருளின் திணிவு  $m$  உம் இன்னுமொரு நியமத்திணிவு  $m$ . கிலோகிராமும் ஒரே விசையினால் தாக்கப்படும் பொழுது உண்டாகும் ஆர் முடிகல்கள்  $a$ ,  $b$ , என்பவற்றை ஒப்பிட்டு பொருளின் திணிவை அளக்கலாம். இரு திணிவுகளின் விகிதம் வருமாறு வரையறுக்கப்படும்


$$\frac{m}{m} = \frac{a}{a} \quad (\text{இச்சமன்பாட்டில் அளக்கப்படும் திணிவு, நியமத்திணிவு ஆகும்})$$

ஆனால் செய்முறையில் இதனை விரைவாகவும் திருத்தமாகவும் செய்ய இயலாத்தால் ஒரு வளைத் தராசை உபயோகித்து தரப்பட்ட பொருளின் நிறையையும் நியமத்திணிவின் நிறையையும் ஒப்பிட்டு திணிவைவத்துண்ணிவது;

கூலமாகும். இங்கு நிறை ஆனது திணிவுக்கு விகிதசமமாதலினால்  $w = mg$ ,  $w_0 = m_0g$ , இங்கு  $g$  ஆனது சுயாதீனமாக விழும் பொருளின்புவி எர்ப்பு ஆர்மூடுகலாகும்.

$$\therefore \frac{m}{m_0} = \frac{w}{w_0}$$

வளை தராசின் கொள்கை



படம் 75

$m$  என்னுந் தெரியாத் திணிவு இடதுகைத் தட்டிலும், நியமத்திணிவு வலக்கைத் தட்டிலும் படம் 75 இல் காட்டியவாறு சமநிலை பெறும் வளையில் வைக்கப்படும். தட்டுகளின் தூரங்கள்  $d$  ஆனவை வளை அமைப்பின் மையத்திலிருந்து சமதூரங்களில் இருக்கத்தக்கவாறு தராக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் பிரகாரம் திருப்புத்திறன்களை சமப்படுத்தும்பொழுது

$$mg \times d = m_0g \times d$$

$$\therefore m = m_0$$

இதிலிருந்து தராக திணிவையே நிறையையல்லாது அளக்கின்றதும்  $g$  இன் பெறுமானத்தில் தங்குவதில்லையென்பதும் தெரிகின்றது. அத்துடன் திணிவுகள் (நிறையிருப்பின்) மிகத் திருத்தமாகவும் அளக்கப்படும். மேலும் பொருளின் நிறை வேண்டின் திணிவை  $g$  இனால் பெருக்கலாம்.

### உந்தம்

ஒரு பொருளின் இயக்கத்தினது பருமன் உந்தம் எனப்படும். இதன் பருமனை பொருளின் திணிவினதும் வேகத்தினதும் பெருக்கம் தரும்.

$$\therefore \text{உந்தம்} = \text{திணிவு} \times \text{வேகம்.}$$

அதாவது ஒர் இயங்கும் பொருளில் ஒரு விசை பிரயோகிக்கப்படன் அதன் வேகத்தில் மாற்றம் ஏற்படும். இவ்வேகமாற்றம், பிரயோகிக்கப்படும் திசையின் வழியே நிகழ்கின்றது. எனவே உந்தமாற்றம் விசையின் திசையின்வழியே நிகழும். விசை ஒரு காலிக் கணியம். இது பொருளில் ஏற்படுத்தும் வேகம் ஒரு


காவிக்கணியம். எனவே உந்தமர்றும் ஒரு காவிக் கணியமாதலினால் உந்தம் ஒரு காவிக் கணியமாகும்.

இதன் சர்வதேச அலகு நியூற்றன். செக்கன் (N s) அல்லது ( $\text{kg. m. s}^{-1}$ )

ஒய்வில் உள்ள பொருள்கள் அதன் மீது புறவிசைகள் தாக்கவிடில் அவை தன் ஒய்வு நிலையைப் பேண முயல்கின்றன என்பதை மேல் தந்துள்ள பரிசோதனைகள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன.

அவ்வாறே இயங்கும் பொருள்களும் புறவிசைகள் தாக்காவிடில் அவை ஒரு சீரான நேர் கோட்டியக்கத்தை தொடர்ந்து பேண முயல்கின்றன என்பதை கல்லியோ என்னும் விஞ்ஞானி சில பரிசோதனைகளால் அனுமானித்தார்.

பரிசோதனை



படம் 76

ஒரு நீளமானதும் செவ்வக வடிவமானதுமான ஒப்பமான அடடையின் (Bristol Board) ஒரு ஓரங்களை இரு வாஸைத்தாள்களிற் பொருத்தி படம் 76 A இல் காட்டியவாறு வளைந்தவண்ணம் தொங்கவிடுக. இவ்வட்டையின் ஒருபக்க சாய்தளத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து ஒர் உருக்குப் பந்தை உருள விடுக. பந்து எதிரேயிருக்கும் சாய்தளத்தில் ஏற்றதாள அதேயளவு உயரத்திற்கு ஏற்றுவதை அவதானிக்கலாம். தளத்தை படம் 76 B இல் காட்டியவாறு அமைத்து பரிசோதனையை மீண்டும் செய்க. சாய்தளங்களின் சாய்வுக் கோணங்கள் எத்தனைக்கைய பருமன்கள் உடைய தாயினும் பந்தானது எவ்வுயரத்திலிருந்து விடப்பட்டதோ அதே உயரத்தை அடையும்வரை எதிரேயுள்ள தளத்தில் ஏற்றுமூலவதை அவதானிக்கலாம்.

படம் 76 C இல் காட்டியவாறு சாய்தளத்தை ஒரு பகுதி கிடையாக இருக்கத் தக்கவாறு அமைத்து பந்தை சாய்தளத்தில் குறித்த உயரத்திலிருந்து உருளவிட்டால் பந்து தன் தொடக்க உயரத்தை அடையும் பொருட்டு தொடர்ந்து முடிவிலி வரை இயங்கும் என அனுமானிக்கப்படும். ஆனால் உண்மையில் நின்று விடுவதைக் காணலாம். எனவே உராய்வுத்தடை முதலியன முற்றாக நீக்கப் பட்டால் ஒரு குறித்த வேகத்துடன் இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் பொருள் அதன் இயக்கத்தை அதே நேர்கோட்டில் தொடர்ந்து பேணும் என்ற உண்மையை இவ்விதைப்பரிசோதனைகளால் கல்லியோ அனுமானித்தார்.

இப்பரிசோதனைகளின் முடிவுகளே நியூற்றனின் முதலாம் விதிக்கு அடிகோலிற்று.

### நியூற்றனின் முதலாம் விதி

புறவிசைகள் தாக்கவிடில் ஒவ்வொரு பொருளும் அதன் ஒய்வுநிலையில் அல்லது ஒரு நேர்கோட்டில் அதன் சீரான இயக்கநிலையில் தொடர்ந்தும் இருக்கும் இவ்விதி சடத்துவ விதி என்றும் அழைக்கப்படும் இது விசைக்கு ஒரு காரணவிலக்கணமாகவும் அமைகின்றது.


### மாட்டேற்றுச் சட்டங்கள்

ஒரு சீரான வேகத்துடன் செல்லும் காரின் சாரதி அதனுள் இருக்கும் பயண சார்பாக அவன் வேகம் பூச்சியமாகும். ஆனால் தெருவோரத்தில் நிற்கும் பாதசாரி சார்பாக அவன் மாறாவேகத்தை யுடையவனாக இருப்பான். இங்கு கார் ஒரு மாட்டேற்றுச் சட்டமாகவும், தெருவோரம் இன்னொரு மாட்டேற்றுச் சட்டமாகவும் இருக்கின்றன. ஆகவே அவதானிக் கப்படும் பொருளின் இயக்கம் அவதானியின் இயக்கத்துடனும் (அல்லது ஒய்வு) அத்துடன் பொருளின் இயக்கத்துடனும் தங்கியிருப்பதாக தோற்றுகின்றது. இங்கு முதலாம் இயக்க விதி ஒவ்வொரு மாட்டேற்றுச் சட்டத்துக்கும் பொருந்தத் தக்கதாக இருக்கின்றது. ஏனெனில் இரு கட்டங்களிலும் காரில் செயறபடும் விளையுள்

விசை பூச்சியமாகும். அதனால் அவதானிக்கும் வேகத்தில் ஒரு மாற்றமும் நிகழாதிருக்கின்றது (ஒருசட்டத்தில் வேகம் பூச்சியமும் மற்றுச் சட்டத்தில் வேகம் மாறாப் பெறுமானமுடையதாகவும் இருக்கின்றது). இதுவே நியூற்றனின் முதலாம் விதி ஆகும். எனவே ஒரு மாட்டேற்றுச் சட்டத்தில் பொருள்கள் நியூற்றனின் முதலாம் விதிக்குக் கீழ்ப்படியின் அச்சட்டம் சடத்துவச் சட்டம் எனப்படும். கருங்கச் சொல்லின் ஆர்மூடுகல் பூச்சியமாக இருக்கும் மாட்டேற்றுச் சட்டம் சடத்துவச் சட்டம் எனப்படும். மேலும் இரு மாட்டேற்றுச் சட்டங்களுக்கிடையே சார்பு ஆர்மூடுகல் ஏற்படாதிருப்பின் அவை ஒன்று தொடர்பாக ஒன்று சடத்துவச் சட்டமாக விளங்கும்.

### விசையும் இயக்கமும்


விசையொன்றினால் ஏற்படும் இயக்கத்தை ஆராய்வதற்கு நாம் ஒரு துரோல்லியை உபயோகிக்கலாம். துரோல்லிகுண்டுப்போதிகைகளிட சில்லுக்களையுடைய தாயும் அது உருஞும் தளம் ஒப்பமான தாயும் இருப்பின் உராய்வத்தடை மிகக் குறைவாக இருக்கும். துரோல்லியைத் தளத்தின் மேற்கைத்து தாணாக மட்டு மட்டாக நகரும் ஒரு நிலை வரும்வரை தளத்தின் ஒரு பக்கத்தை உயர்த்திச் சாய்வாக வைப்பதன் மூலம் உராய்வத்தடையின் விளைவை நீக்கலாம் (படம் 77)



மாறா விசை மாறா ஆர் மூடுகலை ஏற்படுத்தும் என்பதைக் காட்டல்

துரோல்லி ஒன்றினை மேற்கூறியவாறு ஒழுங்கு செய்து ஒப்பமான மேசையொன்றின் மீது நிறுத்துக் கூடியது. அதன் பின்புறத்தின் மத்தியில் விற்றராக ஒன்றினைத் தொடுக்குக் கூடியது. விற்றராகினால் துரோல்லியை மாறா விசையுடன் இழுக்கலாம். எனினும் விற்றராகக் குப்பதிலாக மெல்லிய இரப்பர் இழை ஒன்றைத் துரோல்லியிற் பொருத்தி படம் 77 இற காட்டியவாறு அது ஒரேயொவ நீண்டிருக்கத்தக்க தாகத் தொடர்ந்து இழுப்பதனாலும் மாறாவிசை ஒன்றை இலகுவிற் பிரயோகிக்கலாம். துரோல்லியுடன் ஒரு நீளமான நிக்கர் நாடாவைப் பொருத்தி அது அதிரியொன்றின் கத்தியினின் கீழுள்ள காபன் தாஞ்சுக்குச்

கீழாகச் செல்லத்தக்கதாக ஒழுங்கு செய்க். மின்னாழிரி தொழிற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இரப்பர் இழையை துரோல்லியின் நீளம் வரை இழுத்து துரோல்லியை இயங்கக் கூடிய செய்க். துரோல்லியோடு பின்செல்லும் ரிக்கர் நாடாவில் அதிரி சமநேர இடைகளில் குற்றுக்களை இட்டவண்ணம் இருக்கும். இரண்டு அல்லது மூன்று மீற்றர் தூரத்திற்குத் துரோல்லியைக் குறித்த விசையோடு இழுத்த பின்னர் அதிரியை நிறுத்தி நாடாவைப் பரிசீலனை செய்க (படம் 78).



அடுத்தடுத்து வரும் இரு குற்றுக்களை இட எடுக்கும் நேரம் ஒரு 'ரிக்' எனலாம். ஆகவே ஒரு 'ரிக்' கில் துரோல்லி செல்லுந் தூரம் இக் குற்றுக்களுக்கு கிடைப்பட்ட தூரமாகும். இங்கு அதிரியின் மீட்ரன் 50 Hz ஆக இருப்பதால். ஒரு ரிக் நேர இடை 0.02 s ஆகும். ஆதலால் 10 ரிக் நேர இடைகளுக்கு எடுக்கும் நேரம் 0.2 s ஆகும். படம் 78 இல் 0.2s இல் செல்லும் தூரங்கள் நாடாவில் காட்டப்பட்டுள்ளன. அவை a, b, c, d, e எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

இவற்றை கீலங்களாக வெட்டி படம் 79 இல் காட்டியவாறு ஓட்டுக் கூடிய கீலங்களின் உயரங்கள் அடுத்தடுத்து வரும் ஒவ்வொரு இல் 0.2 s துரோல்லி செல்லுந் தூரமாகும். படம் 79 இல் முதலாம் 0.2s இல் சென்ற தூரம் 1 cm ஆகும். எனவே அந்நேர இடையில் துரோல்லியின் வேகம்  $\frac{1 \text{ cm}}{0.2} = 5 \text{ cm/s}$

ஆகும். இவ்வாறு இரண்டாம் 0.2s இல் சென்ற தூரம் 2 cm ஆகும். அந்நேர இடையில் அதன் வேகம்  $\frac{2 \text{ cm}}{0.2s} = 10 \text{ cm/s}$  ஆகும். இவ்வாறு 3ம், 4ம், 5ம் நேர இடைகளாகிய

0.2 s களில் சென்ற தூரங்களை அளந்து வேகங்களைக் காண்க.

$$\begin{aligned} \text{அதாவது 3 மீ 0.2 s இல் சென்றதூரம்} &= 3 \text{ cm ஆகும்} \\ \text{அதாவது 3 மீ 0.2 s இல் வேகம்} &= \frac{3 \text{ cm}}{0.2 \text{ s}} = 15 \text{ cm/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 \text{ மீ 0.2 s இல் சென்றதூரம்} &= 4 \text{ cm} \\ 4 \text{ மீ 0.2 s இல் வேகம்} &= \frac{4 \text{ cm}}{0.2 \text{ s}} = 20 \text{ cm/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5 \text{ மீ 0.2 s இல் சென்றதூரம்} &= 5 \text{ cm} \\ 5 \text{ மீ 0.2 s இல் வேகம்} &= \frac{5 \text{ cm}}{0.2 \text{ s}} = 25 \text{ cm/s} \end{aligned}$$

இதிலிருந்து ஆர்முடுக்கை வருமாறு கணிக்கலாம்

$$\begin{aligned} \text{ம் 0.2sக்கும் 2 ம் 0.2sக்கும் இடையே ஏற்பட்ட} \\ \text{வேகஅதிகரிப்பு} &= \frac{10 \text{ cm} - 5 \text{ cm}}{\text{s}} = \frac{5 \text{ cm}}{\text{s}} \text{ ஆகும்} \\ \text{அதாவது 0.2s இல் ஏற்பட்ட வேகஅதிகரிப்பு} &= 5 \text{ cm/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore 1 \text{ செக்கனில் ஏற்பட்ட வேக கதிகரிப்பு} &= 5 \text{ cm/s}/0.2 \text{ s} = \frac{50}{2} \text{ cm/s/s} \\ &= 25 \text{ cm/s/s ஆகும்} \\ \therefore \text{அதாவது ஆர்முடுக்கை} &= 25 \text{ cm/s/s} \\ &= 0.25 \text{ m/s/s} \end{aligned}$$

இவ்வாறு மற்றக் கீலங்களுக்கும் ஆர்முடுக்கைக் கணிக்கும் பொழுது அதே பெறுமானம் வருவதைக் காணலாம்.



இதிலிருந்து மாறாவிசையினால் இயக்கப்படும் ஒரு திணிவு மாறா ஆர்முடுக்கூடன் இயங்கும் என்பது தெளிவாகின்றது.

இப்பரிசோதனை ஒரு பொருளின் மாறா ஆர்முடுக்கைக் காண்பதற்கும் பயன்படும்.

**குறிப்பு**

காபன் தாள் ஒரே நிலையில் இருப்பின் கத்தியலின் அடிப்பினால் அதில் ஒரு துளை ஏற்பட்டு விடும். எனவே பரிசோதனை செய்யும் போது காபன் தாளை வெவ்வேறு நிலைகளுக்கு நகர்த்தினால் குற்றுக்கள் தெளிவாகவிருக்கும்.

ஷாலிவுமாறா திருக்க ஒரு பொருளில் ஏற்படும் ஆர்முடுக்கூடும் அதனைத் தோற்றுவிக்கும் விசைக்கும் உள்ள தொடர்பை ஆராய்தல்




$$\text{ம் கீலத்தில் வேகம்} = \frac{3.6 \text{ cm}}{0.2 \text{ s}} = \frac{18 \text{ cm}}{\text{s}}$$


$$\text{மொத்த நேரம்} = 1.8 \text{ s}$$

$$\therefore \text{சாய்வைதீம்} = a = \frac{18 \text{ cm}}{1.8 \text{ s}^2}$$

$$\therefore a = \frac{180}{18} = \frac{10 \text{ cm}}{\text{s}^2}$$



படம் 82



$$\text{ம் கீலத்தில் வேகம்} = \frac{4.2 \text{ cm}}{0.2 \text{ s}} = \frac{21 \text{ cm}}{\text{s}}$$

$$\text{மொத்த நேரம்} = 1.4 \text{ s}$$

$$\text{சாய்வுவீதம்} = a = \frac{21 \text{ cm}}{1.4 \text{ s}^2}$$

$$a = \frac{210}{14} = \frac{15 \text{ cm}}{\text{s}^2}$$

இரு துரோல்லியை மேற்கூறிய பரிசோதனைகளில் விவரித்துவாறு ஆர் இரப்பர் இழையினால் துரோல்லியின் நீளத்துக்கு இழுத்துப் (படம் 80 a) பெறப்படும் நாடாவை 10 ரிக் நீளங்கள் கொண்ட கீலங்களாக வெட்டி படம் 80 b இல் காட்டியவாறு ஒரு தானில் ஓட்டுக். இவ்வாறே அதே நீளமும் மீன் தன்மையும் மூன்றாக இன்னொரு இழையை முதலாவது இரப்பர் இழைக்கு, மேலாகவும் சமாந்தரமாகவும் துரோல்லியில் தொடுத்து இரண்டையும் முந்திய நீளத்துக்கு இழுத்து இழுவதை இரண்டு மடங்காகும் (படம் 81 b). இவ்விசையோடு இழுக்கும் பொழுது பெறப்படும் நாடாவை முன்போல் கீலங்களாக வெட்டி படம் 81 c இல் காட்டியவாறு ஓட்டுக். இவ்வாறே மூன்று இழைகளுக்கும் செய்து படம் 81 c இல் காட்டியவாறு இப்பொழுது 7 கீலங்களாக வெட்டி ஓட்டுக்.


இரண்டாவது பரிசோதனையில் ஏற்படும் ஆர்முடுகல் முதலாவதின் இரு மடங்காயும் மூன்றாவதன் ஆர் முடுகல் முதலாவதன் மும்மடங்காயும் இருப்பதை படங்கள் 80,81,82 இலுள்ள நாடாப்படங்களில் சாய்வு வீதங்களைக் கணிப்பதை மூலம் பெற்றுக்கிண்றது. அவை விசைக்கு நேர்விகித சமமாக இருப்பதையும் அவதானிக்கத் தக்கதாக இருக்கிண்றது.

அதாவது ஒரு குறித்த தினிவுக்கு  $a \propto F$  என்பது புலனாகின்றது.

விசை மாறாதிருக்க ஆர் முடுகலுக்கும் தினிவுக்குமுள்ள<sup>1</sup>  
தொடர்பை ஆராய்தல்


இரப்பர் இழை

இரப்பர் இழை




(a)


இரப்பர் இழை



படம் 83



(c)



$$\text{ம் கீலத்தில் வேகம்} = 22.0 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

$$\text{மொத்த நேரம்} = 1.0 \text{ s}$$

$$\text{சாய்வு வீதம் } a = \frac{22 \text{ cm}}{1 \text{ s}^2}$$


$$\therefore a = 22 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \rightarrow$$

$$\text{ம் கீலத்தில் வேகம்} = 11.0 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

$$\text{மொத்த நேரம்} = 1.0 \text{ s}$$

$$\text{சாய்வு வீதம்} = 11 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$$

$$\therefore a = 11 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$$



$$\text{ம் கீலத்தில் வேகம்} = 7.33 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

$$\text{மொத்த நேரம்} = 1 \text{ s}$$


$$\text{சாய்வு வீதம் } a = \frac{7.33 \text{ cm}}{1 \text{ s}^2}$$

$$a = 7.33 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$$


துரோல்லி ஒன்றின் திணிவைக் காண்க. அத்துரோல்லியை முதற் பரி சோதனையில் விவரித்தவாறு ஓர் இரப்பர் இழையினால் இழுக்க (படம் 85 a). சோதனை நாடாவை 10 ரிக் நீளங் கொண்ட கீலங்களாக வெட்டி படம் 85 b இல் காட்டியவாறு ஒட்டுக் கீழையினால் இரண்டு மூன்று சர்வசமனான துரோல்லிகளுக்கும் அதே இழையினால் அதே நீளத்துக்கு இழுத்து 10 ரிக் நீளங்களைக் கொண்ட கீலங்களாக வெட்டி படம் 85 c இல் காட்டிய வாறு ஒட்டுக் கீழையினால் சாய்வு வீதங்கள் மேற் காட்டியவாறு கணிக்கப்பெற்று ஆர் முடிகல்கள் காணப்பட்டன. அவ்வார்முடிகல்களை நோக்கும் பொழுது துரோல்லிகளின் திணிவைகள் இருமடங் காகும் பொழுது அவற்றின் ஆர் முடிகல் முதலாவதன்  $\frac{1}{m}$  மடங்காகவும் துரோல்லிகளின் திணிவைகள் மும்மடங்காகும் பொழுது. அவற்றின் ஆர்முடிகல் முதலாவதன்  $\frac{1}{3}$  மடங்காகவும் மேற் கணிப்பின் பிரகாரம் காணப்படுகின்றன. அதாவது

$$a \propto \frac{1}{m} \text{ ஆகும்}$$

இருகுறித்த திணிவைக்கு உக்கும்  $F$  இற்கும் வரைபுகீறினால் அது படம் 85 இல் குருப்பது போல உற்பத் திற் தானத் தினாடு செல்லும் நேர் கோடாக அமையும்



இருகுறித்த விசைக்கு  $a$  இற்கும்  $\frac{1}{m}$   
இற்கும் வரைபு கீறினால் அல்லது  $a$  இற்கும் வரைபு கீறினால் அது படங்கள் 86, 87 இல் காட்டியது போல் அமையும்.



மேற்கெய்யப்பட்ட பரி சோதனைகளின் முடிபுளை வருமாறு கூறலாம். அதாவது, மாறா விசையினால் இயக்கப்படும் ஒரு பொருள் விசையின் திணிவையிலே மாறு ஆர்முடுகலுடன் இயங்கும். அத்துடன் திணிவை மாறாதிருக்கும் பொழுது ஆர் முடிகல் விசைக்கு நேர் விகித சமமாகவும், விசை மாறாதிருக்கும் பொழுது ஆர் முடிகல் திணிவைக்கு நேர்மாறு விகித சமமாகவும் இருக்கும்.

இப்பரி சோதனைகளின் முடிபுளை நியூற்றினின் இரண்டாம் இயக்க விதிக்கு வழிகோலிற்று.

### நியூற்றனின் இரண்டாம் விதி

உந்த மாற்ற வீதம் அழுத்தும் விசைக்கு நேர் விகிதசமமும் அவ்விசை செயற்படும் நேர் கோட்டின் வழியே நிகழ்கின்றதுமாகும்.

ப என்னும் ஆரம்ப வேகத்துடன் இயங்கும் மீதிணிவளை பொருளொன்றைக் கருத்திற் கொள்க. 1 செக்கன் என்னும் நேரத்துக்கு  $F$  என்னும் மாறாவின் அத்திணிவில் செயற்படின் அதன் வேகம்  $v$ க்கு மாறுகிறதெனக் கொள்க.

$$\text{ஆகவே } \text{பொருளில் \, ஏற்பட்ட \, உந்தமாற்றம்} = mv - mu$$

$$\text{அத்துடன் \, உந்தமாற்ற வீதம்} = \frac{m(v-u)}{t}$$

$$\begin{aligned} \text{நியூற்றனின் 2 ம் விதிப்படி} \quad F &\propto \frac{m(v-u)}{t} \\ &\propto m \cdot a \quad (\because \frac{(v-u)}{t} = a) \\ \therefore F &= k \cdot m \cdot a \end{aligned}$$

இங்கு ஒரு  $k$  விகிதசம மாறிலி

இப்பொழுது விசையின் அலகை ஓர் அலகு திணிவில் ஓர் அலகு ஆர்முடிகளை ஏற்படுத்தும் விசை எனக் கொள்ளின்

$$F = 1, m = 1, a = 1 \text{ஆகும்}$$

$$\text{ஆகவே } 1 = k \times 1 \times 1$$

$$\therefore k = 1$$

$$\text{இதன் பிரகாரம் } F = m \cdot a$$

விசையின் அலகு M.K.S. இல் அதாவது S.I இல் நியூற்றன் (N) ஆகும். ஆகவே N ஆனது மேற்கூறும் பாட்டின் படி  $\text{kg} \cdot \text{m s}^{-2}$  ர்க்குச் சமானமாகும்.

### நியூற்றன்

ஒரு சிலோகிராம் திணிவில் செக்கனுக்குச் செக்கன் ஒரு மீற்றர் ஆர்முடிகளை ஏற்படுத்தும் விசை நியூற்றன் எனப்படும்.

மேறும் விசை = திணிவ  $\times$  ஆர்முடிகல்

$$\therefore \text{ஆர்முடிகல்} = \frac{\text{விசை}}{\text{திணிவ}}$$

இதன் படி ஆர்மூடுகளின் அலகு  $N \cdot kg^{-1}$  ஆகும்

தாக்கமும் மறுதாக்கமும்

ஒரு பொருளின் மீது எப்பொழுதாவது ஒரு விசை தாக்கின் கட்டாயமாக சமனானதும் எதிரானதுமான விசையையும் இன்னொரு பொருள் மீது செயற்பட வேண்டும் என்பதை நியூற்றன் கட்டிக் காட்டியுள்ளார். இதுவே நியூற்றனின் மூன்றாம் விதியாகும்.

அதாவது

"ஒவ்வொரு தாக்கத்துக்கும் சமனானதும் எதிரானதுமான தாக்கம் உண்டு"


மேலும் இரு பொருள்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று தள்ளுகையையோ அல்லது இழுவையையோ உருற்றுகின்றதனால் விசைகள் இருக்கின்றன தென்பதை நியூற்றன் குறித்துள்ளார். ஒரு தனிப்பொருள் தானாக ஒரு விசையை அனுபவிப்பது இல்லை. ஆகவே விசைகள் சோடியாகவே நிகழ்கின்றன.

A என்னும் பொருள் B என்னும் பொருள் மீது விசையை உருற்றும் பொழுது B என்னும் பொருளும் A என்னும் பொருளில் சமனானதும் எதிரானதுமான விசையை உருற்றும் என்பதே சாராம்சம்.

இவ்வாறான தாக்க மறுதாக்கச் சோடி சமனானதும் எதிரானதும் என்ற படியால் ஒன்றை சியான்று நொதுமலாக்கலாம் என யோசிக்க முன்னயலாம். ஆனால் இங்கு கவனிக்க வேண்டியது யாதெனில் இவ் விசைகள் வெவ்வேறு பொருள்களில் செயற்படுகின்றதால் அத்தகைய குழப்பம் மனதில் எழுவேண்டியதில்லை.

இதற்கு ஓர் எடுத்துக் காட்டு

ஒன்மையான தாக்க - மறுதாக்கச் சோடி புத்தகத்தின் மீது மேசையின் புத்தகத்தின் மீது மேசையின் மறு தாக்கம்




மேசையின் மீது புத்தகத்தின் நிறை

புத்தகத்தின் மீது செயற்படும் ஈர்ப்பு விசை

படம் 88 சி ஜி நோக்கும் பொழுது புத்தகத்தின் நிறை மேசையின் மறுதாக்கமும் அத்துடன் அதன் மீது புத்தகத்தின் நிறையும் செயற்படுகின்றன. புத்தகம் கூடிலையில் இருக்கின்றது. இங்கு இரு விசைகளும் சமனும் எதிருமாயிருந்த போதிலும் அவை புத்தகத்தின் மீதே செயற்படுகின்றன. ஆகவே இவை தாக்க மறு தாக்கச் சோடியாகா. படம் 88 ஜி ஜி காட்டப்படும் இரு விசைகளும் ஒன்று மேசையைத் தாக்குவதாலும் மற்றது புத்தகத்தைத் தாக்குவதாலும் அவை இரண்டும் ஒரு தாக்க மறுதாக்கச் சோடியாகும் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும். இவ்வாறு இன்னும் பல உதாரணங்களைச் சொல்லலாம்.

**நியூற்றனின் மூன்றாம் விதியை ஆய்வுகூடத்தில் வாய்ப்புப் பார்த்தல்**



படம் 89

தாக்கமும் மறுதாக்கமும் எப்பொழுதும் சமனும் எதிருமாகும் என்பதைத் திட்டவட்டமாக ஆய்வுகூடத்தில் வாய்ப்புப் பார்ப்பதற்குப் பின்வரும் பரிசோதனையைக் கையாளலாம்.

ஒரு கண்ணாடிய் போளையின் நிறை  $w_1$  ஜி வளியில் காண்க. படம் 89 ஏ இல் காட்டியவாறு நீரில் அதன் நிறை  $w_2$  ஜி காண்க. அப்பொழுது ( $w_1-w_2$ ) அதன் மீது நீரினால் ஏற்பட்ட மேலுதைப்பைத் தரும். அடித்தபடி முகவை நீரை அத்தராசில் நிறுக்க. இந்நிறையை  $w_3$  என்க. படம் 89 சி இல் காட்டியவாறு ஒரு புறம்பான தாங்கியில் போளையை முகவை நீரினுள் தொங்கவிட்டு தராசின் சமநிலைக்கு இடவேண்டிய  $w_4$  ஜி காண்க. ( $w_4-w_3$ ) இப்பொழுது பொருள் நீரின் மீது ஏற்படுத்தும் கீழ் உதைப்பைத்தரும். இங்கு  $w_1-w_2 = w_4-w_3$  என்க காணப் படும்.

அதாவது மேலுதைப்பு = கீழுதைப்பு

ஏனவே நீர், போளையில் ஏற்படுத்தும் மேலுதைப்பு போளை நீரில் ஏற்படுத்தும்..

கீழுமைப்புக்குச் சமனாகும். இப்பரிசோதனை தாக்கமும் மறு தாக்கமும் சமனும் எதிரும் என்பதைக் காட்டுவின்றது.

### ஓர் உயர்த்தியில் பொருளின் நிறை

#### இயல்வில் உயர்த்தி

இது புவிசார்பாக பொருத்தப்பட்ட தாங்கியில் வைக்கப்படும் பொருளின் நிறைக்கு ஒப்பாகும். இது உயர்த்தியின் தாங்கையை தனது நிறையால் தாக்கும் எனவே நிறை  $R = mg$ .

### உயர்த்தி கீழ்முகமாக அல்லது மேல் முகமாக மாறா வேகத்துடன் இயங்கும் பொழுது.

நியூற்றனின் முதலாம் விதிப்படி சீரான வேகத்துடன் ஒரு பொருள் நேர் கோட்டில் இயங்கும் பொழுது ஒரு விசையும் அதனை இயக்குவதற்கு வேண்டியதில்லை. உயர்த்தியில் இருக்கும் வளையும் பொருளுடனேயே இயங்குவதால் வளியின் தடையினாலும் பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை. ஈர்ப்பு பொருளை  $mg$  ( $N$ ) விசையுடன் கீழ்முகமாக இழுக்கும். பொருள் உயர்த்தியின் தாங்கையை அதே விசையினால் அழுத்தும். நியூற்றனின் மூன்றாம் விதிப்படி தாங்கையை அதே விசையினால் அழுத்தும். நியூற்றனின் மூன்றாம் விதிப்படி தாங்கையை அதே விசையினால் அழுத்தும். இதன் பிரகாரம் பொருள் மீது சமனான மறுதாக்கத்தை பொருளில் உருற்றும். இதன் பிரகாரம் பொருளின் மீதுள்ள வினையுள் வீசை பூச்சியமாகும். அதாவது உயர்த்தி கீழ்நோக்கியோ மேல்நோக்கியோ மாறா வேகத்துடன் செல்லின் அதன் நிறை புவியில் பொருள் ஒயவில் இருப்பதற்குப் போன்றதால் பொருளின் நிறை  $mg$  குச்சமனாகும்.

### உயர்த்தி மேல்முகமாக மூடுக்கும் பொழுது

பொருள்  $a$  மீது செயற்படும் வினையுள் விசை  $F = m \times a$  ஆகும் இங்கு  $a$  ஆர் மூடுகலாகும்.

உயர்த்தி  $a$  என்னும் ஆர் மூடுகலுடன் மேலே போவதால் அதன் தாங்கையை உள்ளிருக்கும் பொருளை ஆதே ஆர்மூடுகலைக் கொடுக்க மேல் முகமாகத் தள்ளும். பொருளும் அதே மறுதாக்கத்தை கீழ்முகமாக உயர்த்தியின் தாங்கையில் ஏற்படுத்தும்.

புவியிர்ப்பு விசையும் உயர்த்தியின் தாங்கையை  $mg$  என்னும் விசையினால் அழுத்து வதால் பொருள் தாங்கையின் மீது அழுத்தும் வினையுள் விசை  $= mg + ma = m(g+a)$

எனவே பொருளின் புதிய நிறை  $= m(g+a) N$

### உயர்த்தி கீழ்முகமாக ‘ $g$ ’ இலும் குறைவான ஆர் மூடுகல் கூடன் இயங்கும் பொழுது

உயர்த்தியின் தாங்கையை பொருள் மீது ஒரு கீழ்முக விசை பிரயோகிக்க இயலாததால் ஈர்ப்பு விசை  $mg$  இலுள்ள ஒரு பகுதி,  $ma$ , பொருளை கீழ்முகமாக மூடுக்கப் பாவிக்கப்படும். புவிஈர்ப்பு விசையின் எஞ்சியபகுதி அதாவது ( $mg - ma$ ) பொருளை தாங்கையில் உருற்றும்.

எனவே இக்கட்டத்தில் பொருளின் புதிய நிறை  $= m(g-a)$ .

### உயர்த்தி சுயாதீனமாக விழின்

இங்கு உயர்த்தியும் பொருளும் சுயாதீனமாக விழுகின்றன. பொருளைப் பொறுத்தளவில் முழு ஈர்ப்பு விசை  $mg$  உம் சுயாதீன ஆர் மூடுகலைக் கொடுப் பதற்கு உபயோகிக்கப்படுகின்றது. எனவே தாங்கையை அழுத்த ஒன்றுமில்லை யாகும்.

இதன் நிறை இப்பொழுது  $mg - mg = 0 N$

அதாவது உயர்த்தி சுயாதீனமாக விழும் பொழுது, அது நிறைவற்ற தாகும்.

### உயர்த்தி கீழ் முகமாக ‘ $g$ ’ இலும் கூடுய ஆர் மூடுகல் கூடன் இயங்கும் பொழுது

உயர்த்தியை கீழ் முகமாக  $g$  இலும் கூடுதலான ஆர் மூடுகலுடன் இயக்குவதற்கு வாணி எஞ்சினை அதனைச் செலுத்துவதற்கு உபயோகிக்க வேண்டும். உள்ளிருக்கும் பொருள்  $a$  என்னும் ஆர் மூடுகலுடன் இயங்கு வதால் ஈர்ப்பு விசை  $mg$  இலும் கூடுதலான விசை  $ma$  பொருளில் செயற்படும். அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் பொருள் கூடாக்கு உயரும். அங்கு தேவையான மேலதிக் கிசையைப்பெறும். அது  $(ma - mg)$ க்குச் சமனாகும். ஆகவே பொருள் கூடாகின் மீது இதற்குச் சமனானதும் எதிரானதுமான விசையை உருற்றும்.

$\therefore$  பெருளின் புதிய நிறை  $= ma - mg = m(a-g)$

இந்நிறை பொருளின் சாதாரண நிறைக்கு எதிராகச் செயற்படுவதால் இது எதிர் நிறையடையதாக இருக்கும்.

### உத்திக் கணக்குகள்

- 1) ஒரு  $0.4\text{kg}$  திணிவு ஓர் உயர்த்தியின் கூடாகில் தொங்கவிடப்பட்ட விற்றராசில் பொறுத்தப்பட்டுள்ளது. விற்றராசின் வாகிப்புக்களை உயர்த்தி  $0.4\text{ m/s}^2$  ஆர் மூடுகலுடன் உயரும் பொழுதும் (b)  $0.2\text{ m/s}^2$  ஆர் மூடுகலுடன் இரங்கும் பொழுதும் (c)  $0.15\text{ m/s}$  சீரான வேகத்துடன் உயரும் பொழுதும் காணக. ( $g = 10\text{ m/s}^2$ ).

(a) விற்றராசில் செயற்படும் இழுவையை T நியூற்றன்கள் என்க. இதுவே அதன் வாசிப்பு ஆகும். 'a' உயர்த்தியின் ஆர் முடிகல். எனவே உயர்த்தி உயர்வதால் திணிவில் செயற்படும் இயக்கத்திற்குரிய சமஸ்பாடு

$$\begin{aligned} T - 0.4g &= 0.4a \\ T &= 0.4a + 0.4g \\ &= 0.4 \times 0.4 + 0.4 \times 10 \\ &= 0.16 + 4 \\ &\approx 4.16 \text{ N} \end{aligned}$$

$\therefore$  விற்றராசின் வாசிப்பு = 4.16 N

(b) இப்பொழுது விற்றராசில் செயற்படும் இழுவையை  $T_1$  N என்க. உயர்த்தி இறங்குவதால்

$$\begin{aligned} 0.4g - T_1 &= 0.4a_1 \\ T_1 &= 0.4g - 0.4a_1 \\ &= 0.4 \times 10 - 0.4 \times 0.2 \\ &= 4 - 0.08 \\ &= 3.92 \text{ N} \end{aligned}$$


$\therefore$  விற்றராசின் வாசிப்பு = 3.92 N

(c) வேகம் சீரானதால் விணையுள் விசை பூச்சியமாகும்

$$\begin{aligned} \text{எனவே இழுவை} \quad T_2 &= \text{நிறை} \\ T_2 &= mg \\ &= 0.4 \times 10 \\ &= 4 \text{ N} \end{aligned}$$

$\therefore$  விற்றராசின் வாசிப்பு = 4 N

2) 5 kg, 3 kg உடைய இரு திணிவுகள் ஓர் இழையினால் இணைக்கப்பட்டு 3 மீற்றருக்கப்பால் ஒய்வில் இருக்கின்றன. இழையில் 0.25 kg நிறையடைய மாறா இழுவை தொழிற்படுகின்றது. திணிவுகள் எப்பொழுது சந்திக்கும்? ஒவ்வொன்றும் என்ன தூரம் நகர்ந்திருக்கும்? ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )



$$\text{இழையில் இழுவை} = 0.25 \text{ kg} = 0.25 \times 10 = 2.5 \text{ N}$$

படம் 90 இல் காட்டியவாறு இழுவைகள் செயற்படும்

$$\begin{aligned} 5 \text{ kg திணிவுக்கு} \quad F &= m \cdot a \text{ ஜப் பிரயோகிக்க.} \\ 2.5 &= 5 \times a \\ \therefore a &= \frac{2.5}{5} = 0.5 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

$$3 \text{ kg திணிவுக்கு} \quad 2.5 = 3 \times a_1$$

$$\therefore a_1 = \frac{2.5}{3} = 0.83 \text{ m/s}^2$$

1 செக்கனுக்குப்பின் திணிவுகள் சந்திக்கிறதெனவும் 5 kg திணிவு 5 மீற்றர் நகர்ந்து தெனவங்கொள்க. அப்பொழுது 3 kg திணிவு நகர்ந்து தூரம் (3-s) மீற்றர் ஆகும்

$$5 \text{ kg க்கு} \quad s = \frac{1}{2} \times 0.5 \times t^2 \quad (1)$$

$$3 \text{ kg க்கு} \quad 3-s = \frac{1}{2} \times 0.83 \times t^2 \quad (2)$$

$$(1) + (2) \quad 3 = \frac{1}{2} \times 1.33 \times t^2$$

$$t^2 = \frac{6}{1.33} = 4.51$$

$$t = \sqrt{4.51} = 2.13 \text{ s}$$

1 இல்  $t^2 = 4.51$  ஜப் பிரதியிடுக

$$\therefore s = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 4.51$$

$$= 1.127 \text{ மீற்றர் (m)}$$

எனவே திணிவுகள் 2.13 செக்கன்களுக்குப் பின் சந்திக்கின்றன. 5 kg திணிவு 1.127 மீற்றர் தூரமும் 3 kg திணிவு 1.873 மீற்றர் தூரமும் நகர்ந்துள்ளன.

3) 6 m/s வேகத்துடன் கிடையாக இயங்கும் நீர்த்தாரை ஒரு நிலைக்குத்துச் சவரில் மோதிப் பின் நேர்க்கீழே விழுகின்றது. தாரையின் வெட்டு முகப்பற்பு 20 சதுர சதும மீற்றர் ஆயின் சவரில் நீர் உஞ்சும் விசையை கிளோகிராம் நிறையில் காண்க.

$$1 \text{ செக்கனில் சவரில் மோதும் நீரின் கனவளவு} = 6 \times \frac{20}{10^3} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ செக்கனில் சவரில் மோதும் நீரின் திணிவு} = 6 \times \frac{20}{10^3} \times 10^3 \text{ kg} = 12 \text{ kg}$$

மோதலுக்குப் பின் நீருக்குக் கிடை வேகம் இல்லையாகும்


$$\therefore 1 \text{ செக்கனில் ஆயிக்கப்பட்ட உந்தம் (mv)} = 12 \times 6 \text{ N}$$

உஞ்சும்பற்பும் விசை = உஞ்சுமாற்றவீதம்

$$= 72 \text{ N}$$

$$= \frac{72}{10} = 7.2 \text{ kg wt.}$$

4) ஒரு பின்தொடர் வாகனத்தை இழுக்கும் கார் ஒன்று ஓய்விலிருந்து 16 m/s வேகத்திற்கு 80 செக்கனில் முடிக்குகின்றது. காரினதும் பின்தொடர்வாகனத்தினதும் திணிவுகள் 2000 kg, ஆகவும் 400 kg ஆகவுமிருப்பின் (a) இவ்வார்முடுக்கலைக் கொடுப்பதற்கு காரின் அதிகுறைந்த உதைப்பையும் (b) இணைக்கும் தண்டில் இழுவையையும் காண்க.



படம் 91

$$\begin{aligned} \text{ஆரம்ப வேகம்} &= 0 \text{ m/s} \\ \text{இறுதி வேகம்} &= 16 \text{ m/s} \\ \text{நேரம்} &= 80 \text{ s} \\ \text{ஆர்முடுகல்} &= a \text{ m/s}^2 \\ \therefore v &= u + at \\ 16 &= 0 + 80 \times a \end{aligned}$$

$$\therefore a = \frac{16}{80} = 0.2 \text{ m/s}^2$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{அதிகுறைந்த உதைப்பு} &= \text{மொத்தத்திணிவு} \times \text{ஆர்முடுகல்} \\ &= 2400 \times 0.2 \text{ N} \\ &= 480 \text{ N} \end{aligned}$$

(b) இணைப்புத் தண்டில் செயற்படும் இழுவை = T N

$$\therefore T = 400 \times 0.2 \text{ N}$$


$$\therefore \text{தண்டில் இழுவை} = \underline{\underline{80 \text{ N}}}$$

### உந்தக் காப்பு

ஒரு விளையுள் விசையினால் ஒரு பொருள் தாக்கப்படும் பொழுது அதன் உந்தம் மாறு கின்றது. விளையுள் விசை பூச்சியமாயின் உந்தம் மாறுவதில்லை. இப்பொழுது ஒன்றின் மீது ஒன்று தாக்கும் பல பொருள்களைக் கருத்திற் கொள்க. இப்பொருட்கள் தொகுதியின் மீது வெளிவிசைகள் தாக்கவிடில் அத் தொகுதியின் மொத்த உந்தம் மாறுவதில்லை. ஆயினும் அத் தொகுதிக் குள்ளிருக்கும் பொருள்களுக்கிடையேயுள்ள தாக்கங்களினால் உந்தமாற்றும் அவற்றிடையே நிகழ்வினும் மொத்த உந்தம் மாறாதிருக்கும்

உந்தக் காப்பு விதி அல்லது தத்துவம் வெளிவிசைகள் தாக்கவிடில், இரண்டு அல்லது அதற்குமேற்பட்ட பொருள்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று தாக்கும் பொழுது, அவற்றின் மொத்த உந்தம் மாறாதிருக்கும்.

ஒரு தொகுதியில் உள்ள எவ்வேணும் இரு பொருள்களுக்கிடையே தாக்கம் நிகழ்ந்துவை ஒன்றின் மீது ஒன்று சமமானதும் எதிரானதுமான விசைகளை உருற்றுகின்றன. அதன் விளைவாக ஒரு பொருள் மற்றும் பொருளிலிருந்து உந்தத்தைப் பெறுகின்றது. ஆனால் இப்பெற்ற உந்தம் இன்னொரு பொருளிலிருந்து இழுந்த உந்தமாதலினால் மொத்த உந்தம் அதேயளவிலேயே யிருக்கும்.



படம் 92

மோதும் இரு கோளப்பந்துகளைக் கருத்திற் கொள்க (படம் 92). B இலிருந்து A இன் மீது ஏற்படும் மோதும் விசை F ஆனது A இல் வேகத்தை  $u_A$  இலிருந்து  $v_A$  க்கு மாற்றுகின்றது. (இங்கு A உம் B உம் மோதும் பொழுது t ஆனது அவை முட்டும் பொழுதுள்ள நேரம் ஆகும்.)

$$\text{அதனால் } F = \frac{m_A v_A - m_A u_A}{t}$$

B மீது A இலிருந்து சமமானதும் எதிரானதுமான விசை F' தாக்குவதால் B இன் வேகம்  $u_B$  இலிருந்து  $v_B$  க்கு மாறும்

$$\text{அதனால் } F' = \frac{m_B v_B - m_B u_B}{t}$$

$F$  உம்  $F'$  உம் சமனும் எதிருமாதலினால்

$$F = -F'$$


$$\therefore \frac{m_A v_A - m_A u_A}{t} = \frac{(m_B v_B - m_B u_B)}{t}$$

$$\text{எனவே } m_A v_A + m_B v_B = m_A u_A + m_B u_B$$

அதாவது மொத்த இறுதி உந்தம் = மோத்த ஆரம்ப உந்தம்.


எனவே மோதுகையினால் யொத்த உந்தம் மாற்றப்படவில்லை.

இன்றின் மீது ஒன்று மோதும் பொருள்கள் ஒரு நேர் கோட்டில் இயங்கும் பொழுது உந்தக்காப்புத் தத்துவத்தை வாய்ப்புப் பார்த்தல் பரிசோதனை ஓர் இயங்கும் பொருள் ஓய்விலிருக்கும் பொருளுடன் ஆக்கும் மீனியல் இல்லா மோதுகை.



மோதுகைக்குப் பின் இருதுரோல்லிகளும்

துரோல்லி 1 மோதுகைக்கு முன்



படம் 93

உபகரண ஒழுங்கு படம் 93 இல் காட்டப் பட்டுள்ளது. துரோல்லிகள் 1 உம் 2 உம் ஒடுதளத்தில் வைக்கப்பட்டு உராய்வை நீக்கும் பொருட்டு தளம் சுற்று சாய்வாகவும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. துரோல்லி 1 இல் கூடுதலான திணிவை ஏற்படுத்துமுகமாக மேலதிக சுமைகள் வைக்கப்படுகின்றது. நேரங்குறியினராடாகச் செல்லும் நாடா இதற்குத்தொடரிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறு தளஞ்சுல் இதற்குக்கொடுக்கும் பொழுது இது சீரான வேகத்துடன் முன்னோக்கிச் சென்று சுற்று அப்பாவுள்ள ஓய்விலிருக்கும் துரோல்லி உடன் மோதும். துரோல்லி 1 இல் ஒரு தடித்த ஊசி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. துரோல்லி 2 இல் தக்கை யொன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மோதுகையின் போது ஊசி தக்கைக்குள் ஊட்டிருவி இரு துரோல்லிகளும் ஒன்று போல் இயங்கும். இது ஒரு மீனியல் இல்லா மோதுகை ஆகும். நாடாவில் இருவிதமான சமநேர இடைகளைக் கொண்ட குற்றுக்கள் பதியப்பட்டிருப்பதை அவதானிக்கலாம்.

ஒன்று மோதுகைக்குமுன் துரோல்லி 1 இனால் பதியப்பட்டது. இதிலிருந்து துரோல்லி 1 இன் வேகம் முன்னே விவரித்தவாறு காணலாம். மற்றது ஒரு துரோல்லிகளும் ஒன்றாக இயங்கும் பொழுது பதியப்பட்டகுற்றுகளாகும். இதிலிருந்து இரண்டினதும் பொது வேகத்தைக் காணலாம். இரு துரோல்லிகளினதும் திணிவுகள் நிறுவைமூலம் காணப்படும்.

### பேறுபேறுகள்

துரோல்லி 1 இன் திணிவ = ..... kg

துரோல்லி 2 இன் திணிவ = ..... kg

நாடாவின் அளவீடுகளிலிருந்து கணிப்புகள்


தூரம் x (m)	நேரம் t (s)	வேகம் x/t m/s	உந்தம் kg m/s
மோதுகைக்குமுன் துரோல்லி I			
		u =	$m_1 u =$
மோதுகைக்குப்பின் இரு துரோல்லிகளும்			
		v =	$(m_1 + m_2)v =$

மோதுகைக்குமுன் மொத்த உந்தம் = ..... kg m/s

மோதுகைக்குப்பின் மொத்த உந்தம் = ..... kg m/s

பரிசோதனை வழுக்கள் புறக்கணிக்கப்படின் மோதுகைக்கு முன் மொத்த உந்தம் ஆனது மோதுகைக்குப்பின் மொத்த உந்தத்துக்குச் சமனாக இருக்கக் காணப்படுகின்றது.

பரிசோதனை 2: இயங்கும் பொருளுக்கும் ஓய்வில் இருக்கும் பொருளுக்கு மிடையே பகுதி மீனியல் மோதுகை



ஒடுதளம் (a)

மோதுகை

மோதுகைக்குப்பின்	மோதுகைக்குமுன்	
.....	.....	நாடா 1
$v_1$ இத் தரும்	$p$ இத் தரும்	
.....		நாடா 2
$v_2$ இத் தரும்	ழுச்சிய வேகம்	

துரோல்லி 1 துரோல்லி 2 இலும் பார்க்க சமையேற்றப்பட்டதால் மோதுகை நிகழ்ந்தவுடன் துரோல்லி 1 மெதுவாகவும் துரோல்லி 2 விரைந்த வேகத்துடனும் முன்னொக்கி இயங்கும். இரு நாடாக்கள் துரோல்லி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று தேவையாகும். இவற்றிலிருந்து மோதுகைக்கு முன்பும் பின்பும் வேகங்களை முன்போல் காணவேண்டும். துரோல்லிகள் 1,2 இனதும் திணிவுகள் முறையே  $m_1$  உம்  $m_2$  வுமாகும். துரோல்லி 1 இன்வேகம் மோதுகைக்கு முன்னும் பின்னும் ப வும்  $v_1$  வுமாக இருக்கிறதெனக் கொள்க. மோதுகைக்குப் பின் துரோல்லி 2 இன் வேகம்  $v_2$  எனக் கோள்க.

அதனால் மோதுகைக்கு முன் மொத்த உந்தம் = மோதுகைக்குப்பின் மொத்தஉந்தம் என அனுமானித்துக் கொள்ளத் தக்கதாக இருக்கின்றது

$$\therefore m_1 u = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

முன்போல் உந்தங்கள் கணிக்கப் பெற்று குறிக்கப்பட்டுள்ளன

பெறு பேறுகள்

நாடாவிலிருந்து பெற்ற கணிப்புக்கள்

தூரம் $x$ (m)	நேரம் $t$ (s)	வேகம் $x/t$ (m/s)	உந்தம் (kg m/s)
மோதுகைக்குமுன் துரோல்லி 1			
மோதுகைக்குப்பின் துரோல்லி 1			
மோதுகைக்குப்பின் துரோல்லி 2			

மோதுகைக்குமுன் மொத்த உந்தம் = ..... kg m/s

மோதுகைக்குப் பின் மொத்த உந்தம் = ..... kg m/s



பரிசோதனை வழுக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டன மோதுகைக்கு முன் மொத்த உந்தம் ஆனது மோதுகைக்குப் பின் மொத்த உந்தத்துக்குச் சமனாக இருக்கக் காணப்படுகின்றது

$$\begin{aligned} \text{மேலும் கணத்தாக்கு} &= \text{வினச (N)} \times \text{நேரம் (s)} \\ &= F \times t \text{ (Ns)} \end{aligned}$$

∴ இதன் அலகு நியூற்றன். செக்கன் அல்லது Kg. m/s

உந்தக் கணிப்புக்கள்

1.  $1.0 \text{ m/s}$  வேகத்தில் செல்லும்  $4 \times 10^4 \text{ kg}$  திணிவுள்ள ஒரு புகை வண்டி அதன் அரைத் திணிவுடையதும்  $0.8 \text{ m/s}$  வேகத்தில் எதிர்த் திசையில் இயங்குகின்றதுமான இன்னொரு B என்னும் புகைவண்டியுடன் மோதுகின்றது. மோதும் பொழுது இரு வண்டிகளும் தாமாகவே இணைந்து ஒன்றாகச் செல்லின் அவற்றின் பொது வேகத்தைக் காணக.



படம் 94

(வலம் +)

வலப்பக்கமாக A இனதும் B இனதும் மொத்த உந்தம் மோதுகைக்குமுன்  $= (4 \times 10^4 \times 1.0 - 2 \times 10^4 \times 0.8) \text{ kg m/s}$

$$= 2.4 \text{ kg. m/s}$$

வலப்பக்கமாக மொத்த உந்தம் மோதுகைக்குப்பின்  $= 6 \times 10^4 \times v \text{ kg. m/s}$

உந்தக் காப்புத்தத்துவத்தின் படி

$$(6 \times 10^4) \text{ kg} \times v \text{ m/s} = 2.4 \times 10^4 \text{ kg. m/s}$$

$$\therefore v = \frac{2.4 \times 10^4}{6 \times 10^4} = 0.4 \text{ m/s}$$

2. 0.30 kg திணிவுடைய பந்து 2.0 மீற்றர் உயரத்திலிருந்து ஒரு தட்டையான மேற் பரப்பின் மீது போடப்பட்டுள்ளது. இது 0.70 மீற்றர் உயரத்துக்கு பின்னைத்தக்கின்றது. பின் வருவனவற்றைக் கணிக்க. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

- (a) மோதலுக்குச் சற்றுமுன் பந்தின் வேகம்  
 (b) மோதலுக்குச் சற்றுபின் பந்தின் வேகம்  
 (c) மோதலினால் பந்தின் உந்தமாற்றம்  
 (d) மேற்பரப்பின் மீது பந்தின் தொடுகை நேரம் 80 மில்லி செக்கன் ஆயின் மோதல் விசை.

(a) மோதலுக்குச் சற்று முன் வேகம்  $= v \text{ m/s}$

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 2}$$

$$= \sqrt{4 \times 10} = 2\sqrt{10} \text{ m/s}$$

$$= \underline{\underline{6.32}} \text{ m/s}$$

(b) மோதலுக்குச் சற்றுபின் வேகம்  $= u$  எனக்

$$v^2 = u^2 - 2gh$$

$$0 = u^2 - 2 \times 10 \times 0.70$$

$$u^2 = 20 \times 0.7$$

$$= 14$$


$$u = \sqrt{14} = 3.7 \text{ m/s}$$

(c) பந்தின் உந்தமாற்றம்  $= 0.30 \times 6.32 - (-0.30 \times 3.7)$   
 $= 0.30 \times 6.32 + 0.30 \times 3.7$   
 $= 0.30(10.02) \text{ kg m/s}$   
 $= 3.006 \text{ kg m/s}$

(d) மோதல் விசை  $= F(N)$  எனக்  
 கண்த்தாக்கு  $= \text{உந்தமாற்றம்}$   
 $\therefore F \times \frac{80}{1000} = 3.006$   
 $F = \frac{3.006}{80} \times 1000$   
 $= \frac{3006}{80} \text{ N}$   
 $= \underline{\underline{37.6}} \text{ N}$

வேலை, சத்தி, வழு

வேலை:- ஒரு பொருளின் மீதுள்ள புள்ளியோன்றில் விசை பிரயோகிக்கப்படின் விசைப்பிரயோகப்புள்ளி விசையின் திசையின் வழியே நகரின் வேலை செய்யப்படுகின்றது எனப்படும்.



என்னும் நியூற்றனில் அளக்கப்படும் மாறா விசை  $S$  என்னும் மீற்றிரில் அளக்கப்படும் பெயர்ச்சிக் கூடாக படம் 95 a இல் காட்டியவாறு நகரின் செய்யப்படும் வேலை  $F(N)$  இனதும்  $S(m)$  இனதும் பெருக்கத்தால் பெறப்படும்.

$$\text{அதாவது வேலை} = F(N) \times S(m)$$

$$= F \times S \text{ (Nm)}$$

$\therefore$  எனவே வேலையின் அலகு நியூற்றன் மீற்றர் (Nm) ஆகும்.

S. I. அலகில் இது (J) எனப்படும்.

$$\text{அதாவது } 1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$$

இப்பொழுது  $F$  என்னும் மாறா விசை படம் 95b இல் காட்டியவாறு செயற்படும் பொழுது  $S$  என்னும் பெயர்ச்சி வழியே பிரயோகப்புள்ளி நகரின் அப்பெயர்ச்சியின் வழியே செயற்படும்  $F$  என்னும் விசையின் கூறு  $F$ கோசை  $\theta$  ஆகும். இதன் நிலைக்குத்துக்கூறு  $F$  கைன்  $\theta$  நகர்த்துவதில் பங்கு கொள்வதில்லை.

$$\text{எனவே இப்பொழுது செய்யப்படும் வேலை } W(J) = F\text{கோசை } \theta \text{ (N)} \times S \text{ (m)}$$

$$= F\text{கோசை } \theta \times S \text{ (Nm)}$$

வேலை நேராகவும் அல்லது எதிராகவும் இருக்கலாம். அதாவது விசை ஆனது பெயர்ச்சி வழியே செயற்படும் பொழுது வேலை நேர் எனப்படும். பெயர்ச்சி குதிரவழியே செயற்படின் அப்பொழுது வேலை எதிர் எனப்படும். உதாரணமாக உராய்வு விசை பொருளின் வழுக்கனை எதிர்ப்பதால் அது செய்யும் வேலை எதிர் எனப்படும்

யூல்:- ஒரு மீற்றர் பெயர்ச்சிக் கூடாக ஒரு நியூற்றன் விசை அதன் விசைப்பிரயோகப்புள்ளியை விசையின் திசையின் வழியே நகர்த்தின் செய்யப்படும் வேலை ஒரு யூல் ஆகும்.

விசையும் பெயர்ச்சியும் காவிக்கணியங்களாக இருந்தபொழுதும் வேலை ஒர்எண்ணிக்கணியமாகவே இருக்கும்.

$$\text{வேலையின் பரிமாணம்} - W = M L T^2 \times L = M L^2 T^2$$

**சத்தி:-** ஒரு பொருள் வேலை செய்யத்தக்கதாயின் அது சத்தியுடையதெனப்படும். அதாவது சத்தியென்பது வேலைசெய்யும் ஆற்றலாகும். இதன் அலகும் வேலையினதைப் போன்று யூல் ஆகும். இதன் பரிமாணமும் வேலையினதைப்போன்றாகும் ( $M L^2 T^2$ ). ஆகவே இதுவும் ஓர் எண்ணிக்கணியமாகும்.

**வலு:-** வேலை செய்யும் வீதம் வலு எனப்படும்

$$\text{அதாவது வலு} = \frac{\text{வேலை (J)}}{\text{நேரம் (s)}}$$

ஆகவே வலுவின் அலகு செக்கனுக்கு யூல் ஆகும்

இது S. I. அலகில் உவாற்று எனப்படும்

அதாவது 1 உவாற்று = 1 யூல்/செக்

மேலும் ஒரு யூல் வீதம் ஒரு செக்கனில் வேலை செய்யப்படன் வலுவானது ஓர் உவாற்று எனப்படும்.

அவ்வாறு ஒரு செக்கனில் 1000 யூல்கள் வேலை செய்யப்படன் வலு கிலோவாற்று எனப்படும், ஒரு செக்கனில்  $10^6$  யூல்கள் வேலை செய்யப்படன் வலு மொகாவாற்று எனப்படும்.

குறியீட்டின் மூலம் இவற்றை வருமாறு விளக்கலாம்

$$1\text{KW} = 1000\text{W}$$

$$1\text{MW} = 10^6 \text{W}$$

இவை மின்பொறிகள் வேலை செய்யும் வீதத்தை குறிப்பிடப் பிரயோகிக்கப்படுகின்றன.

**வலுவின் பரிமாணம்:**  $\text{வலு} = \frac{\text{வேலை}}{\text{நேரம்}} = \frac{\text{விசை} \times \text{தூரம்}}{\text{நேரம்}}$

$$= \frac{M L T^2 \times L}{T} = M L^2 T^3$$

**சத்தியின் ரூபங்கள்:-**

சத்தி பல ரூபங்களில் உள். அவையாவன பொறிமுறைச்சத்தி, வெப்பசத்தி, ஒளிச்சத்தி, ஒலிச்சத்தி, இரசாயனச்சத்தி, மின்சத்தி, காந்தச்சத்தி, கருச்சத்தி போன்றவையாகும். இவை ஒரு ரூபத்திலிருந்து இன்னொரு ரூபத்துக்கு மாற்றத் தக்கனவாகும்.


பொறிமுறைச் சத்தி இரு வகையாகும். (i) இயக்கப்பண்புச் சத்தி (ii) அழுத்தச் சத்தி / நிலைப் பண்புச்சத்தி.

**இயக்கப்பண்புச் சத்தி:-** ஒரு பொருள் இயக்கத்தின் பண்பினால் சத்தியைப் பெறின் அச்சத்தி இயக்கப்பண்புச் சத்தி எனப்படும்.

ஏன்னும் கதியில் டா என்னுத் திணிவு இயங்கின் அதன் இயக்கப்பண்புச் சத்தி வருமாறு தரப்படும்.

அதாவது இயக்கப் பண்புச் சத்தி =  $\frac{1}{2} m v^2$

இதை வருமாறு நிரூபிக்கலாம்



ஆரம்ப நிலை

ஒம்பில் படம் 96

நேரத்து க்குமின்நிலை

என்னும் திணிவு  $F$  என்னும் மாறாவிசையினால் ஓய்விலிருந்து ஏன்னும் கதிக்கு  $t$  நேரத்தில் முடிக்கப்படுகின்றது. ஆரம்பக்கதி  $u = 0$  ஆதலால்

$$\text{ஆரம்பிகல் } a = \frac{v-u}{t} = \frac{v}{t} \quad (\because u = 0)$$

$$\text{நகர்ந்த தூரம் } s = \frac{u+v}{2} \times t = \frac{vt}{2} \quad (\because u = 0)$$

$$\begin{aligned} \text{செய்யப்படும் வேலை} &= \text{விசை} \times \text{தூரம்} = F \times s \\ \text{ஆனால் } F &= m \times a \end{aligned}$$

$$\therefore \text{செய்யப்படும் வேலை} = m \cdot a \cdot s = m \cdot x \frac{v}{t} \times \frac{vt}{2} = \frac{1}{2} m v^2$$

இறுதியாகச் செய்யப்படும் வேலை இயக்கப்பண்புச் சத்தியாக மாற்றமடைவதனால் இ. ப. ச. =  $\frac{1}{2} m v^2$

இதன் அலகு  $m$  ஆனது  $\text{kg}$  இலும்  $v \text{ m/s}$  இலும் இருப்பதால் யூல் (J) ஆகும்

நிலைப்பண்புச் சத்தி அல்லது அழுத்தசத்தி:-

ஒரு பொருள் அதன் நிலையின் பண்பினால் பெறும் சத்தி நிலைப்பண்புச்சத்தி அல்லது அழுத்த சத்தி எனப்படும்.

நிலத்தரையில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் சத்தி ழச்சியமெனக் கொள்ளின் 'h' உயரத்துக்கு அப்பொருள் தரையிலிருந்து உயர்த்தப்படும் பொழுது அதன் சத்தி நிலையை அப்புள்ளிக்கு உயர்த்து வதற்குச் செய்யப்படும் வேலைக் குச் சமனாகும். அதாவது எர்ப்பவிசைக்கு எதிராக செய்யப்படும் வேலையாகும்: அப்புள்ளியிலிருந்து அந்திறைவிழும் பொழுது

அதாவது தனரியில் தொடும்பொழுது சேமித்திருந்த நிலைப்பண்புச்சத்தி இயக்கச் சத்தியாக மாறும்.

நிலைப்பண்புச் சத்தி (நி. ப. ச.) =  $m \cdot g \cdot h$   
 $m$  kg. இலும்,  $g = m/s^2$  இலும்,  $h$  மீற்றரிலும் இருப்பின் நி. ப. ச. யூல்களில் இருக்கும்.

சத்திக் காப்பு:- சத்தி ஒரு ரூபத்திலிருந்து இன்னொரு ரூபத்துக்கு மாற்றுமடியினும் தரப்பட்ட தொகுதியென்றினது மொத்த சத்தி மாறாத தொன்றாகும். இதுவே சத்திக்காப்பு ஆகும்.

இதை ஓர் எடுத்துக்காட்டால் விளக்கலாம்

$h$  உயர்த்தில் தரைக்குமேலிருக்கும் பொருளைக் கருத்திற் கொள்க ஓவில் பொருள் ஓய்வில் இருப்பதால் நி. ப. ச. =  $m \cdot g \cdot h$   
 பொருள் விழும்பொழுது தரையிலிருந்து  $x$  உயர்த்தில் அதாவது  $A$  இல் அதன் நி. ப. ச. =  $m \cdot g \cdot x$

ஆனால்  $A$  இல் அது நிலைப்பண்புச் சத்தியையும் இயக்கப்பண்புச் சத்தியையும் உடையதாக இருக்கும்

$$\therefore A \text{ இல் பொருளின் சத்தி} = \text{நி. ப. ச.} + \text{இ. ப. ச.}$$

$$= m \cdot g \cdot x + \frac{1}{2} m v^2$$

$$\text{ஆனால் } v^2 = O + 2g(h-x)$$

$$= 2gh - 2gx$$

$$\therefore A \text{ இல் சத்தி} = m \cdot g \cdot x + \frac{1}{2} m (2g h - 2gx)$$

$$= m \cdot g \cdot x + m \cdot g \cdot h - m \cdot g \cdot x$$

$$= m \cdot g \cdot h$$

படம் 97

பொருள்  $B$  ஐ அடையும்பொழுது அதன்மொத்தசத்தி இயக்கப்பண்புச் சத்தியாகும்

$$B \text{ இல் பொருளின் கதி } v_1 \text{ எனின் } v_1^2 = O + 2g h$$

$$\therefore \text{இ. ப. ச.} = \frac{1}{2} m x 2g h = m \cdot g \cdot h$$

எனவே பொருள்  $O$  வில்,  $A$  இல்,  $B$  இல், இருக்கும் பெர்மூது பொருளின் சத்தி  $m \cdot g \cdot h$  பருமனுடையதாக இருக்கின்றதால், சத்தி காக்கப்படுகின்றதாகும். இங்கு வளித்தடை புறக்கணிக்கப்படுகின்றது. நிலைப்பண்புச் சத்தி கருளிவிற்களில் சேமிக்கப்படும். ஓர் இழை நீட்டப் பட்டிருக்கும் பொழுது அதனில் காணும் சத்தி நிலைப்பண்புச் சத்தியாகும். ஓர் எளிய ஊசல்

அனையும்பொழுது அதன் அனைவின் எல்லைகளில் நிலைப்பண்புச் சத்தியும் மற்றும் அனையும் கணங்களில் நிலைப்பண்புச் சத்தியும் இயக்கப்பண்புச் சத்தியும் இருக்கின்றன. ஆனால் அது சமநிலையில் இருந்த புள்ளியில் வரும் கட்டத்தில் அதற்கு இயக்கப்பண்புச் சத்தி மட்டுமே இருக்கும். ஏனெனில் நடுநிலை புள்ளியின் மட்டத்தில் நிலைப்பண்புச் சத்தி பூச்சியமாகக் கொள்ளப்படுவதனாலாகும்.

சத்தியும் திணிவும்:-

பொருளின் சடத்துவத்தின் பருமன் அதன் திணிவு என அயின்க்கையினின் தொடர்பியல் தத்துவத்தின் படி கருத இயலாதிருக்கின்றது. 1905 இல் அயின் க்கைதன் தனது தொடர்பியல் கொள்கையிலிருந்து ஒரு பொருள், அதன் திணிவு பருமனால் குறையும் பொழுது அது வெளிவிடும் சத்தி  $W$  ஆனது  $W = m c^2$  இனால் தரப்படும் என நிருபித்துள்ளார்.  $C$  என்பது ஒளியின் வேகத்தின் எண்பெறுமானமாகும்.  $m$  கிலோகிராமிலும்  $c m/s$  இலும் இருப்பின்  $W$  யூல்களில் இருக்கும் எனவே  $m = \frac{W}{c^2}$  அயின்க்கைதனின் கொள்கை கதிர்வீகம்

பொருள் களின் மீது செய்யப்படும் கிளர்மின் பரிசோதனைகளால் நிருபிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒரு பொருளின் திணிவானது அதன் அனுக்களிலிருந்து பெறப்படும் மொத்த சத்தியின் அளவு என வரையறுத்துள்ளார்.  $C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$  எனின்  $9 \times 10^{16} \text{ யூல்கள் சத்தியை ஒரு குறித்த பொருள் அதன் திணிவிலிருந்து வெளிவிடின் அத் திணிவு ஒரு கிலோகிராம் ஆகும்.$

உதாரணம்: ஒரு பொருள் குளிர்மையாக இருக்கும் பொழுது அளக்கப்பட்டதென கொள்க. பின்பு இது மின்முறையால் வெப்பமாக்கப்பட்டது: வெப்பமாக்கியின் வலு  $60\text{W}$  ஆகும். இது  $15$  நிமிடங்களுக்கு வெப்பமாக்கப்பட்டது. திணிவில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பைக் காணக. ( $C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ )

உபயோகிக்கப்பட்ட மின் சத்தி  $= W \times t = 60 \times 15 \times 60 \text{ யூல்கள்}$

$$m = \frac{W}{c^2} = \frac{60 \times 15 \times 60}{(3 \times 10^8)^2} \text{ N m}$$

$$= \frac{60 \times 15 \times 60}{9 \times 10^{16}} = \frac{100 \times 60 \text{ kg.m}}{10^{16} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^2} \text{ m}$$

$$\therefore m = \frac{6 \times 10^{10}}{10^{16}} = \underline{\underline{6 \times 10^{-13} \text{ kg}}}$$

இப்பெதிக்கிப்பு மிக மிகச் சிறிதாகையால் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினம். ஆனாலும் கொள்ளையளவில் திணிவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

### மீனியல் மீனியலில்லா மோதுகைகள்


எல்லா மோதுகைகளிலும் (வெடித்தல்கள் உட்டப்பட) உந்தும் காக்கப்படும். ஆனால் பொதுவாக இயக்கப்பண்புச்சத்தி இழப்பு நிகழ்கின்றது. இவ்விடிப்பில் ஒரு பகுதி உட்சத்திக்கும் மிகுதி ஒலிசுத்திக்கும் போகின்றன. இயக்கப்பண்புச்சத்தி இழப்பு ஏற்படும் மோதுகைகள் மீனியல் இல்லாமோதுகைகள் ஆகும். ஒரு முழுமையான மீனியல் மோதுகையில் உந்தமும் சத்தியும் காக்கப்படும்.

#### (a) தொடர்பு வேக விதி

ஒரு முழுமையான மீனியல் மோதுகையில்


மோதுகைக்குமுன்னுள்ள தொடர்புவேகம் = - (மோதுகைக்குப்பின்னுள்ள தொடர்புவேகம்). இது வருமாறு நிருபிக்கப்படும்.

$m_1, m_2$  திணிவகங்களைய பொருள்கள்  $u_1, u_2$  வேகங்களுடன் ஒரே திசையில் மோதுகைக்கு முன் இயங்குகின்றதெனக்கொள்க. மோதுகைக்குப்பின் அவற்றின் வேகங்கள்  $v_1, v_2$  ஆகும்.



(a)

படம் 98



(b)

உந்தக்காப்புத் தத்துவத்தின் படி

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \\ \therefore m_1 (u_1 - v_1) = m_2 (v_2 - u_2) \quad (1)$$

சத்திக் காப்புத் தத்துவத்தின் படி

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \\ \therefore m_1 (u_1^2 - v_1^2) = m_2 (v_2^2 - u_2^2) \\ \therefore m_1 (u_1 - v_1)(u_1 + v_1) = m_2 (v_2 - u_2)(v_2 + u_2) \quad (2)$$

(1) மற்றும் (2) இல் பிரதியிடுக

$$m_2 (v_2 - u_2)(u_1 + v_1) = m_2 (v_2 - u_2)(v_2 + u_2)$$

$$\therefore (u_1 + v_1) = (v_2 + u_2)$$

$$\text{அல்லது } u_1 - u_2 = v_2 - v_1$$

$$u_1 - u_2 = -(v_1 - v_2) \quad (3)$$

அதாவது மோதுகைக்குமுன்  $m_1$  இன் தொடர்புவேகம் ( $u_1 - u_2$ ) = மோதுகைக்குப்பின்  $m_2$  இன் தொடர்பு வேகம் - ( $v_1 - v_2$ ).

(b) மோதுகைகளில் சத்தி இட மாற்றம்

ஒர் இயங்கும் பொருள் ஓய்விலிருக்கும் அதேதினிவள்ள இன்னொரு பொருளுடன் முழுமையான மீனியல் மோதுகையை ஏற்படுத்தின் இயங்கும் பொருள் ஓய்வுக்கு வருவதையும் ஓய்விலிருந்த பொருள் இயங்கியபொருளின் வேகத்துடன் போவதையும் வருமாறு விளக்கலாம். அதாவது இயங்கும் பொருளிலிருந்து ஓய்விலிருக்கும் பொருளுக்கு முழுமையான சத்தி இடமாற்றம் நடக்கின்றதாகும். எனவே  $m_1 = m_2$  என்பதால் அதுடுடன்  $v_2 = 0$  என்பதாலும் முன் சமன்பாடு (1) இலிருந்து

$$u_1 - v_1 = v_2 \quad \text{அல்லது } u_1 = v_1 + v_2 \quad (4)$$

தொடர்புவேக விதிப்படி அதாவது சமன்பாடு (3) இலிருந்து

$$u_1 = v_2 - v_1 \quad (5)$$

$$(4) + (5) \quad 2u_1 = 2v_2$$

$$\text{அல்லது } u_1 = v_2$$

$$(4) \text{ இலிருந்து } v_1 = 0 \text{ ஆகும்}$$

எனவே திணிவுகள் சமனாயின் சத்தி இடமாற்றம் அதிகாடியதாகும்

சத்திக்கணிப்புக்கள்

(1) 144 km/hr வேகத்தில் ஒருகிடையான தெருவில் செல்லும்  $2.0 \times 10^3 \text{ kg}$  திணிவுடையகார் அழுத்திகளைப் பிரயோகிப்பதன் மூலமும் உராய்வின் மூலமும் 80 மீற்றர் தூரத்தினில் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது. (a) நிறுத்தும் சராசரி விசையையும் (b) காரை நிறுத்துவதற்கு எடுக்கும் நேரத்தையும் காணக்.

$$144 \text{ Km/hr} = \frac{144 \times 1000 \text{ m/s}}{3600}$$

$$= 4 \times 10 \text{ m/s} = 40 \text{ m/s}$$

$$= \frac{1}{2} m \times u^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 10^3 \text{ kg} \times (40 \text{ m/s})^2$$

$$= 10^3 \times 1600 \text{ kg.m}^2/\text{s}^2$$

$$= 16 \times 10^5 \text{ kg.m}^2/\text{s}^2$$

நிறுத்து ம் விசை  $F$  ஆயின்

காரினால்  $F$  இற்கு எதிராக செய்தவேலை =  $F \times s$   $(s = 80\text{m})$

$$\text{ஆனால் } F \times s = \frac{1}{2} mu^2$$

$$F \times 80\text{m} = 16 \times 10^5 \text{ kg.m}^2/\text{s}^2$$

$$F = \frac{16 \times 10^5 \text{ kg.m}^2}{80\text{m} \times \text{s}^2}$$

$$= \frac{16 \times 10^5}{80} \text{ kg.m/s}^2$$

$$= 2 \times 10^4 \text{ N}$$

(b) 'a' மாறுதலூர்முடிகல் எனக் கொண்டால்

$$v^2 = u^2 + 2as \text{ என்பதில்}$$

$v = 0, u = 40\text{m/s}, s = 80\text{m}$  என்பவற்றைப் பிரதியிடுக

$$0 = \frac{40^2 \text{ m}^2}{s^2} + 2 \times a \times 80\text{m}$$

$$\therefore a = \frac{-1600\text{m}^2/\text{s}^2}{160\text{m}}$$

$$= -10 \text{ m/s}^2$$

$$= -10 \text{ ms}^{-2}$$

இனி  $v = u + at$ . இல்  $u = 40 \text{ m/s}$ ,  $a = -10 \text{ m/s}^2$


பிரயோகிக்கப் பட்டு

$$0 = 40 \text{ m/s} - \frac{10 \text{ m}}{\text{s}^2} \times t$$

$$\therefore t = \frac{-40 \text{ m/s}}{-10 \text{ m/s}^2} = \frac{40\text{m}}{10\text{m/s}} = 4.0\text{s}$$

$$\text{நேரம்} = 4.0\text{s}$$

(1) சுயாதீனமாக அலையத்தக்கவகையில் இழைகளில் தொங்கவிடப்பட்ட  $19.8 \times 10^2 \text{ g}$  திணிவுள்ள மரக்குற்றியில்  $2.0 \times 10^2 \text{ m/s}$  கதியில் கிடையாக இயங்கும்  $20\text{g}$  திணுவுள்ள சன்னம் அக் குற்றியினுள் பதிகின்றது. அப்பொழுது (a) நிலைக்குத்தாக குற்றி எழும்பும் உயர்த்தையும் சன்னத்தினது (b) சத்தியின் என்ன அளவு உட்சத்தியாக மாறும் என்பவற்றையும் காண்க. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )



படம் 99

உந்தக் காப்பின் படி

$$m u = (M+m)v$$

$$\therefore 20 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 2.0 \times 10^2 \text{ m/s} = 2000 \times 10^{-3} \text{ kg} \times v$$

$$\therefore v = \frac{20 \times 10^{-3} \times 2.0 \times 10^2 \text{ kg m/s}}{2000 \times 10^{-3} \text{ kg}} = 2 \text{ m/s}$$

$$\text{குற்றி} + \text{சன்னம் உயர்ந்த பருமன்} = h \text{ ஆகும்}$$

$$\text{இப்பொழுது } \frac{1}{2} (M+m)v^2 = (M+m)gh$$

$$\frac{1}{2} \times 2000 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 4 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = 2000 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 10 \text{ m.s}^{-2} \times h$$

$$h = \frac{2 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{10 \text{ m.s}^{-2}}$$

$$\therefore \text{எழுந்த உயரம்} = 0.2\text{m}$$


$$(b) \text{ சன்னத்தின் ஆரம்பச்சத்தி} = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \text{ kg} \times (2.0 \times 10^2)^2 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \\ = 400\text{J}$$

$$\text{குற்றியினதும்+சன்னத்தினதும் சத்திமோதுகையின் பின்} = \frac{1}{2} \times 2000 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 4 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \\ = 4000 \times 10^{-3} \text{ J} \\ = 4 \text{ J}$$

$$\therefore \text{சத்தி இழப்பு} = (400 - 4) \text{ J} = 396 \text{ J}$$

$$\therefore \text{உட்சத்தி} = 396 \text{ J}$$

விஷயங்கள் திருப்புதிறன், சமாந்தரவிஷயகள், சமநிலைகள் விஷயங்கள் திருப்புதிறன்.



சமாந்தரவிஷயகள்

ஒரு பொருளில் செயற்படும் விஷயகளின் திஷயகள் சமாந்தரமாக இருப்பின் அவை சமாந்தர விஷயகள் எனப்படும். ஏதாவது ஒரு விஷயகள் ஒத்தனவாயின் அவை நிகர்த்த விஷயகள் எனப்படும். திஷயகள் ஒவ்வாதனவாயின் அவை நிகரா விஷயகள் எனப்படும்.


(a) நிகர்த்தவிஷயகளின் விளையுள்

ஒரு பொருளில் செயற்படும் இரு ஒத்த விஷயகள் P, Q க்களைக் கருத்திற்கொள்க (படம் 101). இவை A இலும் B இலும் தொழிற்படின் விளையுள் விஷய R ஆனது A, B ஜ் இணைக்கும் கோட்டில் C என்னும் புள்ளியில் தொழிற்படும். அதன் (i) பருமன்  $R = P + Q$  (ii) திஷய ஏதாவதொரு விஷயங்கள் திஷயயாகும். விளையுள்

தொழிற்படும் புள்ளி C, ஆனது அதுபற்றி திருப்புதிறன் P, Q, R, என்னும் விசைகளுக்கு எடுக்கப்படும் பொழுது துணியப்படும்.


அதாவது  $P \cdot AC = Q \cdot BC$

$$\therefore \frac{AC}{BC} = \frac{Q}{P}$$




படம் 101

(b) நிகரா விசைகளின் விளையுள்



(a)



படம் 102

PQ என்னும் விசைகள் ஒரு பொருளில் A, B இல் சமாந்தரமாகவும் ஒவ்வாத திசையிலும் தொழிற்படின் விளையுள் R ஆனது C இல் தொழிற்படும் (படம் 102a). அதன் (i) பருமன்  $R = P - Q$  (ii) திசை பெரிய விசையின் திசையினாலும் (iii) விளையுள் தொழிற்படும் புள்ளி  $P \cdot AC = Q \cdot BC$ , அதாவது  $\frac{AC}{BC} = \frac{Q}{P}$  இனால் தரப்படும்.


விசைகளின் இணை

ஒரு விரைப்பான பொருளில் தொழிற்படும் இரு சமமான நிகராச் சமாந்தர விசைகள் வெவ்வேறு தாக்கக்கோடுகளில் தொழிற்படும்பொழுது ஓர் இணை உண்டாக்கப்படும் (படம் 102 b),

$$\begin{aligned} O \text{ பற்றி இணையின் திருப்புதிறன்} &= P \times AO + P \times BO \\ &= P(AO + BO) \\ &= P \times AB \end{aligned}$$

எனவே இணையின் திருப்புதிறன் இரு விசைகளுக்கு மிடையே யுள்ள செங்கத்துத் தூரத்தினதும் ஏதாவதொரு விசையினதும் பெருக்கத்தால் பெறப்படும். இதன் அலகு நியூற்றன். மீற்றர்.

இணையினால் செய்யப் படும் வேலை



படம் 103.

என்னும் இரு சமமான நிகரா விசைகள் W என்னும் ஒரு சில்லில் தொடலியாகத் தொழிற்படும் பொழுது O என்னுங் கோணத்திற்கூடாகச் சில்லைச் சுழலச் செய்யின் செய்யப்படும் வேலை வருமாறு கணிக்கப்படும்.

'ஒவ்வொரு விசையினாலும் செய்யப்படும் வேலை' =  $F \times \text{தூரம்}$   
 $= F \times r\theta$  (படம் 103)  
 $= F \cdot r \theta + F \cdot r \theta = 2 F \cdot r \theta$   
 $= F \times 2r$   
 $\therefore$  இணையால் செய்யப்படும்வேலை = இணையின் திருப்புதிறன்  $\times \theta$

மூலவிசைகளின் சமநிலையின் நிபந்தனைகள்

சமாந்தரமில்லா மூலவிசைகள் ஒரு பொருளைச் சமநிலையில் வைத்திருப்பதற்கு வேண்டியதும் போது மானதுமான நிபந்தனைகள் பின்வருவனவாகும்.

- (i) மூல விசைகள் ஒரு தளத்தில் தொழிற்படவேண்டும்.
- (ii) மூல விசைகளின் தாக்கக் கோடுகள் ஒரு புள்ளியிற் சந்தித்தல் வேண்டும்.
- (iii) மூல விசைகளும் விசை முக்கோணியைப் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.
- (iv) விசைகள் தொழிற்படும் தளத்திற்குச் செங்குத்தாகவள்ள எந்த அச்சு பற்றியும் விசைகளினது திருப்புதிறன்களினது அட்சரகணித கூட்டுத்தொகை பூச்சியமாகத் வேண்டும்.


ஒரு தளப் பல்விசைகளின் சம நிலை

- (i) ஒன்றுக் கொண்று செங்குத்தாகவள்ள இரு திசைகளில் எல்லா விசைகளினதும் பிரித்தசூறுகளின் அட்சரகணிதக் கூட்டுத் தொகை முறையே பூச்சியமாகும்.
- (ii) எந்தப் புள்ளியிலாயினும் விசைகளின் திருப்புதிறன்களின் அட்சரகணிதக் கூட்டுத்தொகை பூச்சியமாகும்.
- (iii) எல்லா விசைகளும் விசை பலகோணியைப் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.

சமாந்தர விசைகளின் சம நிலை நிபந்தனைகள்.

- (i) ஒரு திசையில் தொழிற்படும் விசைகளின் கூட்டுத்தொகை எதிர்த் திசையில் தொழிற்படும் விசைகளின் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமனாகும்.
- (ii) எப்புள்ளி பற்றியும் விசைகளினது திருப்புதிறன்களின் அட்சரகணிதக் கூட்டுத் தொகை பூச்சியமாகும்.

புவியீர்ப்புமையம்.



படம் 104

ஒரு பொருளின் ஒவ்வொரு துணிக்கையும் புவியின் எர்ப்பினால் புவியினது மையத்தை நோக்கிக் கவரப் படுகின்றது. சமதினிவள்ள இத்துணிக்கைகளின் கவர்ச்சி விசைகள் சமமும் சமாந்தரமாகவும் உள்ளன. அத்துடன் அவை நிகரத்த விசைகளாகவுமிருக்கும். இந் நிகரத்த சமாந்தர விசைகளின் விளையுள் விசை ஒரு புள்ளியில் தொழிற்படும். அப்புள்ளி அப்பொருளின் புவியீர்ப்புமையம் எனப்படும். அதாவது பொருளின் நிறை தொழிற்படும் புள்ளியாகும். (படம் 104)

சில பொருள்களின் புலியிரப்புமையங்கள்


### பொருள்

1. மேல்லிய சீரான வளை அல்லது சட்டம் நடுப்புள்ளி
2. சதுர, செவ்வக அடர் முறையிடங்கள் வெட்டும் மையம்
3. வட்ட வளையம் மையம்
4. கோளம் இடையன்கள் வெட்டும் புள்ளி
5. முக்கோண அடர் அடித்தளத்தின் மையத்தையும் உச்சியையும் இணைக்கும் கேட்டு ஒரு பள்ளி. அதன் தூரம் அடித்தளத்திலிருந்து உயரத்தின் கால்வாசி என்று
6. சும்பு

### நிலை

### பரிசோதனைகள்

- (1) மீற்றர் சட்டத்தை உபயோகித்து ஒரு பொருளின் திணிவைத்துணிதல்.
- உபகரணங்கள்:** தரப்பட்ட மீற்றர் சட்டம், தெரிந்த திணிவு, தெரியாத்திணிவு, பஞ்சநால் தடங்கள், கத்தியோரம்.



மீற்றர்ச் சட்டத்தை ஒர் இருக்கியில் பொருத்தப்பட்ட கத்தியோரத்தில் தாங்கவைக்க. பின்பு தெரிந்த திணிவும், தெரியாத்திணிவும் தாங்கு புள்ளியில் (சமூலிடம்) இரு பக்கத்திலும் நூற்றாண்களில் தொங்கவிடப்பட்டு மீற்றர் சட்டம் சமநிலைக்கு இரு திணிவுகளையும் நகர்த்தி சரிசெய்க. சமநிலையில் தூரங்கள்  $d_1$ ,  $d_2$ , ஒக்கு அளக்க. இவ்வாறு கத்தியோரத்திலிருந்து வெவ்வேறு தூரங்களுக்கு இரு திணிவுகளையும் நகர்த்தி மீற்றர் சட்டத்தை சம நிலைப்படுத்துக. அதாவது குறைந்த பட்ச மூன்று முறைகள் பரிசோதனையைச் செய்து பெறுபேருக்களே அட்டவணைப்படுத்துக.

தெரியாத திணிவு $m$	தெரிந்த திணிவு $m_1$	தாங்குபள்ளியிலிருந்து தூரங்கள்		தெரியாத திணிவு $m = m_1 \times \frac{d}{d_1} (kg)$
		தெரியாத திணிவு $m$ (cm)	தெரிந்த திணிவு $d_1$ (cm)	
1.				
2.				
3.				

அட்டவணையின் ஒந்தாம் நிரவில் உள்ள கணிக்கப்பட்ட தெரியாத்திணிவுகளின் சராசரி தரப்பட்ட பொருளின் திணிவு  $m$  kg ஆகும்

- (2) மேற் தரப்பட்ட பொருளின் சாரடர்த்தியைத் துணிதல்


மேற்கூறியவாறு பரிசோதனையைச் செய்தபின், நீரில் இப்பொழுது அப்பொருளை முற்றாக அமிழ்த்தி பரிசோதனையைச் செய்க. இப்பெறுபேருகளையும் முன்போல் அட்டவணைப்படுத்தி நீரில் பொருளின் திணிவைக் கணிக்க. அப்பொருளின் சராசரித் திணிவு நீரில்  $m_2$  kg என்க

$$\begin{aligned} \text{வளியில் பொருளின் நிறை} &= mg \\ \text{நீரில் பொருளின் நிறை} &= m_2 g \\ \text{மேலுதைப்பு} &= (m - m_2) g \\ \therefore \text{பொருளின் சாரடர்த்தி} &= \frac{m}{m - m_2} \end{aligned}$$

### எச்சரிக்கைகள்

- (1) மீற்றர் சட்டம் சீரானதுடிப்புடையதாக இருத்தல் வேண்டும்.
- (2) கத்தியோரம் கூரியதாகவும், அதன் தளம் நிலைக்குத்தாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
- (3) மீற்றர்ச் சட்டத்தின் நீள்பக்கத்தளம் கத்தியோரத்தக்குச் செங்குத்தாக இருத்தல் வேண்டும்.
- (4) நூற்றாண்கள் முறுக்கற்றவையாகவும் இலேசானவையாகவும் இருத்தல் வேண்டும் அக்டுடன் குறிகியவையாக இருப்பின் மிகவிரைவில் சமநிலை ஓய்வையடையும்.
- (5) உயயோகிக்கப்படும்திணிவுகள் மாசு படியாதவையாக இருத்தல் வேண்டும்.
- (6) சமநிலை வளியால் பாதிக்கப்படாதிருத்தல் வேண்டும்.

ஒரு தெரிந்த திணிவை உபயோகித்து மீற்றர் சட்டத்தின் திணிவைத்துணிதல்



படம் 106

தரப்பட்ட மீற்றர் சட்டத்தை ஒரு நூற்றாண்டத்தில் தொங்கவைத்து அது கிடையாகச் சமநிலைக்கு வரும்வரை சரிசெய்க. அப்பொழுது தடம் ஈரப்புமையம்  $G$  இல் இருப்பதாகும். சட்டம் சீரானதுடிப்புடையதாக இல்லாதிருப்பின்  $G$  ஆனது 50 சமி. குறியில் இருக்குமாட்டாது. ஆயினும் இது பரிசோதனையின் செம்மையை அவ்வளவுபாதிக்கப்போவதில்லை. பின்பு ஒரு முனையிலிருந்து மிகவும் கிட்டவாக ஒரு தெரிந்த 0.2 kg திணிவை நூற்றாண்டமொன்றில் தொங்கவிட்டு சட்டம்

கிடையாகச் சமநிலைக்கு வரும் வரை சரிசெய்க (படம் 106). சட்டத்தினிலை மூலம்  $m \text{ kg}$  என்க. இப்பொழுது சட்டம், தாங்கும் நூற்றடத்தைப் பற்றிச் சமநிலையில் இருக்கின்றது.


சமநிலையில் தாங்கும் நூற்றடத்தைப் பற்றி திருப்புத்திறன் எடுப்பின் அதுபின் வரும் சமன்பாட்டினால் காட்டப்படும் அதாவது  $mg \times d_1 = 0.2 g \times d_2$ ,

$$\therefore m = 0.2 \times \frac{d_2}{d_1} \text{ kg}$$

இப்பரிசோதனையிலும் எடுக்கப்படும் எச்சரிக்கைகள் முன்போன்றவையாகும்.

### உத்திக் கணக்குகள்

(1) 90 N, 120N நிறையுடைய இரு நிகர்த்தவிகைகள் 4.2mக்கப்பால் இருக்கும் A,B என்னும் புள்ளிகளில் தொழிற்படுகின்றன. விளையுளின் பருமனையும் ABஐ வெட்டும் புள்ளியையும் காண்க. இவ்விகைகள் நிகரா விகைகளாயின் விளையுளின் பருமனையும் நீட்டப்பட்ட ABஐ வெட்டும் புள்ளியையும் காண்க.



படம் 107

$$R = 90\text{N} + 120\text{N} = 210\text{N}$$


A பற்றிதிருப்புதிறன் எடுக்க அப்பொழுது

$$R \cdot CA = 120\text{N} \times 4.2\text{m}$$

$$210\text{N} \times CA = 120\text{N} \times 4.2\text{m}$$

$$CA = 2.4 \text{ m}$$

விளையுள், A இலிருந்து 2.4 மீற்றர் தூரத்தில் செயற்படும்



படம் 108

$$R = 120\text{N} - 90\text{N} = 30\text{N}$$

A பற்றிதிருப்புதிறன் எடுக்க

$$R \times CA = 120 \text{ N} \times 4.2\text{m}$$


$$30\text{N} \times CA = 120 \text{ N} \times 4.2\text{m}$$

$$\therefore CA = \frac{120 \text{ N} \times 4.2 \text{ m}}{30\text{N}}$$

$$= 16.8 \text{ m}$$

விளையுள் A இலிருந்து 16.8m தூரத்தில் தொழிற்படும்

(2) 10.0kg திணிவுடைய ஒரு பொருள் AB என்னும் சீரான சட்டத்தின் மூன்றாம் தூருக்காலில் A என்னும் புள்ளியில் பிணைக்கப் பட்டு கிடையாக B ஜுக்கு ஒரு கம்பியினால் இணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. C ஜுனது Aக்கு மேலே நிலைக்குத்தாகச் சுவரில் ஒரு புள்ளியாகும். கோணம் ABC = 30° ஆயின் கம்பி யிலுள்ள விகையையும் பிணைக்கலினால் உஞ்சறப்படும் விகையையுங்காண்க.



படம் 109

கம்பியிலுள்ள இழுவையை Pஎன்க. பிணைக்கல் உஞ்சறப்படும் விகையை Q என்க (படம் 109). இது சட்டத்துடன் θ என்னுங் கோணத்தை ஆக்குகின்றது சட்டத்தின்நிறை G இல் கீழ் நோக்கிச் செயற்படும். சட்டத்தின் நீளம் 2l ஆகும் A பற்றி திருப்புத்திறன் எடுக்க. வலஞ்சுழித் திருப்புதிறன் = இடஞ்சுழித்திருப்புதிறன்


$$40\text{Nx}l + 100\text{N} \times 2l = P \times AD$$

$$\therefore 240\text{N}l = P \times AB \text{ கைன் } 30^\circ$$

$$= P \times 2l \times \frac{1}{2}$$

$$240\text{N}l = P \times l$$

$$\therefore P = 240\text{N}$$



படம் 110

இங்கு Q வையும் P ஜூம் நிலைக்குத்தாகவும் கிடையாகவும் கூறு போடுக (படம் 110)

$$Q \text{கைன் } \theta + P \text{ கைன் } 30^\circ = 140\text{N}$$

$$Q \text{ கைன் } \theta + 240 \times \frac{1}{2} \text{ N} = 140\text{N}$$

$$\therefore Q \text{ கைன் } \theta = 140\text{N} - 120\text{N} = 20\text{N} \dots\dots(1)$$

$$Q \text{ கோசை } \theta = P \text{ கோசை } 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 240\text{N}$$

$$Q \text{ கோசை } \theta = 120 \sqrt{3} \text{ N} \dots\dots(2)$$

$$\therefore \text{தான் } \theta = \frac{20}{120\sqrt{3}} = \frac{1}{6\sqrt{3}}$$

$$\theta = 5.5^\circ$$

(1) ஜூம் (2) ஜூம் வர்க்கித்து கூட்டும் பொழுது

$$Q^2 \text{கைன்}^2 \theta + Q^2 \text{ கோசை}^2 \theta = 400 \text{ N}^2 + 43200 \text{ N}^2$$

$$Q^2 = 43600 \text{ N}^2$$

$$\therefore Q = 208.8\text{N}$$

## அலகு 2.1.4 - 2.2.4 பயிற்சி 3

நியூற்றனின் இயக்கவிதிகள்; உந்தம், சத்தி, வேலை, வலு

- (1) (a) 0.50kg திணிவடைய பந்து 0.20 செக்கனில் ஓய்விலிருந்து 40 m/s கதிக்கு முடிக்கப்படுகின்றதற்கு வேண்டிய விசையைக் கணிக்க. விசை செயற்படும் பொழுது இந்நேரத்தினில் பந்து நகர்ந்த தூரம் என்னவாகும்?
- (b) 0.50kg திணிவடைய பந்து 40 m/s தத்தில் நகரும்பொழுது 0.20 மீற்றர் தூரத்தில் நிறுத்துவதற்கு தேவையான விசையையும் காண்க.
- (2) 60kg திணிவள் ஒரு விளையாட்டு வீரன் 10 மீற்றர் தூரத்தினில் ஓய்விலிருந்து 10 m/s கதியை அடையத்தக்கவனாயிருக்கின்றான். (a) இக் கதியை அடைய எடுக்கும் நேரத்தை (b) இந்நேரத்தினில் ஆர்மூடுகளை (c) இவ்வார்மூடுகளை உண்டாக்க வேண்டிய விசையைக் காண்க.
- (3) 480kg திணிவள் ஓர் உயர்த்தி 3000N அதிகையர் கமையை காவத்தக்கதாகும். உயர்த்தி அதிகையர் கமையைக் காவும் பொழுது உயர்த்தியினது வடத்தின் இழுவையை பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் காண்க. ( $g=10m/s^2$ )
  - (a) உயர்த்தி கீழ்நோக்கி உறுதியான கதியில் செல்லும் பொழுது
  - (b) உயர்த்தி கீழ்நோக்கி  $1.5m/s^2$  ஆர்மூடுகளுடன் செல்லும் பொழுது
  - (c) உயர்த்தி கீழ் நோக்கி  $1.5m/s^2$  அமர்மூடுகளுடன் செல்லும் பொழுது
  - (d) உயர்த்தி மேல்நோக்கி  $1.5m/s^2$  ஆர்மூடுகளுடன் செல்லும் பொழுது
  - (e) உயர்த்தி மேல் நோக்கி  $1.5m/s^2$  அமர்மூடுகளுடன் செல்லும் பொழுது.
- (4) ஒரு 100N கருளிவில் தராசில் 2kg திணிவை தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் ஒரு மேலதிக 4kg திணிவு முதற் திணிவடன் ஓர் இழையினால் தொங்க விடப்பட்டுள்ளது பின்பு இழையானது ஶாஇக்கப்பட்டுள்ளது. இழை அறும் கணத்தில் ஒவ்வொரு திணிவினதும் ஆர்மூடுகள் என்ன? ( $g=10m/s^2$ )
- (5) ஆரம்பத்தில் ஒரு பொம்மை வாணத்தின் பின் பக்கத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் வாயுவின் திணிவு ஒரு செக்கனுக்கு  $0.1kg$  ஆகும். வாணம் தொடர்பாக வாயுவின் கதி  $50m/s$  ஆகும். வாணத்தின் திணிவு  $2kg$  ஆயின் அதன் ஆரம்ப ஆர்மூடுகள் என்ன?
- (6) ஒரு பெரிய அட்டைப் பெட்டியின் திணிவு  $0.75kg$  இது ஒரு கிடையான துரைக்குக் குறுக்காக  $4.5N$  விசையால் தள்ளப்படுகின்றது. பெட்டியின் (i)  $1.5N$  உடுருப்புவிசையினாலும் (ii) வளித்துடை விசை  $kv^2$  இனாலும் எதிர்க்கப்படுகிறது.  $k=6.0 \times 10^{-2} kg m^{-1}$  ஆகும். அத்துடன்  $v m/s$  பெட்டியின் கதியாகும்.

(a)பெட்டியின் ஆர்மூடுகள் (ii) அதன் கதி ஆகியவற்றின் அதிகையர் பெறுமானங்களைக் கணிக்க.

- (7)  $160m/s$  கதியில் செல்லும் ஒரு துவக்குச் சண்னம்  $0.002kg$  திணிவடையது. இது ஒரு மரக் குற்றியினால் நிறுத்தப்படுகிறது. அப்பாழுது சண்னம்  $50nm$  குற்றிக்குள் உடுருவகின்றது. (a) மோதல் நேரம் (b) சண்னத்தின் உந்தலிழப்பு (c) சண்னத்தின் மீது குற்றி உருற்றும் சராசரி விசை ஆகியவற்றைக் கணிக்க.
- (8) ஆரம்பத்தில் ஓய்விலிருக்கும்  $10kg$  ஆனது  $20N$  விளையுள் விசையால் 8 செக்கன்களுக்குத் தாக்கப்பட்டு பின்பு  $4N$  விளையுள் விசையால் மீண்டும் ஓய்வுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. (a) அதிகையர் உந்தம், கதி (b) அது இயங்கம்பொழுது எடுத்தநேரம் (c) சென்ற தூரம் ஆகியவற்றைக் காண்க.
- (9) பிரதான தெருவில்  $100km/hr$  வேகத்தில் இயங்கும்  $2000kg$  திணிவள் சார்வான்று செங்குத்தாகவள் குறுக்குத் தெருவிலிருந்து  $50km/hr$  வேகத்தில் வெளியேறும்  $10,000kg$  திணிவள் வொறியுடன் மோதுகின்றது. இருவாகனங்களும் கொழுவப்பட்டு செல்லின் மோதலுக்குப் பின் அவற்றின் வேகம் என்ன?
- (10) உந்தம், இயக்கச் சத்தி என்றால் என்ன?
- (11)  $260cm$  நீளமுள்ள ஓர் எளிய ஊசல்  $5kg$  திணிவள் ஊசற்குண்டைக் கொண்டுள்ளது. இது தொங்குபுள்ளிக்கூடாகச் செல்லும் நிலைக்குத்துக் கோட்டிலிருந்து ஒரு பக்கமாக  $100cm$  தூரத்துக்கு இழுத்து பின்பு விடப்படுகின்றது. அதிதாழ் புள்ளியை அடையும் பொழுது ஊசவின் உந்தத்தையும், இயக்கச் சத்தியையும் காண்க. இப்புள்ளியில் ஓய்விலிருக்கும் இன்னொரு ஊசவின்  $9kg$  திணிவள் ஊசற்குண்டுடன் மோதி ஒட்டிக் கொள்ளின் இரண்டும் ஒன்றாக இயங்கும் பொழுது வேகத்தைக் காண்க.
- (12)  $2kg$  திணிவள் மரக்குற்றி ஒரு நிலையான தாங்கியிலிருந்து தொங்கும்  $5$  மீற்றர் நீளமுள்ள ஒரு கம்பியில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது.  $2kg$  திணிவள் சண்னம் கிடையாக மரக்குற்றிக்கு அதன் புவியீர்ப்புமையத்துக்கு நோக்கி கூடப்பட்டுள்ளது. பின்பு குற்றியுடன் பதிந்து விடுகின்றது. இம்மோதுகையால் குற்றி வெளிநோக்கி  $0.35$  மீற்றர் கிடைத்தூரத்திற்கூடாக அலைந்துள்ளது. மோதுகையில் சண்னத்தின் வேகத்தையுடைய பொறியியல் சத்தி இழப்பையுங்காண்க.
- (13) ஒரு நெருப்பு அணைக்கும் எஞ்சின் அதன் மூக்குக் குழாய்க் கூடாக  $15m/s$  வேகத்தோடு வெளியேற்றத்தக்கதாக நீரைப்பம்படிக்கின்றது. தானா செங்குத்தாகப் பிடிக்கப்பட்டுள்ள அத்துடன் நீரின் பின்னைத்தப்பும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ள கவரில் ஏற்படும் அழுக்கத்தைக் கணிக்க.

(13) இயக்கவிதிகளைக்கூறுக.

ஒரு தோட்ட நீரடிக்குங்கமாயால் ஒருசெக்கனுக்கு 10 க.சி.மி. நீர் 1மீ. விட்டமுடைய துவாரத்திற்கூடாக வெளியேற்றப்படுகின்றது. அதைப் பாவிப்பவின் கையில் ஏற்படும் பின்முக உடைப்பைக்காண்க.

(14) 7000N நிறையுடைய ஒருகார் 8m/s கதியில் கிடையுடன்  $15^{\circ}$  ஆக்கும் சாய்தளத்தில் உறுதியாகச் செல்கின்றது. காரின் இயக்கம் 500N மாறா உராய்வு விசையினால் எதிர்க்கப்படுகின்றது. (a) ஒரு செக்கனுக்கு நயமடையும் நிப.சத்தியையும் (b) ஒரு செக்கனுக்கு உராய்வுக்கெதிராகச் செய்யப்படும் வேலையையும் காரின் எஞ்சின் வவுவையும் காண்க.


(15) 1500kg திணிவுள்ள ஒரு புகையிரத வாகனம் 2m/s வேகத்தில் சென்று ஓய்விலிருக்கும் மூன்று சர்வசமனான வாகனங்களுடன் மோதுகின்றது. மோதுகையின் விளைவால் அவை எல்லாம் இணைகின்றன. (a) மோதுகைக்குப்பின் வாகனங்களின் கதியை (b) மோதுகையால் விளையை இப.சத்தியின் இழப்பையும் காண்க. சத்தி இழப்புப்பற்றி விளக்கம் தரவும்.

(16) ஒவ்வொன்றும் 3kg திணிவுள்ள இரு வாளிகள் ஒரு நிலையான கப்பிமீது செல்லும் நீளா இழையொன்றின் முனைகளில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளன. ஒரு 1kg திணிவுள்ள சத்தியல் 160cm உயரத்திலிருந்து ஒரு வாளிக்குள் போடப்படுன (a). தொகுதியின் ஆரம்ப வேகம் (b) தொகுதியின் ஆர்மூடுகல் (c) மோதுகையால் 1kg திணிவில் சத்தி இழப்பு ஆகிய வற்றைக் காண்க.


(17) 300W வவுவடன் வேலை செய்யும் சயிக்கிள் ஒட்டி ஒருவனால் ஒரு சமமான தெருவில் 4m/s கதியை நிலைநாட்ட முடிகின்றது அவனின் இயக்கத்துக்குள் தடையைக் கணிக்க. 20க்கு 1 ஆண சரிவில் அச் சயிக்கிள் ஒட்டி பெறக்கூடிய அதிகைர் கதி 2.5m/hr ஆக்கும். தெருவுக்குச் சமாந்தரமான இயக்கத்துக்குள் தடையையும் அவன் வேலை செய்யும் வீதமும் சமமான தெரிவில் போன்றவாறு இருப்பின் சயிக்கிள் ஒட்டியினதும் சயிக்கிளினதும் மொத்த நிறை என்ன?

(18) ஒரு கிடையான ஒடு தளத்தில் ஒவ்வொன்றும் 0.20m நீளமுடையதும் ஒன்று 0.25kg திணிவும் மற்றது 0.50kg திணிவமுடையதுமான இருதுரொல்லிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடுகையில் இருக்கின்றன. ஒரு துரொல்லியில் இருக்கும் சுருளிலில் விடப்பட்டதும் அவை இரண்டும் 0.75J இயக்கச் சத்தியை வேறாக்கப்பட்டன. (i) சத்தி, உந்த மாற்றங்களைக் கருத்திற்கொண்டு இரு துரொல்லிகளும் வேறாக்கப்பட்ட உடன் ஒவ்வொரு துரொல்லியின் வேகத்தையும் காண்க. (ii) வேறாக்கப்பட்டின் ஒவ்வொரு துரொல்லியும் 1.0m தூரம் நகர்ந்து ஒரு நிலைப் பான. நிலைக்குத்துத் தடையில் மோதுகின்றது அத்துடன் பின்னதைக்கும் பொழுது அதன் இயக்கச் சத்தியின் 19% இழக்கப்படுகின்றது. தடைகளுடன் மோதுகையில் உராய்வும் மோதுகை நேரமும் புறக்கணிக்கப்படுன ஒடுதளத்தில் அவை மீண்டும் மோதும் பொழுது அவற்றின் நிலையத்தைக் கணிக்க.

(19) ஓய்விலிருக்கும் 1000kg திணிவுள்ள ஒருகார் ஒரு நேரான தெருவில் 20s இயங்கி பின்பு ஓய்வுக்கு மீண்டும் வருகின்றது. இவ்வியக்கத்துக்குரிய கதி-நேர வரைபு




பல் தேர் வினாக்கள்  
( $g = 10 \text{ m/s}^2$  என எடுக்க.)



- (1) சமனற்ற பிகபிகப்பு இழுவையை அனுபவிக்கின்றன.  
 (ii) வெவ்வெறு அடர்த்திகளை உடையன.  
 (iii) வெவ்வெறு திணிவுகளை கொண்டுள்ளன.  
 (iv) துரையை ஒடே நேரத்துல் அடையும்.  
 (v) ஒடே நேரத்தில் போடப்படவில்லை.  
 (2) 3kg திணிவுள்ள ஓய்விலிருக்கும் A என்னும் குற்றி 5N விசையினால் 2 செக்கனுக்கு மூடுக்கப்படுகின்றது. அதேபோன்ற சர்வசமனான ஓய்விலிருக்கும் B என்னும் குற்றி 5N விசையினால் 4 செக்கனுக்கு மூடுக்கப்படுகின்றது. ஆர் மூடுகலுக்குப்பின் Aஇன் இயக்கச்சத்திக்கும் B இன் இயக்கசத்திக்கும் உள்ளவிகிதம்.  
 (i) 5:3 (ii) 3:4 (iii) 2:1 (iv) 1:2 (v) 1:4

காற்றில்லாத ஒரு நாள் P,Q என்னும் இரு பொருட்கள் ஓய்விலிருந்து ஒர் உயர்ந்த கோபுரத்திலிருந்து போடப்பட்டுள்ளன. நிலத்திலிருந்து அளக்கப் படும் உயரத்திற்கும் அவற்றின் ( $v$ )<sup>2</sup> இற்கும் படத்தில் காட்டியவாறு வரைபுகள் கீறப்படுவதான். வரைபின் தகவலிலிருந்தும் ஈர்ப்பின் கீழ் விழும் பொருள்களின் தகைமைகளின் அறிவைக் கொண்டும் இரு பொருள்களையும் பற்றி சொல்லத்தக்கன. இருபொருள்களும்


(3) இரு துரோல்லிகள் ஒரே திசையில் படத்தில் கீழ்க் காட்டப்படவாறு இயங்கி. அவை மோதுகின்றன



படம் 113

மோதுகைக்குப்பின் அவை ஒன்றாக இயங்குகின்றன. இழுக்கப்பட இயக்கச்சுத்தி

- (i) 4J (ii) 6J (iii) 12J (iv) 14J (v) 18J



படம் 114

(4) ஒரு பணித் தளத்தில் மேற்காட்டியவாறு இரு தட்டுக்கள் மோதலுக்குமுன் காட்டப் பட்டுள்ளன. மோதலுக்குச் சற்று பின் 0.10kg தட்டு இடப்பக்கமாக  $2.0\text{ms}^{-1}$  வேகத்தையுடையது. மோதலுக்குச் சற்று பின் 0.20kg தட்டின் வேகம்

- (i) 0 (ii)  $1.5\text{ ms}^{-1}$  வலப்பக்கத்துக்கு (iii)  $1.5\text{ms}^{-1}$  இடப்பக்கத்துக்கு  
(iv)  $2.5\text{ms}^{-1}$  வலப்பக்கத்துக்கு (v)  $2.5\text{ms}^{-1}$  இடப்பக்கத்துக்கு

(5) ஒர் இழைக்குப்பொருத்தப்பட்ட 0.2kg திணிவப்பந்து 0.5m ஆண்டியடைய ஒரு நிலைக்குத்துவட்டத்தில் ஆட்டப்படுகின்றது.  $g=10\text{m/s}^2$  எனக்கொண்டுப்பந்து அதிதாழ் நிலைக்கூடாக  $0.5\text{m/s}$  கதியில் செல்லும் பொழுது இழையிலுள்ள இழுவை N இல்

- (i) 1 (ii) 2 (iii) 8 (iv) 10 (v) 12

(6) 0.005kg திணிவள்ள உருக்குப்பந்து நிலைக்குத்தாக ஒரு திரவத்துக்கூடாக  $0.1\text{ ms}^{-1}$  முடிபுவேகத்தில் விழுகின்றது. பந்தின் இயக்கத்தால் திரவத்தில் ஒரு செக்கனில் விரைய மான சத்தி  $\text{mJ}$  இல்,

- (i) 0.5 (ii) 1.0 (iii) 5.0 (iv) 10 (v) 50

(7)

படமில் காட்டியவாறு ஒரு மரத்தரைக்குக் குறுக்கே ஒரு செங்கல் வழுக்கிக் கொண்டு ஒரு பெட்டியில் அடிக்கின்றது. இரண்டும் ஒன்றாக வலமாக இயங்கி படிப்படியாக மெதுவாகின்றன

(1) பெட்டியின் மீது செங்கல்லின் தள்ளுதல் செங்கல்லின் மீது பெட்டியின் தள்ளுதலிலும் பார்க்கக் கூடிதலாகும்


(2) பெட்டியின் மீது செங்கல்லின் தள்ளுதல் செங்கல்லின் மீது பெட்டியின் தள்ளுதலிலும் பார்க்க குறைவாகவிருக்கும்.

(3) பெட்டியின் மீது செங்கல்லின் தள்ளுதல் செங்கல்லின் மீது பெட்டியின் தள்ளுதலுக்குச் சமனாகலாம்.

- (i) 1,2,3 சரி (ii) 1,2 சரி (iii) 2,3 சரி (iv) 1 மட்டும் சரி (v) 3 மட்டும் சரி

Z

(8) ஒரு நிறை  $W$  நிலைக்குத்தாக  $XY$  என்னும் இழையில்  $Y$  இல் தொங்கு, கின்றது.  $XY$  என்னும் இழையின் பகுதி கிடையாகவும்  $YZ$  என்னும் பகுதி கிடையுடன்  $20^\circ$  யும் ஆக்குகின்றன  $XY$  என்னும் பகுதி இழையிலுள்ள இழுவை



படம் 116

- (i)  $W \cos 20^\circ$  (ii)  $W / \cos 20^\circ$  (iii)  $W \tan 20^\circ$  (iv)  $W / \tan 20^\circ$  (v)  $W$

(9) I என்னும் நீள இழையின் முனையில் ஓர் எளிய ஊசல் II என்னும் திணிவள்ள ஒர் ஊசற்குண்டைக் கொண்டுள்ளது. ஊசற்குண்டானது இழை இறுக்கமாக வும் கிடையாகவும் இருக்கத்தக்கதாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. பின்பு குண்டு விடப்பட்டுள்ளது. குண்டு சமநிலைக் கூடாகச் செல்லும் பொழுது இழையில் இழுவை

- (i) mg (ii)  $1.5\text{ mg}$  (iii)  $2\text{ mg}$  (iv)  $2.5\text{ mg}$  (v)  $3\text{ mg}$

(10) 'V' என்னும் உறுதியான வேகத்தில் கிடையான பாதையில் திரும்பும் ஒரு விமானத்தில் ஏற்படும் விளையுள் விசை (1) உயர்த்து விசையால் (2) அதன் நிறையால் (3) இழுக்கும் விசையால் ஆனதாகும். பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாகும்?

- (i) 1 ம் 2 ம் (ii) 1 ம் 3 ம் (iii) 1 ம் 2 ம் 3 ம் (iv) 1 மட்டும் (v) 2 மட்டும்

(11) X இலிருந்து எறியப்பட்ட ஒரு கல் பரவளைவுப் பாதையில் செல்லும்பொழுது அதிகூடிய உயரத்தை Y இல் அடைந்து மீண்டும் X மட்டத்திலிருக்கும் Z இல் வந்தடைகின்றது

1 X இலிருந்து Yக்குப் போற நேரம் Y இலிருந்து Z க்குப் போறபோறநேரத்திலும் கூடுதலாகும்.  
2 X இலுள்ள அதன் கதியும் Z இலுள்ள அதன் கதியும் சமமாகும்.

3 Y இல் அதன் கதி பூச்சியம் பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாகும்?

- (i) 1 ம் 2 ம் (ii) 1 2 ம் 3 ம் (iii) 1 ம் 2 ம் 3 ம் (iv) 1 மட்டும் (v) 2 மட்டும்

(12) 800kg திணிவள்ள ஒரு செங்குத்தாக எழும் இறங்கும் விமானம் ஒய்விலிருந்து 10 செக்கனில் 60m உயரத்திற்கு எழுகின்றது. மேல்முக ஆர்முடுகல் மாறாதெனவும் சுயாதீன விழுகை ஆர்முகல்  $9.8\text{ms}^{-2}$  எனவுங்கொண்டு விமானத்தின் எழுகையில் அதன் அலகுகளில் உருற்றப்படும் உதைப்பு நியூற்றனில்

- (i) 480 (ii) 960 (iii) 7840 (iv) 8320 (v) 8800

(13) ஒரே உயரமடைய  $M, m$  திணிவகளுள்ள A, B என்னும் இரு குற்றிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உயரப்பக்கமாக தொடுமாறு ஒரு தளவாடி மீது வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு கிடைவிசை F ஆனது A மீது பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. B மீது தாக்கும் விசையின் பருமன்

- (i) 0    (ii) F    (iii)  $\frac{mF}{M+m}$     (iv)  $\frac{mF}{M}$     (v)  $\frac{MF}{m}$

(14) பின் வரும் கணியங்களில் எது விசையை நேரத்தினால் பெருக்குவதைக்கொண்டு கணிக்கப்படும்

(i) ஆர்மூடிகல்    (ii) உந்தம்    (iii) வேகம்    (iv) இயக்கச்சத்தி    (v) வலு

(15) 400kw வலுவடன் வேலைசெய்யும் எஞ்சினோன்று, வண்டித்தொடர் ஒன்றை மட்டமான பாதையொன்றில்  $8 \text{ ms}^{-1}$  சீரான வேகத்துடன் அனையச்செய்கிறது. இவ்வண்டித்தொடரினதும் எஞ்சினதும் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் உராய்வு விசை

(i)  $3.2 \times 10^2 \text{ N}$     (ii)  $5 \times 10^2 \text{ N}$     (iii)  $3.2 \times 10^4 \text{ N}$     (iv)  $5 \times 10^4 \text{ N}$     (v)  $3.2 \times 10^6 \text{ N}$

(16) ஒப்பமான உலோக மேற்பரப்பு ஒன்றின் மீது தொடக்கத்தில் ஓய்விலிருக்கின்ற குறித்த திணிவு ஒன்றின் மீது  $4\text{N}$  என்னும் மாறா விசை ஒன்று  $0.5 \text{ s}$ . இங்குத்தாக்குகின்றது SI அலகிலே திணிவின் உந்தம்.

(i) 1    (ii) 2    (iii) 4    (iv) 8    (v) 16

(17) பின்வருவதைக்கிணங்க எது வலுவினது அலகான உவாற்று க்ருச்ச மவலுவானது

(i)  $\text{N m s}^{-2}$     (ii)  $\text{N s m}^{-1}$     (iii)  $\text{N m s}$     (iv)  $\text{N m s}^{-1}$     (v)  $\text{N m}^2 \text{s}$

(18) 2000 kg காரோன்று, ஒவ்வொன்றும் 200kPa அழுக்கத்துக்குக் காற்றடைக்கப்பட்டவையான நான்கு ரயர்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்நான்கு ரயர்களும் நிறையைச் சமமாகத் தாங்குவதாகக் கருதும் பொழுது ஒவ்வொரு ரயரும் பாதையைன் கொண்டிருக்கும் தொடுகைப்பரப்பளவு

(i)  $0.025 \text{ m}^2$     (ii)  $0.01 \text{ m}^2$     (iii)  $0.02 \text{ m}^2$     (iv)  $0.20 \text{ m}^2$     (v)  $0.25 \text{ m}^2$

(19) திணிவு 5M ஐக் உடைய இரும்புப் பானதுக் காரோன்று ஒப்பமான கிடைப்பாதை ஒன்றிலே ஓய்வில் இருக்கின்றது.  $8\text{ms}^{-1}$  இந்தெல்கின்ற திணிவு 3M ஐடையை ஒஞ்சின் ஒன்று இரும்புப்பாதைக் காருடன் மோதி இணைந்து கொள்கின்றது. மோதலுக்குப் பின் எஞ்சினின் கதி

(i)  $1.6 \text{ m s}^{-1}$     (ii)  $3 \text{ m s}^{-1}$     (iii)  $4.8 \text{ m s}^{-1}$     (iv)  $5 \text{ m s}^{-1}$     (v)  $8 \text{ m s}^{-1}$

(20) 30kg திணிவுடைய சிறுவனைருவன் மரக்கிளை ஒன்றின் மீது தொங்கும் கயிறு ஒன்றில்  $6 \text{ m s}^{-2}$  என்ற ஆர் முடிகுவடன் கீழே சுறுக்குகின்றான். அவனது இருக்கத்தின் போது மரக்கிளையின் மீது ஏற்படுத்தப்படும் இழுவை

(i) 0    (ii) 120N    (iii) 180N    (iv) 240 N    (v) 300N

## அலகு 225-2.4

### வட்ட இயக்கம், ஈர்ப்பு, சுழற்சி இயக்கம்

#### கோண வேகம்

O என்னும் புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு அதைச் சுற்றிமாறாகக் கதியுடன் இயங்கும் பொருளைன் ரின் இயக்கத்தை இனி கருத்திற்கொள்க. A இலிருந்து Bக்குப் பொருள் இயங்கும் பொழுது ஆரை OA ஆனது  $\theta$  என்னுங் கோணத்துக்கூடாக இயங்கும். அப்பொழுது புள்ளி O பற்றி கோணவேகம் யதுநூலாக செக்கனுக்கு ஆரை கடக்கும் கோணம் எனப்படும். எனவே  $\theta$  என்னும் நேரத்தில் A இலிருந்து B க்கு இயங்கின்.

$$\omega = \frac{\theta}{t} \quad \text{ஆகும்} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

கோணவேகம் செக்கனுக்கு ஆரையன்கள் அல்லது ஆரை யன்கள் / செக் கினில் குறிக்கப்படும்.

$$(1) \text{ இலிருந்து } \theta = \omega \cdot t \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

இது நேர்கோட்டியக்கத்தில்,


பெயர்ச்சி = சீரான வேகம்  $\times$  நேரத்துக்குச் சமானமாகும். எனவே வட்டத்தை ஒரு தரம் சுற்றுவதற்கு எடுக்கப்படும் நேரம் T அதாவது இயக்கத்தின் அலைவுகாலம் T ஆனது  $= \frac{2\pi}{\omega}$      $\dots \dots \dots \quad (3)$  இனால் தரப்படும்.

எனெனில் ஒரு சுழற்சியின் போது கடக்கப்படும் கோணம்  $2\pi$  ஆரையன்கள் அல்லது  $360^\circ$  ஆகும். ஏனவே AB என்னும் வில்லின் நீளம் S ஆகவும் OA என்னும் ஆரை r ஆகவும் கொள்ளப்படின்  $\theta = \frac{S}{r}$  ஆகும்.

$$\therefore S = r\theta$$

$$\frac{S}{t} = \frac{r\theta}{t}$$

ஆனால்,  $\frac{S}{t} = v$  அதாவது சுழலும் பொருளின் வேகமாகும்  
அத்துடன்  $\frac{\theta}{t} = \omega$  அப்பொருளின் கோண வேகமாகும்.



எனவே  $v = r\omega$

-----(4)

### சமாலும் பொருளின் ஆர்மூடுகல்

ஓர் இழையின் முனையில் கட்டப்பட்ட பொருளொன்று வட்டத்தில் சமூலின், இழையிலுள்ள இழைவை பொருளை அதன்பாதையில் தொடர்ச்சியாக இயங்க வைக்கும். அப்பொழுது பொருளும் வட்டத்தின் மையத்தை நோக்கி ஒரு மாறா ஆர்மூடுகலையும் உடையதாகும். பொருள் ஒரு கணத்தில், பாடம் 117 இல் காட்டியவாறு A இல் வருகிறதனாக கொள்க. அப்பொழுது அதன் வேகம்  $v$  ஆனது AT வழியேயுள்ளதாகும். பின்பு பொருள் B க்கு இயங்கும் பொழுது ஒரு குறுகிய நேர இடையில், ATவழியே நிகழும் வேகமாற்றம்  $= v$  கோசை  $\theta - \alpha$  ஆகும். ட மிகவும் சிறிதாகையால் கோசை  $\theta$  ஆனது கோசை  $\theta^0$  க்கு அல்லது  $1$ க்குச் சமனாகும். இதன் விளைவாக பொருளுக்கு தொடலிவழியே ஆர்மூடுகல் இல்லையாகும்.

இப்பொழுது B இலுள்ள வேகம்  $v$  ஜானர் OA க்குச் சமாந்தரமாக பிரிப்பின் அப்பொழுது

$$\text{மையம் நோக்கி வேகமற்றம்} = v \text{ சென் } \theta$$

$$\therefore \text{மையம் நோக்கி ஆர்மூடுகல்} = v \frac{\text{சென் } \theta}{t}$$

ஆனால்  $\theta$  ஆரையன்களிலும் சிறிதாகையாலும் இருப்பதனால் சென்  $\theta = \theta$

$$\therefore \text{ஆர்மூடுகல்} = v \frac{\theta}{t} = v\omega \left( \because \frac{\theta}{t} = \omega \right)$$

ஆனால்  $v = r\omega$

$$\therefore \text{ஆர்மூடுகல்} = \omega^2 r \text{ அல்லது } \frac{v^2}{r} \quad \text{-----(5)}$$

எனவே சமாலும் பொருளொன்று மையத்தை தோக்கி  $\omega^2$  அல்லது  $v^2/r$  க்குச் சமனான மாறா ஆர்மூடுகலை உடையதாகும்.

ஓர் இழையின் முனையில் கட்டப்பட்டகல் ஒரு நிலைக்குத்து வட்டத்தில் சமூற்றப்படும் பொழுது மையத்தை நோக்கி அதற்குக் கொடுக்கப்படும் ஆர்மூடுகல் இழையின் இழைவையாலாகும். ஓர் ஒடும் கார் ஒரு சரிந்த வட்டபாதையில் சுற்றி இயங்கும்பொழுது மையநாட்ட ஆர்மூடுகல் காரின் சில்லுகளிலுள்ள விளைவினால் வழங்கப்படும்.

### மையநாட்ட விளை

ம் என்னும் திணிவுள்ள பொருள் ஒருவட்டத்தில் இயங்கும் பொழுது பொருளின் மீது ஒரு மைய நாட்டவிலை செயற்படும்.


இதன் பருமன்  $\frac{mv^2}{r}$  இனால் தரப்படும். ஒருபொருள் வட்டத்தில் கீரான கதியுடன் இயங்குவற்கு மையநாட்ட விளையே காரணமாகும். பொருள் சமாலும்பொழுது இவ்விலை வெளியேயிருந்து கொடுக்கப்படும். உதாரணமாக ஓர் இழையில் கல்லை கிடையாகச் சுழற்றும் பொழுது கல்லின்மீது இழையின் இழைவை அவ்விலையைக் கொடுக்கும். இதேபோல் ஒரு கார் வணவில் செல்லும் பொழுதும் மையநாட்டவிலை காரின்மீது செயற்படும் மறுதாக்க விளையால் கொடுக்கப்படுகின்றது.

### மையநீர்க்க விளை

மையநீர்க்க மறுதாக்கம் சில நேரங்களில் பிழையாக மையநீர்க்க விளை யெனவும் கருதப்படுகின்றது. மையநீர்க்க விளையை வருமாறு எடுத்துக்காட்டலாம்.

கிடையான மேசையென்று ஒரு நிலைக்குத்து அச்சபற்றி மாறாக்கோணக் கதியுடன் இயங்குகிறதெனாக கொள்க. மேலும் ஓர் அவதானி அம்மேசையின் மத்தியிலிருந்து மேசையுடன் சமூல்கிறான் எனவும் அவன் மேசையின் சுழற்சியை அறியாதவண்ணம் இருக்கின்றான் எனவும் சுருத்திற் கொள்க. அவன் ஒரு முனையில் கல்கட்டப்பட்ட இழையின் மறுமுனையைகயையில் பிடிக்கின்றானாகும். முழுத் தொகுதியும் கீராகச் சமாலும்பொழுது அவனுக்கு ஒய்விலிருக்கிறது போல் தோற்றும் ஆனால் அவன் தான் கல்லில் உருற்றும் இழைவையை உணரத்தக்கவனாகவும் இருக்கின்றான். ஆகவே கல்லில் இவன் விளையை சூற்றுவதால் அக் கல் இவனை நோக்கி அணுகாது ஒரு மாறாத தூரத்தில் இருக்கின்றது. அதை விளாவும்பொழுது கல்லின்மீது இழைவைக்கு எதிரானதும் சமமானதுமான ஒருவிலை செயற்படுவதாலாகும் என்பது புலனாகின்றது இவ்விலை மையநீர்க்கவிலை எனப்படும். முற்றாகப் புறத்தில் நின்று நோக்கும் அவதானிக்கு மையநாட்டவிலை நின்றதும் பொருள் பாதையின் தோடலிவழியே பறப்பதாகக் காணப்படும். ஆனால் பொருளோடு சமாலும் அவதானிக்கு மையநாட்டவிலை நின்றதும் பொருள் ஆரைவழியே வெளிநோக்கி வீசப்படுவதாகத் தோற்றும். அத்துடன் மையநீர்க்க விளையும் பருமனில்,  $\frac{mv^2}{r}$  இனாலேயே கொடுக்கப்படும்.

வட்டப்பாதையில் சைக்கிள் ஓட்டுயின் இயக்கம்



படம் 118


$$R \text{ கோசெ } \theta = mg \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$R \text{ சைன் } \theta = \frac{mv^2}{r} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

$$\frac{(2)}{(1)} \text{ தான் } \theta = \frac{v^2}{rg}$$

$\theta$  ஆனது சைக்கிள் ஓட்டு நிலைக்குத்துடன் சாயவண்டிய கோணத்தைத் தரும்.

வட்டப்பாதையில் காரின் இயக்கம்



படம் 119

இரு கார் ஏன்னும் வேகத்துடன் வட்டக் கிடையான ஏன்னும் ஆரையுடைய பாதையில் செல்கின்றது. A, B என்னுஞ் சில்லுகளில்  $R_1, R_2$  என்னும் மறுதாக்கங்களும்  $F_1, F_2$  என்னும் உராய்வு விசைகளும் செயற்படும்.  $(F_1 + F_2)$  என்னும் சமமானதும் எதிரானதுமான இரு விசைகள் காரின் புவியீர்ப்பு மையத்துக்கூடாக(G) செயற்படுகிறதெனக் கற்பனை செய்க. அப்பொழுது

$$F_1 + F_2 = \frac{mv^2}{r} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$R_1 + R_2 = mg \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

G பற்றித் திருப்புதிறன் எடுப்பின்

$$(F_1 + F_2) h + R_1 a - R_2 a = 0 \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$


இங்கு  $2a$  ஆனது இரு சில்லுகளுக்குமிடையிலுள்ள தூரமும்  $h$  என்பது நிலத்திலிருந்து புவியீர்ப்புமையத்தின் உயரமுமாகும். மேற் சமன்பாடுகளிலிருந்து,

$$R_1 = \frac{1}{2} m \left( g - \frac{v^2 h}{ra} \right)$$

$$R_2 = \frac{1}{2} m \left( g + \frac{v^2 h}{ra} \right)$$

$R_2$  எப்பொழுதும் நேர் ஆனதால் மறைவதில்லை. ஆனால்  $v^2 = \frac{\arg}{h}$  ஆகின்  $R_1 = 0$  ஆகும். அதனால் கார் வெளிநோக்கிக் கரியும்.  $v^2 < \frac{\arg}{h}$  ஆகின்  $R_1$  நேர் ஆகும்.

சாய்ந்த பாதையில் கற்றிக் செல்லும் காரின் இயக்கம்



படம் 120

சாய்ந்த வட்டப் பாதையில் செல்லும் காரைக் கருத்திற் கொள்க. பாதையின் கிடையாரையை  $r$  என்க. சில்லுகளில் செயற்படும் செவ்வன் மறுதாக்கங்கள்  $R_1, R_2$  ஆகும். பாதையின் சாய்வு கிடையுடன் மீண்டும் காரின் இயக்கம்

$$(R_1 + R_2) \text{ சைன் } \theta = mv^2/r \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$(R_1 + R_2) \text{ கோசெ } \theta = mg \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)} \text{ தான் } \theta = \frac{v^2}{rg} \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட v வேகத்துக்கும் ஆரை r க்கும் கார் ஆற்காடு செல்வதற்கு சாய்வு θ ஆனது தொன்  $\theta = \frac{v^2}{rg}$  இனால் தூப்புணர்வும். வேகம் அதிகரிப்பின் θ வும் அதிகரிக்கும்.

### நிலைக்குத்து வட்டத்தில் இயக்கம்

ஒர் இழையின் முனையென்றில் கட்டப்பட்ட கல் நிலைக்குத்து வட்டத்தில் சுழற்றப்படின் இயக்கம் சீர்ற்றதாக இருக்கும்.

கல் அதிதாழ் புள்ளிக்கூடாகச் செல்லும் பொழுது வேகத்தை  $v_1$  என்க. அப்பொழுது இழைவை மேல்முகமாகவும் செயற்படும்.

$$\therefore T_1 - mg = mv_1^2/R \\ T_1 = mv_1^2/R + mg \quad \dots \dots \dots (1)$$

அதிதயிர் புள்ளிக்கூடாகக் கல் செல்லும்பொழுது கல்லின் வேகம்  $v_2$  எனின்.

$$T_2 + mg = mv_2^2/R \\ T_2 = mv_2^2/R - mg \quad \dots \dots \dots (2) \\ T_2 = 0 \text{ ஆயின் } mv_2^2/R = mg \\ v_2 = \sqrt{gR} \quad \dots \dots \dots (3)$$

3) இலூள் வேகம் மாறுநிலை வேகம் எனப்படும்  $v_2$ , இப்பெறுமானத்துக்குக் கூட இருப்பின், அதிதயர் புள்ளியில் இழை தொய்யும் அதனால் கல் கீழ்முகமாக விழும். எனவே அதிதயர் புள்ளியில்  $v_2$  ஆனது மாறுநிலைவேகம்  $\sqrt{gR}$  இலும் குறையாதிருப்பதற்கு அதிதாழ் புள்ளியிலூள் வேகம்  $v_1$  ஆனது அதிதயர் புள்ளியை அடையும் கணத்தில்  $\sqrt{gR}$  இற்குச் சமனாக வரத்துக்கதாக இருத்தல் வேண்டும்.  $v_1$  இன் இப்பெறுமானம் வருமாறு காணப்படும்.

$$\text{அதிதாழ் புள்ளியில் சத்தி} = \frac{1}{2} mv_1^2$$

$$\text{அதிதயர் புள்ளியில் சத்தி} = \frac{1}{2} mv_2^2 + mg 2 R$$

சத்திக்காப்பின்படி,


$$\frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv_2^2}{2} + mg 2 R$$

$$v_1^2 = v_2^2 + 4gR$$

$$= gR + 4gR$$

$$v_1^2 = 5gR$$

$$\therefore v_1 = \sqrt{5gR}$$



படம் 121

எனவே அதிதாழ் புள்ளியில் கல்லின் மிகக் குறைந்த வேகம்  $\sqrt{5gR}$  ஆக இருத்தல் வேண்டும்.

### தாரணம்

1. 2 kg திணிவள்ள ஓர்ஜூசற் குண்டு 2m நீளமுள்ள ஒர் இழைக்குக் கட்டப்பட்டு 1.2m ஆரையுடைய ஒரு கிடையான வட்டத்தில் சுழலச் செய்யப்படுகின்றது. இயக்கத்தின் அலைவுக்காலத்தையும் இழையில் இழுவையையும் காண்க. ( $g=10\text{ms}^{-2}$ )

படம் 122 இல் A என்பது ஊசற்குண்டு. OA இழையாகும்.

$$\text{கோசெ } \theta = \frac{3}{5}; \text{ கைன் } \theta = \frac{4}{5} \\ T \text{ கோசெ } \theta = mv^2/r$$

$$= 2 \times v^2 / 1.2 \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$T \text{ கைன் } \theta = 2g = 20\text{N} \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$\therefore T = \frac{20}{\text{கைன் } \theta} = \frac{20}{4/5} \quad (\because \text{கைன் } \theta = \frac{4}{5}) \\ = 20 \times 5/4 = 25\text{N}$$

$$(1) \text{ இலிருந்து } v = \sqrt{\frac{1.2 T \text{ கோசெ } \theta}{m}} = \sqrt{\frac{1.2 \times 25 \times 3}{2 \times 5}} \\ = 3\text{ms}^{-1}$$

$$\therefore \omega = v/r = 3/1.2 = 30/12 = 2.5 \text{ rad/s}$$

$$\therefore \text{அலைவுகாலம்} = \frac{2}{\omega} = \frac{2 \times 2}{5} = \frac{4}{5} \\ = 2.514 \text{ s}$$


2. 9.8 m/s. கதியுடன் செல்லும் புகையிரதம் 196 மீற்றர் ஆரையுடைய வளைவில் கவனமாகச் செல்வதற்கு புகையிரதப்பாதை என்ன சாய்வில் அமைக்கப்படல் வேண்டும்?

$$[g=9.8 \text{ ms}^{-2}]$$

$$v = 98 \text{ m/s}; r = 196 \text{ m}; \theta = ?$$

$$\text{தான் } \theta = \frac{v^2}{rg} = \frac{98 \times 98}{196 \times 9.8} = 0.05$$

$$\therefore \theta = 2.85^\circ$$



படம் 122

(3) ஒரு மாதிரிக் கார் செக்கனுக்கு 2சுற்றும்புகள் வீதம்  $0.3\text{m}$ . ஆரையுடைய வட்டப்பாதையில் இயங்குகின்றது. அதன் (a) கோணக்கதி 'y' (b) அலைவுகாலம் T (c) காரின் கதி 'v' (d) அத்துடன்  $0.4\text{ m}$  ஆரையுடைய வட்டத்தில்  $2\text{ ms}^{-1}$  சிரான கதியில் ஒருகார் இயங்கின் அதன் கோணக்கதி ஆகிய வற்றைக் கணிக்க.

$$(a) 1 \text{ சுற்றில் திரும்பிய கோணம் } \theta = 2 \text{ rad.}$$

$$\omega = 2 \times 2 \text{ rad/s} \\ = 4 \text{ rad/s}$$

$$(b) \text{அலைவுகாலம் } T = 1 \text{ சுற்றின் நேரம்} = \frac{2}{\omega} = \frac{2}{4} = 0.5 \text{ s}$$

$$(c) \text{ கதி } v = r\omega = 0.3 \times 4 = 0.3 \times 4 \times \frac{22}{7} \text{ m/s} \\ = \frac{264}{7} = 3.8 \text{ m/s}$$

$$(d) v = r\omega \quad \omega = \frac{v}{r} = \frac{2 \text{ ms}^{-1}}{0.4\text{m}} = \frac{20}{4} \text{ rad/s} \\ = 5 \text{ rad/s}$$

(4) ஓர்இழையில்  $0.4\text{ kg}$ . திணிவு 1 மீற்றர் ஆரையுடைய நிலைக்குத்து வட்டத்தில் மாறாக்கதி  $v$  இல் சமுற்றப்படுகின்றது. இழையின் அதிகுறைந்த இழுவை  $3\text{ N}$  எனின் (i)  $v$  (ii) அதிகையாக இழுவை (iii) இழைகிடையாக வரும்கட்டத்தில் அதன் இழுவை ஆகியவற்றைக் கணிக்க.  $g = 10\text{m/s}^2$

$$(i) \quad T + mg = \frac{mv^2}{r}$$

$$3\text{N} + 0.4 \times 10\text{N} = \frac{0.4 \text{ kg} \times v^2}{1\text{m}}$$

$$v^2 = \frac{7\text{N} \times 1\text{m}}{0.4\text{kg}} = \frac{7\text{kg.ms}^{-2} \times 1\text{m}}{0.4\text{ kg}} \\ = \frac{70}{4} \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$v = \sqrt{\frac{70}{4}} = 4.2 \text{ m/s} \quad \underline{\underline{}}$$

$$(ii) T - mg = \frac{mv^2}{r}$$

$$T = mg + \frac{mv^2}{r}$$

$$T = 0.4 \text{ kg} \times 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2} + \frac{0.4 \text{ kg} \times 70 \text{ m}^2}{1\text{m} \times 4\text{s}^2} \\ = 4\text{kg m} \frac{\text{s}^2}{\text{s}^2} + \frac{4 \text{ kg} \times 7 \text{ m}^2}{1\text{m} \times 4 \text{ s}^2} \\ = (4+7) \text{ kg m/s}^2 \\ = \underline{\underline{11\text{N}}}$$

(iii) கிடையாக இழை இருக்கும்பொழுது

$$T = \frac{mv^2}{r} = \frac{0.4 \text{ kg} \times 70 \text{ m}^2}{1\text{m} \times 4 \cdot \text{s}^2} \\ = \frac{4 \times 7 \text{ kg m}^2}{1 \times 4 \text{ m s}^2} \\ = 7 \text{ kg m} \frac{\text{s}^2}{\text{s}^2} \quad \underline{\underline{7\text{N}}} =$$

அகலக்கோட்டுடன் புவியீர்ப்பு 'g' இன் மாற்று

புவியீர்ப்பு  $g$  இன் ஆர்முடுகல் புவியின் மேற்பரப்பின் மீது மாறும் ஒரு கணியமாகும். இதற்குக்காரணங்கள் இரு உள். முதலாவதாக புவி உருவில் நீள்வளைய மானது. அதன் முனைவு ஆரை  $6.357 \times 10^6$  மீற்றரும், மத்தியகோட்டு ஆரை  $6.378 \times 10^6$  மீற்றர் ஆகவும் இருப்பதால் புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகல்  $g$  முனைவுகளில் உயர்வாகவும் மத்தியகோட்டில் குறைவாகவும் இருக்கின்றது. இது ஏனைனில் ஒரு பொருளானது மத்தியகோட்டில் இருக்கும் பொழுது புவியின்மையத் திலிருந்து அப்பொருள் முனைவில் இருக்கிறதிலும் பார்க்கத் தூரத்தில் இருப்பதனாலாகும். இரண்டாவதாக முனைவு அச்சுபற்றி புவி சுழல்கின்றதனாலும் ஆகின்றது. முனைவில் ' $g$ ' =  $9.832\text{ms}^{-2}$  ஆகும், மத்தியகோட்டில்  $g = 9.780\text{ms}^{-2}$

### சுரப்பு (Gravitation)

கோள்களின் இயக்கத்தைப் பற்றி ஆதிகால விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்து அவற்றின் இயக்கத்தைப்பற்றி கிட்டத்தட்டத் திருத்தமாக முன்கூட்டியே கூறியுள்ளார்கள். ஆயினும் கெப்பிளர் என்னும் விஞ்ஞானி கோள்களினது இயக்கத்தின் ஆய்வில் முன்னேற்றத்தைக் கண்டதன் விளைவால் மூன்று விதிகளைக் கண்டுபிடித்தார். அதனால் அவை கெப்பிளரின் விதிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அவையாவன.

(1) சூரியனை ஒரு சூரியமாகக் கொண்டு அது பற்றிக் கோள்கள் நீள்வளையங்களில் செல்கின்றன.

(2) சூரியனையும் கோளையும் இணைக் கும் கோடு சமநேரங்களில்

சமபரப்புக்களைக் கடக்கின்றன.

(3) கோள்களின் சுழற்சி அலைவு காலங்களின் வர்க்கங்கள் சூரியனுக்கும் அவற்றிற்குமிடையேயுள்ள சராசரி தூரங்களின் கணங்களுக்கு விகிதசமாக.

நியூற்றனின் ஈர்ப்பு விதி

ஏறத்தாழ 1666 ஆம் ஆண்டு நியூற்றன் அகில விதி என அழைக்கப்படும் ஈர்ப்பு விதியைக் கண்டுபிடித்தார். அவ்விதியானது தரப்பட்ட இரு துணிக்கைகளுக்கிடையேயுள்ள கவர்ச்சி விசை அவற்றின் திணிவுகளின் பெருக்கத்திற்கு நேர்விகித சமமும் அவற்றிடையேயுள்ள தூரத்தின் வர்க்கத்திற்கு நேர்மாறு விகிதசமமாகும். நியூற்றனின் விதியின் பிரகாரம்  $r$  தூரத்திற்கு அப்பால் இருக்கும், இரு  $m \cdot M$  திணிவுகளைக் கொண்ட பொருள்களுக்கிடையேயுள்ள கவர்ச்சி விசை  $F$  ஆனது

$$F \propto mM / r^2 \text{ இனால் தரப்படும்.}$$

$F = GmM / r^2$  இங்கு  $G$  அகில மாறிலி அல்லது ஈர்ப்புமாறிலி (ஒருமை) எனப்படும்.

$F$  ஒக்லைண்க்கும் மேற்கோவை நியூற்றனின் விதி ஆகும்.  $G$  இன் அலகு ( $Nm^2 kg^{-2}$ )

அதன் பரிமாணங்கள்  $[G] = MLT^{-2}L^2 / M^2 = M^{-1}L^3T^{-2}$

$G$  இன் அலகை வருமாறும் எழுதலாம். அதாவது  $m^3 kg^{-1}s^2$

புவியின் திணிவும் அடர்த்தியும்

புவியின் மேற்பரப்பின் மீது இருக்கும்  $m$  திணிவுள்ள ஒரு பொருளைக் கருத்திற்கொள்க. இதன் மீது செயற்படும் கவர்ச்சி விசை  $m\omega$ . இங்கு  $\omega$  புவியிரப்பு ஆர்மூடுகள். புவியின் திணிவு  $m$  ஆனது புவியின் மையத்தில் செயற்படுகிறதெனக் கொள்வோம். மேலும் புவியைக் கோளமெனக் கருதி அதன் ஆரை  $r$  எனக் கொள்ளின,  $m$  என்னுத் திணிவில் புவியின்கவர்ச்சி  $GmM / r^2$  ஆகும்.

$$\therefore \frac{GmM}{r^2} = mg$$

$$\therefore g = \frac{GM}{r^2}$$

$$\therefore M = \frac{gr^2}{G}$$

இப்பொழுது  $g = 9.8ms^{-2}$ ,  $r = 6.4 \times 10^6m$ ,  $G = 6.7 \times 10^{-11} Nm^2 kg^{-2}$  எனக் கொண்டால்

$$M = \frac{9.8 \times (6.4 \times 10^6)^2}{6.7 \times 10^{-11}}$$

$$= 6.0 \times 10^{24} kg$$


$$\therefore புவியின் திணிவு = 6.0 \times 10^{24} kg$$

$$\text{புவியின் கனவளவு (கோளமெனின்)} V = \frac{4}{3} \pi r^3$$


$$\therefore \text{சராசரி அடர்த்தி} = \frac{M}{V} = \frac{gr^2}{4\pi^3 G / 3} = \frac{3g}{4\pi G}$$

மேற்கோவையில்  $g$ ,  $\pi$ ,  $r$ ,  $G$  என்பனவற்றின் பெறுமாணங்களை பிரதியிடின், புவியின் சராசரி அடர்த்தி அண்ணளவாக  $5500 kgm^{-3}$  ஆகும்.

கோளியக்கம்



படம் 123



நியூற்றனின் ஆராய்ச்சியின்படி, சூரியனைமையாகக்கொண்டு ஒரு கோள வட்டத்தில் இயங்கின் (படம் 123a) கோளில் செயற்படும் விசை  $mr\omega^2$  ஆகும். இங்கு  $m$  கோளின் திணிவு,  $r$  வட்டத்தின் ஆரையும்,  $\omega$  இயக்கத்தின் கோணக்கத்தியுமாகும். ஆனால்  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  இங்கு  $T$  இயக்கத்தின் அலைவகாலமாகும்.

$$\text{எனவே கோளின் மீது விசை} = mr \left( \frac{2\pi}{T} \right)^2 = \frac{4\pi^2 mr}{T^2} \text{ ஆகும்.}$$

இது கோளுக்கும் சூரியனுக்கு மினையேயுள்ள கவர்ச்சி விசையாகும்.

நேர்மாறு விசை விதியை மேற்கொள்ளின்

$$\text{கோளின் மீது விசை} = \frac{km}{r^2} \quad (\text{இங்கு } kg \text{ ஒருமாறிலி})$$

$$\therefore \frac{km}{r^2} = \frac{4\pi^2 mr}{T^2}$$

$$\therefore T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{k}$$

$$\therefore T^2 \propto r^3 (k_1 \pi \text{ஆகியவை மாறிலிகளானபடியால்)$$

இதைக்கெப்பிளர் தனது மூன்றாம் விதியில் கூறியுள்ளார். சூரியனுக்கும் கோளுக்கும் இடையேயுள்ள விசை அவற்றின் தூரத்தின் வர்க்கத்துக்கு நேர்மாறு விகித சமம் என்பதை இவ்வாறு நியூற்றனும் சந்தேகித்திருந்தார் பூமியைச்சுற்றிச்சுந்திரனின்ஜியக்கம்

இப்பொழுது நியூற்றனின் நேர்மாறு வர்க்க விதியை பூமியைச்சுந்திரன் சுற்றிவரும் இயக்கத்தில் பிரயோகித்து பரிசோதித்தார் (படம் 123b). சுந்திரனின் பூமியைச் சுற்றிவரும் அலைவுகாலம்  $T$  ஆனது அண்ணாவாக  $27.3$  நாட்களாகும். அத்துடன் அதன் மீது செயற்படும் விசை  $mR\omega^2$  ஆகும். இங்கு  $R$  சுந்திரனின் ஒழுக்கினது ஆரையும்,  $m$  அதன் திணிவுமாகும்

$$\therefore \text{விசை} = mR \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{4\pi^2 mR}{T^2}$$

சுந்திரன், பூமியின் மேற்பரபிலிருப்பின், பூமி அதன்மீது உருற்றும் விசை  $m\omega^2$  ஆகும். இங்கு  $g$  புவியீர்ப்பு ஆர்மூடுகலாகும் (படம் 123 b), மேலும் பூமிக்கும் சுந்திரனுக்குமுள்ள கவர்ச்சி விசை அவற்றிடையேயுள்ள தூரத்தின் வர்க்கத்துக்கு நேர்மாறுவிகித சமமென்பது இங்கும் மேற்கொள்ளின் விசைகளினது விகிதமானது

$$= \frac{4\pi^2 mR}{T^2} : mg = \frac{1}{R^2} : \frac{1}{r_E^2}$$

இங்கு  $r_E$  பூமியின் ஆரையாகும்

$$\frac{4\pi^2 R}{T^2 g} = \frac{r_E^2}{R^2}$$

$$\therefore g = \frac{4\pi^2 R^3}{r_E^2 T^2}$$

ஸேர்சமன்பாட்டில் நியூற்றன் பழையபெறுமானங்களை  $R, r_E, T$  என்பவற்றுக்கு பிரதியிடும்பொழுது  $g$  இன்பெறுமானமாகிய  $9.8 \text{ m/s}^2$  கிற்குசிட்டவும்  $g$  இன்கனிப்பு வராதிருக்கக் காணப்பட்டது. ஆனால் சிலவருடங்களுக்குப்பின் பூமியின் புதிய ஆரையான  $r_E = 6.4 \times 10^6$  மீற்றரும்  $R = 60.1 r_E$  இன் பருமனும்  $T = 27.3 \times 24 \times 3600$  செக்கனும் பிரயோகிக்கப்பட்டபொழுது. அதாவது

$$g = \frac{4\pi^2 R^3}{r_E^2 T^2} = \frac{4\pi^2 \times (60.1 r_E)^3}{r_E^2 T^2} = \frac{4\pi^2 \times 60.1^3 \times r_E}{T^2}$$

$$= \frac{4\pi^2 \times 60.1^3 \times 6.4 \times 10^6}{(27.3 \times 24 \times 3600)^2} = 9.9 \text{ m/s}^2$$

இப்பெறுமானம்  $g$  இனாக்கப்பட்டபெறுமதிக்கு அண்ணாவாக கிடைக்காணப்படுகிறது.

புவியைச் சுற்றி ஒழுக்குகள்

புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து புவியைச் சுற்றிவர உபகோள்கள் ஏவப்படுகின்றன. அவைபுவியினது ஈர்ப்புக் கவர்ச்சியின் நிமிர்த்தம் அவற்றின் ஒழுக்கில் பேணப்படுகின்றன.  $M$  திணிவுடையபுவியின் அருகில் சுற்றும்  $m$  திணிவள்ள உபகோளைக் கருத்திற் கொள்க. புவியின் ஆகரை எனின்

$$mv^2/r = GMm/r^2 = mg$$

இங்கு  $g$  புவியீர்ப்பு ஆர்மூடுகலையும்  $v$  உபகோளினது ஒழுக்கிலுள்ள வேகத்தையும் குறிக்கின்றன. எனவே  $v^2 = rg$

$$r = 6.4 \times 10^6 \text{ m}, g = 9.8 \text{ ms}^{-2} \text{ என்பனவற்றை மேற்கொணவில் பிரதியிட்டால்}$$

$$v = \sqrt{rg} = \sqrt{6.4 \times 10^6 \times 9.8}$$

$$= 8 \times 10^3 \text{ m s}^{-1} \text{ (அண்ணாவாக)}$$


$$= 8 \text{ km s}^{-1}$$

ஒழுக்கில் உபகோளின் வேகம் அண்ணாவாக  $8 \text{ km s}^{-1}$  ஆகும்.

நிறையில்லாத தன்மை

இரு விண்கலத்தையும், விண்வெளி வீரனையும் புவியை ஓர் ஒழுக்கில் சுற்றி வர வைப்பதற்கு அவற்றைவுவதற்கு வாணம் ஒன்றை வெடிக்கக் கூடியும் பொழுது அதன் ஆரம்ப ஆர்மூடுகல் மிக்க உயர்வுடையதாக இருக்கின்றது. இது ஏனெனில் தேவையான ஆரம்ப தைப்பு மிக்க உயர்வாக இருப்பதனாலாகும். இவ் ஆர்மூடுகல்  $a$  ஆனது  $15g$  என்னும் பருமனுடைய ஒழுங்கில் இருக்கும். இங்கு  $g$  புவியீர்ப்பின் ஆர்மூடுகலாகும்.

விண்வெளி வீரன் கட்டப்பட்டிருக்கும் படிக்கையின் மீதுள்ள மறுதாக்கத்தை  $S$  என்க. படம் 124a,  $F=ma$  இன் பிரகாரம்  $S - mg = ma = m \times 15g$  இங்கு  $m$  ஆனது விண்வெளி வீரனின் திணிவாகும். எனவே  $S = 169$  இவ்விசை விண்வெளி வீரனின் நிறையின் 16 மடங்காகும். அதனால் பயண ஆரம்பத்தில் அவன் பெருமொரு விசையை அனுபவிக்கின்றான்.



### நிறையும் நிறையில்லாத்தன்மையும்

ஆயினும் ஒழுக்கில் நிலைமைகள் வேறுபட்டதாகும். இக்கட்டத்தில் விண்கலத்தினதும், விண்வெளி வீரனதும் ஆர்மூடுகல் பருமனில்  $g'$  ஆகும். இங்கு  $g$  ஆனது ஒரு குறித்த உயரத்திலுள்ள ஒழுக்கிற்குரிய ஆர்மூடுகலாகும். படம் 124 b. விண்வெளி வீரனுடன் இணைந்த விண்கலத்தின் மீதுள்ள மறுதாக்கம்  $S'$  எனின் வட்ட இயக்கத்திற்கு

$$F = mg' - S' = ma = mg'$$

$$S' = 0$$

இதன் விளைவாக விண்வெளி வீரன் நிறையில்லாத தன்மையை அடைகின்றான். அதாவது தரையில் அவன் நடக்கும் பொழுது ஒருவித மறுதாக்கமும் அனுபவிப்பதில்லை. புவியின் மேற்பரப்பின் மீது தரையில் நாங்கள் மறுதாக்கத்தை உணர்வதால் நிறையை உணர்கின்றோம். ஓர் உயர்த்தி வெகுவிரைவாக விழின் எங்கள் பாதுங்கள் மீதுள்ள மறுதாக்கம் குன்றுகின்றது. சுயாதீனமாக உயர்த்தி விழின் அதனுள் உள்ள பொருட்களின் ஆர்மூடுகல் வெளியேயுள்ளவற்றைப்போல் இருக்கும். அதன் காரணமாக மறுதாக்கம் நூச்சியமாகும். இதனால் நிறையில்லாத தன்மை என்னும் உணர்வ ஏற்படுகின்றது. படம் 124 (b) இல் காட்டியவாறு ஒழுக்கில் விண்கலம் செல்லும் பொழுது அதற்குள் உள்ள பொருள்கள் யாவும் சுயாதீன விழுகையை உடையனவாக இருக்கின்றன. இது விண்கலத்தினதும் பொருள்களினதும் ஆர்மூடுகல் ஒரே அளவினதாக இருப்பதனாலாகும். இதன் விளைவாக நிறையில்லாத்தன்மை அனுபவிக்கப்படுகின்றது.

### புவியீர்ப்பு ஆர்மூடுகலின் பருமன்கள்

i) புவியின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே

$R$  என்னும் ஆரையடைய ஓர் ஒழுக்கில் உள்ள பொருளொன்றைக் கருத்திற் கொள்க. புவியின் ஆரை  $r$  எனின்.  $R > r$  ஆகும். ஒழுக்கின் ஒரிடத்தில் புவியின் ஆர்மூடுகல்  $g'$  எனின்

$$mg' = GmM / R^2 \quad \dots \dots \dots (1)$$

ஆனால் புவியின் மேற்பரப்பில் புவியீர்ப்பு ஆர்மூடுகல்  $g$  எனின்

$$mg = GmM / r^2 \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$(1) \div (2) \quad \therefore \frac{g'}{g} = \frac{r^2}{R^2} \quad \text{அல்லது} \quad g' = \frac{r^2}{R^2} g$$

எனவே புவியின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே  $g$  என்னும் புவியீர்ப்பு ஆர்மூடுகல் புவியின் மையத்திலுள்ள தூரத்தின் வர்க்கத்திற்கு நேர்மாறு விளித்துசமம்.

புவியின் மேற்பரப்பிற்கு மேல்  $h$  என்னும் உயரத்தில்

$$R = r + h$$

$$g' = \frac{r^2 g}{(r+h)^2} = \frac{g}{\left(1+\frac{h}{r}\right)^2}$$

$$\text{அதாவது } g' = \left(1 + \frac{h}{r}\right)^{-2} g = \left(1 - \frac{2h}{r}\right) g$$

மேற்கோவையில்  $(h/r)^2$  உம் அதற்கு மேலான கட்டிகளைக் கொண்டவையும்,  $h$  ஆனது  $r$  உடன் ஒப்பிடும்பொழுது சிறிதாகையால் பூக்கணிக்கப்படுகின்றன. இச்சந்தரப்பத்தில்

$$g - g' = \text{புவியீர்ப்பு ஆர்மூடுகலின் குறைவு}$$

$$= \frac{2h}{r} g \quad \dots \dots \dots (1)$$

(ii) புவியின் மேற்பரப்பிற்குக் கீழே

புவியின் மேற்பரப்பிற்கு கீழே ஒரு புள்ளியில் உள்ள பொருளொன்றைக் கருத்திற்கொள்க. இப்புள்ளியின் தூரம் புவியின் மையத்திலிருந்து  $b$  எனின் இப்பொருளைக் கவரும் புவியின் பயன்படும் திணிவு  $M'$  ஆனது  $b$  என்னும் ஆரையைக் கொண்டுள்ள கோளத்தினது திணிவாகும். அடர்த்தி மாறாத தாயின், கோளத்தின் திணிவு ஆரையின் கணத்திற்கு அதாவது  $r^3$  இங்கு விகிதசமமாவதால்

$$M' = \frac{b^3}{r^3} M \quad \text{இங்கு } M \text{ புவியின் திணிவாகும்.}$$

$g''$  ஆரை  $b$  இலுள்ள புள்ளியில் புவியின் ஆர்மூடுகலாயின்

$$mg'' = GmM' / b^2 = GmMb / r^3$$

அத்துடன்  $g = GM / r^2$  ஆக இருப்பதால், பிரதியிடுவதன்மூலம்  $g'' = \frac{b}{r} g$ .

எனவே  $g''$  என்னும் புவியீர்ப்பு ஆர்மூடுகல் புவியின் மையத்திலுள்ள தூரத்திற்கு நேர்விகிதசமமாகும். (அதாவது  $g' \propto b$ ) மேலும் ஆழம் புவியின் மேற்பரப்பிற்குக் கீழ்  $h$  எனின்

$$b = r - h$$

$$\therefore g'' = \left( \frac{r-h}{r} \right) g = \left( 1 - \frac{h}{r} \right) g$$

$$\therefore g'' = g - \frac{h}{r} g$$

$$\therefore g - g'' = \frac{h}{r} g \quad \dots \dots \dots (2)$$

சமன்பாடு (1) ஜூம் (2) ஜூம் ஒப்பிடும் பொழுது புவியின் மேற் பரப்பிலிருந்து தூரத்திற்குக் கீழே ஒரு புள்ளியிலுள்ள புவியீர்ப்பு ஆர்மூடுகள், புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து அதேடையரம்  $h$  இல் ஒரு புள்ளியிலுள்ள புவியின் ஆர்மூடுகளிலும் பார்க்கப் பெரிது என்பது புலனாகின்றது

அழுத்தம்

புவியின் ஈர்ப்பின் புலத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியில் அழுத்தம் என்பது அண்ணளவாக ஓர் அலகு திணிவை முடிவிலியிலிருந்து அப்புள்ளிக்குக் கொண்டவதற்குச் செய்யப்படும் வேலைக்குச் சமன் என்பதேயாம். இது மின் அழுத்தத்திற்கு ஒப்பானது. அழுத்தமானது மரபின் படி முடிவிலியில் பூச்சியமெனக் கொள்ளப்படும்.

புவியைக் கோளமெனக் கொள்ளின் அதற்கு வெளியே ஒரு புள்ளிக்கு, புவியின் திணிவை  $M$  ஆனது அதன் மையத்தில் செறிந்திருப்பதெனக் கொள்ளப்படும்.

புவியின் வெளியே ஓர் அலகு திணிவில் ஏற்படும் கவர்ச்சிவிசை  $GM/r^2$  ஆகும்.  $r$  என்பது புவியின் மையத்திலிருந்து ஓர் அலகு திணிவின் தூரமாகும். இத் திணிவை புவியை நோக்கி  $\Delta r$  என்னுந் தூரத்திற்கூடாகநகர்த்தின் செய்யப்படும் வேலை

$$\text{விசை} \times \text{தூரம்} = GM \cdot \Delta r / r^2$$

இதன் பொருட்டு மையத்திலிருந்து  $a$  தூரத்தில் உள்ள அதர்டம்  $V$  வருமாறு நிறுப்படும்.

$$\text{அதாவது } V = \int_a^r \frac{GM}{r^2} dr = - \frac{GM}{a} \text{ ஆகும்.}$$

இங்கு மரபின் படி முடிவிலியிலுள்ள அழுத்தத்தை பூச்சியமெனக் கொள்ளப்படும். மேற்கோணவிலுள்ள எதிர்க்குறி (-) முடிவிலியிலுள்ள அழுத்தம் புவிக்கு அருகே உள்ள அழுத்தத்திலும் உயர்ந்துதென்பதைக்காட்டுகின்றது. புவியின் ஆரையை காணக் கொண்டால் அதன் மேற்பரப்பில்  $v = - GM/r$  என்பது பெறப்படும்.

தப்புவேகம் : (1) என்னும் திணிவுள்ள ஒரு வாணம் ஆனது  $r$  என்னும் புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து தப்பத்தக்கவாறு வெடிக்கப்படுகிறதெனக்கொள்க. ஒரு மூடுத் தெருப்பும் வேலை =  $m \times \text{முடிவிலிக்கும் } r \text{ க்குறிஞ்சியேங்கள்.}$

$$\text{அழுத்த வித்தியாசம்} = m \times GM/r$$

$$\therefore \text{வாணத்தின் இயக்கச் சத்தி} = \frac{1}{2} mv^2 = m \times GM/r$$

$$\therefore v^2 = 2GM/r$$

$$\therefore v = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \text{தப்புவேகம்}$$

$$\text{இப்பொழுது } GM/r^2 = \frac{g}{r}$$

$$\therefore v = \sqrt{2gr}$$

$$g = 9.8 \text{ ms}^{-2} \text{ எனவுடன் } r = 6.4 \times 10^6 \text{ m எனவும் எடுக்கப்படின்} \\ v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6.4 \times 10^6} \\ = 11 \times 10^3 \text{ m s}^{-1} = 11 \text{ km s}^{-1}$$

(அண்ணளவாக)

ஆகவே ஏற்றுமத்தாழ 11 km s<sup>-1</sup> என்னும் ஆரம்பவேகத்துடன் வாளம் ஏவப்படின் ஒரு புவியின் கவர்ச்சியிலிருந்து முற்றாக தப்பிக் கொண்டுவிடும்.

கருக்கமாகக் கூறின் 8 km s<sup>-1</sup> என்னும் வேகத்தையுடைய ஓர் உபகோள் புவியின் மேற்பரப்பிற்கருகே வட்டப்பாதையிலும், அது 8 km s<sup>-1</sup> க்கும் 11 km s<sup>-1</sup> பிற்குமிடையேயுள்ள வேகத்தையுடையதாயின் நீள் வளையப்பாதையிலும் புவியை வலம் வரத்தக்கதாக இருக்கும்.

ஓர் உபகோளின் அழுத்தசத்தியும் இயக்கச்சத்தியும்

புவியை ஓர் ஒழுக்கில் கற்றும் டி திணிவுள்ள உபகோள் ஒன்றானது அழுத்தச்சத்தியையும், இயக்கச்சத்தியையும் உடையதாக இருக்கும். இயக்கச்சத்தி =  $\frac{1}{2} mv^2$ . இங்கு  $v$  என்பது உபகோள் ஒழுக்கில் செல்லும் வேகமாகும்.

இப்பொழுது  $r_0$  என்னும் ஆஸ்ரயுடைய வட்ட இயக்கத்தில் இயங்கும்பொழுது புவியின் திணிவை  $M$  எனின்

$$\text{மையநாட்டவிசை} = \frac{mv^2}{r_0} = \frac{GMm}{r_0^2}$$

$$\therefore \text{இயக்கச்சத்தி} = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{GMm}{2r_0} \dots \dots \dots (1)$$

அத்துடன் புவியின் புலத்திலிருந்து முடிவிலியில் அழுத்தத்திற்கு பூச்சியிலிலைக் கொள்கின்றதனால்

$$\text{ஒழுக்கிலுள்ள திணிவை அழுத்தத்துடன்} = \frac{GMm}{r_0} \dots \dots \dots (2)$$

- (1) ஜூம் (2) ஜூம் நோக்கில் ஒழுக்கில் திணிவின் அழுத்த சத்தி அதன் இயக்கச் சத்தியின் இரு மடங்கும் அத்துடன் எதிர் எண்பதும் புலனாகின்றது.  
 (1) இலும் (2) இலுபிருந்து ஒழுக்கில் இயங்கும் திணிவொன்றின்

$$\text{மொத்த சத்தி} = \frac{-GMm}{r_0} + \frac{GMm}{2r_0} - \frac{GMm}{2r_0} \dots\dots\dots (3)$$

மேலும் புவியின் வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் உராய்வு காரணத்தால் உபகோளன் சத்தி குன்றுகின்றது. அத்துடன் ஒழுக்கின் ஆரையானது  $r_1$  இறகு குறைகின்றது. எனவே இவ் ஒழுக்கில்


$$\text{மேற்காட்டியவாறு மொத்த சத்தி} = \frac{-GMm}{2r_1} \quad \text{இது சமன்பாடு (3) இல்}$$

காட்டப்பட்ட ஆரம்ப சத்தியிலும் குறைவாக இருப்பதனால்  $\frac{GMm}{2r_1} > \frac{GMm}{2r_0}$   
 எண்பது புலனாகின்றது.

(1) இலிருந்து இக் கணியங்கள் ஆனவை  $r_1 r_0$  ஆரைகளிலுள்ள ஒழுக்குகளில் உள்ள இயக்கச் சத்திகளாகும். எனவே ஓர் உபகோளானது ஒரு குறைந்த ஆரையுள்ள ஒழுக்கிறது விழும் பொழுது. அதன் இயக்கச்சத்தி கூடுகின்றது. அதாவது அதன் வேகம் அதிகரிக்கின்றது. இத்தோற்ற முரணபாடு வருமாறு விளக்கப்படுகின்றது. அதாவது (2) இலிருந்து அழுத்தசத்தி ஆனது இயக்கச்சத்தி அதிகரிக்கும் வேளையில் இதன் இருமடங்கால் அதுகுன்றகிறது. எனவே மொத்தத்தில் நாங்கள் நினைப்பது போல சத்தி இழப்பு நிகழ்கின்றதாகும்.

### டத்திக் கணக்குகள்

(1) பூமி - சந்திரன் தொகுதி  
 பூமியின் திணிவ சந்திரனின் திணிவினதின் 81 மடங்காகும். பூமியின் மையத்திலிருந்து சந்திரனின் தூரம் கிட்டத்தட்ட  $4.0 \times 10^5$  km  
 ஒரு விண்வெளிக்கலம் பூமியிலிருந்து சந்திரனுக்கு ஏவப்படும்பொழுது விளையுள் ஈர்ப்புவிசை பூச்சியமாவது பூமியின் மையத்திலிருந்து என்ன தூரத்திலாகும்



படம் 125

- (i) பூமியின் திணிவொன்றின் மையத்தில் ஏற்படுத்தும் விசை சந்திரன் விண்வெளிக் கலத்தில் ஏற்படுத்தும் விசைக்கு எதிராகும் (படம் 125)

$$(ii) F = \frac{GMm}{r^2}$$

S என்னும் விண்வெளிக்கலம் பூமியின் மையத்திலிருந்து  $x$  km தூரத்தில் இருப்பின் சந்திரனிலிருந்து ( $4 \times 10^5 - x$ ) தூரத்திலிருக்கும். அப்பொழுது விளையுள் விசை பூச்சியம் எனவாறுகொள்க. விண்வெளிக் கலத்தின் திணிவ ம் எனின்

$$\frac{GM_E m}{x^2} = \frac{GM_M m}{(4 \times 10^5 - x)^2}$$

G மீ மீ ம் நீக்கப்பட்டு மீன் ஒழுங்குசெய்யின்

$$\frac{M_E}{M_M} = \frac{81}{1} = \frac{x^2}{(4 \times 10^5 - x)^2}$$

இருபக்கங்களிலும்ள வர்க்கங்கள் நீக்கப்பட்டன

$$9 = \frac{x}{(4 \times 10^5 - x)}$$

$$\text{எனவே } 10x = 9 \times 4 \times 10^5$$

$$\therefore x = \underline{\underline{3.6 \times 10^5 \text{ km}}}$$


### (2) பூமியின் உபகோள்கள்

பூமியைவட்டத்தில் சுற்றிவர அதன் மேற்பரப்பிலிருந்து உபகோள்கள் ஏவப்படத் தக்கதாக இருக்கின்றன. பூமியின் ஈர்ப்புக் கவர்ச்சியினால் அவை அவற்றின் ஒழுக்குகளில் வைக் கப்படுகின்றன. ம் என்னும் திணிவள் ஒரு உபகோளானது M என்னும் திணிவள் பூமியை அதன் மேற்பரப்புக்கு அணித்தாக வட்டத்தில் சுற்றிவருவதைக் கருத்திற்கொள்க (படம் 126), அப்பொழுது பூமியின் ஆரை  $r_E$  எனின்

$$\frac{mv^2}{r_E} = G \frac{Mm}{r_E^2} = mg$$

இங்கு g என்பது பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்பு ஆர்முடுகலாகும். அத்துடன் என்பது அதன் ஒழுக்கில் அதன் கதியாகும் அதனால்

$$\begin{aligned} v^2 &= r_E g \text{ எனவே } r_E = 6.4 \times 10^6 \text{ m} \\ g &= 9.8 \text{ m/s எண்பற்றைப் பாவிப்பதன் மூலம்} \\ v &= \sqrt{r_E g} = \sqrt{6.4 \times 10^6 \text{ m} \times 9.8 \text{ m/s}^2} \\ &= 8 \times 10^3 \text{ m/s (அண்ணளவாக)} \end{aligned}$$



படம் 126

நிறுத்தம் ஓழுக்குகள்

ழுமியின் ஒருமையங்கொண்ட ஓழுக்கு 2 இல் மத்திய கோட்டுத்தளத்தில் ஷமியைச் சுற்றிவரும் m திணிவுள்ள ஓர் உபகோளத்தை இப்பொழுது கருத்திற்கொள்க (படம் 126) ஷமியின் சுழற்சிவழியே அதன் ஓழுக்கில் சுற்றுகின்றதும் ஷமியிலிருந்து R என்னும் தூரத்திலிருக்கின்றதுமான அவ்வுபகோளின் கதி. ஓழுக்கில் v எனின்

$$\frac{mv^2}{R} = \frac{GMm}{R^2}$$

$$\text{ஆணால் } GM = gr_E^2 \quad (r_E = \text{ழுமியின் ஆரை})$$

$$\therefore \frac{mv^2}{R} = \frac{mgr_E^2}{R^2}$$

$$\therefore v^2 = \frac{gr_E^2}{R}$$

அதன் ஓழுக்கில் உபகோளின் அலைவுகாலம் T ஆயின்

$$v = \frac{2R}{T} ; \therefore \frac{4\pi^2 R^2}{T^2} = \frac{gr_E^2}{R}$$

$$\therefore T^2 = \frac{4\pi^2 R^3}{gr_E^2} \quad \dots \dots \dots (1)$$

உபகோள் ஆனது ஓழுக்கில் சுற்றும்பொழுது அதன் அலைவுகாலம் ஆனது ஷமிதன் அச்சில் சுழலும் பொழுதுள்ள அலைவுகாலத்துக்கு சமனாயின் ஷமிசுழன்று கொண்டு இருக்கும் பொழுதும் உபகோள் ஷமியின் மீது அதே இடத்தில் இருக்கும். இது நிறுத்தும் ஓழுக்கு எண்படும். இங்கு ஷமியின் அலைவுகாலம் 24 மணித்தியாலங்களாகும். இவ்வடிப்படையில் அஞ்சல் உபகோள்கள் நிறுத்தும் ஓழுக்குகளில் வைக்கப்படுகின்றன. அதன் பிரகாரம்

தொலைக்காட்சி திட்டங்கள் உலகத்தின் ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு தொடர்ச்சியாக செலுத்தத்தக்கதாக இருக்கின்றன.

T = 24 மணித்தியாலங்கள் ஆனபடியால் (1) இல்லிருந்து R காணப்படும்

$$R = \sqrt[3]{\frac{T^2 gr_E^2}{4\pi^2}} \quad \text{அத்துடன் } g = 9.8 \text{ m/s}^2, r_E = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$$

ஆகவுமிருப்பதால்

$$R = \sqrt[3]{\frac{(24 \times 3600)^2 \times 9.8 \times (6.4 \times 10^6)^2}{4\pi^2}}$$

$$= 42400 \text{ km}$$

எனவே ஷமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து நிறுத்தும் ஓழுக்கின்

$$\text{உயரம்} = (R - r_E) = (42400 - 6400) = 36000 \text{ km}$$

$$\text{ஓழுக்கில் உபகோளின் கதி} = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi \times 42400 \text{ km}}{24 \times 3600 \text{ s}}$$

$$= 3.1 \text{ km/s}$$

(4) ஷமியின் மேற்பரப்பிற்கு 500km மேலே ஒரு உபகோள் ஓழுக்கில் வைக்கப்பட்டப்போகின்றது. இவ்வயரத்தில் உபகோளை ஏவியின் அதன் நிலைக்குத்து வேகம் 2000 m/s எனின் 50kg திணிவுள்ள அவ்வுபகோளை நேரடியாக ஓழுக்கில் ஏவுவதற்கு வேண்டிய கணத்தாக்கின் பருமனையும் திசையையுங்காண்க.

$$(g = 10 \text{ m/s}^2, \text{ழுமியின் ஆரை } r_E = 6400 \text{ km})$$

R என்னும் ஆரையடைய ஓழுக்கில் ஏவுவதற்கு வேண்டிய வேகத்தைப் பொக்க ஆகவே வழிமைபோல்

$$\text{உபகோளின் மீது விசை} = \frac{mu^2}{R} = \frac{GmM}{R^2} = \frac{gr_E^2 m}{R^2}$$


$$\left( \frac{GM}{r_E^2} = g \right) \text{ ஆனபடியால்}$$

$$\therefore U^2 = \frac{gr_E^2}{R}$$

$$\text{இப்பொழுது } r_E = 6400 \text{ km}, R = 6900 \text{ km}, g = 10 \text{ m/s}^2$$

$$\therefore U^2 = \frac{10 \times (6400 \times 10^3)^2}{6900 \times 10^3}$$

$$= 7700 \text{ m/s (அண்ணளவாக)}$$



படம் 127

இவ்வரத்தில் (படம் 127) நிலைக்குத்து உந்தம்  $U_y$  எனின்  $U_y = mv = 50 \times 2000 = 100000 \text{ kg m s}^{-1}$

கிடை உந்தம்  $U_x = mu = 50 \times 7700 = 385000 \text{ kg m s}^{-1}$

$$\begin{aligned}\therefore \text{வேண்டிய கணத்தாக்கு} &= \sqrt{U_y^2 + U_x^2} \\ &= \sqrt{100000^2 + 385000^2} \\ &= 4.0 \times 10^5 \text{ kg.m.s}^{-1}\end{aligned}$$

திசை:- கிடையுடன் அல்லது ஒழுக்கின் தொடலியுடன் மொத்தக் கணத்தாக்கு ஆக்கும் கோணம்  $\theta$  எனின்

$$\text{தான் } \theta = \frac{U_y}{U_x} = \frac{100000}{385000} = 0.26$$

$$\therefore \theta = 14.6^\circ$$

(5) சூரியனின் திணிவு

சூரியனின் திணிவு  $M_s$ , ஆனது ஓர் உயர்கோளின் அலைவுகாலத்தையும் சூரியனிலிருந்து அதன் தூரத்தையும் கொண்டு கணிக்கப்படும். பூமியைக் கருத்திற் கொள்க. அதன் அலைவுகாலம்  $365 \times 24 \times 3600$  செக்கன்கள் சூரியனின் மையத்திலிருந்து அதன் தூரம்  $r_s = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$  (கிட்டத்தட்ட) பூமியின் திணிவு  $m$  எனின், சூரியனைச் சுற்றி அதன் வட்ட இயக்கத்துக்கு

$$\begin{aligned}\frac{GM_s m}{r_s^2} &= mr_s \omega^2 = \frac{mr_s 4\pi^2}{T^2} \\ \therefore M_s &= \frac{4\pi^2 r_s^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2 \times (1.5 \times 10^{11})^3}{6.7 \times 10^{-11} \times (365 \times 24 \times 3600)^2}\end{aligned}$$

அதாவது  $M_s = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$

$$\frac{GM_s m}{r_s^2} = mr_s \omega^2$$

என்னும் மேற் சமன் பாட்டில்

இருபக்கங்களிலும் உபகோளின் திணிவு  $m$  நிக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் யகுக்கான இறுதிக் கமன்பாட்டில் அதுதோற்றுவதுமில்லை. ஆகவே ஒழுக்கில் ய என்னும் கோணக்கதி உபகோளின் திணிவில் தங்குவதில்லை. மேலும் கோணக்கதி ய வம் (அலைவுகாலமும்)  $r_s$  இன் பெறுமானத்தில் மட்டும் தங்கியுள்ளது. இங்கு  $r_s$  என்பது சூரியனிலிருந்து ஒழுக்கின் தூரமாகும். இது எல்லாக் கோள்களுக்கும் உண்மையானது.

### கருங்கச் சொல்லின்.

ஒரு கோளின் கோணக்கதி ஒழுக்கின் ஆரையில் மட்டும் தங்கியுள்ளது. அத்துடன் கோளின் திணிவில் தங்குவதில்லை.

(6) முறையே  $10^{20} \text{ kg}$   $2 \times 10^{20} \text{ kg}$  திணிவும் இரு துவித உடுக்கள் (binary stars) அதன் பொதுத் திணிவுமையம் பற்றி ய என்னும் கோணக் கதிபில் கழல் கின்றன. ஓர் உடுக்கில் தொழிற்படும் விசை அவற்றிடையேயுள்ள எர்ப்புவிசை மட்டுமே எனக் கொண்டு ய வைக்கணிக்க. உடுக்களுக்கு கிடையேயுள்ள தூரம்  $10^9 \text{ km}$  எனவும்  $G = 6.7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$  எனவங் கொள்க

$$\frac{G M_m}{R^2} = m \times r \times \omega^2$$

$10^{20} \text{ kg}$  இலிருந்து பொதுத் திணிவுமையத்தின் தூரம்

$$\begin{aligned}&= \frac{2}{3} \times 10^9 \text{ m} \\ \frac{6.7 \times 10^{-11} \times 10^{20} \times 2 \times 10^{20}}{(10^9)^2} &= \frac{10^{20} \times 2 \times 10^9 \times \omega^2}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \omega^2 &= \frac{6.7 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{40} \times 3}{10^{18} \times 10^{20} \times 2 \times 10^9} \\ &= \frac{6.7 \times 3}{10^{18}}\end{aligned}$$


$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{20.1}{10^{18}}} = \frac{4.5}{10^9}$$

$$4.5 \times 10^{-9} \text{ rad/s}$$

## சுழற்சி இயக்கம்

### முறுத்துதிறனும் கோண ஆர்மூடுகலும்

முறுக்குதிறன்



ஒரு பறப்புச்சில்லை சுழற்றுவதற்கு  
ஒரு திருப்பு விசையை அதற்குப்  
பிரயோகித்தல் வேண்டும் (படம் 128).  
திரும்பல் விளைவு அதனில்  
பிரயோகிக்கப்படும் விசையில்  
மட்டுமன்றி அது எங்குபிரயோகிக்கப்படும் என்பதிலும் தங்கியுள்ளது.  
அச்சபற்றி பிரயோகிக்கப்படும் சையின்  
திருப்புதிறன் திருப்பு விசையின்  
முறுக்குதிறன் எனப்படும். அதாவது

படம் 128

முறுக்குதிறன் = விசை x அச்சிலிருந்து விசைத் தாக்கக்கோட்டுக்குக்  
சீரப்படும் செங்குத்துத் தூரம்.

$$\therefore T = F (N) \times d (m) = F \times d (N m)$$

முறுக்குதிறனின் அலகு N m ஆகும்

கோண ஆர்மூடுகல் ; சுழற்சி இயக்கத்தில் கழலும் சில்லாண்று அதன்  
அச்ச பற்றி கழலும் பொழுது அதன் கோணவேகம், என்னும் நேரத்தினில் யூ  
இலிருந்து யவுக்கு அதிகரிக்கலாம். அப்பொழுது என்னும் கோண ஆர்மூடுகல்  
வருமாறு தரப்படும்

$$\text{அதாவது} \quad \alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} \text{ rad/s}^2$$

$$\therefore \omega = \omega_0 + \alpha t$$

இது ஏகபரிமாண இயக்கத்தின்  $v = u + at$  க்கு ஒப்பாகும்  
எனவே ஒரு பொருளின் கோண ஆர்மூடுகல் அப்பொருளின் கோணவேகம்  
மாற்ற வீதம் ஆகும். அல்லது ஒரு செத்தவில் ஒரு பிழைத்தின் கோண மேக்

மாற்றமாகும்.

$$\text{இதன் அலகு ஆரையன்/செ}^2 = (\text{rad}/\text{s}^2)$$


$$\text{யின் பரிமாணம்} = T^{-1}; \alpha \text{ இன் பரிமாணம்} = LT^{-2}$$

### சட்துவத்திருப்பம்

ஒரு பறப்புச்சில்லைக் கருத்திற்கொள்க. இதனைத் திருப்பத்தொடங்கும் பொழுது பெரிய முறுக்குதிறன் தேவைப்படன் இதன் சட்துவம் நியாயமான அளவு பெரிதாக இருத்தல் வேண்டும். அதாவது இயக்கமாற்றத்திற்கு இதன் எதிர்ப்பு பெரிதாகும்.

ஒவ்வொரு பொருளும் திணிவுடையதனால் அது சட்துவ இயல் புடைய தாக் இருக்கும். ஆயினும் ஒரு கழலும் பொருளின் சட்துவம் அதன் திணிவின் பரம்பலிலும் அத்துடன் அதன் திணிவின் பருமனிலும் தங்கியிருக்கின்றது. மேலும் ஒரு கழலும் பொருளின் கதி எவ்வாறு அதன் சட்துவத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றதை ஒர் எளிய பரிசோதனையால் வருமாறு விளக்கலாம்.

### பரிசோதனை




படம் 129

அவனுக்கு ஒரு மெதுவான தள்ளுக்கொடுக்க அவன் கழல்கின்றான். ஆரம் பத்தில் அவனுடைய கைகள் நிலைக் குத்தாக தூங்குகின்றன. அவன் கைகளை கிடையான நிலைக்குக் கொண்டு வரும்பொழுது கழல்கதி மிகவும் குறைக்கப்பட்டதை அவதானிக்கலாம். கைகளை மீண்டும் கீழ் விழுவிடும்பொழுது கழகதி அதிகரிக்கின்றதையும் அவதானிக்கலாம். குண்டுப் போதிகைகளின் உராய்வு புறக்கணிக்கப்படுகிற அளவு சிறிதானதால் அவனுடைய கழலும் கதி மாறாதிருக்கின்றதெனக் கொள்ளலாம். தொகுதியின் முழுத்திணிவும் வாழுதிருக்கின்றது. ஒரு குறிக்கப்பட்ட சத்தியின் பருமனுக்கு ஒரு கழல்க்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் திணிவின் நிலையம் கழல் கதியை தீர்மானிக்கின்றதை இப்

பரிசோதனை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

எவ்வாறு ஏகபரிமாண இயக்கத்துக்கு சட்துவ இயல்பு எதிர்ப்புக் கொடுக்கின்றதோ அவ்வாறு கழற்சி இயக்கத்துக்கும் எதிர்ப்புக் கொடுக்கின்ற இயல் உண்டு. அது சட்துவத்திருப்பம் எனப்படும். ஒரு குறித்த அச்சபற்றி ஒரு பொருள் கழலும்பொழுது அது கொண்டிருக்கும் இயல்பு சட்துவத்திருப்பம். ஆதலினால் அச்ச மாறும் பொழுது அதன் சட்துவத்திருப்பமும் மாறும். இது முன்னுக்கு இன்னொரு விதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

### சட்துவத்திருப்பத்தின் வரைலிலக்கணம்



படம் 130

எனவும் அவ்வச்சிலிருந்து அவற்றின் செங்குத்துத் தூரங்கள்  $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$  எனவும் கொள்க. இதன் பொருட்டு தரப்பட்ட அச்ச பற்றி அப்பொருளின் சட்துவத் திருப்பம் அப்புள்ளித் திணிவுகளினதும் அச்சிலிருந்து அவற்றின் செங்குத்துத் தூரங்களின் வர்க்கங்களினதும் பெருக்கங்களின் கூட்டுத் தொகையாகும்.

அதாவது தரப்பட்ட அச்சபற்றி பொருளின் சட்துவத்திருப்பம் =

$$(m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + \dots + m_n r_n^2) = \sum m_i r_i^2$$

சட்துவத்திருப்பம் I இனால் குறிக்கப்படும்

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad (\text{இங்கு } i = 1, 2, 3, \dots, n) \quad \text{ஆகும்}$$

I இன் அலகு kg m<sup>2</sup> ஆகும். இதன் பரிமாணம் ML<sup>2</sup>.

எனவே இதன் இறுதிச் சமன்பாட்டிலிருந்து குறிக்கத்தக்கது யாதெனில் சட்துவத்திருப்பம் திணிவிலும் அதன் பரிமாண அளவுகளிலும் மட்டுமன்றி கழல்க்கின் நிலையிலும் தங்கியிருக்கின்றதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேலும் கழற்சி இயக்கத்துக்கு சட்துவத்திருப்பம், ஏகபரிமாண இயக்கத்தில் வரும் திணிவ மீற்கு ஒப்ப இருப்பதால் அதனை ஒர்க்கண்ணிக்கணியம் எனலாம்.

## முறுக்குதிறனும் கோண ஆர்மூடுகலும்

படம் 130 இல் காட்டப்பட்ட விறைப்பானதும் தட்டையானதுமான பொருளைக் கருத்திற்கொள்க. ஒவ்வொருபள்ளித்திணிவும் O என்னும் அச்சு பற்றி வட்டப் பாதையில் திருப்பும். கோணக்கதி  $\gamma$  இல் ஒவ்வொரு புள்ளித்திணிவினதும் கதி  $v = r\gamma$  என்னும் சமனபாட்டால் தரப்படும். ஆகவே, இனது கதி  $= r\gamma$ ,  $m_1$ இனது  $r_1 w$ , அவ்வாறே மற்றப் புள்ளித்திணிவுகளுக்கும் கதிகள் பெறப்படும். பொருளின் கதி அதிகரிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு புள்ளித் திணிவும் முடிக்கப்படும். பொருளின் கோண ஆர்மூடுகல்  $a = \alpha r$  எனின், ஒவ்வொரு புள்ளித்திணிவினதும் ஆர்மூடுகல்  $a = \alpha r$  இனால் தரப்படும். ஆகவே  $I$ , இன் ஆர்மூடுல்  $\alpha r$ , எனவும்  $m_1$  இனது ஆர்மூடுகல்  $\alpha r_1$  எனவும் இவ்வாறே மற்றவற்றிற்கும் காணப்படும்  $F = m \cdot a$  என்னும் சமனபாட்டை உபயோகிக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு புள்ளித்திணிவையும் முடிக்க வேண்டிய விஷை  $m_1 \alpha r_1$ ,  $m_2 \alpha r_2$ ,  $m_3 \alpha r_3$ ,  $m_4 \alpha r_4$  போன்றவாறு எல்லாவற்றிற்கும் காணப்படும், ஒவ்வொரு புள்ளித்திணிவும்  $\alpha$  என்னுங் கோண ஆர்மூடுகலைப்பெறுதற்குத்தேவையான திருப்புத்திறன் ஆனது திருப் புதிறன் = விஷை  $x$  செங்குத்துத் தூரம் என்னும் சமனபாட்டைப் பிரயோகித்துக்கணிக்கப்படும். அதாவது  $m_1$ இற்கு வேண்டிய திருப்புத்திறன் ஆனது  $(m_1 \alpha r_1)r_1$ ,  $m_2$ விற்கு  $(m_2 \alpha r_2)r_2$ , இவ்வாறே மற்றவைக்கும் பெறப்படும். அவற்றை விளக்கப் பின்வருமாறு அட்டவணைப் படுத்தலாம்

$$\alpha = \text{பொருளின் கோண ஆர்மூடுகலாகும்}$$

புள்ளி த்திணிவு	அச்சிலிருந்து தூரம்	ஆர்மூடுகல்	வேண்டிய விஷை	வேண்டிய திருப்புதிறன்
$m_1$	$r_1$	$\alpha r_1$	$(m_1 \alpha r_1)$	$(m_1 \alpha r_1^2)$
$m_2$	$r_2$	$\alpha r_2$	$(m_2 \alpha r_2)$	$(m_2 \alpha r_2^2)$
$m_3$	$r_3$	$\alpha r_3$	$(m_3 \alpha r_3)$	$(m_3 \alpha r_3^2)$
$m_4$	$r_4$	$\alpha r_4$	$(m_4 \alpha r_4)$	$(m_4 \alpha r_4^2)$
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
$m_n$	$r_n$	$\alpha r_n$	$(m_n \alpha r_n)$	$(m_n \alpha r_n^2)$

வேண்டிய மொத்தத் திருப்புதிறன் (அதாவது முறுக்குதிறன் T) எல்லாப் புள்ளித்திணிவுகளினதும் தனித்தனித்திருப்புத்திறன் களின் கூட்டுத்தொகையாகும்.

எனவே முறுக்குதிறன்

$$T = (m_1 r_1^2) \alpha + (m_2 r_2^2) \alpha + (m_3 r_3^2) \alpha + \dots + (m_n r_n^2) \alpha$$

$$\therefore T = (m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + \dots + m_n r_n^2) \alpha$$

$$\text{அதாவது } T = (\sum m_i r_i^2) \alpha \text{ இங்கு } \sum m_i r_i^2 = (m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_n r_n^2)$$

$$\text{இங்கு } I = \sum m_i r_i^2$$

$$T = I \alpha \text{ அல்லது } \alpha = \frac{T}{I}$$

சில பொருள்களுக்குரிய சடத்துவத் திருப்பம்

1. ஒரு சீரான் கோல் அதன் அச்சு செங்குத்தாகக் கோலின் ஒரு முனை யிலிருக்கும் பொழுது அதுபற்றி கழுவும் பொழுது

$$I = \frac{M I^2}{3} \text{ இங்கு ( } M = \text{கோலின் திணிவு, } I = \text{கோலின் நீளம்)$$

(2). ஒரு சீரான வட்டத் தகடு மையத்துக்குச் செங்குத்தாகச் செல்லும் அதன் அச்சு பற்றி கழுவும் பொழுது

$$I = \frac{M R^2}{2} \text{ இங்கு ( } M = \text{ தட்டின்திணிவு, } R = \text{ தட்டின் ஆரை})$$

(3). ஒருசீரானகோலம் அதன் மையத்துக்குக் கூடாகச் செல்லும் அச்சுபற்றிச் கழுவும் பொழுது

$$I = \frac{2 M r^2}{5} \text{ இங்கு ( } M = \text{கோலத்தின் திணிவு, } r = \text{கோலத்தின் ஆரை})$$

2-த்திக் கணக்குகள்

(1) 0.6 kg  $m^2$  சடத்துவத்திருப்பமுடைய ஒரு பறப்புச்சில்லு, 0.02 m ஆரையடைய ஒரு கிடையான அச்சில் தாங்கப்படுகின்றது. அச்சிலின் திணிவுபறப்புச் சில்லினதுடன் ஒப்பிடப்படும்பொழுது புறக்கணிக்கத்தக்கதாகும். உராய்வு புறக்கணிக்காமலான (1) 80 N விஷை அச்சிலுக்குத் தொடரியாக பிர

தீயாகிக் கப்படன் கோண ஆர் முடிகலையும் (ii) ஓய்விலிருந்து 20 செக்கன்களுக்குப் பின் பறப்புச்சில்லன் கோணவேகத்தையுங்காண்க

$$(i) \text{முறுகுதிறன் } T = 80 (\text{N}) \times 0.02 (\text{m}) = 1.6 \text{ N m}$$

$$T = I \alpha \text{ விலிருந்து}$$

$$\text{கோண ஆர் முடிகல் } \alpha = \frac{T}{I} = \frac{1.6}{0.6}$$

$$\therefore \alpha = \frac{16}{6} = \frac{8}{3} = 2.67 \text{ rad s}^{-2}$$

(ii) 20 செக்கன்களுக்குப்பின் கோணவேகம்

$$\omega = \alpha \cdot t = 2.67 \times 20 = 53.40 \text{ rad s}^{-1}$$

$$\therefore \omega = 53.4 \text{ rad s}^{-1}$$

2. ஒரு நடனக்காரி தனது கைகளை வெளியே நீட்டிக் கொண்டு சுழுலச்சு பற்றி. சட்டுவத்திருப்பம்  $I$  ஆக இருக்கும் போது 2.4 சுழற்சிகள் /s வீதம் சுழல்கின்றாள். கைகளை மடித்துக் கொண்டு சட்டுவத்திருப்பம் 0.6  $I$  ஆக இருப்பின் அதே அச்சு பற்றி, அவருடைய புது சுழற்சி வீதத்தைக் காண்க.

கோணஉந்தக்காப்பின் படி

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

$$I \times 2.4 = 0.6I \times \omega$$

$$\omega = \frac{2.4}{0.6}$$

$$\omega = \frac{24}{6} = 4 \text{ rev/s}$$

(3). ஒரு திண்மப் பறப்புச் சில்லின் சட்டுவத்திருப்பம் அதன் அச்சுபற்றி  $0.2 \text{ kg m}^2$  ஆகும். அது அதன் சுற்றளவின் மீது சுற்றப்பட்ட கயிறு ஒன்றில் 40 N தொடரவிசை பிரயோகிப்பதன் மூலம் சுழற்றப்படுகின்றது. சில்லின் ஆரை

0.2m. பறப்புச்சில்லின் கோண ஆர் முடிகலைக்காண்க. மேலும் கயிற்றின் முனையில் 4.kg தொங்கவிடப்படின் அதன் கோண ஆர் முடிகல் என்னவாகும்? ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )

$$T = I \cdot \alpha \text{ அத்துடன் } T = F \times r = 40 \text{ N} \times 0.2 \text{ m}$$

$$\therefore T = 8 \text{ N m}$$

$$\text{கோண ஆர் முடிகல் } \alpha = \frac{T}{I} = \frac{8 \text{ N m}}{0.2 \text{ kg m}^2} = \frac{8 \text{ kg m s}^{-2} \cdot \text{m}}{0.2 \text{ kg m}^2} = \frac{8 \text{ rad s}^{-2}}{0.2} = 40 \text{ rad s}^{-2}$$

கயிற்றின் முனையிலுள்ள 40 N நிறையினால் அதனில் செயற்படும் விளையுள் விசை =  $40 \text{ N} - F$

$$\text{அதாவது } mg - F = m \cdot a \quad \dots \quad (1)$$

$$\text{ஆனால் } F \cdot r = I \cdot \alpha$$

இங்கு  $\alpha$  கோண ஆர் முடிகலாகும் மேலும் ①

$$\text{இலிருந்து } mg - F = mr \alpha \quad (\because a = r \alpha)$$

இதனை  $r$  ஆல் பெருக்குக

$$\text{அப்பொழுது } mgr - F \cdot r = mr^2 \alpha \quad \dots \quad (2)$$

$$\therefore mgr = mr^2 \alpha + Fr$$

$$mgr = mr^2 \alpha + I \alpha \quad \dots \quad (3)$$


$$(mr^2 + I) \alpha = mgr$$

$$\alpha = \frac{mgr}{(mr^2 + I)} = \frac{40 \times 0.2}{4 \times (0.2)^2 + 0.2}$$

$$= \frac{8}{0.16 + 0.2} = \frac{8}{0.36}$$

$$= \frac{800}{36} = \frac{200}{9}$$

$$= \underline{\underline{22.2 \text{ rad s}^{-2}}}$$



படம் 131

சமூர்ச்சி இயக்கப்பண்புச் சத்தி, முறைக்குதிறனால் செய்யப்படும் வேலை

(a) படம் 130 ஐக்கருத்திற் கொள்க அப்பொருள் ஓ பற்றிச் சமூலும் பொழுது ஒவ்வொரு புள்ளித் திணிவும் ய என்னுங் கோணாவேகத்துடன் சமூலும். ஆகவே அதன் வேகம்  $v = r\omega$  ஆகும். எனவே  $m_1$  இன் வேகம்  $r_1 \omega$  ஆகும்,  $m_2$  இன் வேகம்  $r_2 \omega$ ,  $m_3$  இன் வேகம்  $r_3 \omega$  அவ்வாறு மற்றுப் புள்ளித் திணிவுகளுக்கும் உண்டு எனக் கொள்ளப்படும்.

$$\text{அதன் பொருட்டு } m_1 \text{ இன் இ.ப.ச.} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 r_1^2 \omega^2$$

$$m_2 \text{ இன் இ.ப.ச.} = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_2 r_2^2 \omega^2$$

இவ்வாறு எல்லாப்புள்ளித்திணிவுகளுக்கும் இருக்கின்றதால் பொருளின் மோத்த சமூர்ச்சி இயக்கப்பண்புச் சத்தி

$$= \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \dots + \frac{1}{2} m_n v_n^2$$

$$= \frac{1}{2} m_1 r_1^2 \omega^2 + \frac{1}{2} m_2 r_2^2 \omega^2 + \dots + \frac{1}{2} m_n r_n^2 \omega^2$$

$$= \frac{1}{2} (m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_n r_n^2) \omega^2$$


$$= \frac{1}{2} I \omega^2 (\because m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_n r_n^2 = \sum m_i r_i^2 = I)$$

$$\therefore \text{ஒரு விறைறப் பான சமூலும் பொருளின் இ.ப.ச.} = \underline{\underline{\frac{1}{2} I \omega^2}}$$

$$\text{கணிப்பு : } I = 4 \text{ kg m}^2, \omega = 3 \text{ rad s}^{-1} \text{ ஆயின்}$$

$$\text{இ.ப.ச.} = \frac{1}{2} \times 4 \times 9 = \underline{\underline{18 \text{ J}}}$$

(b) முறைக்குத்திறனால் செய்யப்படும் வேலை



X என்னும் சில்லில் F என்னும் தொடலிவிபடம் 132 இல்காட்டியவாறு பிரயோகிக் கப்படி ந் X ஆனது θ என்னுங் கோணத்துக்கூடாகத்திரும்புகிறதெனக் கொள்க. அப்பொழுது செய்யப்படும் வேலை W ஆனது

படம் 132

$$\begin{aligned} W &= \text{விசை} \times \text{தூரம் AB ஆகும்} \\ &= F \times r \cdot \theta = F \cdot r \times \theta \\ &= \text{முறைக்குதிறன்} \times \theta \end{aligned}$$

$$\therefore \text{செய்யப்படும் வேலை} = \text{முறைக்குதிறன்} \times \text{சமூர்ச்சக்கோணம்} \\ = T \times \theta$$

T இன் அலகு N m ஆகவும் θ ஆரையன்களிலும் இருப்பின் செய்யப்படும் வேலை யூல்களில் (J) இருக்கும். உதாரணமாக  $T = 12 \text{ Nm}$  அகவும் அது 8 சமூர்ச்சிகளை ஆக்குமெனின்  $\theta = 8 \times 2\pi$  ஆரையன்களாகும்.

$$\therefore \text{செய்யப்படும் வேலை} = T \times \theta = 12 (\text{Nm}) \times 8 \times 2\pi (\text{rad}) \\ = 1207 \text{ J}$$

மேலும் செய்யப்படும் வேலை = இயக்கப்பண்புச் சத்தி மாற்றத் தினாலும் தரப்படும்

$$\therefore \Gamma \times \theta = \frac{1}{2} I (\omega_2^2 - \omega_1^2)$$

இறுதிவேகம் ய ஆகவும் ஆரம்ப வேகம் 0 ஆகவுமிருப்பின

$$T \times \theta = \frac{1}{2} I \omega^2 - 0$$

$$= \frac{1}{2} I \omega^2 \text{ ஆகும்}$$

உதாரணம் :  $30 \text{ rad s}^{-1}$  கோணாவேகத்தில் அதன் மையம் பற்றிச் சமூலும் சில்லைக் கருத்திற் கொள்க. இதன்  $I = 4 \text{ kg m}^2$  ஆகும்.  $12 \text{ N m}$  என்னும் உறுதியான முறைக்குதிறன் ஆனது θ என்னும் கோணத்தினில் அச்சில்லை ஒய்வுக்கு கொண்டு வரின் அதற்கு வேண்டிய சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை என்ன?

முறைக்குதிறனால் செய்யப்படும் வேலை = இ.ப.ச. மாற்றம்

$$T \times \theta = \frac{1}{2} I \omega^2 - 0$$

$$12 \times \theta = \frac{1}{2} \times 4 \times 30^2$$

$$12 \times \theta = 2 \times 900 = 1800$$

$$\therefore \theta = \frac{2 \times 900}{12} = \frac{1800}{12} = 150 \text{ rad}$$

$$\text{ஆனால் 1 சமூர்ச்சி} = 2\pi \text{ rad}$$

$$\therefore \text{சழற்சிகளின் எண்ணிக்கை} = \frac{150}{2\pi} = 24 \text{ சழற்சிகள் (அண்ணளவாக)}$$

$$\text{செய்யப்படும் வேலை} = \frac{1}{2} I \omega_2^2 - \frac{1}{2} I \omega_1^2 \text{ என்பதை நிறுவல்}$$

$I$  = சட்டுவத்திருப்பம்,  $\omega_2$  = இருதிக்கோணவேகம்,  $\omega_1$  = ஆரம்பக் கோணவேகம்

ஏகபரிமாண இயக்கத்தின்மூன்றாம் சமன் பாடாகிய  $v^2 = u^2 + 2as$  இற்கு ஒத்த சழற்சி இயக்கச் சமன் பாடானது  $\omega_2^2 = \omega_1^2 + 2\alpha\theta$  ஆகும்

இதனை  $I$  ஆல் பெருக்குக, அப்பொழுது  $I\omega_2^2 = I\omega_1^2 + 2I\alpha\theta$  பெறப்படும்

இதை 2 ஆல் வகுக்க ஆகவே  $\frac{1}{2} I\omega_2^2 = \frac{1}{2} I\omega_1^2 + I\alpha\theta$  பெறப்படும்

$$\therefore I\alpha\theta = \frac{1}{2} I\omega_2^2 - \frac{1}{2} I\omega_1^2$$

$$\therefore T = I\alpha, \quad T\theta = \frac{1}{2} I\omega_2^2 - \frac{1}{2} I\omega_1^2$$

அத்துடன்  $T\theta = \text{செய்யப்படும் வேலை} = \text{சழற்சி இயக்கப்பண்புச்சத்தி மாற்றம்}$

இது  $\frac{1}{2} mv_2^2 - \frac{1}{2} mv_1^2$  இற்கு ஒப்பாகும். ஆனால்  $m$  இற்கு ஒப்பாக  $I$  மேலே இருக்கின்றதென்பதும் தெளிவாகின்றது.

கீழ்வரும் அட்டவணை பெயர்வு இயக்கத்துக்கும் சழற்சி இயக்கத்துக்கும் உள்ள ஒப்பியல்புகளைக் காட்டுகின்றன.

கணியங்களின் ஒப்பியல்புகள்

பெயர்வுக் கணியம்	சழற்சிக்கு ஒப்பானனவு
$m$	1
$v$	$\omega$
$F$	$T$
$a$	$\alpha$
$s$	$\theta$

பெறுபெறுகளின் ஒப்பியல்புகள்

பெயர்வு	சழற்சி
$\frac{1}{2} m v^2$	$\frac{1}{2} I\omega^2$
$m v$	$I\omega$
$F = m \cdot a$	$T = I\alpha$
$F = d(mv)$	$T = \frac{d}{dt}(I\omega)$
$dt$	$dt$
$W = F \times s$	$W = T\theta$

சமன்பாடுகளின் ஒப்பியல்புகள்

பெயர்வு	சழற்சி
$v = u + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$S = ut + \frac{1}{2} at^2$	$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$
$v^2 = u^2 + 2as$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$
$s = \frac{u + v}{2} \cdot t$	$\theta = \frac{\omega_0 + \omega}{2} \cdot t$

$\omega_0$  = கோணவேகம்  $t = 0$  ஆக இருக்கும் பொழுது


$\omega$  = கோணவேகம்  $t$  இல்

$\alpha$  = மாறாக் கோண ஆரம்புக்கல்

$\theta$  =  $t$  என்னும் நேரத்தில் திரும்பிய கோணம்

உத்திக் கணக்கு

2 kg திணிவடையதும் 3 m நீளமுடையதுமான ஒரு சீரான கோல் அதன் ஒரு முனையில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. இது அதன் நீளத்துக்குச் செங்குத்தாக வள்ள அவ்வச்ச பற்றி இயங்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது அம்முனை பற்றி கோலின் சட்டுவத்திருப்பம்  $6 \text{ kg m}^2$  ஆகும். ஆரம்பத்தில் கிடையாகவைத் துப்பின் அதனை விடும் பொழுது கோலின் கோணவேகத்தை (i)  $30^\circ$  கிடையுடன் அது வரும் பொழுதும் (ii) நிலைக்குத்தை அடையும் பொழுதும் காணக். ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )



கோலின் திணிவின் நிறை  $G_1$  இல் செயற்படும்

$$\begin{aligned} \text{ஆரம்பசத்தி} &= \text{நிப.ச.} = 2 \text{kg} \times 10 \text{ms}^{-2} \times 3 \text{m} \\ &= 60 \text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 30^\circ \text{ இல் கோல் வரும்பொழுது அதன்} \\ \text{மொத்தசத்தி} &= \frac{1}{2} I\omega^2 + mgh_1 \\ h_1 &= (3 - x) \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{ஆனால் } \frac{x}{1.5} = \text{தை } 30^\circ; x = 1.5 \times \frac{1}{2} = 0.75 \text{ m}$$

$$\therefore h_1 = 3 - 0.75 = 2.25 = 2 \frac{1}{4} \text{ m}$$

சத்திக்காப்பின்படி

$$(i) \frac{1}{2} I \times \omega^2 + mgh_1 = mgh$$

$$\frac{1}{2} \times 6 \times \omega^2 + 2 \times 10 \times \frac{9}{4} = 2 \times 10 \times 3$$

$$3\omega^2 + 45 = 60$$

$$\omega^2 = \frac{15}{3} \quad \therefore \omega = \sqrt{5}$$

$$\therefore \omega = 2.2 \text{ rad s}^{-1}$$

$$\frac{1}{2} I \times \omega_1^2 + mgh_2 = mgh$$

$$\frac{1}{2} \times 6 \omega_1^2 + 2 \times 10 \times \frac{3}{2} = 2 \times 10 \times 3$$

$$3\omega_1^2 + 30 = 60$$

$$\omega_1^2 = 10$$

$$\omega_1 = \sqrt{10} = 3.16 = 3.2 \text{ rad s}^{-1}$$

கோண உந்தமும் முறுக்குதிறனுடன் அதன் தொடர்பும்

படம் 130 இல் காட்டிய புள்ளித் திணிவுகளைக் கருத்திற் கொள்க. இவைவெவ்வென்றும் 0 என்னும் அச்சுபற்றி ய என்னும் கோணவேகத்துடன் சமூலகின்றன. இவற்றுள் உதாரணமாக  $m_1$  என்னும் துணிக்கையை எடுத்துக்கொள்க. இது 0 விலிருந்து  $r_1$  என்னுக் கொண்டு செங்குத்துத் தூரத்தில் இருக்கின்றது. இதன் கோண வேகம் ய என்பதனால் இதன் நேர்கோட்டு வேகம்  $v = \omega r_1$  ஆகும். ஆகவே இதன் உந்தம்  $m\omega_1 = m_1 r_1 \omega$  ஆனால் கோணஉந்தம், உந்தத்திருப்பம் என்பதனால் இது  $m_1 r_1 \omega r_1 = m_1 r_1^2 \omega$  ஆனால் தரப்படும், அதாவது  $m_1$  புள்ளித்திணிவின் கோண உந்தம்,  $= m_1 r_1^2 \omega$ . இவ்வாறு மற்றுப்புள்ளித்திணிவுகளின் கோண உந்தங்களும் கணிக்கப் பெற்று அவற்றின் மொத்தக் கோண உந்தம் வருமாறு தரப்படும்

## அலகு 2.5.1 - 2.5.10

### நீர்நிலையியல்

அடர்த்தி

இரு கண அலகுப் பொருளின் திணிவு அடர்த்தி எனப்படும்.

$$\text{அடர்த்தி } d = \frac{\text{பொருளின் திணிவு}}{\text{பொருளின் கனவளவு}}$$

இதன் அலகு கிலோகிராம் / க. மீற்றர் ஆகும். (அதாவது  $\text{kgm}^{-3}$ )

சாரடர்த்தி

இரு குறித்த கனவளவுள்ள பொருளின் திணிவுக்கும் அதே கணவளவுள்ள நீரின் திணிவுக்குமுள்ள விகிதம் பொருளின் சாரடர்த்தி எனப்படும். இது அலகு இல்லாததாகும்.

பொருளின் கனவளவு  $V$  எனவும் அதன் அடர்த்தி  $d$  எனவும் நீரின் அடர்த்தி  $w$  எனவும் கொள்ளின்,

$$\text{சாரடர்த்தி } (S) = \frac{Vd}{V.w}$$

$$\therefore (S) = \frac{d}{w}$$

$$\therefore d = S.w$$

SI அலகில் நீரின் அடர்த்தி  $1000 \text{ kgm}^{-3}$  ஆகும்.

∴ ஒரு பொருளின் அடர்த்தி  $= S \times 1000 \text{ kgm}^{-3}$  ( $S$  ஆனது பொருளின் சாரடர்த்தி)

இரு திரவத்தின் அடர்த்தியை அல்லது சாரடர்த்தியைத் துணிதல்

இரு திரவத்தின் சாரடர்த்தியை சாரடர்த்திப் போத்தலொன்றை உபயோகித்துத் திருத்தமாகத் துணியலாம். சாரடர்த்திப் போத்தல் நுண்ணிய துவாரத்தையுடைய இறுக்க மாகப் பொருந்தும் கண்ணாடித்தக்கையைக் கொண்டுள்ளது. இதனால் சாரடர்த்திப் போத்தலை அதன் கனவளவுள்ள திரவத்தால்மிகுத் திருத்தமான அளவிற்கு நிரப்பிக் கொள்ளலாம். நிரப்பும் பொழுது வழியும் மிகுதியான திரவம் துடைக்கப்படும். திரவத்தின் சாரடர்த்தியை அல்லது அடர்த்தியைத் துணியும் பொழுது முதல் சாரடர்த்திப்

பொருளின் அச்சு 0 பற்றி மொத்தக் கோண உந்தம்

$$\begin{aligned}
 &= m_1 r_1^2 \omega + m_2 r_2^2 \omega + \dots + m_n r_n^2 \omega \\
 &= (m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + \dots + m_n r_n^2) \omega \\
 &= \sum m_i r_i^2 \omega \quad (\text{இங்கு } i = 1, 2, 3, \dots, n) \\
 &= \omega \sum m_i r_i^2 \\
 &= I \omega \quad (\because \sum m_i r_i^2 = I)
 \end{aligned}$$

கோண உந்தத்தின் அலகு  $\text{kg m}^2 \text{ rad s}^{-1}$  அல்லது  $\text{kg m}^2 \text{ s}^{-1}$  அத்துடன் அதன் பரிமாணம்  $\text{ML}^2 \text{ T}^1$  இது ஒரு காலியுமாகும்.

(9) முறுக்குத்திறன்  $\times$  நேரம்

ஏகபரிமாண இயக்கத்தில் ஒரு பொருளில் செயற்படும் விசை  $F$  ஆனது  $t$  என்னும் நேரத்தினில் ஆக்கும் உந்தமாற்றும் பின்வரும் சமன்பாட்டினால் தரப்படும்  
அதாவது  $F \times t = \text{உந்தமாற்றும்}$

இதற்கொப்பு ஒரு கூழும் பொருளில் தொழிற்படும் முறுக்குத்திறன்  $\times$  நேரத்தினில் ஆக்கும் கோண உந்தமாற்றமும் பின்வரும் சமன் பாட்டினால் தரப்படும்

அதாவது  $T \times t = \text{கோண உந்தமாற்றும்.}$

எனவே கருத்திற் கொள்ளப்படும் அச்சுபற்றி சடத்துவத் திருப்பம்  $I$  எனவும் ஆரம்ப, இறுதிக் கோணவேகங்கள் உறுதியான முறுக்குத்திறன்  $T$  இனால் உண்டாக்கப்படுவதாலும்

$T \times t = I\omega_2 - I\omega_1$  ஆகும்

இச்சமன்பாட்டை வருமாறு எடுத்துக் காட்டலாம்

ஒரு சில்லின் அதன் மையத்துக் கூடாகச் செல்லும் அச்சு பற்றி சடத்துவத் திருப்பம்  $4 \text{ kg m}^2$  ஆகவும் அது  $30 \text{ rad s}^{-1}$  கோணவேகத்துடன் கழுகின்ற தெனவும் எடுத்துக் கொள்க 10 செக்கனில் ஒர் உறுதியான தடைமுறுக்குத்திறனால் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறதெனின்  $T$  ஜக்காண்க.

$$\begin{aligned}
 T \times 10 &= I\omega_2 - I\omega_1 \\
 &= 4 \times 30 - 0 = 120 \\
 \therefore T &= \frac{120}{10} = 12 \text{ N m}
 \end{aligned}$$


கோணஉந்தக்காப்பு இது ஏகபரிமாண உந்தக்காப்புக்கு ஒப்பாகும்.

ஒரு கழுக்க பற்றி வெளிமுறுக்குத்திறன் தாக்காவிடில் அவ்வக்க பற்றி கழுவும் பொருளொன்றின் அல்லது பொருட்கள் தொகுதியொன்றின் கோண உந்தம் மாறாத தாகும்.

கோண உந்தக் காப்பை எடுத்துக் காட்டும் பரிசோதனைகளும் அதன் பிரயோகங்களும்

(1) ஒரு பையன் ஒரு கார்ச்சில்லின் மேல் நிற்கின்றான். அதன் அச்சு நிலைக்குத்தாக இருக்கின்றது. இவை யாவும் ஓய்வில் இருக்கின்றன. அவன் நிலைக்குத்து அச்சு பற்றி தலையைத் திருப்பும் பொழுது அவன் உடம்பு மற்றப் பக்கமாகத் திரும்புகின்றது. சில்லு கழுலாதிருக்க அவன் தன் பக்கத்திலுள்ள ஒரு கையை கிடையாகக் கொண்டு வருகின்றான். ஆனால் அவனுடைய நீட்டப்பட்ட கை மடிக்கப்படும் பொழுதும் அல்லது நிலைக்குத்து அச்சு பற்றி திருப்பப்படும் பொழுதும் அவன் உடம்பும் சில்லும் மற்றப் பக்கமாக திரும்புகின்றன. தொடர்ச்சியாகச் சுழலச் செய்வதற்கு இவன் ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கலாம் அவனுடைய வினாயுள் கோண உந்தம் முற்றிலும் பூச்சியமாக இருக்கும். கையை மடிக்கும் பொழுது நிலைக் குத்து அச்சு பற்றி அவன் கோண உந்தம் பெறுகின்றான் அதேயளவு கோணவந்தம் எதிர்ப்போக்கில் சுயாதீனமாக ஒர் அச்சு பற்றி கழுவும் பொருள்களுக்கு பிரயோகிக்கப்படுகின்ற தென்பதை அறிய முடிகின்றது.

(2) இப்பரிசோதனைக்கு ஒரு கார்ச் சில்லு  $B$  உம், விளிம்பில் ஈயக் குழாய்களால் சீராகச் சுமையேற்றப்பட்ட ஒர் அச்சிலையும் கொண்ட சிறிய சயிக்கிட் சில்லு  $A$  உம் தேவைப்படும் (படம் 134). சில்லு  $A$  க்கு கோண உந்தம் பெறும். வகையில் ஒரு கழுங்கி கொடுக்கப்படுகின்றது. அப்பொழுது இது ஒரு கழிநிறுத்திபோல் தொழிற் படுகின்றது.



படம் 134

(i) இப் பொழுது கழுகின்ற சயிக்கிள் சில்லு  $A$  கார்ச்சில்லில் நிற்கும் பையன்  $D$  குக் கொடுக்கப் படுகின்றது. கழுலச் சு நிலைக்குத்தாக கார்ச்சில்லுக்குச் சமாந்தரமாகவும் இருக்கின்றது.  $B$  க்கு ஒன்றும் நடப்பதில்லை

(ii) பையன் இப்பொழுது கழுக்க நிலைக்குத்தாக இருக்க கழுவும் சயிக்கிள் சில்லு  $A$  இன் ஒருத்தை தனது நெஞ்சில் தொட விடுகின்றான். இதனால்  $A$  இன் கோண உந்தக்கிள் ஒரு பகுதி சில்லு  $B$  க்குச்


ஒசலவுதின்றது. அதன்பொருட்டு B சமூல ஆரம்பிக் கின்றது.

(iii)பரிசோதனை (i) மீண்டும் செய்யப்படுகின்றது. D என்னும் பையன் சயிக்கில், சில்லு A இன் சூல் கதி மாறாதிருக்க அதன் அச்சின் திசையைமாற்று கின்றான். A இனதும் B இனதும் பொதுத்தளத்தில் சில்லின் அச்சிருக்க அதனை முற்பக்கமாகவும் பிற்பக்கமாகவும் திருப்புகின்றான். அப்பொழுது ஓர் இணை தொழிற்படுவதை அனுபவிக்கத்தக்கதாக இருக்கின்றான். ஆனால் சில்லு B சமூலவதில்லை. A இன் அச்சு வேற்றாரு தளத்திற்கு பக்கப்பாடாக திருப்படின் அவன் ஓர் இணை செயற்படுவதையும் சில்லு B சமூலவதையும் காண்கின்றான். எனவே ஒரு பொருளின் கோண உந்தத்தின் பருமன் அல்லது திசை மாறின் ஓர் இணை தொழிற்படும். இதன் மறுதலையும் உண்மையாகும்.

மேலும் D என்னும் பையன் சயிக்கிள் சில்லு A ஜி இடப்பக்கமாக 180° கூடாகத் திருப்பின் கார்ச் சில்லு B சமூல ஆரம்பிக்கின்றது. அடுத்தபடியாக A ஜி 180° கூடாக வலப்பக்கமாகத் திருப்பின் B ஓய்வுக்குக்கொண்டு வரப்படுகின்றது. இப்பரிசோதனைகள் கோண உந்தக்காப்புத்தத்துவத்தை எடுத்துக் காட்டுவதாக அமைகின்றன.

### பிரயோகங்கள்.

கோண உந்தக்காப்புத்தத்துவம் பனிக்கட்டித்தளத்தில் வழுக்கியோடு விளையாடுபவர்கள், பாலேநடனக்காரர்கள், கரணம் போடுபவர்கள், சழியோடு ஆகியோர் இதனைக்கையாளுகிறார்கள் உதாரணமாகச் சழியோடு ஒருவன் (படம் 135) இல் காட்டியவாறு உயரத்திலிருக்கும் சழியோடும் பலகையிலிருந்துதன்ஸர்ப்புமையைப் பற்றி ஆரம்பத்தில் சிறு கோணவேகத்துடன் கைகளையும் கால்களையும் விரித்தவண்ணம்



படம் 135


பாய்கின்றான் (படம் 135). அவனுடைய கோணஉந்தம் வெளிமுறுக்குதிறனால் பாதிக்காததனால் மாறாதிருக்கின்றது. குத்துக்கரணம் போடுவதற்கு அவன் தனது கோணவேகத்தை அதிகரிக்க வேண்டும். அதற்காக தனது கால்களையும் கைகளையும் உள்ளுக்கே இழுக்கின்றான். இதனால் சடத்துவத்திருப்பம் குறைய கோணவேகம் அதிகரிக்கின்றது. மீண்டும்

-181-

கைகளையும் கால்களையும் அகலந்திரும் பொழுது கோணவேகம் பழைய பெறு மானத்துக்குகுன்றுகின்றது. இவ்வாறே பனிக்கட்டித் தளத்தில் வழுக்கியோடு விளையாடுபவர்கள் தங்கள் கைகளை மடித்து வைத்திருப்பதன் மூலம் மிக விரைவாக சமூலத்தக்கதாக இருக்கின்றார்கள்.

கோண உந்தக்காப்புத்தத்துவம் மூமி போன்ற பெரிய சமூலம் பொருள்களுக்கும் அதேவேளை இலத்திரன் போன்ற சிறிய துணிக்கைகளுக்கும் அவைகள் உடல்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கின்றது.

**கோண உந்தக் காப்புப்பரிசோதனை,**



படம் 136

கோண உந்தக்காப்புத் தத்துவத்தைப் பின் வரும் எளிய பரிசோதனையாலும் காட்டலாம். ஒரு ரயர் இல்லாத சயிக்கிள் சில்லைக்கருத்திர் கொள்க (படம் 136). இதுநிலைக்குத்து அச்சில் ஒரு கிடையான தளத்தில் சமூலத்தக்கதாக அதன் மீது தாங்கப்படுகிறது. இதன் விளிம்பில், சில்லின் சமூர்ச்சிகளை எண்ணுவதற்கு M என்னும் வெள்ளைத்தான் ஒட்டப்பட்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது சில்லைச் சுழற்றி மூன்று சுற்றுக்களுக்குரிய நேரத்தைக் குறிக்க. பின்பு தெரிந்த சடத்துவத்திருப்பம் I உடைய ஒரு வளையத்தை சில்லின் ஒருமையாக இருக்கத் தக்கவாறு ஒரு சீருஷயரத்திலிருந்து மெதுவாக விழ விடுக. அடுத்து வரும் மூன்று சுற்றுக்களுக்குரிய நேரத்தைக் குறிக்க. இவ்வாறு தெரிந்தசடத்துவத்திருப்பங்களையுடையபல் வேறு வளையங்களுக்கு பரிசோதனையைச் செய்து அதேயளவு சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கைக் குரிய நேரங்களைக் குறிக்க.

கோண உந்தக்காப்புத் தத்துவம் உண்மையாயின்  $I_0 \omega_0 = (I_0 + I_1) \omega_1$  ஆகும். இங்கு  $I_0$  சில்லின் சடத்துவத்திருப்பமும்  $\omega_0$  அதன் கோணவேகமுமாகும்.  $I_1$  அதே அச்சபற்றி வளையத்தின் சடத்து வத்திருப்பமும்  $\omega_1$  சில்லினதும் வளையத்தினதும் சூட்டின் கோணவேகமுமாகும்  $I_0, I_1$  என்பன முறையே மூன்று சுற்றுக்களின் நேரங்களாகும்.

$$\text{இப்பொழுது } \omega_0 = \frac{3 \times 2\pi}{t_0}; \quad \omega_1 = \frac{3 \times 2\pi}{t_1}$$

இப்பெறுமானங்களை  $I_0 \omega_0 = (I_0 + I_1) \omega_1$  இல் பிரதியிடுக.

$$\frac{I_0 \times 3 \times 2\pi}{t_0} = (I_0 + I_1) \frac{3 \times 2\pi}{t_1}$$


$$\therefore \frac{I_0}{t_0} = \frac{I_0 + I_1}{t_1}$$

$$\frac{I_0 + I_1}{I_0} = \frac{t_1}{t_0} \text{ அல்லது } I_1 = I_0 \left( \frac{t_1}{t_0} \right) - I_0$$

$$I_1 = I_0 \left( \frac{t_1}{t_0} \right) - I_0 \text{ ஆக இருப்பதால்}$$

$I_1$  இற்கெதிராக  $\frac{t_1}{t_0}$  இங்கு ஒரு வரைபு கீறப்படன் அது ஒருநேர் கோடாக அமையும் அதாவது வரைபின் பிரகாரம்  $I_0 \omega_1 = (I_0 + I_1) \omega_1$  எனக்காணக்கூடியதால் கோண உந்தக்காப்புத்தத்துவம் வாய்ப்புப் பார்க்கப் படுகின்றது.

கெப்பிளர் விதியும் கோண உந்தமும்.



படம் 137

இரு ஒழுக்கில் S என்னும் சூரியனைச் சுற்றிவரும் ஒரு கோளைக் கருத்திற் கொள்க (படம் 137). கோள் ஆனது O வில் வரும் ஒரு கணத்தில் அதன் தொடவிவழியாக கோளின் வேகம் V ஆகும். கோள் ஒரு மிகக்கிறிய நேரம்  $\Delta t$  இனில்  $\Delta S$  என்னுக்கு சிறிய தூரத்துக்கூடாக 0 விலிருந்து B க்குக் கெல்கின்றதெனின்

$V = \frac{\Delta S}{\Delta t}$  ஆகும். அதன் திசை OB வழியேயுமாகும். ஆகவே கோண உந்தக்காப்பு அனுசரிக்கப்படன்  $mV \times p =$  மாறிலி ஆகும். இங்கு கோளின் திணிவு m உம் p நீட்டப்பட்ட OB க்கு செங்குத்துமாகும்.

$$\therefore \frac{m \cdot \Delta S \cdot p}{\Delta t} = \text{மாறிலி.}$$

ஆனால் SBO என்னும் முக்கோணியின் பரப்பு

$$\Delta A = \frac{1}{2} \times \text{அடிப்பக்கம்} \times \text{உயரம்} = \frac{1}{2} \times \Delta S \times p$$

$$\text{அதாவது } m \times 2 \cdot \frac{\Delta A}{\Delta t} = \text{மாறிலி}$$

$$\therefore \frac{\Delta A}{\Delta t} = \text{மாறிலி} (2m, \text{மாறிலியாதவினால்})$$

இதன் பிரகாரம் O ஆனது தன் ஒழுக்கில் இயங்கும் பொழுது ஒரு செக்கனில் ஆரை S எடுக்கும் பரப்பு மாறிலியாகும். அதாவது சமநேரங்களில் சமபரப்புகள் கடக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இது பல நூற்றாண்டுகளாக உண்மையென அவதானிக்கப்பட்ட கெப்பிளரின் இரண்டாம் விதியுமாகும். எனவே காலத்தாலும் உந்தக்காப்புத்தத்துவம் தக்குப்பிடிக்கப்பட்டது. மேலும் S பற்றி O விலுள்ள கோண உந்தம் C இலுள்ளதற்குச் சமனாதவினால் p ஆனது  $p_1$  கீழை சிறிதாகும் இதிலிருந்து V ஆனது  $V_1$  இலும் பெரிதாகும். ஆகவே S ஜூக் கோள் அனுகும்பொழுது அதன் வேகம் அதிகரிக்கின்றது. O வின் மீதுள்ள விசை எப்பொழுதும் S ஜூக்கும் ஒரு கவர்ச்சி விசையாகும். இது ஒரு மைய விசை யென விவரிக்கப்படுகின்றது. S பற்றித்திருப்பம் இல் விசைக்கு இல்லாததனால், கோளின் கோண உந்தம் S பற்றி மாற்றிருக்கும் என்பது தெளிவாகின்றது.

### உதாரணங்கள்.

(1)  $0.4 \text{ kg m}^2$  சடத்துவத்திருப்பமும்  $0.30 \text{ m}$  ஆரையுமடைய ஒரு சீரான வட்டத் தகடு புறக்கணிக்கத்தக்க திணிவும்  $0.03 \text{ m}$  ஆரையுமடைய ஒரு கிடையான உருளை அச்சில் தாங்கப்படுகின்றது. உராய்வு இழப்புக்களைப் புறக்கணித்து (a) அச்சிலுக்குத்தொடலியாக  $40 \text{ N}$  விசை 24 செக்கன்களுக்குப் பிரயோகித்தபோது ஒய்விற்குப் பின் பெறப்பட்ட கோண வேகத்தையும் (b) இந்நேரத்திற்குப்பின்பு தகடு பெற்ற இயக்கப்பண்புச் சத்தியையும் (c) தகட்டின் விளிம்புக்குத் தொடலியாக ஒரு மாறாத தடைவிசைபிரயோகிப்பின் என்ன நேரத்திற்குள் தட்டு ஒய்வுக்கு வரும் என்பதையும் காண்க.

$$(a) \text{அச்சிலுக்குத்தொடலியாக } 40 \text{ N \quad ஆல் ஆன முறுக்குதிறன்} \\ = 40 \times 0.03 \text{ Nm}$$

$$\text{முறுக்குதிறன்} \times t = \text{கோண உந்தமாற்றம்}$$

$$1.2 \times 24 = 0.4 \times \omega$$

$$\therefore \omega = \frac{1.2 \times 24}{0.4} = 72 \text{ rad s}^{-1}$$

$$(b) 24 \text{ செக்கன்களுக்குப்பின் இ. ப. ச} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \times 0.4 \times 72^2 \\ = 1036 \text{ J}$$

$$(c) \text{அமர் முடுக்கும் முறக்குதிறன்} = 2 \times 0.3 = 0.6 \text{ N m} \\ \text{முறுக்குதிறன்} \times t = \text{கோண உந்தமாற்றம்}$$

$$\begin{aligned}
 0.6 \times t &= 0.4 \times 72 \\
 \therefore t &= \frac{0.4 \times 72}{0.6} = \frac{4 \times 72}{6} \\
 &= \underline{\underline{48s}}
 \end{aligned}$$

(2) ஒரு சமாதீனமாக ஒரு நிலை குத்து அச்சு பற்றி ஒரு கிடையான தட்டு ஒரு நிமிடத் திற்கு 100 சமூற்சிகளை ஆக்கும். ஒரு 10 கிராம் திணிவுள்ள மெழுகுத் துண்டு அதன் அச்சிலிருந்து 9 cm. தூரத்தில் அதன் மீது விழுந்து ஒட்டிக் கொள்கிறது. அதனால் ஒரு நிமிடத்திற்கு 90 சமூற்சிகளை ஆக்குகின்றது. தகட்டின் சட்டதுவத்திருப்பத்தைக் காண்க

தட்டின் அச்சில் பற்றி சட்டதுவத்திருப்பம் = I என்க.

$$\begin{aligned}
 \text{அதே அச்சில் பற்றி மெழுகுத்துண்டின்சட்டத்துவத்திருப்பம்} &= m r^2 = \frac{10}{1000} \times \left(\frac{9}{100}\right)^2 \\
 &= \frac{10 \times 81}{1000 \times 10000} \\
 &= \frac{81}{10^6} \text{ kg m}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ஆரம்ப கோண உந்தம்} &= I \times \frac{100}{60} \times 2\pi \left( \because \omega = \frac{100}{60} \times 2\pi \text{ rad s}^{-1} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{இறுதி கோண உந்தம்} &= (I + m r^2) \frac{90}{60} \times 2\pi \\
 &= \left(I + \frac{81}{10^6}\right) \frac{90}{60} \times 2\pi
 \end{aligned}$$

திணிவு விழுந்தும் மொத்தக் கோண உந்தம் மாறாததால்

$$\begin{aligned}
 I \times \frac{100}{60} 2\pi &= \left(I + \frac{81}{10^6}\right) \frac{90}{60} \\
 100 I &= 90 I + \frac{81 \times 90}{10^6} \\
 100 I &= 90 I + \frac{7290}{10^6} \\
 \therefore 10 I &= \frac{7290}{10^6} \\
 \therefore I &= \frac{7290}{10^6 \times 10} = \frac{7.29}{10^4} \\
 \therefore I &= 7.29 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2
 \end{aligned}$$

(3) ஒரு சயிக்கிள் சில்லின் விட்டம் 0.50 m, அதன் திணிவு 0.80 kg, அதன் சட்டதுவத்திருப்பம் அச்சில்பற்றி  $4.0 \times 10^{-2} \text{ kg m}^2$  ஆகும்.  $\pi = \frac{22}{7}$  எனக் கொண்டு

சில்லு ஒரு கிடையான மேற்பரப்பின்பீடு வழக்காது ஒரு செக்கனு க்கு 7 சுற்றுக்கள் வீதும் உருளின் பின்வரும் கணியங்களின் பெறுமானங்களைக் கணிக்க.

- (a) கோணவேகத்தை ஆரையங்கள் கி இலும்
- (b) ஈர்ப்புமையத்தின் ஏகபரிமாண வேகத்தையும்
- (c) சில்லின் மொத்த இயக்கச் சத்தியையும் (சில்லுக்கு சமூல் இயக்கக்கூடிய பெயர்வு இயக்கச் சத்தியும் இருக்கிற தெனவும் கொள்க) காண்க.

சயிக்கிளின் ஆரை = 0.25 m ஆகும்

$$(a) \omega = 7 \times 2\pi = 7 \times 2 \times \frac{22}{7} = 44 \text{ rad s}^{-1}$$

$$\begin{aligned}
 (b) v &= r\omega = 0.25 \times 44 \text{ m s}^{-1} \\
 &= 11 \text{ m s}^{-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (c) \text{�ர்ப்புமையத்தின் ஏகபரிமாண வேகம்} &= \text{பெயர்வு வேகம்} + \text{சமூற்சியால் பெற்ற} \\
 \text{நேர்கோட்டு வேகம்} &= 2 \times \pi \times r + r\omega \\
 &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times \frac{1}{4} + 44 \times \frac{1}{4} \\
 &= 11 + 11 \\
 &= \underline{\underline{22 \text{ ms}^{-1}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (d) \text{சில்லின் மொத்தசத்தி} &= \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2 \\
 &= \frac{1}{2} \times 4.0 \times 10^{-2} \times 44^2 + \frac{1}{2} \times 0.8 \times 11^2 \\
 &= 2 \times 10^{-2} \times 44^2 + 0.4 \times 11^2 \\
 &= 11^2 (2 \times 10^{-2} \times 16 + 0.4) \\
 &= 11^2 \left( \frac{32}{100} + \frac{40}{100} \right) = 11^2 \times \frac{72}{100} \\
 &= 121 \times 0.72 = 87.12 \text{ J}
 \end{aligned}$$

$\therefore$  சில்லின் மொத்த சத்தி = 87 J அண்ணளவாக

## பயிற்சிகள் 4

### வட்ட இயக்கம்

( $g = 10 \text{ m/s}^2$  அல்லது  $10 \text{ N kg}^{-1}$  எனக்கொள்க)

(1) 4 kg திணிவடைய ஒரு பொருள்  $12 \text{ m s}^{-1}$  மாறா வேகத்துடன்  $6\text{m}$  ஆரையடைய ஒரு வட்டத்தைச்சுற்றி இயங்குகின்றது. (a) கோணக்கதி (b) மையத்தை நோக்கிய விசை என்பவற்றைக் கணிக்க.

(2) நிலைக்குத்துடன் சாய்ந்திருக்கும் இழையொன்றினால் 10 kg திணிவடைய ஒரு பொருள் 4m ஆரையடைய கிடையான வட்டத்தைச்சுற்றி சூழ்நிலைப்படுகின்றது. பொருளின் சீரானக்கதி  $5 \text{ m s}^{-1}$  எனின் (i) இழையில் இழைவு (ii) இழை நிலைக்குத்துடன் ஆக்கும் கோணம் என்பவற்றைக் கணிக்க.

(3) பூமி தனது அச்சு பற்றிச்சுழல்  $24.0 \text{ மணித்தியாலங்கள்}$  எடுக்கிறதெனக் கொண்டு அதன் சராசரிக் கோணக்கதியைக் கணிக்க. பூமி  $6.4 \times 10^6 \text{ m}$  ஆரையடைய ஒரு முழுமையான கோளமெனக் கொண்டு  $2.00 \text{ kg}$  திணிவடைய ஒரு பொருள் (i) முனைவுகளிலிருக்கும் பொழுதும் (ii) அது மத்திய கோட்டிலிருக்கும் பொழுதும் பொருளின் நிறையில் விணையும் மாற்றத்தை கணிக்க. உம்முடைய கணிப்பை வரிப்படத்தின் உதவியுடன் விளக்குக.

(4)  $v$  என்னும் சீரான கதியில்  $r$  என்னும் ஆரையடைய ஒரு வட்டப் பாதையில் இயங்கும் பொருளெளான்றின் ஆர்மூடுகல்  $\frac{v^2}{r}$  எனக் காட்டுக. அத்துடன் ஆர்மூடு

வின்திசையைக் காட்டும் ஒரு வரிப்படத்தையுங் கீறுக.  $v$  என்னும் நீளமுடைய ஒரு மீளியல் இல்லாததும் இலேசானதுமான ஒர் இழையின் ஒரு அந்தத்தில் ஒரு சிறு பொருள் கட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் திணிவ  $m$  ஆகும். இழையின் மறு அந்தம் நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இழை ஆரம்பத்தில் இருக்கமாகவும் கிடையாகவும் இருக்கும் பொழுது பொருள் விடப்படுகின்றது. இழை நிலைக்குத்து நிலையில் வரும் பொழுது பின்வருவனவற்றைக் கணிக்க.

(a) பொருளின் இ.ப.ச. (b) பொருளின் கதி (c) பொருளின் ஆர்மூடுகல் (d) இழையில் இழைவு.

(5) கோணவேகம் என்பதை விளக்குக.


$m$  என்னும் திணிவடைய ஒரு துணிக்கை ய என்னும் சீரான கோணக்கதியில்  $r$  என்னும் ஆரையடைய ஒரு வட்டத்தில் இயங்குவதற்கு வேண்டிய விசைக்கு ஒரு கோணவையைப் பெறுக.

50 cm நீளமுடைய ஒரு கயிற்றில் 500 g திணிவுள்ள ஒரு கல் பொருத்துப் பட்டுள்ளது. இது 20 N இழைவையைத் தாண்டும் பொழுது உடையும். கல் ஒரு நிலைக்குத்து வட்டத்தில் தரையிலிருந்து 100 cm உயரத்திலிருக்கும் ஒரு அச்சு பற்றி சூழ்நிலைப்படுகின்றது. கோணக்கதி படிப்படியாக கயிறு உடையும் வரை அதிகரிக்கப்படுகின்றது. இவ்வடையல் எந்திலைக்கு வரும்பொழுது நிகழுத்தக்கதாக இருக்கும். அப்பொழுது அதன் கோணக்கதி என்ன? கல் தரையில் எங்கு அடிக்கும்?

(6) ஓர் எளிய ஊசல் ஒரு குறித்த புள்ளியிலிருந்து தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. இதன் ஊசற்குண்டு  $2.0 \text{ N}$  நிறையடையது. இதன் இழையின் நீளம்  $500 \text{ mm}$  ஒரு கிடையான வட்டப்பாதையில் ஊசற்குண்டியங்க வைக்கப்படுகின்றது. இழை  $5.0 \text{ N}$  அதிகூடிய இழைவையை தாங்கத்தக்க தாயின் ஊசற்குண்டின் பாதையின் ஆரை  $300 \text{ mm}$  ஆக இருக்க முடியுமா அல்லது முடியாத என்பதைக்காட்டுக.

(7) ஒரு சூம்புருவுசல்,  $30 \text{ cm}$  ஆரையடைய கிடையான வட்டத்தில் சூழலத்தக்கவாறு நீளமுடைய இலேசான இழையில் தொங்கும் குண்டைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு வரிப்படத்தின் உதவியுடன் குண்டில் செயற்படும் விசைகளை கட்டிக் காட்டுக. அவை குண்டின் இயக்கத்துக்கு எவ்வாறு ஏதுவாகவிருக்கின்றன. சூழ்நிக் கதியை ஒரு நிமிடத்திற்கு எவ்வளவு சுற்றுக்களை ஆக்கும் என்பதைப் பெறுக.

(8)



ஒரு வெற்றிடத்தில்  $v$  என்னும் மாறாவேகத்தில்  $m$  திணிவடைய துணிக்கை படம் 137 இல் காட்டப்பட்ட பாதையில் செல்கின்றது. பாதை, இருநேர் கோடுகள் ஒரு அரை வட்டத்தால் தொடுக்கப்பட்டுள்ள தாகக்கொண்டுள்ளது ABக் கிடையேயுள்ளதாரம் d ஆகும்

A இலிருந்து B க்குரிய பாதைப் பகுதிக்கு (a) எடுக்கப்பட்டநேரம் (b) துணிக்கைளில் ஏற்பட்ட உந்தமாற்றம் (c) அரை வட்ட பாதையிலுள்ள எந்த புள்ளியிலும் துணிக்கையின் மீது செயற்படும் விசை (d) இவ்விசையால் துணிக்கையின் மீது செய்யப்படும் வேலை ஆகியவற்றைக் கணிக்க

(9)  $5 \text{ m}$  நீளமுடைய ஒரு கிடையாகச் சூழும் புத்தின் ஒர் அந்தத்தில் உள்ள இருப்பிடத்தில் ஒரு பயிலும் விண்வெளிவீரன் இருக்க, சூழ்நிலைப்படுகின்றான்.

அவன் 9g ஆர்மூடுகல்வரை தாங்கத்துக்கவனாயின் ஒரு செக்கனுக்கு ஆக்க நிட்தத்தக்க அதிகூடிய கழற்சிகளின் எண்ணிக்கை என்ன?

(10) 100m விட்டமுடைய கற்றி வளைந்த வீதியில் வழுக்காது ஒரு 600kg கார் உறுதியான கதியில் சுற்றிச் செல்கின்றது. மையநாட்ட விசையானது கார் ரயர்களுக்கும் தெருவுக்கும் இடையிலுள்ள பக்கப்பாட்டு உராய்வு விசையால் வழங்கப்படுகிறது. பக்கப்பாட்டு உராய்வு  $0.2 \times$  காரின் நிறைக்கு மேலாகாதிருப்பின் வழுக்காமல் கார் செல்வதற்குரிய அதிகூடிய கதியைக் கணிக்க.

சார்ப்பு இயக்கம்

$$(g = 10\text{Nkg}^{-1} \text{ எனக் கொள்க})$$

(11) பூமியின் மேற்பரப்பில் 1kg திணிவின் சார்ப்பு விசையானது 10N ஆகும். பூமி R ஆரையுடைய கோளமெனக்கொண்டு பூமியின் மையத்திலிருந்து 2R ஆரையுடைய ஒருவட்ட ஒழுக்கில் செல்லும் 100kg திணிவுடைய உபகோளின் மீதுள்ள சார்ப்பு விசையைக் கணிக்க.

(12) புவியின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே  $3.6 \times 10^6 \text{m}$  உடைத்தில் ஒரு வட்ட ஒழுக்கில் கற்றிவரும் உபகோளைன்றின் கழற்சி அலைவுகாலத்தைக் காண்க. புவி.  $6 \times 10^6 \text{m}$  ஆரையுடைய சீரான கோள மெனவும், திணிவு  $6 \times 10^{24} \text{ kg}$  எனவும் அத்துடன்  $G = 6.7 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-1}$  எனவுங் கொள்க.

(13) புவியின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே  $5.7 R$  உடைத்தில் 66kg திணிவுள்ள ஓர் உபகோள் ஓர் ஒழுக்கில் புவியைக் கற்றி வருகின்றது. இங்கு R ஆனது புவியின் சராசரி ஆரையாகும். புவிமேற்பரப்பில் புவிப்புலத்தின் வலிவு  $9.8\text{N kg}^{-1}$  ஆகும். உபகோளின் மீது செயற்படும் மையநாட்ட விசையைப் பக்காக கணிக்க. புவியின் சராசரி ஆரையை  $6400 \text{ km}$  எனக் கொண்டு ஒழுக்கில் உபகோளின் அலைவுகாலத்தை மனித்தியால்த்தில் காண்க.

(14) 'எக்ஸபுளோர் 30' என்னும் ஹெட்யோவானியல் ஆராய்ச்சி உபகோள் 200kg திணிவுடையது. இது புவியை  $2R$  என்னுஞ் சராசரி ஆரையைடைய ஒழுக்கில் கற்றி வருகின்றது. இங்கு  $R$  புவியின் ஆரையாகும். புவிமேற்பரப்பில் 1kg திணிவில் சார்ப்பு இழுவை 10N எனின் உபகோளில் செயற்படும் இழுவையைக் கணிக்க.

(15) விண்வெளிக்கலம் "அப்பொலோ 11" இன் சுந்திரனுக்குச் செல்லும் பயணத்தின் முதற்கட்டம் புவியின் நிறுத்தும் ஒழுக்கில் விண்வெளிக்கலத்தைவைப்போகும். இவ்வொழுக்கு வட்டமானதும் புவிமேற்பரப்பிலிருந்து

189 km என்னும் மாறாத தூரத்திலும் இருக்கின்றதாகும். புவிப்பாப்புப் புலம் இவ்வொழுக்கில்  $9.4 \text{ N kg}^{-1}$  எனக் கொண்டு (a) இவ்வொழுக்கில் விண்வெளிக்கலத்தின் கதியையும் (b) ஓர் ஒழுக்கை முற்றாகச் சுற்ற எடுக்கும் நேர்த்தையும் கணிக்க. (புவியின் ஆரை 6730 km )

(16)  $5.7 \times 10^{24} \text{ kg}$  திணிவுடையதும் 6500 km ஆரையுடையதுமான ஒரு கோளைக் கற்றியின் கோளமெனக்கொண்டு பூமியின் மையத்திலிருந்து 2R ஆரையுடைய ஒருவட்ட ஒழுக்கில் செல்லும் 100kg திணிவுடைய உபகோளின் மீதுள்ள சார்ப்பு விசையைக் கணிக்க.

சமூர்ச்சி இயக்கம்

(17) அதன்மையம்பற்றி  $10 \text{ kg m}^2$  சடத்துவத்திருப்புமுடைய ஒரு தகடு  $24 \text{ rads}^{-1}$  கோணவேகத்துடன் அதன் மையம் பற்றி உறுதியாகச் சுழல்கின்றது.

(i) அதன் கழற்சிச் சத்தி (ii) அதன் மையம்பற்றி கோண உற்தம் (iii) தகடு ஒரு செக்கனுக்கு ஆக்கும் கழற்சிகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் கணிக்க.

(18) ஒரு பதியும் தகடுக்கு நிடிட்திற்கு 45 சுற்றுக்களை ஒரு மேசையின் மேல் இருக்கும் பொழுது ஆக்குகின்றது. 0.02 kg திணிவு, மேசையின் மீது அதன் அச்சிலிருந்து 0.04 ம் தூரத்தில் போடப்படும் பொழுது அது தட்டில் ஒட்டிக் கொள்கின்றது. அப்பொழுது சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை ஒரு நிடிட்திற்கு 36 சுற்றுக்களாக குறைகின்றது. தகட்டின் மையம் பற்றி அதன் சடத்துவத்திருப்பதைக் காண்க.

(19) ஒரு பறப்புச் சில்லு அதன் மையம் பற்றி 200N ம் உறுதியான முறுக்கு திறனால் கழற்றப்படுகின்றது. அச்சபற்றி அதன் சடத்துவத்திருப்பம்  $100 \text{ kgm}^2$  ஆகும். (i) 4 செக்கனில் அது பெற்ற கோணவேகம் (ii) 20 கழற்சிகளின் பின் அது பெற்ற இயக்கக் சத்தி என்பவற்றைக் காண்க.

(20) ஒரு விறைப்பான பொருள் அதன் அச்சபற்றிச் சுழலும் பொழுது, கோணவேகம் ம் சார்பாகவும் அவ்வச்சு, பற்றி அதன் சடத்துவத்திருப்பம் சார்பாகவும் அப்பொருளின் இயக்கக்சத்திற்கு ஒரு கோவையைக் காண்க.

இரு கழலும் ஆசனம், தரைக்குப் பொருத்தப்பட்ட நிலைக்குத்தானதும் உராய்வற்றுமான ஒரு திருகில் தாங்கப்படுவின்றது. திருகின் அச்சபற்றி ஆசனத்தின் சடத்துவத்திருப்பம்  $3.0 \times 10^{-2} \text{ kgm}^2$  ம் அதன் திணிவ  $1.2 \text{ kg}$

உமாகும். ஆசனம் எழுத்தக்கதூக ஒரு செக்கதூக்கு 2 சமூர்ச்சிகளையுடைய ஆரம்ப கோணவேகத்துடன் அது சமூற்றப்படுகின்றது.

- (i) ஆசனத்தின் ஆரம்ப இயக்கக் கத்தி
- (ii) ஓய்வுக்கு வருமுன் அது எழும் உயரம்
- (iii) ஆசனத்தின் ஆரம்பக் கோண உந்தம் ஆகிய வற்றைக் கணிக்க.

(21) 0.2 m ஆரையுடையதும்  $0.1 \text{ kg m}^2$  சடத்துவத்திருப்பமுடையதுமான ஒரு தகடு கிடையுடன்  $30^\circ$  ஆக்கும் சாய்தளமொன்றிலிருந்து விடப்படுகின்றது. தகட்டின் திணிவு 5 kg ஆகும். தளத்தின் வழியே கீழ்முகமாகத் தகடு 2 m உருண்டபின் அதன் கோண வேகத்தைக் கணிக்க.

## பல்தேர் வினாக்கள்

1. 2 kg திணிவுடைய ஒரு பொருள் ஒரு கிடையான ஒப்பமான மேசையில் கீரான கதியுடன் ஒரு மீற்றர் ஆரையுடைய வட்டத்தை ஆக்குகின்றது. திணிவு வட்டத்தின் மையத்துடன் ஓர் இழையால் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இழை 32 N இழைவையைத் தாங்கத்தக்கது. திணிவு ஆக்கக்கூடிய அதிகூடிய சமூர்ச்சிகளின் எண்ணிக்கை ஒரு நிமிடத்தில்


- (i) 38 (ii) 4 (iii) 76 (iv) 240 (v) 16

2. மீன்னும் ஒரு சிறு திணிவுடைய என்னும் கோணவேகத்துடன் மீன்னும் ஆரையுடைய வட்டத்தில் இயங்கும் பொழுது அதன் இயக்கக் கத்தி என்ன?

- (i)  $\frac{m\omega r}{2}$  (ii)  $\frac{m\omega^2 r}{2}$  (iii)  $\frac{m\omega^2}{2}$  (iv)  $\frac{m\omega^2 r^2}{2}$  (v)  $\frac{mr^2}{2}$

3. x என்னும் கோளின் ஆரை y என்னும் கோளினதின் இரண்டு மடங்காகும். இரண்டினதும் அடர்த்தி சமனாகும். x மேற்பரப்பிலும் y மேற்பரப்பிலும் உள்ள ஈர்ப்பு ஆர்முடுகளின் விகிதம்.

- (i) 1:4 (ii) 1:2 (iii) 2:1 (iv) 4:1 (v) 8:1




படம் 139

4. ஒரு கூம்புருவக் கொள்கலன் படத்தில் காட்டியவாறு AB என்னும் அச்சில் சமூல்கின்றது. ஒரு மாபிள், கொள்கலன் சார்பாக அச்சிலிருந்து r என்னும் ஆரைத்தூரத்தி விருக்கின்றது. மாபிளின் வேகம் v எனின,  $v^2$  சமன்

- (i) gr கைச்  $30^\circ$  (ii) gr தான்  $30^\circ$
- (iii) gr /தான்  $30^\circ$  (iv) gr கோண்  $30^\circ$
- (v) gr /கோகை  $30^\circ$

5. S என்னும் ஓர் உபகோள் p என்னும் கோளைச் சுற்றி ஒரு நீள்வளைய ஒழுக்கில் இயங்குகின்றது. a இல் உபகோளின் கதிக்கும் b இல் அதன் கதிக்கும் உள்ள விகிதம்

- (i) 1:9 (ii) 1:3 (iii) 1:1 (iv) 3:1
- (v) 9:1



படம் 140

6. புவியைச் சுற்றி R என்னும் ஆரையுடைய வட்ட ஒழுக்கில் இயங்கும் உபகோளின் அலைவுகாலம் T ஆகும். ஒழுக்கின் ஆரை R/4 ஆயின் அதன் அலைவுகாலம் என்ன?

- (i) T/8 (ii) T/4 (iii) T/2 (iv) 2T (v) 4T

7. 1.0 மீற்றர் ஆரையுடைய நிலைக்குத்து வட்டத்தில் ஓர் இழையின் நூனியில் கட்டப்பட்ட 0.1 kg திணிவுள்ள துணிக்கை 5 m  $s^{-1}$  மாறாக்கத்தியில் சமூல்கின்றது. அதன் பாதையிலுள்ள அதிகூடிய புள்ளியில் இழையின் இழைவை நியூற்றனில்

- (i) 0.5 (ii) 1.0 (iii) 1.5 (iv) 3.5 (v) 15

8. புவியின் மையத்திலிருந்து 2R தூரத்தில் (புவிகோள மென R ஆரையுடைய தெனக் கொள்க) ஒரு கிலோகிராம் திணிவின் நிறை 2.5 N ஆகும் மையத்திலிருந்து 3R தூரத்தில் அதே திணிவின் நிறை

- (i) 4.75 N (ii) 3.75 N (iii) 2.5 N (iv) 1.1 N
- (v) 0.8 N

9. ஈர்ப்பு மாறிலியின் சர்வதேச அலகு (SI)

- (i)  $m s^{-2}$  (ii)  $m^2 kg^{-1}$  (iii)  $m^3 kg^{-1} s^{-2}$  (iv)  $m^2 kg^{-2}$
- (v)  $N m^2 kg^{-2}$

10. பொருளெளாளரின் நிறையானது பூமியில் 100N ஆகவும் சந்திரனில் 17N ஆகவும் உள்ளது. சந்திரனில் சுயாதீனமாக விழும்பொருளின் ஆர்முடுகல்

- (i)  $10m s^{-2}$  (ii)  $1.7m s^{-2}$  (iii)  $17m s^{-2}$
- (iv)  $\frac{10m}{1.7}s^{-2}$  (v)  $0.17m s^{-2}$

11. அகில ஈர்ப்பு மாறிலி இனது பரிமாணங்கள்

- (i)  $ML^{-3} T^2$  (ii)  $ML^{-2} T^2$  (iii)  $M^{-1} LT^{-2}$
- (iv)  $M^{-1} L^2 T^{-2}$  (v)  $M^{-1} L^3 T^{-2}$

(12) m திணிவுடைய உபகோள் ஒன்று Rஆரையுடைய வட்டமொன்றில் புவியைச் சுற்றுகின்றது. புவியின் திணிவு Mஆயின் உபகோளின் மொத்தச் சத்தி

$$(i) \frac{Gm}{R} \quad (ii) \frac{Gm}{2R} \quad (iii) \frac{3Gm}{2R} \quad (iv) \frac{Gm}{2R} \quad (v) \frac{Gm}{R}$$

(13) புக்கணிக்கத்தக்கதியுடன் க்யாதீனமாக மிதக்கும் விண்கல மொன்று Rஆரையும் M திணிவுமுடைய கோளொன்றின் ஈர்ப்புப்புலத்தினுள் பிரவேசிக்கிறது. இக்கோள் வளிமண்டல மெதுணையும் கொண்டிருக்கவில்லை. இவ்விண்கலம் கோளின் மேற்பூர்ப்பை அடிக்கும் கூடும்.

$$(i) \frac{\sqrt{2GM}}{R} \quad (ii) \frac{\sqrt{GM}}{2R} \quad (iii) \frac{2GM}{R} \quad (iv) \frac{4GM}{R} \quad (v) \frac{2\sqrt{GM}}{R}$$

(14) M என்பது புவியின் திணிவாயும் Gஎன்பது ஈர்ப்பு மாறிலியுமாயிருப்பின் புவியின் மையத்திலிருந்து r தூரத்தில் புவிக்கு வெளியேயுள்ள புள்ளியோன்றிலுள்ள ஈர்வையினாலான ஆர்முடுகலின் பருமன்

$$(i) \frac{G}{Mr} \quad (ii) \frac{M^2G}{r^2} \quad (iii) \frac{M^2G^2}{r} \quad (iv) \frac{MG}{r^2} \quad (v) \frac{Mg}{r}$$

(15) சந்திரனின் பரப்பிலிருந்து திணிவு மழுடைய விண்வெளிப்பயணி ஒருவா் தொடக்க நிலைக்குத்து ஆர்முடுகல் 5g மழுடைய விண்வெளிக்கலமொன்றிற் செலுத்தப்படுகின்றார். இங்கு g என்பது சந்திரனிலே க்யாதீன வீழ்ச்சியின் ஆர்முடுகலாகும், விண்வெளிப்பயணியின் மீது விண்வெளிக்கலத்தின் நிலைக்குத்து மறுதாக்கம்

$$(i) \text{仄ச்சியம்} \quad (ii) mg' \quad (iii) 4mg' \quad (iv) 5mg \quad (v) 6mg'$$

(16) புவியினது திணிவும் ஆரையும் முறையே M,R என்பனவாயும் அகிலார்ப்பு மாறிலி Gஆயுமிருப்பின் புவிப்பரப்பிலிருந்து உயரம் Hஇலுள்ள ஈர்வையினாலான ஆருமுடுகல்

$$(i) \frac{GM}{R^2} \quad (ii) \frac{GM}{R^2 + H^2} \quad (iii) \frac{GM}{R} \quad (iv) \frac{GM}{R+H} \quad (v) \frac{GM}{(R+H)^2}$$

**அலகு 2.5.1 - 2.5.10**  
**நீர்நூலையில்**

அடர்த்தி

ஒரு கன அலகுப்பொருளின் திணிவு அடர்த்தி எனப்படும்.

$$\text{பொருளின் திணிவு} \\ \text{அடர்த்தி } d = \frac{\text{பொருளின் கனவளவு}}{\text{பொருளின் கனவளவு}}$$

இதன் அலகு கிலோகிராம்/க. மீற்றர் ஆகும்.

சாரடர்த்தி

ஒரு குறித்த கனவளவுள் எ பொருளின் திணிவுக்கும் அதே கனவளவுள்ள நீரின் திணிவுக்குமுள்ள விகிதம் பொருளின் சாரடர்த்தி எனப்படும். இது அலகு இல்லாததாகும்.

பொருளின் கனவளவு V எனவும் அதன் அடர்த்தி d எனவும் நீரின் அடர்த்தி w எனவும் கொள்ளின்.

$$\text{சாரடர்த்தி } (S) = \frac{Vd}{Vw}$$

$$\therefore S = \frac{d}{w}$$

$$\therefore d = S.w$$

SI அலகில் நீரின் அடர்த்தி  $1000 \text{kgm}^{-3}$  ஆகும்.

∴ ஒரு பொருளின் அடர்த்தி =  $S \times 1000 \text{kgm}^{-3}$  (S ஆனது பொருளின் சாரடர்த்தி.)

ஒரு திரவத்தின் அடர்த்தியை அல்லது சாரடர்த்தியைத் துணிதல்

ஒரு திரவத்தின் சாரடர்த்தியை சாரடர்த்திப் போத்தலோன்றை உபயோகித்துத் திருத்தமாகத் துணியலாம். சாரடர்த்திப் போத்தல் நுண்ணிய துவாரத்தையுடைய இறுக்கமாகப்பொருந்தும் கண்ணாட்டத்தக்கையைக் கொண்டுள்ளது. இதனால் சாரடர்த்திப் போத்தலை அதன் கனவளவுள் திரவத்தால் மிகத் திருத்தமான அளவிற்கு நிரப்பிக் கொள்ளலாம். நிரப்பும் பொழுது வழியும் மிகுதியான் திரவம் துடைக்கப்படும் திரவத்தின் சாரடர்த்தியை அல்லது அடர்த்தியைத் துணியும் பொழுது முதல் சாரடர்த்திப்



படம் 141

போத்தல் உலர்த்தப்பட்டு சுத்தமாக்கப்பட்டு நிறுக்கப்படும். அதன் திணிவை  $m_1$  கிராம் என்க. சாரடர்த்திப் போத்தலை முற்றாக நீரினால் நிரப்பி நன்கு துடைத்தபின் திணிவை  $m_2$  கிராமமைக்காண்க. நீர் பின்பு அகற்றப்பட்டு போத்தல் உலர்த்தப்பட்டு திரவம் நிரப்பப்பட்டு நிறுக்கப்படும். இதன் திணிவை  $m_3$  கிராம் என்க.

$$\text{ஆகவே திரவத்தின் அடர்த்தி} = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} \times 1000 \text{ kg / m}^3$$

$$\therefore \text{திரவத்தின் சாரடர்த்தி} = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1}$$

மணலின் (நீரில் கரையாப் பொருள்) சாரடர்த்தி

சாரடர்த்திப் போத்தலைக் கொண்டு பின்வரும் அளவைகளைத் துணிந்து சாரடர்த்தியை வருமாறு துணியலாம்.

1. வெற்றுச் சாரடர்த்திப் போத்தலின் நிறை =  $m_1$  கிராம்
2. " " " + மணலின் நிறை =  $m_2$  கிராம்
3. வெற்றுச் சாரடர்த்திப் போத்தல் + மணல் + எஞ்சிய பகுதியில் நீர் ஆகியவற்றின் நிறை =  $m_3$  கிராம்
4. வெற்றுச் சாரடர்த்திப் போத்தல் + முற்றாக நீர் நிரப்பப்பட்டபின் நிறை =  $m_4$  கிராம்

$$\begin{aligned} \text{எனவே மணலின் நிறை} &= m_2 - m_1 \text{ கிராம} \\ \text{மணலின் கனவளவு நிரின் நிறை} &= (m_4 - m_1) - (m_3 - m_2) \text{ கிராம} \\ \therefore \text{மணலின் சாரடர்த்தி} &= \frac{(m_2 - m_1)}{(m_4 - m_1) - (m_3 - m_2)} \end{aligned}$$

நீரில் கரையும் மொருள்களின் அடர்த்தி ( $\text{CuSO}_4$  பளிங்குகள்)

சாரடர்த்திப் போத்தலைக் கொண்டு நீரில் கரையும் பொருள்களின் (செப்புசல்பேற்று பளிங்குகள்) அடர்த்தியை வருமாறு துணியலாம்.

1. வெற்றுச் சாரடர்த்திப் போத்தலின் நிறை =  $m_1$  கிராம்
2. " " " + பளிங்கின் நிறை =  $m_2$  கிராம்
3. வெ. சா. போ. + பளிங்கு + பளிங்கு கரையாத் திரவத்தின் நிறை =  $m_3$  கிராம்

$$\begin{aligned} 4. \text{ வெ. சா. போ.} + \text{முற்றாகத் திரவத்தின் நிறை} &= m_4 \text{ கிராம} \\ \text{திரவத்தின் அடர்த்தி} &= d \text{ kg / m}^3 \\ \text{பளிங்கின் நிறை} &= m_2 - m_1 / 1000 \text{ kg} \\ \text{பளிங்கின் கனவளவு} &= (m_4 - m_1) - (m_3 - m_2) / 1000 d \text{ m}^3 \\ \text{பளிங்கின் அடர்த்தி} &= \frac{(m_2 - m_1) d}{(m_4 - m_1) - (m_3 - m_2)} \text{ kg / m}^3 \end{aligned}$$

திரவத்தின் அடர்த்தி தொல்லிடில் சாரடர்த்திப் போத்தலை உபயோகித்து திரவத்தின் அடர்த்தியையும் காணலாம்.

ஆக்கிமிழசின் தத்துவம்:-

ஒய்விலிருக்கும் பாயியொன்றினுள், ஒரு பொருள் பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ அமிழ்த்தப்பட்டு அதன் மீது விளையும் மேலுதைப்பு அது இடம்பெயர்க்கும் பாயியின் நிறைக்குச் சமம்.

இத்தத்துவத்தை அறிமுறை வாயிலாக வருமாறு வாய்ப்புப் பார்க்கலாம். A என்பது முழுமையாக அமிழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருளாகும். பொருளைச் சூழ்ந்திருக்கும் பாயி பொருளின் மீது படம் (142) இல் காட்டியவாறு விசைகளை உருற்றும், பொருள் அகற்றப்பட்டு அவ்விடத்தில் அப் பாயி இருப்பதைக் கொண்டாலும் அதே விசைகள் அப்பாயியின் மீதும் தொழிற்படும். இவ் விசைகளின் விளையுள் அப் பாயியினது திணிவின் புவியீரப்பு விசையைச் சமப்படுத்தும். ஆகவே விசைகளின் விளையுள் மேல்முகமாக நிலைக்குத்தாகச் செயற்படும். இதுவே அப்பாயியின் மீதும் அல்லது அப்பாயியின் இடத்தைப் பிடிக்கும் ஒரு பொருளின் மீதும் உள்ள படம் 142 மேலுதைப்பாகும். ஆகவே ஒரு பொருளின் மீதுள்ள மேலுதைப்பு அது இடம்பெயர்க்கும் பாயியின் நிறைக்குச் சமமென்பது வெளிப்படை. மேலும் இவ்விசைகளினால் பாயியில் உள்ள பொருளின் நிறை குறைக்கப்படுகின்றது. எனவேதான் பாயியில் ஒரு பொருளின் நிறை வளியிலுள்ளதிலும் பார்க்கக் குறைவாகக் காணப்படுகின்றது.

அரிசோதனைவாயிலாக வாய்ப்புப்பார்த்தல்

ஆக்கிமிழசின் தத்துவத்தை வாய்ப்புப் பார்ப்பதற்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணம் படம் (143) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வகரணம் A, B என்னும் இரு உருளைகளைக் கொண்டுள்ளது. A, உட்குழிவானதும் B திண்மமானதும் அத்துடன் மட்டுமட்டாக A இன் உட்குழிவை நிரப்பதக்கதாகவும் அமையும். B ஆனது A இனுள்ளிருக்க ஒரு தராசின்

கொழுக் கியில் தொங்கவிடப்பட்டு தராக சமநிலைப் படுத்தப்படும். பின்பு அதனுள்ளிருந்து அகற்றப்பட்டு A இன் அடியிலுள்ள கொழுக்கியில் தொங்கவிடப்பட்டு முகவைநீருள் அமிழ்த்தப்பட்டிருக்கும். அப்பொழுதுதராசின் சமநிலை குழப்பப்படும். ஆயினும் இன் A உட்குழிவு முற்றாக நீரால் நிரப்பப்படும் பொழுது மீண்டும் தராக சமநிலைக்குக் கொண்டுவரப்படும். இப் பரிசோதனை B முற்றாக அமிழ்ந்திருக்கும் பொழுது அனுபவிக்கும் மேலுதைப்பு அது இடம் பெயர்க்கும் நீரின் நிறைக்குச் சமமென்பதைக் காட்டுகின்றது.

#### மிதத்தல் தத்துவம்

இய்விலிருக்கும் திரவத்தில் பகுதியாக அமிழ்த்தப்படும் பொருளின் மீது திரவத்தினால் ஏற்படும் விசைகளின் விளையுள் பொருளின் நிலையைச் சம்படுத்தின் அப்பொருள் மிதக்கும். ஆனால் இவ் விசைகளின் விளையுள் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட திரவத்தின் நிறைக்குச் சமனை முன்பு அறிந்துள்ளோம். ஆகவே ஒருபொருள் மிதப்பின் அதன் நிறை இடம்பெயர்க்கப்பட்ட திரவத்தின் நிறைக்குச் சமம்.

ஆக்கிமிஶனின் தத்துவத்தைப் பிரயோகித்து பொருள்களின் அடர்த்தியைத் துணிதல்

1. திண்மம்: பித்தளை அல்லது இரும்பு போன்ற திண்மத்தை முதல் வளியில் நிறுக்க (m<sub>1</sub> கி). பின்பு நீரில் நிறுக்க (m<sub>2</sub> கி). அப்பொழுது,

$$\text{மேலுதைப்பு} = m_1 - m_2 = \text{இடம்பெயர்ந்த நீரின் நிறை}$$


$$\therefore \text{திண்மத்தின் சாரடர்த்தி} = \frac{m_1}{m_1 - m_2}$$

$$\therefore \text{திண்மத்தின் அடர்த்தி} = \frac{m_1 \times 1000}{m_1 - m_2} \text{ kg / m}^3$$

2. செப்பு சல்பேற்றின் அடர்த்தி: திண்மம் நீரில் கரையின் அதுகரையாத திரவத்தில் உதாரணமாக பரபின் எண்ணெயில் பரிசோதனை செய்தல் வேண்டும்.

செப்புசல்பேற்றுத் துண்டொன்றை வளியில் நிறுக்க (m<sub>1</sub> கி). பின்பு அதனை பரபின் எண்ணெயில் நிறுக்க (m<sub>2</sub> கி). அப்பொழுது திரவத்தினால் மேலுதைப்பு = m<sub>1</sub> - m<sub>2</sub> = Vd இங்கு d kg/m<sup>3</sup> திரவத்தின் அடர்த்தியும் V அதன் கணவளவுமாகும்.

$$\therefore V = \frac{m_1 - m_2}{1000 d} \text{ m}^3$$



படம் 143

$$\text{செப்புசல்பேற்றின் அடர்த்தி} = \frac{m_1}{1000V} \quad \frac{m_1 d}{m_1 - m_2} \text{ kg / m}^3$$

திரவத்தின் அடர்த்தி (d) தெரியாவிடில் சாரடர்த்திப் போத்தலைப் பிரயோகித்துக் காணல்வேண்டும்.

#### தக்கையின் அடர்த்தி:

தக்கை போன்ற நீரில் மிதக்கும் பொருள்களின் அடர்த்தியை ஆழியொன்றைப் பிரயோகித்து வருமாறு காணலாம். வளியில் தக்கையின் நிறையைக் காண்க (m<sub>1</sub> கி). தக்கை வளியிலும் ஆழி நீரிலும் அமிழ்ந்திருக்க இரண்டையும் ஒன்றுடன் தொடுத்து அவற்றின் நிறை m<sub>2</sub> கிராமைக் காண்க. பின்பு இரண்டும் நீரில் அமிழ்ந்திருக்க நிறை m<sub>3</sub> கிராமைக் காண்க.

$$\begin{aligned} \text{வளியில் தக்கையின் நிறை} &= m_1 \text{ கிராம} \\ \text{தக்கையின் மீது மேலுதைப்பு} &= m_2 - m_3 \text{ கிராம} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{சாரடர்த்தி} = \frac{m_1}{m_2 - m_3}$$

$$\therefore \text{தக்கையின் அடர்த்தி} = \frac{m_1 \times 1000}{m_2 - m_3} \text{ kg / m}^3$$

#### திரவத்தின் அடர்த்தி:

திரவத்தில் கரையாத திண்மமொன்றை வளியில் நிறுக்க (m<sub>1</sub> கி). பின்பு முற்றாக திரவத்தில் அமிழ்ந்திருக்க நிறுக்க (m<sub>2</sub> கி). அடுத்து நீரில் முற்றாக அமிழ்ந்திருக்க நிறுக்க (m<sub>3</sub> கி).


$$\begin{aligned} \text{திரவத்தில் மேலுதைப்பு} &= m_1 - m_2 \\ \text{நீரில் மேலுதைப்பு} &= m_1 - m_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{திரவத்தின் சாரடர்த்தி} &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 - m_3} \\ \therefore \text{திரவத்தின் அடர்த்தி} &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 - m_3} \times 1000 \text{ kg / m}^3 \end{aligned}$$

மாறாநிறை எளிய நீரமானி

நீரமானி திரவமொன்றின் சாரடர்த்தியை அல்லது அடர்த்தியை அளப்பதற்கு ஒரு கருவியாகும். பாலினதும் மதுசாரங்களினதும் சேமிப்பாக்கல் அமிலங்களினதும் சாரடர்த்திகளை அளக்கக்கூடிக்கருவி மிகவும் பயன்படுகின்றது.

ஒரு குமையேற்றப்பட்ட சோதனைக் குழாய் அல்லது அடியில் ஈயத்துண்டு பொருத்தப்பட்ட சீரான வெட்டு முகப்பையுடைய குறித்த நீளமடைய கோல் போன்றவற்றை நீரமானியாகத் தொழிற்படுத்தலாம். இது படம் (144) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அடியில் ஈயத்துண்டு பொருத்தப்பட்ட AC என்னும் சீரான மரக்கோல், நீரில் நிலைக்குத்தாக மிதக்கும்பொழுது கோலின் அமிழ்ந்த பாகத்தின் நீளம் h எனின்.



கோலின் மேலுடைப்பு

$$= \text{இடம் பெயர்க்கப்பட்ட திரவத்தின் நிறை} \\ = \text{had} \left( \begin{array}{l} a = \text{வெட்டுமுகப்பரப்பு} \\ d = \text{திரவத்தின் அடர்த்தி} \end{array} \right)$$

$$\therefore \text{had} = \frac{W}{a} \quad (W = \text{கோலின் நிறை})$$

$$\therefore d = \frac{W}{ha}$$


$$\therefore d \propto \frac{1}{h}$$

இங்கு  $d \propto \frac{1}{h}$  ஆகையால் கோலின் அமிழ்ந்த நீளம் h இனில் திரவத்தின் அடர்த்தியைக் குறித்துவிடலாம். இவ்விதம் கோலின் நீளத்தின் வழியே மற்றும் திரவங்களில் அமிழ்த்தி அமிழ்ந்த நிளங்களுக்கெதிரே அவ்வாறு திரவங்களின் அடர்த்திகளைக் குறிக்கலாம்.

செய்முறை நீரமானி

செய்முறையில் ஒரு நீரமானி ஒடுங்கிய சீரான தண்டையும் அதன்கீழ் ஒரு அகலமான குழிமையுங் கொண்டுள்ளது. இதன் அடியில் ஏதாவது பாரமான பொருள் அல்லது ஈயச் சன்னங்கள் சேர்க்கப்படும். அதனால்

நீரமானியின் மொத்தக் கனவளவு V ஆகவும் தண்டின்வெட்டுமுகப்பு a ஆகவும் இருக்கும்பொழுது d என்னும் அடர்த்தியுடைய திரவத்தில் நீரமானி அதன் தண்டின் y என்னும் நீளம் திரவத்துக்கு மேல் இருக்க மிதப்பின்,



இடம்பெயர்க்கப்பட்ட திரவத்தின் கனவளவு = V-ay  
ஆக்கிமிடீஸின் தத்துவத்தின்படி

$$(V-ay)d = W \quad (W = \text{நீரமானியின் நிறை})$$

$$\therefore V - ay = \frac{W}{d}$$

$$\therefore ay = V - \frac{W}{d}$$

$$\therefore y = \frac{V}{a} - \frac{W}{a} \cdot \frac{1}{d}$$

ஒரு நீரமானிக்கு  $\frac{V}{a}, \frac{W}{a}$  என்பன மாறிலிகளானதால் y உம்  $\frac{1}{d}$  வும்


நேர்த்தொடுப்புடையனவாக இருக்கின்றன. அடர்த்திகளை தண்டில் அளவிட செய்யவேண்டின் நீரமானி இரு தெரிந்த அடர்த்திகளையுடைய திரவங்களில் அமிழ்த்தப்பட்டு y இன் நீளங்கள் அளக்கப்படும். பின்பு yக்கும்  $\frac{1}{d}$  வக்குமிடையே

வரைபொன்று இரு புள்ளிகளையும் இணைத்து அமைக்கப்படும். இது ஒரு நேர்க்கோடாக அமையும். இவ் வரைபிலிருந்து ஏதாவதொரு நீளம் y க்கு அதற்கான  $\frac{1}{d}$  இன் பெறுமானம் வாசிக்கப்பட்டு தண்டில் அடர்த்திகள் குறிக்கப்படும்.

பொதுவாக நீரமானிகள் மிதக்கும் பொழுது மேற்பரப்பிழுவிகை செயற்படுவதால் கீழ்முகமாக இழுக்கப்படுகின்றன. இதனால் வழு ஏற்பட நேரிடுகின்றது. எனவே அடர்த்தி துணிதலுக்கு சாரடர்த்திப் போத்தல் முறை நீரமானி முறையிலும் சிறந்ததாகும்.

நிக்கல்சனின் நீரமானி (மாறாக்கனவளவு நீரமானி)

இந் நீரமானி நிக்கல்சன் என்பவரால் அமைக்கப்பட்டது. இது X என்னும் உட்குழிவான உலோக உருளையையும், B என்னும் சூழபுப் பெட்டியையும் M என்னும் மெல்லிய தண்டையும், S என்னும் அளவுத் தட்டையும் கொண்டுள்ளது. நீரமானி திரவத்தில் வைக்கப்பட்டு தண்டில் இடப்பட்ட ஒரு குறிவரை தட்டில் நிறைகள் வைப்பதன் மூலம் அமிழ்த்தப்படும். இக் குறிவரை இது எப்பொழுதும் அமிழ்த்தப்படுவதால் இது மாறாக்கனவளவு நீரமானி எனப்படும்



### திரவத்தின் சாரடர்த்தியைத் துணிதல்

படம் 146 (i) இல் காட்டியவாறு அளவுத் தட்டில் நிறைகள் நீர்மானி நிலைத்த குறிக்கு அமிழும்வரை இடப்படும். இந் நிறைகள் அகற்றப்பட்டபின் அளவுத்தட்டில் சாரடர்த்தி துணியப்படும் பொருள் A வைக்கப்படும் படம் 146 (ii). பின்பு நிறைகள் ( $m_2$ ) நிலைத்த குறிக்கு நீர்மானி அமிழும்வரை அளவுத்தட்டில் இடப்படும். ( $m_1 - m_2$ ) பொருளின் நிறையைத்தரும். அடுத்து படம் 146 (iii) இல் காட்டியவாறு பொருள் A கீழ்ப் பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டு நிறைகள் ( $m_3$ ) நிலைத்தகுறிக்கு நீர்மானி அமிழும்வரை இடப்படும். ( $m_3 - m_2$ ) மேலுதைப்பு அல்லது A இனால் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட நீரின் நிறையைத் தரும்.

$$\therefore A \text{ இன் சாரடர்த்தி} = \frac{m_1 - m_2}{m_3 - m_2}$$

Aநீரில் மிதக்குமாயின் B க்குள் வைக்கும்பொழுது அதனைக் கட்டிப் பரிசோதனையை முன்போல் செய்தல் வேண்டும்.

### திரவத்தின் சாரடர்த்தியைத் துணிதல்

முதல் நீரில் நிலைத்த குறிவரை நீர்மானி அமிழுவதற்கு அளவுத்தட்டில் இடவேண்டிய நிறை  $m_1$  ஜக் காண்க. பின்பு சாரடர்த்தி காணப்போகும் திரவத்தில் நீர்மானியை வைத்து நிலைத்தகுறிவரை நீர்மானி அமிழுவதற்கு அளவுத்தட்டில் இடவேண்டிய நிறை  $m_2$  வைக் காண்க. இறுதியாக நீர்மானியின் நிறை  $m_3$  ஜக் காண்க.

$$\begin{aligned} \text{நீரில் நீர்மானியின் மீது மேலுதைப்பு} &= m + m_1 \\ \text{திரவத்தில் .. .. ..} &= m + m_2 \\ \therefore \text{திரவத்தின் சாரடர்த்தி} &= \frac{m + m_2}{m + m_1} \end{aligned}$$

இங்கும் திரவத்தின் மேற்பரப்பிழுவிசை நீர்மானியின் செம்மையைக் குறைக்கின்றது.

சில பொருள்களின் அடர்த்தி


நீரில் அடர்த்தி	=	$1000 \text{ kg m}^{-3}$
செம்பின் ..	=	$9000 \text{ kg m}^{-3}$
அலுமினியத்தின் ..	=	$2700 \text{ kg m}^{-3}$
இரசத்தின் ..	=	$13600 \text{ kg m}^{-3}$
உருக்கின் ..	=	$8500 \text{ kg m}^{-3}$
தக்கையின் ..	=	$250 \text{ kg m}^{-3}$
பணிக்கட்டியின் ..	=	$900 \text{ kg m}^{-3}$

### திரவத்தில் அழுக்கம்

திரவத்தினில் ஓர் இடத்தில் ஒரு பரப்பலகில் செயற்படும் விசை அவ்விடத்திலுள்ள அழுக்கம் எனப்படும்.

$$\therefore \text{அழுக்கம்} = \frac{\text{விசை}}{\text{பரப்பு}} = \frac{F}{A} \quad (\text{பரிமாணம்} = ML^{-1} T^2)$$

அழுக்கம் ஆழத்துடன் அதிகரிக்கின்றது. அத்துடன் திரவத்தினுள் ஒரு புள்ளியில் எல்லாத் திசைகளிலும் சமமாகச் செயற்படுகின்றது. அதனால் அழுக்கம் ஓர் எண்ணிக்கணியமல்ல. அது காலிக்கணியமல்ல.




$$\begin{aligned} \text{படம் 147 விசை } F &= \text{திரவத்தின் நிறை} \\ &= Ah \times d \times g \text{ நியூற்றன்கள்} \end{aligned}$$

இங்கு  $d$  திரவத்தின் அடர்த்தி  $\text{kg / m}^3$  இல்,  $h$  ம இல்  $A \text{ m}^2$  இல் இருக்கின்றன.

$$\therefore X \text{ இல் அழுக்கம் } P = \frac{\text{விசை}}{\text{பரப்பு}} = \frac{Ahdg}{A}.$$

$$P = hdg \text{ நியூற்றன் / m}^2$$

இச் சூத்திரத்திலிருந்து ஒரு திரவத்தில் ஒரு கிடையான மட்டத்திலுள்ள எல்லாப் புள்ளிகளிலும் அழுக்கம் சமம் என்பதும் வெளிப்பட்டது.




படம் 148

இதனைப் பரிசோதனை வாயிலாக படம் (148)

இல் காட்டியவாறு காணமுடிகின்றது. கிடையாக இருப்பின் பாத்திரத்தை நிரப்பும் திரவம் எல்லாப் பகுதிகளிலும் ஒரே உயரத்துக்கே எழும்.

திரவத்தின் அடர்த்தியை பக் குழாய் முறையால் தீணிதல்



படம் 149

நீரினால் ஒரு பகுதிவரை நிரப்பப்பட்ட பக் குழாயைக் கருத்திற் கொள்க. இனி எண்ணெண்ணையே இடப்புயத்தில் B என்னும் மட்டத்துக்கு வரும்வரை ஊற்றுக. இம் மட்டத்தின் உயரத்தை, பிரிக்கும் பரப்பு A இலிருந்து  $h_1$  என்க. வலப்புயத்திலுள்ள நீரின் மட்டமானது Dஐ அடையும். Dஇன் உயரத்தை பிரிக்கும் பரப்பிலிருந்து  $h_2$  என்க. (படம் 149).

A உம் Ceம் ஒரேமட்டத்தில் இருப்பதால்  
Aஇல் அழுக்கம் = Cஇல் அழுக்கம்  
 $\therefore H + h_1 d_1 g = H + h_2 d_2 g$

இங்கு H வளிமண்டல அழுக்கமாகும்

$$\therefore h_1 d_1 = h_2 d_2$$


$$\therefore d_1 = \frac{h_2}{h_1} \times d_2$$

ஆனால்  $d_2 = 1000 \text{ kg/m}^3$  எனவே  $h_2$  வும்  $h_1$  வும் தெரியின்  $d_1$  தீணியப்படும். இவ்விதம் வெவ்வேறு உயரங்களுக்குப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு  $h_2$  ஜ் Y அச்சிலும்  $h_1$  ஜ் X அச்சிலும் குறித்து வரைபு கீறப்படும் அது உற்பத்தித்தானத்தினாடு செல்லும் நேர்கோடாக அமையும். வரைபின் சாய்வுவீதம்  $\times 1000$  திரவத்தின் அடர்த்தியைத் தரும்.

எயரினாய்க்கருவி முறை

இம் முறை ஒன்றுடனொன்று கலக்கும் இரு திரவங்களுக்கு உகந்ததாகும். B, Cஎன்னும் முகவைகளில் திரவங்கள் விடப்படும் (படம் 150). A என்னும் குழாய்க்கூடாக உறிஞ்சும்பொழுது திரவங்கள் புயங்களில் எழும். இவ்வாறு வேண்டிய உயரங்களுக்குப் புயங்களில் திரவங்களை எழுச் செய்யலாம். முகவைகளிலுள்ள திரவ மேற்பரப்புக்களுக்கு மேல் புயங்களிலுள்ள திரவமட்டங்களின் உயரங்கள்  $h_1$ ,  $h_2$ ஆகவும், அடர்த்திகள்  $d_1$ ,  $d_2$  ஆகவும், வளி மண்டல அழுக்கம் H ஆகவுமிருப்பின்,

$$\text{இடப்புயத்துக்கு } H = h_1 d_1 g$$




படம் 150 C

$$\begin{aligned} \text{வலப்புயத்துக்கு } H &= h_2 d_2 g \\ \therefore h_1 d_1 g &= h_2 d_2 g \\ h_1 d_1 &= h_2 d_2 \\ \therefore d_1 &= \frac{h_2}{h_1} \times d_2 \end{aligned}$$

$d_1$  தெரியின்  $d_1$  தீணியப்படும்.

மேலும்  $h_2$  ஜ் Y அச்சிலும்  $h_1$  ஜ் X அச்சிலும் கொண்டுவரைபு கீறப்பட்டு அது உற்பத்தித்தானத்தினாடு செல்லும் நேர்கோடாக அமையும். வரைபின் சாய்வுவீதம்  $\frac{h_2}{h_1}$  ஜ் தரும். அதாவது அடர்த்திகளின் ஒப்பீட்டைத் தரும்.  $d_1$  நீரின் அடர்த்தியாயின் சாய்வுவீதம்  $\times 1000$  திரவத்தின் அடர்த்தியைத் தரும்) வளிமண்டல அழுக்கம்.



படம் 151

இவர் ஒரு மீற்றர் நீளமுள்ள கண்ணாடிக் குழாயை முற்றாக இரசத்தால் நிரப்பி D என்னும் இரசத்தைக் கொண்ட பாத்திரத்தினுள் தலைக்குழாகக் கவிழ்த்தார். அப்பொழுது வளி குழாய்க்குள் புகாதவாறு கவனிக்கப்பட்டது. படம் 151 கவிழ்க்கப் பட்டநிலையில் குழாயில் இரசம் மட்டம் A வரை நின்றது. இதற்கு மேலுள்ள குழாயின் வெளி வெற்றிடமாக இருந்தது D இலுள்ள திரவயேற்பரபில் அழுக்கம் வளிமண்டல அழுக்கம் ஆனதாலும் அததுடன் அழுக்கம் திரவமொன்றினாடு செலுத்தப்படுவதாலும் வளிமண்டல அழுக்கம் குழாய்க்குள் D இன் மேற்பரப்புக்கு மேலிருக்கும் இரசநிரவல் Hஐத் தாங்குகின்றது. குழாயைச் சரித்தாலும் B இலுள்ள இரசமட்டத்தின் நிலைக்குத்து உயரம் H ஆகக் காணப்பட்டது. இப்பொழுது H உயரமுள்ள இரசநிரவின் அடியில் ஒரு புள்ளியில், அழுக்கம்  $P = Hdg$  நியூற்றன்கள். H இன் உயரம் 0.76m. ஆகக் காணப்பட்டது எனவே வளிமண்டல அழுக்கம் =  $0.76 \times 13600 \times 9.80$  நியூற்றன்கள் ஆகும். இவ்வழுக்கம் நியம அழுக்கம் அல்லது ஒரு வளிமண்டலம் எனப்படும். அததுடன் நியம வெப்பநிலையும் அழுக்கமும் (நி.வெ.அ.)  $0^\circ\text{C}$  உம் 0.76மீ. இரசமுமாகும். பார் என்பது 1 வளிமண்டலத்தைக் குறிக்கும் ஒரு பதம் இது1 சதுர. மீற்றருக்கு  $10^5$  நியூற்றன்கள் அழுக்கத்தைப் பிரயோகிக்கும். எனவே 1 பார் =  $10^5 \text{ Nm}^{-2}$  மேலும் 1  $\text{Nm}^{-2}$  என்பது1 பாச்கால்

(Pa) எனப்படும்.

$$\therefore 1 \text{ பார்} = 10^5 \text{ Pa}$$

அழக்கம் இப்பொழுது தொரிசெல்லியின் பெயர்சார்பாக தொர் (Torr)என்றும் அழைக்கப்படும்.


$$1 \text{ தொர்} = 1 \text{ mm இரசம்} = 133.3 \text{ Nm}^{-2} \text{ (அண்ணளவாக)}$$

### போட்டினின் பாரமானி

பாரமானி வளிமண்டல அழக்கத்தை அளக்கும் ஒரு கருவியாகும் காலநிலைகளினாலும் அழக்கத்தை மிகத்திருத்தமாக அளப்பதற்கு சிறந்த பாரமானி போட்டினினால் அழைக்கப்பட்ட பாரமானியாகும். இது அடிப்படையாக இரசத்தையும் உச்சியில் வெற்றிடத்தையும் கொண்ட ஒரு பாரமானிக்குழாயாகும். இது படம் (152) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. குழாயின் ஒரு முனையானது B என்னும் கழுவதோலால் ஆக்கப்பட்ட உறையினில் உள்ள இரசத்தில் தாழ்த்தப்பட்டுள்ளது. பாரமானியின் மேற்பகுதியில் சுதம் மீற்றியிலும் (C) அங்குலத் திலும் (I) அளவீடு செய்யப்பட்ட பித்தளை அளவுத் திட்டமொன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது. P என்பது யானைத் தந்தத்தினால் ஆக்கப்பட்ட பல்லின் உச்சியாகும். இதன் உச்சி அளவுத் திட்டத்தின் பூச்சியத்தைக் குறிக்கின்றது. ஆகவே அழக்கத்தின் அளவீடு செய்யமுன் B இலுள்ள இரச மட்டமானது P இன் உச்சியைத் தொடும்வரை S என்னும் திருக்கினால் சரிசெய்யப்படும். V என்பது ஒரு வேணியர் அளவுத் திட்டம். இதன் அடி குழாயிலுள்ள இரசத்தின் மேற்பரப்பைத் தொடும்வரை D என்னும் திருக்கினால் சரிசெய்யப்படும். பின்பு அளவுத்திட்டங்கள் C இலும் அல்லது I இலும் V இலுமிருந்து வளிமண்டல அழக்கம் வாசிக்கப்படும். காலநிலையுடன் பாரமானி உயரமும் மாறும்.

### பாரமானியின் உயரத்துக்குத் 'திருத்தம்'

பாரமானியில் வாசிக்கப்படும் அழக்கம் பெரும்பாலும் ஒப்பிடும் நோக்குக்காக  $0^\circ \text{C}$  க்கும் கடா மட்டத்தில்  $45^\circ$  அகலக் கோட்டுக்கும் குறைக்கப்படும். அவ்வாறு குறைக்கப்படும் அழக்கம்  $H_0$  சமீ. எனவும்



படம் 152

அவதானிக்கப்பட்ட அழக்கம்  $t^\circ \text{C}$  இல்  $H_0$  எனவும் இருப்பின் அழக்கம்  $= hdg$  ஆனதால்

$$H_0 d_0 g = H_1 d_1 g'$$

$g$  என்பது  $45^\circ$  அகலக் கோட்டில் கடல் மட்டத்திலுள்ள புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகலாகும்.  $g'$  என்பது பாரமானி உபயோகிக்கப்படும் இடத்தின் அகலக் கோட்டிலுள்ள புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகலாகும்.


$$\therefore H_0 = H_1 \times \frac{d_1}{d_0} \times \frac{g'}{g}$$

$\frac{g'}{g}$  இன் பெறுமானம் நியம அட்டவணைகளிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்படும்.  $\frac{d_1}{d_0}$  என்னும் அடர்த்திகளின் விகிதம்  $\frac{1}{1 + \gamma t}$  இலிருந்து பெறப்படும். இங்கு  $\gamma$  இரசத்தின் உண்மை விரிவுக்குணகமாகும். மேலும் பித்தளை அளவுத்திட்டத்தில் அவதானித்த  $H_1$  என்னும் வாசிப்புக்குப் பித்தளை வெப்பநிலையுடன் அதிகரிப்பதால், திருத்தம் செய்யவேண்டி இருக்கின்றது. அளவுத்திட்டம்  $0^\circ \text{C}$  இல் சரியாக அளவீடு செய்யப்பட்டிருப்பின்,  $t^\circ \text{C}$  இல் அதன் நீளம்  $= H_1 (1 + \alpha \cdot t)$  இங்கு  $\alpha$  பித்தளையின் நீட்டல் விரிவுக்குணகம் ஆகும். ஆகவே இருதியாகத் திருத்தப்பட்ட உயரம்  $H_0$  வருமாறு தரப்படும்.

$$\text{அதாவது } H_0 = H_1 \frac{(1 + \alpha \cdot t)}{1 + \gamma t} \frac{g'}{g}$$

இத்துடன் மேலும் வாசிப்பைச் செம்மைப்படுத்தின் இரசத்தின் மேற்பரப்பிழவிசைக்கும் திருத்தம் செய்யவேண்டும்.

### திரவமில் பாரமானி




படம் 153

இப் பாரமானியில் ஒருவித திரவமும் உபயோகிக்கப்படுவதில்லை. இது Bஎன்னும் மேடுபள்ள உலோகப் பெட்டியைக் கொண்டுள்ளது. அத்துடன் பெட்டியிலுள்ள வளி ஏறத்தாழ முழுவதும் அகற்றப்பட்டுள்ளது. பெட்டியிலிருந்து வெளியாக அல்லது S என்னும் வில்லு க்குப் படம் (153) இல் காட்டியவாறு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வளிமண்டல அழக்கம் மாறும்பொழுது பெட்டியின் அடியும் நுனியும் உள்ளோக்கி அல்லது வெளிநோக்கி அசையும்.

ஒரு சிறு அசைவு, தொடுக்கப்பட்ட நெம்புகளின் தொகுதியொன்றால் பெரிதாக்கப்படுகின்றது. இத் தொகுதி தண்டு A இனைச் சுற்றியுள்ள சங்கிலியை இழுக்கும். அப்பொழுது Qஎன்னும் காட்டி ஒரு அளவுத்திட்டத்தின் மீது கூழும். அளவுத்திட்டம் படம் (153) இல் காட்டப்படவில்லை. அளவுத்திட்டம் சுதமமீற்றர் இரசத்தில் அளவீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு 1000 அடி உயர்ச்சியின் போதும் வளிமண்டல அழுக்கம் ஏற்கதாழ 1cm இரசத்தால் குன்றும். ஆகவே திரவமில் பாரமானி ஆகாய விமானங்களில் உயரமானியாக உபயோகிக்கப்படுகின்றது. மனை ஏறிகளாலும் இது உபயோகிக்கப்படுகின்றது.

வாயுவின் அழுக்கம்




படம் 154

அழுக்கமாகும். படம் (154) இல் காட்டியவாறு இரு புயங்களிலுமிருந்து திரவ மட்டங்களிருப்பின் வாயுவின் அழுக்கம்.

$$P = H - h_1 d g$$

படம் (154) இல் வாயுவின் அழுக்கம் வளிமண்டல அழுக்கத்திலும் பெரிதாகும். படம் (155) இல் வாயுவின் அழுக்கம் வளிமண்டல அழுக்கத்திலும் சிறிதாகும்.



படம் 155

தொரணங்கள்:

1.  $100\text{cm}^3$  கனவளவும் 588 கிராம் திணிவழுடைய ஒரு கலப்பு உலோகம் இருந்தையும் அலுமினியத்தையும் கொண்டுள்ளது. இரும்பினதும் அலுமினியத்தினதும் சாரடர்த்திகள் முறையே 8 உம் 2.7 உம் ஆயிர் கலப்பு உலோகத்தில் அவற்றின் விகிதங்களை (i) கனவளவிலும் (ii) நிறையிலும் காணக.

- (i) இரும்பினது கனவளவு V எனின் அலுமினியத்தின் கனவளவு  $100 - V$  ஆகும்.

$$\therefore 8V + 2.7(100 - V) = 588$$

$$8V + 270 - 2.7V = 588$$

$$5.3V = 318$$

$$V = \frac{318}{5.3} = \frac{3180}{53}$$

$$\therefore \text{இரும்பின் கனவளவு} = 60 \text{ cm}^3 = 0.00006 \text{ m}^3$$

$$\text{ஆகவே அலுமினியத்தின் கனவளவு} = 40 \text{ cm}^3$$

$$= 0.00004 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{இரும்பின் கனவளவு : அலுமினியத்தின் கனவளவு} = 3 : 2$$

- (ii) இரும்பின் கனவளவு =  $60 \text{ cm}^3$

$$\therefore \text{அலுமினியத்தின் கனவளவு} = 40 \text{ cm}^3$$

$$\text{இரும்பின் நிறை} = 60 \times 8 = 480 \text{ கிராம} = 0.48 \text{ kg}$$

$$\text{அலுமினியத்தின் நிறை} = 40 \times 2.7 = 108 \text{ கிராம} = \text{kg} 0.108 \text{ kg}$$

$$\text{இரும்பின் நிறை : அலுமினியத்தின் நிறை} = 480 : 108 \\ = 40 : 9$$

2. ஒரு பொது நீரமானி அதன் தண்டின் நீளத்தில் 2cm மேல் நிற்க நீரிலும், 20cm மேல்நிற்க 1.2 சாரடர்த்தியுள்ள திரவத்திலும் மிதக்கின்றது. 1.1 சாரடர்த்தியுள்ள திரவத்தில் இது மிதக்கும்பொழுது திரவத்தின் மேல் நிற்கும் தண்டின் நீளம் என்ன?

நீரின் அடர்த்தியை W என்க.

பொது நீரமானியின் மொத்தக் கனவளவை  $V\text{cm}^3$  என்க.

தண்டின் வெட்டுமுகப்பரப்பை  $a\text{cm}^2$  என்க.

பொது நீரமானியின் நிறையை W கிராம் என்க.

நீரில் அமிழ்ந்த பாகத்தின் கனவளவு

$$= V - 2a$$

1.2 சாரடர்த்தியுள்ள திரவத்தில் அமிழ்ந்த பாகத்தின்

$$\text{கனவளவு}$$

$$= V - 20a$$

1.1 சார்டர்த்தியுள்ள திரவத்தில் 1 cm திரவத்துக்குமேல் நிற்பின் நீரமாணியின் அழிழ்ந்த பாகத்தின் கனவளவு = V -la

$$\text{எனவே } (V - 2a) \text{ } w = W \quad \dots \dots (1)$$

$$(V - 20a) \text{ } 1.2w = W \quad \dots \dots (2)$$

$$(V - la) \text{ } 1.1w = W \quad \dots \dots (3)$$

$$\text{மேலும் } V - 2a = (V - 20a) 1.2$$

$$V - 2a = 1.2 V - 24a$$

$$0.2V = 22a$$

$$V = 110a$$

$$\text{மேலும் } (V - 2a) \text{ } w = (V - la) 1.1 \text{ } w$$

$$108a = (110 - l) a \times 1.1$$

$$108 = 121 - 1.1l$$

$$\therefore 1.1l = 13$$

$$l = \frac{130}{11} = 11.8 \text{ cm} = 0.118 \text{ m}$$

(3) 0.2m பக்கங்களையடைய ஒரு கனவடிவத்தாங்கி 0.12m ஆழத்துக்கு நீரைக் கொண்டுள்ளது. 0.8 சார்டர்த்தியுள்ள ஒரு கனவடிவ மரத்துண்டு நீரில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பக்கங்கள் 0.1m நீளமுடையன. தாங்கியின் அடியிலுள்ள ஒரு புள்ளியில் அழுக்க அதிகரிப்பு என்ன? ( $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ )

இடம்பெயர்க்கப்பட்ட நீரின் நிறை = பொருளின் நிறை

$$= 0.1 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.8 \times 1000$$

$$= 0.8 \text{ kg}$$

$$= 0.0008 \text{ m}^3$$

$$= 0.2 \times 0.2$$

$$= 0.04 \text{ m}^2$$

$$= \frac{0.0008}{0.04} = \frac{0.08}{4}$$

$$= 0.02 \text{ m}$$

$\therefore$  அழுக்க அதிகரிப்பு 0.02m உயர அதிகரிப்பினால் ஏற்பட்டது.

$\therefore$  அழுக்கத்தின் அதிகரிப்பு =  $0.02 \times 1000 \times 10$  நியூற்றன்கள்


$$= \frac{0.02 \times 1000 \times 10}{10}$$

$$= 20 \text{ kg / m}^2$$


இடம்பெயர்க்கப்பட்ட நீரின் உயரம்

### பேரூமிகின் மன்பாடு

ஒரு பாயி ஓய்விலிருக்கும் பொழுது ஒரே கிடையான மட்டத்திலுள்ள எல்லாப் புள்ளிகளிலும் அழுக்கம் சமமாகும். ஆனால் இயங்கும் பாயிகளுக்கு இது பொருத்தமற்றதாகும்




(a)



(b)

படம் 156


ஒரு திரவம் (a) ஒரு கோண குழாய்க்கூடாகவும் (b) ஒடுங்கிய பகுதியைக் கொண்ட ஒரு குழாய்க்கூடாகவும் பாயும் பொழுது அதன் வெவ்வெறு புள்ளிகளிலுள்ள அழுக்கங்களின் உயரங்கள் படம் 156 (a) இலும் படம் 156 (b) இலும் காட்டப்பட்டுள்ளன. (a) இல் அழுக்கவீழ்ச்சி குழாயின் வழியே உறுதியாக இருப்பதன் காரணத்தால் திரவத்தின் பிசிபிக்புக்கெதிராக பாய்க்கல் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கின்றது. (b) இல் ஒடுங்கிய குழாய்ப்பகுதியில் அழுக்கம் வீழ்ச்சியடைகின்றது. ஆனால் அகன்ற Cப் பகுதியில் அழுக்கம் மீண்டும் உயர்கின்றது. திரவம் அழுக்க முடியாததாயின் ஒரு குறித்தேருத்தில் Bக் கூடாகச் செல்லும் திரவத்தின் கனவளவு Aக் கூடாக அதேநேரத்தில் புகுந்து சென்ற திரவத்தின் கனவளவுக்குச் சமமாகும். அதனால் B இனாடுபாயும் திரவத்தின் வேகம் A அல்லது C இனாடு பாயும் திரவத்தின் வேகத்திலும் பெரிதாகும். அதன் பிரகாரம் அழுக்கம் குறையவேகம் அதிகரிக்கிறதென்பது தெளிவாகின்றது. இதனை ஒரு சிறு பரிசோதனையால் வருமாறு காட்டலாம்.



படம் 157

இரு அருகருகே தொங்கும் கடதாசித் தாள்களைக் கருத்திற் கொள்க (படம் 157). வளி இவற்றிற் கிடையே ஊதப்படும் பொழுது கடதாசித் தாள்கள் ஒன்றாக உள்ளே அசைகின்றன. அதாவது வளியை இவற்றிற் கிடையே ஊதும் பொழுது அழுக்கம் வீழ்ச்சியடைகின்றது. அதனால் கடதாசித் தாள்கள்

படம் 157 இல் காட்டியவாறு உள்ளே அசைகின்றன.




படம் 158

இவ்வாறு என்னுமொரு உதாரணமாகக் வளிக்கூடாக இயங்கும் ஒரு சமூலம் பற்றைக் கருத்திற் கொள்க. வளிப்பாய்கல் பற்றைச் சுற்றி ஒரு பகுதியில் மிகவும் வேகமாகவும் மற்றுப் பகுதியில் குறைவாகவுமிருப்பதனாலாகும் (படம் 158). அதாவது பந்தின் ஒரு பகுதியில் தாழ் அழுக்கமும் உயர் வேகமும் மறு பகுதியில் உயர் அழுக்கமும் தாழ்வேகமும்ஏற்படுவதால் தாழ்வேகத் திலுள்ள உயர் அழுக்கம் பற்றை ஒரு பகுத்துக்குத் தள்ளுகின்றது.

அழுக்கமும் வேகமும், பேன்ராயியின் தத்துவமும்.

1740ம் ஆண்டளவில் பேன்ராயி என்பவர் ஓர் அழுக்கமுடியாத பாயி இயங்கும் பொழுது அதன் வெவ்வேறு பகுதிகளில் அழுக்கத்துக்கும் வேகத்துக்கும் மிடையேயுள்ள தொடர்பை பெற்றுள்ளார். பாயியின் பாகுநிலை புறக்கணிக்கத்தக்களும் மிகமிகச் சிறிதாயின் உராய்வினைக்கள் இல்லாததன் காரணத்தால் ஒரு குழாயின் வழியே உறுதியாகப் பாயும் ஒரு கன அலகுப் பாயியில் அழுக்க வித்தியாசத்தினால் செய்யப்படும் வேலையானது ஒரு கனஅலகு பெறும் இயக்கச் சத்தி நயத்தினதும் அத்துடன் ஒருகன அலகு பெறும் நிலைப்பண்புச் சத்தி நயத்தினதும் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமனாகும்.



படம் 159

இப்பொழுது ஒரு பாயி ஒரு தூரத்திற் கூடாக இயங்கும்பொழுது அழுக்கத்தினால் செய்யப்படும் வேலை = விசை  $\times$  நகர்ந்த தூரம் = (அழுக்கம்  $\times$  பரப்ப)  $\times$  நகர்ந்த தூரம் = அழுக்கம்  $\times$  கனவளவு. இங்கு ஒரு சிறுநேரப்பாய்க்கலின் போது பரப்பளவு மாறாததெனக் கொள்ளப்படுகின்றது. குழாயின் தொடக்கப்பகுதியில் அழுக்கம்  $p_1$ , ஆனதால் ஒரு கனஅலகுப் பாயியில் செய்யப்படும் வேலை  $p_1$ , ஆகும். மறுமுனையில் இதேபோன்ற ஒரு கனஅலகுப்பாயியில் செய்யப்படும் வேலை  $p_2$ , ஆகும். எனவே ஒரு கன அலகுப் பாயியில் செய்யப்படும் தேறிய வேலை =  $p_1 - p_2$ , ஆகும்.

ஒரு கனஅலகில் இயக்கச் சத்தி =  $\frac{1}{2} \times \text{ஒருகனஅலகுத்திணிவு} \times (\text{வேகம்})^2$  =  $\frac{1}{2} \times \rho \times (\text{வேகம்})^2$ . இங்கு  $\rho$  பாயியின் அடர்த்தியாகும். எனவே  $V_2$ வும்  $V_1$  உம் முறையே குழாயின் இறுதி ஆரம் பவேகங்களாயின் ஒரு கனஅலகு பெற்ற இயக்கச்சத்தி =  $\frac{1}{2} \rho (V_2^2 - V_1^2)$  ஆகும். மேலும் குழாயின் ஆரம்பப் பகுதியினதும் இறுதிப்பகுதியினதும் உயரங்கள் ஒரு குறித்த மட்டத்திலிருந்து முறையே  $h_1$  உம்  $h_2$ வும் ஆயின்

ஒரு கனஅலகு பெற்ற நிலைப்பண்புச்சத்தி = ஒரு கனஅலகின் திணிவு  $\times$   $\times g \times (h_2 - h_1) = \rho g (h_2 - h_1)$

எனவே சத்திக் காப்பின் பிரகாரம்.

$$\begin{aligned} p_1 - p_2 &= \frac{1}{2} \rho (V_2^2 - V_1^2) + \rho g (h_2 - h_1) \\ \therefore p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \rho g h_1 &= p_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \rho g h_2 \\ \therefore p_1 + \frac{1}{2} \rho V^2 + \rho g h &= \text{மாறிலி} \end{aligned}$$

இங்கு பாயியின் எந்தப் பகுதியிலும் அழுக்கம்  $p$  உம் வேகம்  $V$  யுமாகும் இது பேன்ராயியின் சமன்பாடாகும்.

ஆகவே அழுக்கமுடியாததும் பாகுநிலை அற்றதுமான ஒரு பாயியின் அருவிக்கோட்டுப்பாய்க்கலுக்கு அதன் எந்தப்பகுதியிலும் அழுக்கத்தினதும் ஒரு கனஅலகுக்குரிய இயக்கச் சத்தியினதும் ஒருகன அலகுக்குரிய நிலைப்பண்புச் சத்தியினதும் மொத்தக் கூட்டுத் தொகை அவ்விடத்திற்கு மாறாத தாகும். இதுவே பேன்ராயியின் தத்துவமாகும்.

மேலும் அருவிக்கோட்டுப் பாய்க்கல் கிடையாக இருப்பின் ' $h$ ' மாறாத தாகும்.

$$\text{அதனால் } p + \frac{1}{2} \rho V^2 = \text{மாறிலி}$$

பேன்ராயியின் சமன்பாட்டுக்கு ஓர் உதாரணம்

மேற்படம் 159 இல் X இன் வெட்டு முகப் பரப்பு  $A_1 = 8\text{cm}^2$  ஆகவும், Y இன் வெட்டு முகப்பரப்பு  $A_2 = 2\text{cm}^2$  ஆகவும் ஒவ்வொரு வெட்டு முகப்பரப்பிற்கூடாக அருவிக்கோட்டுப் பாய்க்கலில் நீர்  $800\text{cm}^3 \text{s}^{-1}$  வீதத்தில் போகின்றிருக்கிறது.

$$X \text{இல் நீரின் வேகம்} = \frac{\text{கணவளவு}}{\text{பரப்பு}} = \frac{800 \text{cm}^3 \text{s}^{-1}}{8 \text{cm}^2} = 100 \text{cm.s}^{-1} = 1 \text{m.s}^{-1}$$

$$Y \text{ இல் நீரில் வேகம் முன்போல்} = \frac{800 \text{cm}^3 \text{s}^{-1}}{2 \text{cm}^2} = 400 \text{cm.s}^{-1} = 4 \text{m.s}^{-1}$$

நீரின் அடர்த்தி  $\rho = 1000 \text{kg m}^{-3}$  எனவே அழுக்க வித்தியாசம்  $p$  ஆயின்  
 $p = \frac{1}{2} \rho(V_2^2 - V_1^2) = \frac{1}{2} \times 1000 \times (4^2 - 1^2) = \frac{1}{2} \times 1000 \times 15 = 7500 \text{ Nm}^{-2}$   
 $= 7.5 \times 10^3 \text{ Nm}^{-2}$

h மீற்றரிலும்  $\rho = 1000 \text{kg m}^{-3}$  இலும்  $g = 10 \text{ms}^{-2}$  இலும் இருப்பின்  
 $p = h \rho g$  இலிருந்து

$$\begin{aligned} h &= \frac{p}{\rho g} = \frac{7.5 \times 10^3 \text{ Nm}^{-2}}{1000 \text{kgm}^{-3} \times 10 \text{ms}^{-2}} \\ \therefore h &= \frac{0.75 \text{N}}{\text{kg s}^{-2}} \\ &= \frac{0.75 \text{kg ms}^{-2}}{\text{kg s}^{-2}} \\ &= 0.75 \text{m} \end{aligned}$$


∴ அழுக்கத்திலை h = 0.75m நீர்

பேணுயியின் பிரயோகங்கள்

1. ஒரு புகையிரத மேடைக்குக்கிட்ட நிற்கும் ஒரு மனிதன் புகையிரதம் விரைவாகச் செல்லும்பொழுது ஓர் உறிஞ்சல் விளைவை அனுபவிக்கின்றான். மனிதனுக்கும் புகையிரதத்துக்குமிடையேயுள்ள விரைவாக அசையும் வளி ஓர் அழுக்கத்தாழ்வை உண்டாக்குகின்றது. அப்பொழுது மற்றப்பக்கத்திலுள்ள மேலதிகவளி மனிதனை புகையிரதத்தை நோக்கித் தள்ளுகின்றது.

2. வடி பம்பி

எஞ்சின் கார்ப்புறேற்றர்




படம் 160

இரு வடிபம்பியின் மத்தியில் ஓர் ஒழுங்கிய பகுதியின்டு இதற்கூடாகக் குழாயிலிருந்து வரும் நீர்த்தாரை வெகு விரைவாகச் செல்கின்றது (படம் 161) (i). அதனால் அப்பகுதிக்குக்கிட்ட தாழமுக்கம் உண்டாவதால் பாத்திரமொன்று தொடுக்கப்பட்ட பக்கக் குழாய்க்குள்ளால் வளி பாய்கின்றது. வளியும் நீரும் சேர்ந்து பம்பியின் அடித்தளத்திற் கூடாகத் தள்ளப்படுகின்றன.

இதே தத்துவத்தைக் கொண்டவை தான் வாகனங்களிலுள்ள எருசின் கார்ப்புறேற்றர்கள். இதன் தொழிற்பாடு (படம் 160-ii) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு சற்றினது தொழிற்பாட்டின் கட்டத்தில் எஞ்சின் வளியை இழுக்கின்றது. இது பெற்றோல் தாங்கிக்குத் தொடுக்கப்பட்ட மூக்குக் குழாயைத் தாண்டி விரைவாகச் செல்கின்றது. அப்பொழுது மூக்குக்குழாயின் பகுதியில் தாழமுக்கம் உண்டாக்கப்படுகின்றது அப்பொழுது வளிமண்டல அழுக்கத்தால் தாங்கியிலிருந்து பெற்றோல் மூக்குக் குழாய்க்கூடாக வெளியே ஒரு சிறப்பான தெளிப்பாகத் தள்ளப்படுகின்றது. இவ்வாறு தள்ளப்படும் பெற்றோல் ஆவியாகி வளியுடன் கலந்து எஞ்சினுக்கு வேண்டிய வளி-பெற்றோல் கலவையைக் கொடுக்கின்றது.

மேலும் பூச்செடிகளுக்குத் தண்ணீர் விடுவதற்கு பூவாளிகளை உபயோகிக்கிறோம். இங்கு பூவாளியில் பொருத்தப்பட்ட பல துவாரங்களைக் கொண்ட மூடி வெகு விரைவாக நீரைத் தெளிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கின்றது. இறப்பர்க்குழாய்களுக்கு மூக்குக்குழாய்களைப் பொருத்தி நீரை கார்களை, தாரைகளைத் துப்பரவாக்குவதற்கு உபயோகிக்கின்றோம். அத்துடன் இறப்பர்க்குழாய்க்கூடாக வரும் நீரை விரைவாக்குவதற்கு அதன் துவாரத்தை கைவிரலால் சிறுகச் செய்து பாவிக்கின்றோம். இவையெல்லாம் பேணுயியின் தத்துவத்தை கொண்டவையாகும்.

3. வளியிதழ் உயர்த்தி




படம் 146

இரு வளியிதழின் வளைந்து பகுதி அதன் மேற்பரப்பின் மேலே கீழ் பரப்பினதிலும் பார்க்க விரைவாக வளி யோட்டத்தை உண்டாக்குகின்றது (படம் 161). இது வளியிதழின் மேலேயுள்ள அருவிக்கொடுகள் கீழேயுள்ள திலும் பார்க்கமிகவும் நெருங்கி யிருப்பதைக் கொண்டு விளக்க முடிகின்றது பேணுயியின் தத்துவத்தின்படி கிழேயுள்ள வளியமுக்கம் மேலேயுள்ள திலும்

பார்க்க உயர்வாக இருப் பதனால் வளியித்தை மேல் முகமாக உயர்த்துகின்றது. இவ்வாறான வளியித்துக்கள் விமானங்களின் இறகுகளிலும், சுழல்சக்கர அலகுகளிலும் ஒட்டுங்கருவிகளிலும் இருக்கின்றன.

#### 4. வெந்தார மானி

இம்மானி வாயுக்குழாய்களுக்கூடாகவும், எண்ணெய்க்குழாய்களுக்கூடாகவும் ஒரு செக்கனுக்குப் பாயும் வாயுவின் கணவளவை அல்லது எண்ணெயின் கணவளவை அளப்பதற்கு உபயோகிக்கப்படுகின்றது. படம் 162 இதன் தத்துவத்தை விளக்குகின்றது. ஓர் உறுதியான எண்ணெய்ப்



படம் 162

பாய்ச்சலைக் கொண்ட ஒரு கிடையான குழாயின்  $A_1$  பரப்புடைய  $X$  என்னும் அகன்ற பகுதியையும்  $A_2$  பரப்புடைய  $Y$  என்னும் ஒடுங்கிய பகுதியையும் இணைக்கின்றது  $M$  என்னும் ஒரு அமுக்கமானி.  $Y$  இலுள்ள வேகம்  $V_2$ , ஆனால்  $X$  இலுள்ள வேகம்  $V_1$  இலும் கூடுதலாக இருப்பதனால்  $Y$  இலுள்ள அமுக்கம்  $P_2$ , ஆனால்  $X$  இலுள்ள அமுக்கம்  $P_1$  இலும் பார்க்கக் குறைவாகும். அப்பொழுது அமுக்கமானியிலுள்ள  $\rho^1$  அடர்த்தியுள்ள தீர்வத்தினது மட்டங்களின் வித்தியாசம்  $H$  ஆகும்.

$X$  இல் அல்லது  $Y$  இல் ஒரு செக்கனுக்குப் பாயும் எண்ணெயின் கணவளவை  $Q$  என்க. எனவே  $Q = A_1 V_1 = A_2 V_2$  ஆகும்.

பேன்ரூயியின் தத்துவத்தின் படி எண்ணெயின் அடர்த்திர ஆயின்

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2$$

$$\text{எனவே } P_1 - P_2 = H \rho^1 g = \frac{1}{2} \rho V_2^2 - \frac{1}{2} \rho V_1^2$$

$$\therefore P_1 - P_2 = H \rho^1 g = \frac{1}{2} \rho (V_2^2 - V_1^2) \quad (1)$$

$$\text{ஆனால் } V_2 = \frac{Q}{A_2} = V_1 \frac{Q}{A_1}$$

(1) இல் இவற்றை  $V_2$  க்கும்  $V_1$ க்கும் பிரதியிடும் போழுது

$$H \rho^1 g = \frac{1}{2} \rho \left( \frac{Q^2}{A_2^2} - \frac{Q^2}{A_1^2} \right) = \frac{1}{2} \rho Q^2 \left( \frac{A_1^2 - A_2^2}{A_1^2 A_2^2} \right)$$

$$\therefore Q = \sqrt{\frac{2 H \rho^1 g A_1^2 A_2^2}{\rho (A_1^2 - A_2^2)}} \quad (2)$$

(2) இலிருந்து  $Q$  காணப் படும்.


மேற்கூறப்படு (i) ஒரு வாயுக்கு (ii) ஒரு பாரமான எண்ணெய்க்கு (iii) ஒரு விரைவான பாய்ச்சலுக்கு பொருத்தமாற்றதாகும்.

#### 5. பிற்ரோ நிலையியல் குழாய்

திறந்த பாயிகளின் பாய்ச்சல் கதி காணப்பதைக் கருத்திற் கொள்க. உதாரணமாக ஒரு ஆற்றின் பல்வேறு ஆழங்களில் பாய்ச்சல் கதி நிலைய காணவேண்டும் மெனக்கொள்க. இக்கட்டத்தில் முழுஅமுக்கம், நிலையியல் அமுக்கம் என்பவற்றை விளங்கிக் கொள்ளல் வேண்டும் ஆகவே ஒரு பள்ளியிலுள்ள முழு அமுக்கம் ( $P_T$ ) என்பது பாய்ச்சலுக்குச் செங்குத்தாக வைக்கப்படும் ஓர் ஒய்விலுள்ள சிறு மேற்பரப்பில் உருற்றப்படும் அமுக்கமாகும் ஒரு பள்ளியிலுள்ள நிலையியல் அமுக்கம் ( $P_s$ ) என்பது பாய்ச்சலுக்குச் சமாந்தரமாக வள்ள ஒரு சிறு மேற்பரப்பில் உருற்றப்படும் அமுக்கமாரும்..

ஒரு குறிப் பிட்ட பள்ளியில் முழு அமுக்கம் ஆனது பாய்ச்சலின் பாகையில் செங்குத்தாக வைக்கப் படும் பேற்பரப்பில் பாயியின் மோதல் காரணமாக நிலையியல் அமுக்கத்திலும் பெரிதாகும். முழு அமுக்கத்துக்கும் நிலையியல் அமுக்கத்துக்கு முள்ள வித்தியாசம் பாயியின் கதியில் தங்கியுள்ளது.

பாயியின் முழு, நிலையியல் அமுக்கங்களை அளத்தல்



படம் 163 இவ்விடத்தில் பாயி நிலையாக இருக்கும்

படம் 163 ஒவ்வொரு அமுக்கம் எவ்வாறு அளக்கப்படும் என்பதைக் காட்டுகின்றது. இரு அமுக்கக்குழாய்களும் ஒரே மட்டத்திலுள்ள அருவிக் கோட்டில் இருக்கின்றன. முழுக்குழாயின் நுனியிலுள்ள எபாயி ஒய்விலிருப்பதனால் அந்நுனியில் பாயிக்கதி

$V_T = 0$  ஆகும் பாயி, நிலையியல் குழாயை  $V_s = V$  என்னுங் கதியில் கடக்கின்றது.  $V$  ஆனது குழப்பமடையாத பாயிக் கதியாகும். இங்கு கிடையான பாய்ச்சலுக்கு பேன்ரூயியின் சமன்பாட்டை பிரயோகிப்பின்.

$$P_s + \frac{1}{2} \rho V_s^2 = P_T + \frac{1}{2} \rho V_T^2$$

$$\text{எனவே } P_s + \frac{1}{2} \rho V_s^2 = P_T$$

$$\therefore V = \sqrt{\frac{2(P_T - P_s)}{\rho}} \text{ ஆகும்.}$$

மேலும் இயக்கவியல் அழுக்கம் எனபது பாயியின் இயக்கத்தினால் ஆனதாகும். ஆகவே  $\frac{1}{2} \rho V^2$  இயக்கவியல் அழுக்கமாகும்.

இயக்கவியல் அழுக்கம் = முழுஅழுக்கம் - நிலையியல் அழுக்கம்.

### உத்திக்கணக்கு

1) ஒரு அழுக்கமானி பொருத்தப்பட்ட பீற்றோ நிலையியல் குழாய் ஒருவளைத்தின் கதியை அளக்க உபயோகிக்கப்படுகின்றது. வளரத்தின் கதி  $20\text{ms}^{-1}$  ஜி மின்ச இயலாத எனக்கொண்டு அழுக்கமானியிலுள்ள அதி உயர் அழுக்கத்தைக் காண்க. கடல் நிரின் அடர்த்தி  $1050\text{kgm}^{-3}$  எனக் கொள்க.


$$V = 20\text{ms}^{-1}, \rho = 1050 \text{ kgm}^{-3}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \rho V^2 &= \frac{1}{2} \times 1050 \times 20 \times 20 \\ &= 210000 \text{ Pa} \\ &= 210 \text{ KPa} \end{aligned}$$

எனவே அழுக்கமானியின் அதிகார அழுக்கம் 210 KPa ஆகும்.

### பாயிப் பாய்ச்சல் கணிப்புக்கள்


1) ஒரு தெளிப்புத் தோட்ட வானி 150 சிறிய துவாரங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொன்றினதும் பரப்பு  $2.0\text{mm}^2$  (படம் 164) நீர்  $3.0 \times 10^{-3}\text{ms}^{-1}$  வீதத்தில் வழங்கப்பட்டு தெளிக்கும் சராசரிவேகத்தைக் காண்க.



படம் 164

$$\begin{aligned} \therefore \text{தெளிப்பின் சராசரிவேகம்} &= \frac{3 \times 10^{-3} \text{m}^3 \text{s}^{-1}}{300 \times 10^{-6} \text{m}^2} \\ &= \underline{\underline{10 \text{ ms}^{-1}}} \end{aligned}$$

2) ஒரு பெரிய வெட்டுமுகப்படியடைய தாங்கியோன்றின் ஒரு பக்கத்திலுள்ள துவாரத்திலிருந்து வெளியேறும் திரவத்தின் வேகத்தைக் கணிக்க. துவாரம் மேற்பரப்பிலிருந்து  $0.2\text{m}$  கீழேயுள்ளுவும்  $g = 10 \text{ms}^{-2}$  எனவுங் கொள்க. திரவம் அழுக்கமுடியாததும் பாகுநிலையற்றதும் உறுதிப்பாய்ச்சலையுடைய தெனவுங் கொள்ளல்வேண்டும். அவ்வாறாயின் பேண்டியியின் சமன் பாட்டை X, Y என்னும் அருவிக்கோட்டின் புள்ளிகளான X, Y இல் பிரயோகிக்கலாம்.



படம் 165

மேலும் மேலும் அழுக்கங்கள் அளக்கப்படுவதால்  $h_x = 0.2\text{m}$ ,  $h_y = 0$  அத்துடன் தாங்கி அகலமானதாக இருப்பதால் ஒப்பிடும் பொழுது புக்கணிக்கத் தக்கதாகும்.

எனவே  $V_x = 0, V_y = V$  (வேளியேறும் வேகம்)  
இவற்றை (1) இல் பிரதியிடும் பொழுது.

$$\begin{aligned} P + 0.2 \times 10 \times \rho + 0 &= P + 0 + \frac{1}{2} \rho V^2 \\ \therefore \frac{1}{2} \rho V^2 &= 0.2 \times 10 \times \rho \\ \frac{V^2}{2} &= 2 \\ V^2 &= 4 \\ \therefore V &= \underline{\underline{2\text{ms}^{-1}}} \end{aligned}$$

### வினாக்கள்

1. ஆக்கிமிலைன் தத்துவத்தைக் கூறுக.


$850\text{kg m}^{-3}$  அடர்த்தியடைய பிளாத்திக்குத் திரவியத்தினால் செய்யப்பட்ட  $20\text{cm}$  நீள உருளையொன்று அதன் அச்சுவழியே நீளம் முழுவதையும் ஆக்கிரமிக்கும்,  $1\text{cm}$  ஆரையடைய உருளைத் துளையொன்றைக் கொண்டுள்ளது.  $1000\text{kgm}^{-3}$  அடர்த்தியடைய நீரில் இவ்வருளை அதன் அச்சு நிலைக்குத்தாக இருக்கும் வண்ணம் மிதக்கிறது. அமிழ்தப்பட்ட ஆழத்தைக் கணிக்க.

இத்துளையினுள்  $800\text{kg m}^{-3}$  அடர்த்தியடைய எண்ணைய் மெதுவாக ஊற்றப்படுமாயின், துளையை மேல்முனை வரை நிரப்புவதற்குத் தேவையான எண்ணையின் கணவளவைக் காண்க. ( $g = 10\text{ms}^{-2}$ )

(விடை:  $17\text{cm}; 47.12\text{ cm}^3$ )

-218-

2. படம் (166) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு திணிவெட்டு 8kg ஓட்டையதும் உட்குழி ஒன்றைக் கொண்டதுமான உலோகப் பொருள் ஒன்று நீட்டமுடியாத இலேசான இழைஞரினால் காற்றுச் செலுத்தப்பட்ட கோளவடிவ இறப்பப் பலூன் ஒன்றுடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பலூனின் ஆரை 10cm ஆக இருக்கும் போது இத்தொகுதி ஆழமான ஏரி ஒன்றில் மட்டுமிட்டாக மிதக்கின்றது. உலோகத்தின் அடர்த்தி  $8000\text{kgm}^{-3}$  உம் நீரின் அடர்த்தி  $1000\text{kgm}^{-3}$  உம் ஆகும்.



படம் 166


- (i) பலூனின் திணிவெட்டுப் புறக்கணித்து உலோகப் பொருளில் உள்ள குழியின் கனவளவைக் காண்க. (விடை:  $0.00281\text{m}^3$ )
- (ii) இழையில் இழுவையைக் கணிக்க. (விடை: 4.19 kg)
- (iii) பலூனுக்குச் சிரிய தள்ளுகை ஒன்றைக் கீழ்நோக்கிக் கொடுத்தால், கணிதுக் கோவைகள் எவ்வறையும் பெறாமல் இத்தொகுதியின் அடுத்துள்ள இயக்கத்தைத் தெளிவாக விளக்குக. (விடை: இழை முதல் தொய்யும், அதனால் பொருள் இழைஇறுக்கமாக வரும்வரை கீழே செல்லும்.)
- 3. ஆக்கிமிழசின் தத்துவத்தைக் கூறி ஒரு பரிசோதனை அல்லது அறிமுறை நிருபணம் இதற்குத்தருக. ஒரு தரப்பட்ட சோதனைக் குழாயின் நிறை 10 கிராம். அதன் விட்டம் 2cm யும் முழுநீளமும் 15cm உமாகும். 0.7 சார்டர்த்தியிடைய திரவத்தில் சோதனைக்குழாய் நிலைக்குத்தாகவும் அதன் திறந்தமுனை நீரினது மேற்பரப்பின் மட்டத்து நனும் மிதக்கச் செய்வதற்கு அதற்குள் விடவேண்டிய இரசத்தின் நிறையைக் காண்க. சோதனைக் குழாய் உருளையும் அதன் ஒருமுனை அரைக்கோள் வடிவினதெனவும் கொள்க. (விடை: 0.022 kg)

4. ஒரு நீரமானியின் கொள்கையையும் விபரங்களையும்விளக்குக. சீரான விட்டமுடைய தண்டையும் கனமேற்றப்பட்ட குழிமூடியும் கொண்ட ஒரு பொது நீரமானியின் கனவளவு தண்டில் குறிக்கப்பட்ட அடையாளம்  $1.00$  வரை  $25\text{cm}^3$  ஆகும். தண்டின் நீளம் அடையாளம்  $1.00$ க்கும்  $0.90$ க்குமிடையே  $10\text{cm}$ . ஆகும். தண்டின் வெட்டுமுகப்பரப்பைக் காண்க. (விடை:  $0.278\text{cm}^2$ )

5. ஒரு பொது நீரமானி நீரின் மேற்பரப்பிற்கு மேல் அதன் தண்டின் நீளத்தில்  $5\text{cm}$  உம்,  $1.1$  சார்டர்த்தியிடைய உப்புக்கரைகளின் மேற்பரப்பிற்குமேல்  $9.5\text{cm}$ . உம் நிற்க மிதக்கின்றது. நீரமானி  $1.15$  சார்டர்த்தியிடைய திரவத்தில் மிதக்கும் பொழுது இதன்மேற்பாப்புக்கு மேல் நிற்கும் தண்டின் நீளத்தைக் கணிக்க. (விடை:  $11.4\text{cm}$ )

6. சீரான வெட்டுமுகப்பரப்புடையதும் நேரானதுமான மரப் பலகை நீரின் மேற்பரப்பில் மிதக்கின்றது. பின்பு பலகையின் ஒரு முனையில் கட்டப்பட்ட இழையினால் அம்முனை நீரின் மேற்பரப்புக்கு மேல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஏன் இதை நிலைக்குத்தாக இருக்கும்? மரப்பலகையின் சார்டர்த்தி  $0.75$  ஆயின் (a) பலகை சாய்ந்த நிலையில் இருக்கும்பொழுது பலகையின் நீளத்தின் எண்ணிப்பாடு அமிழ்ந்திருக்கும்? (b) பலகையின் நிறை சார்பாக இழையின் இழுவையையும் காண்க. (விடை: (a)  $\frac{1}{2}$  வாசி நீளம் (a) நிறையின்  $\frac{1}{2}$  வாசி)

7. பொது நீரமானியையும் அதனை அளவீடு செய்யும் முறையையும் விவரிக்க, பிரித்தெடுக்கத்தக்க கூமையையான்றை மேல்முனையில் காவும் பொது நீரமானி கடல் நீரிலிருந்து நீரில் மாற்றிவைக்கப்பட்ட போது  $x$  cm அமிழுக்காணப்பட்டது. கூமை பிரிக்கப்பட்டதும் அது  $y$  cm ஏறியது. கடல் நீருக்கு மாற்றப்பட்டதும், அது மேலும்  $z$  cm ஏறியது. கடல் நீரின் சார்டர்த்தியைக் காண்க. [ விடை  $\frac{y}{x+y+z}$  ]



படம் (167)

8. ஆக்கிமிழசின் தத்துவத்தைக் கூறுக.படம் (167) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல தனது திறந்த முனையில் பொறிமுறை மூலம் செயற்படும் முசலம் (P) ஒன்று பொருத்தப்பட்ட மெல்லிய சுவருடனான பெரிய உருளை வடிவப் பாத்திரமொன்று மாதிரிகளைச் (SPECIMENS) சேகரிப்பதற்காக நபரொரு வரைக் கடற்படுக்கைக்கு அனுப்பப் பயன் படுத்தப்படுகிறது. இப்பாத்திரத்தினுள் உள்ள நீர் மட்டத்தை முசலத்தை உயர்த்து வதன் மூலமும் பதிப்பதன் மூலமும் செப்பஞ்செய்யலாம். இப்பாத்திரத்தின் உட்பகுதியிலுள்ள வளி அழுக்கமானது எல்லா வேளையிலும் உள்ள வளிப்பம்புத் தொகுதியொன்றினால், வளிமண்டல அழுக்கத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது.


(i) இப்பாத்திரம் கடலில் விடப்படும்போது, இப்பாத்திரத்தினுள் சிறைப்பட்ட வளியினது கனவளவு  $2\text{m}^3$  ஆகக் காணப்படுவதுடன், படம்(167) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல இச்சிறைப்பட்ட வளிக்கனவளவின்  $\frac{1}{10}$  மடங்கு கடல் மட்டத்துக்கு மேல் இருக்கும் வகையில் இப்பாத்திரம் மிதப்பதாகவும் காணப்படுகிறது. இப்பாத்திரத்தினதும் அதன் உள்ளடக்கங்களினதும் நிறையைக் காண்க. (நீரின் அடர்த்தி  $1000\text{kgm}^{-3}$ ) [ விடை :  $1800\text{kg}$  ]

(ii) இம்முசலத்தின் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பளவு  $0.75\text{m}^2$  ஆயிருப்பின் இப்பாத்திரத்தை மூங்கச் செய்வதற்கு இப்பாத்திரத்தின் உட்பகுதியிலுள்ள நீர்மட்டம் ஆகக் குறைந்தது எவ்வளவினால் உயர்த்தப்படவேண்டும். (விடை : 0.27m)

(iii) கடற்படுக்கையில் இப்பாத்திரத்தினுள் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்ட பிறகு, இப்பாத்திரத்தை எழும்பச் செய்வதற்கு அதிலிருந்து ஆகக்குறைந்தது,  $0.05\text{m}^3$  நீரை வெளியேற்ற வேண்டியிருப்பதாகக் காணப்படுகிறது. சேகரிக்கப் பட்ட மாதிரிகளின் திணிவைக் காணக. [ விடை : 50kg]

(iv) இக்கடலானது  $500\text{m}$  ஆழமுடையதாயின் இப்பாத்திரத்தை மேற்பரப்புக்கு அசையச் செய்வதற்கு இம்முசலத்தின் மீது செய்யப்படவேண்டிய இழிவுவேலை எவ்வளவு? பிக்பிக்ப்பு விளைவுகளைப் பறுக்கணிக்க. [ விடை :  $2.5 \times 10^5\text{J}$  ]

9. திரவமொன்றில் சீரான உருளைப் பொருளொன்றை நிலைக்குத்தாக மிதக்கச் செய்வதை விடக்கிடையாக மிதக்கச் செய்வது எனிதானது என்ன விளக்குக. இவ்வுருளையை எவ்விதம் நிலைக்குத்தாக மிதக்கச் செய்யலாம். இவ்வகை உருளை ஒன்றை எவ்விதம் திரவமொன்றின் சார்டர்த்தியை அளவிடப் பாவிக்கலாமென விவரிக்குக.



படம் 168

படம் (168) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல நீர்த்தட்டொன்று X, Y என்ற இரு விற்றராசுகளிலிருந்து தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. வெண்கலக்குற்றியொன்று மூன்றாவது தராசு Z இலிருந்து தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. X, Y ஆகிய ஒவ்வொன்றும்  $1\text{kg}$  ஐ வாசிக்கையில் Z ஆனது  $2\text{kg}$  ஐ வாசிக்கிறது. வெண்கலக்குற்றியைத் தாங்கும் இழையானது, புளிக்கோடுகளினால் காட்டப் பட்டுள்ளது போல வெண்கலக்குற்றி நீரில் முற்றாக அமிழ்ந்திருக்கும் வகையில் படிப்படியாக நீட்டப்படும்போது, தராசு Z ஆனது  $0.08\text{kg}$  ஐ வாசிக்கிறது X, Y ஆகியவற்றின்

புதியவாசிப்புக்களைக் காணக. [விடை x = 1.2kg, y = 1.2kg]

இவ் வெண்கலமானது முறையே  $9 \times 10^3\text{kgm}^{-3}, 7 \times 10^{-3}\text{kgm}^{-3}$  என்ற அடர்த்திகளையுடைய செப்பைக் கொண்டும் நாகத்தைக் கொண்டும் செய்யப்பட்டிருப்பின் இவ்வெண்கலக் குற்றியொன்னாகத்தினது திணிவைக் காணக. நீரின் அடர்த்தி  $10^3\text{kgm}^{-3}$  ஆகும் (விடை: நாகத்திற்கு கருத்துடைய திணிவு பெறமுடியாது)

### பல்தேர்வு வினாக்கள்

1.  $2\text{kg}$  திணிவையும்  $2$  இலீற்றர் கனவளவையுமடைய திண்மப் பொருளொன்று இழையொன்றினால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. இப்பொருளின் கனவளவின் அரைப்பங்கானது நீரில் அமிழ்த்தப்படும் பொழுது இழையொன்னில் இழுவை எவ்வளவாகும்?

1) 0N      2) 1 gN      3) 2gN      4) 3gN      5) 4gN

2. ஒரு முகவை எண்ணெயையும் நீரையும் கொண்டுள்ளது. இவற்றின் இடைமுகத்தில் மரக்குற்றியொன்று மிதக்கின்றது. இக்குற்றியின்  $V_1, V_2$  எனும் கனவளவுகள் முறையே எண்ணெயினுள்ளும் நீரினுள்ளும் இருக்கின்றன. எண்ணெயினதும் நீரினதும் அடர்த்திகள் முறையே  $d_1, d_2$  ஆயின், குற்றியின் திணிவு

1)  $(V_1 d_1 + V_2 d_2)$       2)  $(V_2 d_2)$       3)  $(V_1 + V_2) d_2$

4)  $\left[ V_1 + V_2 \frac{(d_1 + d_2)}{2} \right]$       5)  $V_1 d_1$

3. பரவினின் அடர்த்தி  $800\text{kgm}^{-3}$  ஆயின் பின்வரும் கூற்றறுக்களில் எது உண்மையானதன்று?

1) 1 கனமீற்றர் பரவினின் திணிவு 800 கிலோகிராம்.

2) 1 கனசதமமீற்றர் பரவினின் திணிவு 0.8 கிராம்.

3) 800 கிலோகிராம் பரவின் 1 லீற்றர் கனவளவை இடங்கொள்ளும்.

4) 0.8 கிராம் பரவின் 1 மில்லிலீற்றர் கனவளவை இடங்கொள்ளும்.

5) 1 லீற்றர் பரவின் 800 கிராம் திணிவை உடையது.

4. வெட்டுமுகப்பரப்பு A யையும் உயரம் h மீற்றர்ரையும் கொண்ட ஒர் உருளையானது அதன் அச்சு நிலைக்குத்தாகவும் திறந்த முனை கீழ்ப்புறமாகவும் இருக்குமாறு ஒரு குளத்தினுள் மெதுவாக இறக்கப்படுகிறது. வளியுழக்கம்  $h_0$  மீற்றர் நீருக்குக் சமனாகும். உருளையினுள் ஸிருக்கும் நீர் மட்டமானது குளத்தின் நீர்மட்டத்திற்கு  $\frac{h}{3}$  மீற்றர் கீழே இருக்குமானால் உருளையினுள்ஸிருக்கும் வளி நிரலின் உயரம் என்ன?

- 1)  $\frac{h}{3}$     2)  $\frac{2h}{3}$     3)  $\frac{3h}{4}$     4)  $\frac{2h_0}{3}$     5)  $\frac{3h_0}{4}$

5. அற்ககோலும் (சாரடர்த்தி 0.75) நீருமள்ள கலவை யோன்று 0.80 சாரடர்த்தியைக் கொண்டுள்ளது. கலக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய கணவளவு மாற்றமெதுவும் புறக்கணிக்கப்பட்டன் அற்ககோலினதும் நீரினதும் கணவளவு விகிதம்.

- 1) 1 : 4    2) 3 : 4    3) 4 : 5    4) 15 : 16    5) 4 : 1


6. வெட்டுமுகப்பரப்பு  $0.008\text{m}^2$  ( $80\text{cm}^2$ ) உடைய ஒரு முகவை  $0.1\text{m}$  ( $10\text{cm}$ ) உயரத்திற்கு நீரினால் நிரப்பப்பட்டு ஒரு அழுக்கத் தராசின் மேல் வைக்கப்படும்போது தராச  $0.820\text{kg}$  வாசிப்பைக் காட்டுகின்றது. இப்போது நீர்மட்டம்  $0.001\text{m}$  ( $0.1\text{cm}$ ) ஆல் உயரும்வரை விரலொன்று நீரினுள் புகுத்தப்பட்டால் தராச காட்டும் வாசிப்பு

- 1)  $0.812\text{ kg}$     2)  $0.820\text{ kg}$     3)  $0.824\text{ kg}$     4)  $0.828\text{ kg}$     5)  $0.836\text{ kg}$

7.  $20\text{m}$  ஆழமுடைய ஏரியோன்றின் அடிப்பகுதியில் Vகணவளவுடைய வளிக்குமிழ் ஒன்று உருவாகிறது. வளிமண்டல அழுக்கம்  $10\text{m}$  நீரினது அழுக்கத்துக்குச் சமானமாயிருப்பின் இவ் வளிக்குமிழியின் கணவளவு

- 1) மேற்பரப்பை அடியும் போது  $3V/\sqrt{2}$  ஆக வரும்  
 2) பேற்பரப்பை அடையும் போது  $2V$  ஆக வரும்  
 3) மேற்பரப்பை அடையும் போது  $V$  ஆக வரும்  
 4)  $10$  மீற்றர் உயரும் போது  $2V$  ஆக வரும்  
 5)  $10$  மீற்றர் உயரும் போது  $3V/\sqrt{2}$  ஆக வரும்

8. ஒரு பனிக்கட்டிக் குற்றி முகவையின் அடிக்குக் கட்டப்பட்டுள்ள இழையொன்றினால் நீருக்குள் முற்றாக அமிழ்ந்திருக்கும் வகையில் கட்டிவைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பனிக்கட்டி உருகும் போது முகவையிலுள்ள நீர்மட்டம் (படம்169)



படம்169

- 1) மேலெழும்    2) வீழ்ச்சியடையும்    3) மாறாதிருக்கும்  
 4) முதலில் மேலெழுந்து பின்னர் வீழ்ச்சியடையும்  
 5) முதலில் வீழ்ச்சியடைந்து பின்னர் மேலெழும்


9. W நிறையடைய திண்ம அரைக்கோளப் பொருளென்று அதனது தட்டைப்பரப்பு கீழ்முகமாக h ஆழத்தில் இருக்க d அடர்த்தியைய திரவமொன்றினுள் அமிழ்ந்திருக்கத்தக்கதாக ஓர் இழையினால் தொங்க விடப்பட்டுள்ளது. இவ்விழையின் இழுவை T ஆகவும் தட்டைப்பரப்பினது பரப்பளவு A ஆகவும் இருபின், இப்பொருளின் வளைந்த பரப்பின் மீது திரவத்தினால் ஏற்படுத்தப்படும் விளையுள் விசையினது பருமன்

- 1) W + T + Ahdg    2) W - T + Ahdg    3) W - T - Ahdg  
 4) - W + T + Ahdg    5) - W - T + Ahdg

10.  $900\text{kgm}^{-3}$  அடர்த்தியடைய பனிக்கட்டி குற்றி ஒன்று  $1000\text{kgm}^{-3}$  அடர்த்தி உடைய நீரில் மிதக் கின்றது.  $2\text{kg}$  நிறையை உடைய பறவை ஒன்று இப்பனிக்கட்டியின் குற்றியின் மீது அமிழ்ந்துவிடாமல் அமர்வதற்கு இக்குற்றி கொண்டிருக்க வேண்டிய இழிவக் கணவளவு

- 1)  $\frac{1}{100}\text{ m}^3$     2)  $\frac{1}{50}\text{ m}^3$     3)  $\frac{1}{20}\text{ m}^3$     4)  $2\text{m}^3$     5)  $20\text{m}^3$

11. எயரினாய்க் கருவியொன்றின் குழாய்களில் ஒன்று அடர்த்தி  $P_w$  உள்ள நீரிலே அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன் குழாய் அடர்த்தி  $P_x$  உள்ள ஒரு திரவம் X இல் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளது T யில் உரிஞ்சல் பிரயோகிக்கப்படும் போது குழாய்களில் உள்ள நீர் திரவமட்டங்கள் படம் (170) இற்காட்டப் பட்டுள்ள வாறு மேலெழுகின்றன திரவம் X இன் இடர்த்தி  $P_x$  சமன்



- 1)  $\frac{h_1 P_w}{h_2 + h_3}$     2)  $\frac{h_1 P_w}{h_2}$     3)  $\frac{(h_1 - h_4)P_w}{h_2 + h_3 + h_4}$     4)  $\frac{(h_1 + h_2) P_w}{h_2}$     5)  $\frac{h_1 P_w}{h_2 + h_3 + h_4}$


12.  $200\text{kgm}^{-3}$  அடர்த்தியடைய ஒரு பொருளைக் கொண்டு ஆக்கப்பட்டதக்கையொன்று  $1000\text{kgm}^{-3}$  அடர்த்தியடைய நீரில் மிதக் கிறது. இத்தக்கையினது நீரில் அமிழாத கணவளவினது பின்னம்

- 1) 1/5    2) 1/4    3) 2/5    4) 1/2    5) 4/5

### பெண்ணாயியின் சமன் பாட்டில் வினாக்கள்

224.

13.  $4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$  கனவளவுவக் கொண்ட உலோகப் பந்தொன்று இரச (M) - நீர் (W) இடைமுகத்தில் படம் (171) இல் காட்டியவாறு அதன் ஒரு அரைப்பகுதி இரசத்தினுள் அமிழ்ந்திருக்கும் வகையில் மிதக்கின்றது. இரசத்தினதும் நீரினதும் அடர்த்திகள் முறையே  $1.36 \times 10^4 \text{ kg m}^{-3}$ ,  $1.0 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  ஆயிருப்பின் வளியில் இப்பந்தினது நிறை



படம் 171


- 1) 2.526kg    2) 2.720kg    3) 2.920kg    4) 5.360kg    5) 5.840kg

14. உருளை வடிவமாக்குற்றி ஒன்ற நீரிலே அதன் நீளம் (l) இன்  $3/4$  ஆனது நீரின் பரப்புக்குக் கீழே இருக்குமாறு மிதக்கின்றது. இம் மரக்குற்றிக்குச் சர்வசமனான மரக்குற்றி ஒன்றிலிருந்து செய்யப் பட்ட மரப்பாத்திரம் ஒன்று அதன் நீளம் (l) இன்  $1/2$  ஆனது உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நீரினுள் னே இருக்குமாறு மிதக்கக் காணப் பட்டுள்ளது. பாத்திரத்தில் உள்ள மரத்தின் கனவளவு என்னும் விகிதம் குற்றியிலுள்ள மரத்தின் கனவளவு


- 1) 1/4    2) 3/8    3) 1/3    4) 1/2    5) 2/3

15. இரசப் பாரமானியோன்றை படம் (173) காட்டுகின்றது. இரசநிரலிலுள்ள எப்புள்ளியில் அழுக்கம் 500mm இரசமாயிருக்கும்.

- 1) A    2) B    3) C    4) D    5) E




படம் 172



படம் 173

16. வளிக்குமிழிகளைத் தண்ணுள் கொண்டிருாத  $10^{-4} \text{ m}^3$  நீரைக் கொண்டுள்ள மெல்லிய பொலிதீன்பை யொன்று பார்மற்ற இறை யொன்றினால் கட்டப் பட்டு. படம் (174) இல் காட்டப்பட்டவாறு, நீர்த்தொட்டி யொன்றினுள் தாழ்த்தப்படுகிறது. நீரின் அடர்த்தி  $10^3 \text{ kg m}^{-3}$  ஆயின் இவ்விணையிலுள்ள இழுவை

- 1) 2N    2) 1.5 N    3) 1N    4) 0.5N    5) O



படம் 174

- 1) பெண்ணாயியின் சமன் பாட்டைக் கூறுக. அதனில் வரும் பெளத்தைக் கணியங்களை வரையறுக்க அத்துடன் சமன்பாட்டின் உறுதிக்குரிய நிபந்தனைகளைக் கூறுக.

- இரு பெரிய வெட்டுமுகப்பரப்புடைய தாங்கியிலுள்ள நீரின் ஆழம் 20 cm இல் நிலை நாட்டப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் நீர் ஒரு தொடர்ச்சி அருவியாக தாங்கியின் அடித்தளத்திலுள்ள 5 mm விட்டமுடைய துவாரத்தினாடு வெளியேறு கின்றது.

- (i) துவாரத்தினாடு வெளியேறும் நீரின் கதி  
(ii) துவாரத்திலிருந்து வரும் நீரின் திணிவினது பாய்ச்சல் வீதம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

[விடை (i)  $2.0 \text{ ms}^{-1}$  (ii)  $3.9 \times 10^{-2} \text{ kg s}^{-1}$ ]

(நீரின் அடர்த்தி =  $1000 \text{ kg m}^{-3}$ )

- 2) ஒரு விமானத்தின் சிறகுகளின் மேற்பாக மேற்பரப்புக்களின் மேலாக வளி கடந்து வேகத்திலும், கீழ்ப்பாக மேற்பரப்புக்களின் மீது  $110 \text{ ms}^{-1}$  வேகத்திலும் கடந்து செல்கின்றது. சிறகுகளின் மொத்தப் பரப்பு  $20.0 \text{ m}^2$  ஆயின் விமானத்தின் மீது செயற்படும் உயர்த்தி விசையைக் காண்க. வளியின் அடர்த்தி =  $1.29 \text{ kg m}^{-3}$

[விடை :  $2.97 \times 10^4 \text{ N}$ ]

- 3)  $48 \text{ cm}^2$  வெட்டுமுகப்பரப்புடைய ஒரு கிடையான குழாயின் வழியே நீர் பாய்கின்றது. இக்குழாயின் ஓரிடத்தில்  $12 \text{ cm}^2$  வெட்டுமுகப்பரப்புடைய ஒரு சுருக்கு இருக்கின்றது. சுருக்கினாடு செல்லும் நீரின் கதி  $4 \text{ ms}^{-1}$  எனின் அகன்ற பகுதியில் நீரின் கதி என்ன ?

- அகன்ற பகுதியில் அழுக்கம்  $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$  ஆகும். சுருக்கிலுள்ள அழுக்கத்தைக் கணிக்க. (நீரின் அடர்த்தி  $1000 \text{ kg m}^{-3}$ )

[விடை:  $1 \text{ ms}^{-1}, 9.25 \times 10^4 \text{ Pa}$ ]

- 4) ஒரு தோட்டத் தெளிப்பு வாளி ஒவ்வொன்றும்  $2.0 \times 10^{-2} \text{ cm}^2$  வெட்டுமுகப்பரப்புடைய  $20$  துவாரங்களைக் கொண்டன்னது. இது  $2.4 \text{ cm}^2$  வெட்டுமுகப்பரப் புடைய ஒரு மூக்குக்குழாய்க்குத்தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மூக்குக்குழாயிலுள்ள நீரின் கதி  $1.5 \text{ ms}^{-1}$  ஆயின், துவாரங்களிலிருந்த நீர் வெளியேறுகையில் அதன் கதியைக் கணிக்க.

[விடை:  $9 \text{ ms}^{-1}$ ]

- 5) ஒரு விமானத்தின் சிறகுகளின் மேற்பக்க மேற்பரப்பின் மீது வளி  $135 \text{ ms}^{-1}$  கதியில் பாய்கின்றது. கீழ்ப்பக்க மேற்பரப்பின் மீது  $120 \text{ ms}^{-1}$  கதியில் பாய்கின்றது. பாய்ச்சலினால் ஏற்படும் அழுக்கவித்தியாசத்தையும், அத்துடன் சிறகுகளின் மொத்தப்பரப்பு  $28 \text{ m}^2$  ஆயின் உயர்த்தி விசையையும் கணிக்க. வளியின் அடர்த்தி  $1.2 \text{ kg m}^{-3}$  எனக் கொள்க.

[விடை:  $2.30 \text{ KPa}, 643 \text{ KN}$ ]

## வினாக்கள்

### அலகு 1.1 - 1.7

- (1)  $A = LT^{-1}$ ,  $ms^{-1}$ ,  $B = LT^{-2}$ ,  $ms^{-2}$  (2)  $A = LT^{-1}$ ,  $B = T$ ,  $C = LT^{-2}$   
 (5) (A)  $1.35 \times 10^7$  ergs (b) 746w (6) (a) 12.27 cm. (b) 3.63 cm.  
 (7) (a) 3.47mm. (b) 17.74mm. (8) 3.231mm.  
 (9) (a) 53.3 mm. (b) 95.8 mm. (10) (a) 2.31 mm. (b) 14.97 mm.

### பல்தேர் வினாக்களின் வினாக்கள்

- (1) iii (2) iv (3) i (4) iii (5) ii (6) v (7) iii (8) ii  
 (9) ii (10) iv (11) iii (12) ii (13) iv (14) ii (15) v (16) i  
 (17) v (18) iii (19) v (20) iii (21) iii (22) i (23) iv

### அலகு 2.1.1 - 2.1.3

- (1)  $52\frac{1}{2}$  s, 810m (2) 31.6m (3)  $4/7$  s.; (b)  $24.5 m/s^2$   
 (4) (a)  $20 cm/s^2$  (b) 2mt. (c) 1.94 km. (5)  $1.2 m/s$  (6) (i) 5s  
 (ii) 62.5m (iii) 17m/s (7)  $0.4 m/s^2$  (8) (a) 2.75s (b) 27.0m/s  
 (9) 37.1,m (d) 27 m/s (10) (a) 1.18s (b) 6.32m/s  
 (11) (a) 210 m/s, 3.15 km (b) 5.36km (c) 327 m/s (d) 83.7 s  
 (12)  $1/7$  s, 175 m/s (13) 82.82m (14) (a) 5 s (b) 250 m  
 (c)  $50 \sqrt{2} m/s$ , நிலைக்குத்துடன்  $45^\circ$  (15) 80m, 96m. (16) (a) 7.75s  
 (b) 92.2 m/s (c) 388m (17) (a) 2.5 m/s, 1.67 m/s (b) 2.08 m/s  
 (c) 0.42 m/s (18) (a) 1.75 m/s (b) 300m (c) 333s (19)  $37^\circ$ , 417s  
 (20) 5km/hr. கிழக்கு  $53^\circ$ வடக்கே (21) 10kg,  $10\sqrt{3}$  kg (22) 18.9kg. wt.  
 (23)  $97.2^\circ$ , 9.1 N (24) 1:  $\sqrt{3}$  (25) 6N

### பல்தேர் வினாக்களின் வினாக்கள்

- (1) ii (2) i (3) ii (4) v (5) iii (6) iv (7) iv (8) i (9) iii (10) i (11) iii  
 (12) ii (13) iv (14) i (15) iv (16) iv (17) iii (18) iv (19) v (20) v (21) v

### அலகு 2.1.4 - 2.2.4

- (1) (a) 100N, 4m (b) 2000N (2) 2s,  $5m/s^2$ , 300N (3) (a) 7704N  
 (b) 6525 N (c) 8883N (d) 8883N (e) 6525 N  
 (4)  $20 m/s^2$ ,  $10m/s^2$  (5)  $2.5 m/s^2$  (6) (a)  $4m/s^2$  (b)  $7.1 m/s$

- (7) (a)  $0.625 m/s$  (b)  $0.32 kg. m/s$  (c)  $0.512 N$   
 (8) (a)  $160Ns$   $16m/s$  (b) 48s (c) 384 m (9)  $44.87 km/hr.$   
 (10)  $9.89Ns$ ,  $9.8J$ ,  $0.71 m/s$  (11)  $492m/s$ ,  $241J$  (12)  $2.25 \times 10^5 N/m^2$   
 (13)  $0.013 kg.wt$  (14) (a)  $14.5 kw$  (b)  $4 kw$  (c)  $18.5 kw$   
 (15) (a)  $0.5 m/s$  (b)  $2.25 KJ$  (16) (a)  $0.85 m/s$  (b)  $4 m/s^2$   
 (c) 15.36J (17) 75N, 90 kg.wt. (18) (i) 1..  
 (ii) 0.57 m ஒரு முனையிலிருந்து (19) 8 m/s 200KJ, 80KJ

### பல்தேர் வினாக்களின் வினாக்கள்

- (1) i (2) v (3) ii (4) iii (5) v (6) iii (7) v (8) iv (9) v (10) i (11) v  
 (12) ii (13) iii (14) ii (15) iv (16) ii (17) iv (18) i (19) ii (20) ii

### அலகு 2.2.5 - 2.4

- (1) (a)  $2 rad.s^{-1}$  (b) 96N (2) (i) 118 N  
 (ii)  $32^\circ$  (3)  $7.3 rad.s^{-1}$ ,  $0.068 N$  (4) (a)  $mgl$   
 (b)  $\sqrt{2gl}$  (c) 2 g மேலே (d) 3 mg  
 (5)  $7.7 rad.s^{-1}$ , 122cm distance (7) 31 rev/mt.  
 (9) 0.68 rev/s (10)  $10.0 ms^{-1}$  (11) 250N  
 (12) 9910s (13) 14.4N, 5250 s (14) 889N  
 (15) (a)  $7852 ms^{-1}$  (b) 5250 s (16) (i)  $7.4 km/s$   
 (ii) 100 mts. (iii)  $10.8 km s^{-1}$  (17) (i) 2000J  
 (ii)  $200 kgm^2 s^{-1}$  (iii) 3.2 rev  $s^{-1}$  (18)  $1.3 \times 10^4 kgm^2$   
 (19) (i)  $8 rad s^{-1}$  (ii) 25133J (20) (i) 2.4J  
 (ii) 0.2m (iii)  $0.38 kg m^2 rad s^{-1}$  (21)  $18.3 rad s^{-1}$

### பல்தேர் வினாக்களின் வினாக்கள்

- (1) i (2) iv (3) iii (4) iii (5) iv (6) i (7) iii (8) iv  
 (9) v (10) ii (11) v (12) ii (13) i (14) iv (15) v (16) iii

### 2.5.1 - 2.5.10

### பல்தேர் வினாக்களின் வினாக்கள்

- (1) 2 (2) 1 (3) 3 (4) 3 (5) 5 (6) 4 (7) 5 (8) 2  
 (9) 4 (10) 2 (11) 2 (12) 5 (13) 3 (14) 5 (15) 3 (16) 5

